

MICHELIN
XHA³



**OPONA
RADIALNA**

**OPTYMALNE WYKORZYSTANIE
POTENCJAŁU MASZYN
BUDOWLANÝCH ORAZ
ZWIĘKSZENIE ICH WYDAJNOŚCI**



**BRANŻA
BUDOWLANA**



MICHELIN



1 WYDAJNOŚĆ

Maksymalna wydajność pracy i ograniczenie przestojów dzięki większej precyzji manewrowania pojazdem.

Opona MICHELIN XHA³ została zaprojektowana tak, aby zachować integralność konstrukcji przy zmiennym ciśnieniu roboczym. Opona posiada dobrze widoczny wskaźnik ciśnienia, który ułatwia kontrolę prawidłowego ciśnienia w oponie oraz usprawnia czynności serwisowe.

2 TRWAŁOŚĆ

Większy przebieg przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wymiany opon.

MICHELIN XHA³ posiada głębszy bieżnik zoptymalizowany pod kątem większej przyczepności i odporności na zużycie. Korzyści to rzadsza wymiana opon i dłuższa, niezawodna eksploatacja.

3 WSZECHSTRONNOŚĆ

Jedna opona, wiele możliwości: uprość zarządzanie flotą.

Opona XHA³ zapewnia stabilne osiągi w ładowarkach, wozidlach i równiarkach pracujących w zróżnicowanych warunkach i na różnorodnym podłożu.

DANE TECHNICZNE



DODATKOWE INFORMACJE

DOSTOSOWANA DO POJAZDÓW TAKICH JAK:



W branży, w której liczy się moc maszyn, krótkie cykle robocze i maksymalna dostępność sprzętu, nowa opona MICHELIN XHA³ wyznacza nowe standardy wśród opon przemysłowych, łącząc w sobie najnowsze innowacje Michelin ze sprawdzonymi osiągnięciami opony XHA².

Laurent Greppi –
Product Category Manager
w dziale opon do maszyn
budowlanych Michelin

! Więcej informacji o technologiach Michelin na stronie: business.michelin.co.uk/why-choose-michelin/technology-innovation



STRONA WWW



SOCIAL MEDIA

KONTAKT

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z lokalnym przedstawicielem techniczno-handlowym Michelin.

AKTUALIZACJA: STYCZEŃ 2026





DANE TECHNICZNE

Nośność (kg i lb) w zależności od ciśnienia w oponach (bar i psi) oraz prędkości (km/h i mph).

OPIS	CAI [MSPN]	Maksymalny dystans/ godzina km [mile]	TKPH [TMPH]	Szerokość mm [cale]	Średnica mm [cale]	Promień pod obciążeniem mm [cale]	Obwód toczny mm [cale]	Głębokość rowka mm [1/32"]	Odstęp między kołami w uł. bliźniaczym mm [cale]	Pojemność litr [galon]	Felga zalecana	Felga dopuszczalna mm [cale]
23.5 R 25 XHA³ E3** L3** G3**	186303 38203	Specyficzne parametry eksploatacyjne ⁽¹⁾	208 142	663 26.1	1696 66.8	Specyficzne parametry eksploatacyjne ⁽²⁾	Specyficzne parametry eksploatacyjne ⁽²⁾	42 53	663 26.1	656 23.2	19.50/2.5	-
Bar		2	2,5	3		3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,3
Psi		29	36	44		51	58	65	73	80	87	91
ŁADOWARKA												
PRZÓD OBCIĄŻONY		8100 17861	9100 20066	12150 26791	13600 29988	12150 26791	13350 29437	13900 30650	14500 31973	15160 33428	15520 34222	
TYŁ NIEOBCIĄŻONY		6500 14333	7300 16097	8100 17861	8900 19625	9700 21389	10700 23594	11160 24608	11600 25578	12130 26747	12420 27386	
Bar		2	2,5	3		3,5	4	4,5	5			
Psi		29	36	44		51	58	65	73			
RÓWNIARKA												
WSZYSTKIE OSIE		4500 9923	5300 11687	6000 13230	6700 14774	7500 16538	8250 18191	9000 19845				
Bar		2	2,5	3		3,25	3,5	4	4,5	5		
Psi		29	36	44		47	51	58	65	73		
WOZIDŁO PRZEGUBOWE												
WSZYSTKIE OSIE		4930 10871	5650 12458	6380 14068	7100 15656	7450 16427	7800 17199	8550 18853	9250 20396			
(1) Specyficzne parametry eksploatacyjne Maksymalny dystans pokonywany w ciągu godziny				(2) Specyficzne parametry eksploatacyjne Promień przy obciążeniu (mm [cale])				(3) Specyficzne parametry eksploatacyjne Obwód toczny przy obciążeniu (mm [cale])				
ŁADOWARKA	Maksymalny dystans pokonywany w ciągu godziny L-3 **	16 KM/H	ŁADOWARKA	PRZÓD OBCIĄŻONY	697 27.4	ŁADOWARKA	PRZÓD OBCIĄŻONY	4779 188.1				
RÓWNIARKA	Maksymalny dystans pokonywany w ciągu godziny G-3 **	23 KM/H	RÓWNIARKA	WSZYSTKIE OSIE	727 28.6	RÓWNIARKA	WSZYSTKIE OSIE	4854 191.1				
WOZIDŁO PRZEGUBOWE	Maksymalny dystans pokonywany w ciągu godziny E-3 **	28 KM/H	WOZIDŁO PRZEGUBOWE	WSZYSTKIE OSIE	725 28.5	WOZIDŁO PRZEGUBOWE	WSZYSTKIE OSIE	4849 190.9				

WAŻNE

Ciśnienie powietrza w oponach należy zawsze dostosowywać do obciążenia na oponę, prędkości jazdy i wykonywanej pracy. Powyższe zalecenia są udzielane z zastrzeżeniem zmian, jakie mogą zaistnieć po dacie publikacji tabel (październik 2020). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



DANE TECHNICZNE

Nośność (kg i lb) w zależności od ciśnienia w oponach (bar i psi) oraz prędkości (km/h i mph).

OPIS	CAI [MSPN]	Maksymalny dystans/ godzina km [mile]	TKPH [TMPH]	Szerokość mm [cale]	Średnica mm [cale]	Promień pod obciążeniem mm [cale]	Obwód toczny mm [cale]	Głębokość rowka mm [1/32"]	Odstęp między kołami w ukł. bliźniaczym mm [cale]	Pojemność litr [galon]	Felga zalecana	Felga dopuszczalna mm [cale]
26.5 R 25 XHA³ E3** L3** G3**	812725 62562	Specyficzne parametry eksploatacyjne ⁽¹⁾	258 177	747 29.4	1839 72.4	Specyficzne parametry eksploatacyjne ⁽²⁾	Specyficzne parametry eksploatacyjne ⁽³⁾	45 57	663 26.1	747 29.4	22.00/3.0	22.00/3.0 IF
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,25	
Psi		29	36	44	51	58	65	73	80	87	91	
Pojazd – obciążenie kg - lbsŁADOWARKA												
PRZÓD OBCIĄŻONY		9300 20507	10300 22712	12150 26791	13600 29988	15000 33075	16150 35611	17350 38257	18500 40793	19340 42645	19800 43659	
TYŁ NIEOBCIĄŻONY		7450 16427	8250 18191	9700 21389	10900 24035	12000 26460	12900 28445	13900 30650	14800 32634	15472 34116	15840 34927	
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5				
Psi		29	36	44	51	58	65	73				
Pojazd – obciążenie kg - lbsRÓWNIARKA												
WSZYSTKIE OSIE		5600 12348	6700 14774	7500 16538	8400 18522	9400 20727	10300 22712	11200 24696				
Bar		2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,5	5			
Psi		29	36	44	47	51	58	65	73			
Pojazd – obciążenie kg - lbsWOZIDŁO PRZEGUBOWE												
WSZYSTKIE OSIE			6500 14333	7500 16538	8000 17640	8500 18743	9500 20948	10500 23153	11500 25358			
(1) Specyficzne parametry eksploatacyjne Maksymalny dystans pokonywany w ciągu godziny												
ŁADOWARKA	Maksymalny dystans pokonywany w ciągu godziny L-3 **	16 KM/H	ŁADOWARKA			PRZÓD OBCIĄŻONY	747 29.4	ŁADOWARKA			PRZÓD OBCIĄŻONY	5143 202.5
RÓWNIARKA	Maksymalny dystans pokonywany w ciągu godziny G-3 **	23 KM/H	RÓWNIARKA			WSZYSTKIE OSIE	783 30.8	RÓWNIARKA			WSZYSTKIE OSIE	5233 206
WOZIDŁO PRZEGUBOWE	Maksymalny dystans pokonywany w ciągu godziny E-3 **	28 KM/H	WOZIDŁO PRZEGUBOWE			WSZYSTKIE OSIE	781 30.7	WOZIDŁO PRZEGUBOWE			WSZYSTKIE OSIE	5228 205.8

Produkt będzie dostępny w sprzedaży od stycznia 2027 r. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym MICHELIN.

WAŻNE

Ciśnienie powietrza w oponach należy zawsze dostosowywać do obciążenia na oponę, prędkości jazdy i wykonywanej pracy. Powyższe zalecenia są udzielane z zastrzeżeniem zmian, jakie mogą zaistnieć po dacie publikacji tabel (październik 2020). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



DANE TECHNICZNE

Nośność (kg i lb) w zależności od ciśnienia w oponach (bar i psi) oraz prędkości (km/h i mph).

OPIS	CAI [MSPN]	Maksymalny dystans/ godzina km [mile]	TKPH [TMPH]	Szerokość mm [cale]	Średnica mm [cale]	Promień pod obciążeniem mm [cale]	Obwód toczny mm [cale]	Głębokość rowka mm [1/32"]	Odstęp między kołami w ukł. błźniaczym mm [cale]	Pojemność litr [galon]	Felga zalecana	Felga dopuszczalna mm [cale]
29.5 R 25 XHA3 E3**L3**	792484 47166	L3** : 16⁽¹⁾ 9,9⁽¹⁾ E3** : 28⁽²⁾ 17,4⁽²⁾	314 215	772 30.4	1845 72.6	790 31.1	5462 215	46 58	-	-	25.00/3.5	-
Bar	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6,5			
Psi	29	36	44	51	58	65	73	80	94			
Pojazd – obciążenie kg - lbs ŁADOWARKA (GRUPA 2)												
PRZÓD OBCIĄŻONY	11150	12300	14600	16300	18000	19450	20950	22400	22400			
	24586	27122	32193	35942	39960	42887	46195	49392	49392			
TYŁ NIEOBCIĄŻONY	8900	9850	11700	13050	14400	15550	16750	17900	17900			
	19625	21719	25799	28775	31752	34288	36934	39470	39470			
Bar	2,25	2,75	3,25	3,75	4,25	4,75						
Psi	33	40	47	54	62	69						
Pojazd – obciążenie kg - lbs WOZIDŁO PRZEGUBOWE (GRUPA 2)												
WSZYSTKIE OSIE	9050	9675	10300	11500	12750	14000						
	19955	21333	22712	25358	28114	30870						

⁽¹⁾ Maksymalny dystans pokonywany w ciągu godziny przez ładowarki

⁽²⁾ Maksymalny dystans pokonywany w ciągu godziny przez wozidła przegubowe

WAŻNE

Ciśnienie powietrza w oponach należy zawsze dostosowywać do obciążenia na oponę, prędkości jazdy i wykonywanej pracy. Powyższe zalecenia są udzielane z zastrzeżeniem zmian, jakie mogą zaistnieć po dacie publikacji tabel (październik 2020). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Informacje aktualne na dzień publikacji – 07/2026 – Magog, All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 –
26050110 - M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd – Kapitał zakładowy: 504 000 004 EUR - Kredyty fotograficzne: Michelin.