

MICHELIN
XHA³



**PNEU
RADIAL**

**IMPULSIONANDO
A PRODUTIVIDADE DOS
VEÍCULOS DE CONSTRUÇÃO**



**SEGMENTO
DE CONSTRUÇÃO**



MICHELIN



1 PRODUTIVIDADE

Maximize a eficiência das suas operações e reduza o tempo de inatividade por meio do desempenho dos sistemas de controlo.

O XHA³ foi concebido para manter a integridade estrutural sob pressões variáveis e inclui um indicador visual de pressão, garantindo um enchimento preciso e aumentando a eficiência da manutenção.

2 LONGEVIDADE

Conduza durante mais tempo, reduzindo ao mesmo tempo os seus custos de substituição de pneus.

A sua escultura profunda, concebida para uma tração ideal, permite que o XHA³ tenha uma vida útil mais longa e necessite de menos substituições.

3 POLIVALÊNCIA

Um único pneu adapta-se a diversas aplicações, simplificando a gestão da frota.

O XHA³ é compatível com carregadoras, camiões basculantes e niveladoras, oferecendo umas performances estáveis em ambientes de utilização mista e em diversos tipos de terreno.

CARACTERÍSTICAS DOS PNEUS



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VEÍCULOS APLICÁVEIS



Num setor que exige máquinas potentes, ciclos rápidos e uma disponibilidade constante, o novo pneu MICHELIN XHA³ eleva o padrão como o pneu de referência para as máquinas de terraplenagem, associando as mais recentes inovações da Michelin ao desempenho comprovado do XHA².

Laurent Greppi -
Gestor de Categoria de Produtos
para os Pneus de
Construção da Michelin

! Para conhecer melhor as nossas tecnologias, visite a nossa página da Internet: business.michelin.co.uk/why-choose-michelin/technology-innovation



NA WEB



REDES SOCIAIS

CONTACTO

Contacte o seu representante de vendas local para obter mais informações.

ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2026





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade de carga (kg e libras) em função da pressão de enchimento (bar e psi) e da velocidade (km/h e mph).

DESCRIÇÃO	CAI [MSPN]	Dist. máx./ km hora [milhas]	TKPH [TMPH]	Largura da secção mm [in]	Diâmetro externo mm [in]	Raio com carga estática mm [pol.]	Circunferência de rolamento mm [in]	Profundidade do piso mm [1/32 pol.]	Distância entre rodado duplo mm [pol.]	Capacidade em litros [gal.]	Jante recomendada	Jante autorizada mm [pol.]
23.5 R 25 XHA³ E3** L3** G3**	186303 38203	Características específicas para aplicações ⁽¹⁾	208 142	663 26.1	1696 66.8	Características específicas para aplicações ⁽²⁾	Características específicas para aplicações ⁽³⁾	42 53	663 26.1	656 23.2	19.50/2.5	-
Bar	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,3		
Psi	29	36	44	51	58	65	73	80	87	91		
Máquina - utilização kg - lbs												
CARREGADORA												
EIXO DIANTEIRO COM CARGA	8100 17861	9100 20066	12150 26791	13600 29988	12150 26791	13350 29437	13900 30650	14500 31973	15160 33428	15520 34222		
EIXO TRASEIRO SEM CARGA	6500 14333	7300 16097	8100 17861	8900 19625	9700 21389	10700 23594	11160 24608	11600 25578	12130 26747	12420 27386		
Bar	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5					
Psi	29	36	44	51	58	65	73					
Máquina - utilização kg - lbs												
NIVELADORA												
TODOS OS EIXOS	4500 9923	5300 11687	6000 13230	6700 14774	7500 16538	8250 18191	9000 19845					
Bar	2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,5	5				
Psi	29	36	44	47	51	58	65	73				
Máquina - utilização kg - lbs												
DUMPER ARTICULADO												
TODOS OS EIXOS	4930 10871	5650 12458	6380 14068	7100 15656	7450 16427	7800 17199	8550 18853	9250 20396				
(1) Características específicas para aplicações Distância máxima por hora				(2) Características específicas para aplicações Raio de carga estática (mm [pol.]) - Dimensões com carga				(3) Características específicas para aplicações Circunferência de rolamento (mm [pol.]) - Dimensões com carga				
CARREGADORA	Distância máxima por hora L-3 **	16 KM/H	CARREGADORA	EIXO DIANTEIRO COM CARGA	697 27.4	CARREGADORA	EIXO DIANTEIRO COM CARGA	4779 188.1				
NIVELADORA	Distância máxima por hora G-3 **	23 KM/H	NIVELADORA	TODOS OS EIXOS	727 28.6	NIVELADORA	TODOS OS EIXOS	4854 191.1				
DUMPER ARTICULADO	Distância máxima por hora E-3 **	28 KM/H	DUMPER ARTICULADO	TODOS OS EIXOS	725 28.5	DUMPER ARTICULADO	TODOS OS EIXOS	4849 190.9				

IMPORTANTE

A pressão de enchimento deve ser sempre adequada à carga por pneu, à velocidade de circulação e ao trabalho a realizar. As nossas recomendações apresentadas acima estão sujeitas a alterações introduzidas após a data de publicação destas tabelas (outubro de 2020). Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade de carga (kg e libras) em função da pressão de enchimento (bar e psi) e da velocidade (km/h e mph).

DESCRIÇÃO	CAI [MSPN]	Dist. máx./ km hora [milhas]	TKPH [TMPH]	Largura da secção mm [in]	Diâmetro externo mm [in]	Raio com carga estática mm [pol.]	Circunferência de rolamento mm [in]	Profundidade do piso mm [1/32 pol.]	Distância entre rodado duplo mm [pol.]	Capacidade em litros [gal.]	Jante recomendada	Jante autorizada mm [pol.]
26.5 R 25 XHA³ E3** L3** G3**	812725 62562	Características específicas para aplicações ⁽¹⁾	258 177	747 29.4	1839 72.4	Características específicas para aplicações ⁽²⁾	Características específicas para aplicações ⁽³⁾	45 57	663 26.1	747 29.4	22.00/3.0	22.00/3.0 IF
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,25	
Psi		29	36	44	51	58	65	73	80	87	91	
Máquina - utilização kg - lbs												
CARREGADORA												
EIXO DIANTEIRO COM CARGA	9300 20507	10300 22712	12150 26791	13600 29988	15000 33075	16150 35611	17350 38257	18500 40793	19340 42645	19800 43659		
EIXO TRASEIRO SEM CARGA	7450 16427	8250 18191	9700 21389	10900 24035	12000 26460	12900 28445	13900 30650	14800 32634	15472 34116	15840 34927		
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5				
Psi		29	36	44	51	58	65	73				
Máquina - utilização kg - lbs												
NIVELADORA												
TODOS OS EIXOS	5600 12348	6700 14774	7500 16538	8400 18522	9400 20727	10300 22712	11200 24696					
Bar		2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,5	5			
Psi		29	36	44	47	51	58	65	73			
Máquina - utilização kg - lbs												
DUMPER ARTICULADO												
TODOS OS EIXOS		6500 14333	7500 16538	8000 17640	8500 18743	9500 20948	10500 23153	11500 25358				

(1) Características específicas para aplicações Distância máxima por hora			(2) Características específicas para aplicações Raio de carga estática (mm [pol.]) - Dimensões com carga			(3) Características específicas para aplicações Circunferência de rolamento (mm [pol.]) - Dimensões com carga		
CARREGADORA	Distância máxima por hora L-3 **	16 KM/H	CARREGADORA	EIXO DIANTEIRO COM CARGA	747 29.4	CARREGADORA	EIXO DIANTEIRO COM CARGA	5143 202.5
NIVELADORA	Distância máxima por hora G-3 **	23 KM/H	NIVELADORA	TODOS OS EIXOS	783 30.8	NIVELADORA	TODOS OS EIXOS	5233 206
DUMPER ARTICULADO	Distância máxima por hora E-3 **	28 KM/H	DUMPER ARTICULADO	TODOS OS EIXOS	781 30.7	DUMPER ARTICULADO	TODOS OS EIXOS	5228 205.8

Este produto estará disponível no mercado a partir de janeiro de 2027. Para mais informações, contacte o seu representante comercial da MICHELIN.

IMPORTANTE

A pressão de enchimento deve ser sempre adequada à carga por pneu, à velocidade de circulação e ao trabalho a realizar. As nossas recomendações apresentadas acima estão sujeitas a alterações introduzidas após a data de publicação destas tabelas (outubro de 2020). Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade de carga (kg e libras) em função da pressão de enchimento (bar e psi) e da velocidade (km/h e mph).

DESCRIÇÃO	CAI [MSPN]	Dist. máx./ km hora [milhas]	TKPH [TMPH]	Largura da secção mm [in]	Diâmetro externo mm [in]	Raio com carga estática mm [pol.]	Circunferência de rolamento mm [in]	Profundidade do piso mm [1/32 pol.]	Distância entre rodado duplo mm [pol.]	Capacidade em litros [gal.]	Jante recomendada	Jante autorizada mm [pol.]					
29.5 R 25 XHA3 E3**L3**	792484 47166	L3** : 16 ⁽¹⁾ 9,9 ⁽¹⁾ E3** : 28 ⁽²⁾ 17,4 ⁽²⁾	314 215	772 30.4	1845 72.6	790 31.1	5462 215	46 58	-	-	25.00/3.5	-					
Bar	2		2,5		3		3,5		4		4,5		5		5,5		6,5
Psi	29		36		44		51		58		65		73		80		94
Máquina - utilização kg - lbs	CARREGADORA (GRUPO 2)																
EIXO DIANTEIRO COM CARGA	11150 24586		12300 27122		14600 32193		16300 35942		18000 39960		19450 42887		20950 46195		22400 49392		22400 49392
EIXO TRASEIRO SEM CARGA	8900 19625		9850 21719		11700 25799		13050 28775		14400 31752		15550 34288		16750 36934		17900 39470		17900 39470
Bar	2,25		2,75		3,25		3,75		4,25		4,75						
Psi	33		40		47		54		62		69						
Máquina - utilização kg - lbs	DUMPER ARTICULADO (GRUPO 2)																
TODOS OS EIXOS	9050 19955		9675 21333		10300 22712		11500 25358		12750 28114		14000 30870						

⁽¹⁾ Distância máxima percorrida em 1 hora por uma Carregadora

⁽²⁾ Distância máxima percorrida em 1 hora por um Dumper Articulado (CBA)

IMPORTANTE

A pressão de enchimento deve ser sempre adequada à carga por pneu, à velocidade de circulação e ao trabalho a realizar. As nossas recomendações apresentadas acima estão sujeitas a alterações introduzidas após a data de publicação destas tabelas (outubro de 2020). Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



Informações corretas à data da publicação – 07/2026 – Magog, All Contents AURA - C.R.C. 495 289 399 – 26050110 -
M.F.P. Michelin C.R.C. 855 200 507 Clermont-Fd – Capital social: 504 000 004€ - Créditos das fotos: Michelin,.