

MICHELIN
XHA³



**NEUMÁTICO
RADIAL**

**IMPULSANDO LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS
VEHÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN**



**SEGMENTO
CONSTRUCCIÓN**



MICHELIN



1 PRODUCTIVIDAD

Maximiza la eficiencia de tus operaciones y reduce los tiempos de inactividad con prestaciones bajo control.

El XHA³ se ha diseñado para mantener la integridad estructural con presiones variables e incorpora un indicador visual de presión que garantiza un inflado preciso y mejora la eficiencia del mantenimiento.

2 DURACIÓN

Disfruta de un mayor kilometraje y reduce los costes de sustitución a lo largo del tiempo.

El XHA³ tiene un dibujo más profundo, optimizado para mejorar la tracción y prolongar la vida útil. Esto se traduce en menos cambios de neumáticos y unas prestaciones más duraderas.

3 POLIVALENCIA

Un sólo neumático ofrece prestaciones en distintas aplicaciones, lo que simplifica la gestión de la flota.

El XHA³ es compatible con palas cargadoras, dúmperes y motoniveladoras, ofreciendo unas prestaciones estables en entornos de uso mixto y terrenos diversos.

CARACTERÍSTICAS DEL NEUMÁTICO



INFORMACIÓN ADICIONAL

PARA MONTAJE EN



En un sector que exige máquinas potentes, ciclos rápidos y disponibilidad constante, el nuevo MICHELIN XHA³ eleva el listón como neumático insignia para movimiento de tierras, combinando las últimas innovaciones de Michelin con las prestaciones probadas del XHA²

*Laurent Greppi
Responsable de la categoría de
productos de neumáticos Michelin
para construcción*

❗ Para obtener más información sobre nuestras tecnologías, visita nuestra web: pro.michelin.es/por-que-elegir-michelin/tecnologia-innovacion



EN LA WEB



REDES SOCIALES

CONTACTO

Contacta con tu representante comercial regional para obtener más información.

ACTUALIZADO EN ENERO DE 2026





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de carga (kg y libras) en función de la presión de inflado (bar y psi) y la velocidad (km/h y mph).

DESCRIPCIÓN	CAI [MSPN]	Dist. máx./ hora km [millas]	TKPH [TMPH]	Anchura de sección mm [pulg.]	Diámetro exterior mm [pulg.]	Radio bajo carga estática mm [pulg.]	Circunferencia de rodadura mm [pulg.]	Profundidad de dibujo mm [1/32 pulg.]	Distancia entre gemelas mm [pulg.]	Capacidad litros [gal]	Llanta recomendada	llanta autorizada mm [pulg.]
23.5 R 25 XHA ³ E3** L3** G3**	186303 38203	Características específicas de aplicación ⁽¹⁾	208 142	663 26.1	1696 66.8	Características específicas de aplicación ⁽²⁾	Características específicas de aplicación ⁽³⁾	42 53	663 26.1	656 23.2	19.50/2.5	-
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,3	
Psi		29	36	44	51	58	65	73	80	87	91	
Máquina - uso kg - lbsPALA CARGADORA												
EJE DELANTERO CON CARGA		8100 17861	9100 20066	12150 26791	13600 29988	12150 26791	13350 29437	13900 30650	14500 31973	15160 33428	15520 34222	
EJE TRASERO SIN CARGA		6500 14333	7300 16097	8100 17861	8900 19625	9700 21389	10700 23594	11160 24608	11600 25578	12130 26747	12420 27386	
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5				
Psi		29	36	44	51	58	65	73				
Máquina - uso kg - lbsMOTONIVELADORA												
TODOS LOS EJES		4500 9923	5300 11687	6000 13230	6700 14774	7500 16538	8250 18191	9000 19845				
Bar		2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,5	5			
Psi		29	36	44	47	51	58	65	73			
Máquina - uso kg - lbsDUMPER ARTICULADO												
TODOS LOS EJES		4930 10871	5650 12458	6380 14068	7100 15656	7450 16427	7800 17199	8550 18853	9250 20396			
(1) Características específicas de aplicación Distancia máxima por hora												
PALA CARGADORA	Distancia máxima por hora L-3 **	16 KM/H	(2) Características específicas de aplicación Radio estático bajo carga (mm [in]) - Dimensiones bajo carga				PALA CARGADORA	EJE DELANTERO CON CARGA	697 27.4	(3) Características específicas de aplicación Circunferencia de rodadura (mm [in]) - Dimensiones bajo carga		
MOTONIVELADORA	Distancia máxima por hora G-3 **	23 KM/H	MOTONIVELADORA	TODOS LOS EJES	727 28.6	MOTONIVELADORA	TODOS LOS EJES	4854 191.1				
DUMPER ARTICULATO	Distancia máxima por hora E-3 **	28 KM/H	DUMPER ARTICULATO	TODOS LOS EJES	725 28.5	DUMPER ARTICULATO	TODOS LOS EJES	4849 190.9				

IMPORTANTE

La presión de inflado debe ser siempre adecuada para la carga por neumático, la velocidad de desplazamiento y el trabajo que se vaya a realizar. Nuestras recomendaciones anteriores se facilitan sujetas a los cambios realizados después de la fecha de publicación de estas tablas (octubre de 2020). Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de carga (kg y libras) en función de la presión de inflado (bar y psi) y la velocidad (km/h y mph).

DESCRIPCIÓN	CAI [MSPN]	Dist. máx./ hora km [millas]	TKPH [TMPH]	Anchura de sección mm [pulg.]	Diámetro exterior mm [pulg.]	Radio bajo carga estática mm [pulg.]	Circunferencia de rodadura mm [pulg.]	Profundidad de dibujo mm [1/32 pulg.]	Distancia entre gemelas mm [pulg.]	Capacidad litros [gal]	Llanta recomendada	llanta autorizada mm [pulg.]
26.5 R 25 XHA ³ E3** L3** G3**	812725 62562	Características específicas de aplicación ⁽¹⁾	258 177	747 29.4	1839 72.4	Características específicas de aplicación ⁽²⁾	Características específicas de aplicación ⁽³⁾	45 57	663 26.1	747 29.4	22.00/3.0	22.00/3.0 IF
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,25	
Psi		29	36	44	51	58	65	73	80	87	91	
Máquina - uso kg - lbs												
PALA CARGADORA												
EJE DELANTERO CON CARGA	9300 20507	10300 22712	12150 26791	13600 29988	15000 33075	16150 35611	17350 38257	18500 40793	19340 42645	19800 43659		
EJE TRASERO SIN CARGA	7450 16427	8250 18191	9700 21389	10900 24035	12000 26460	12900 28445	13900 30650	14800 32634	15472 34116	15840 34927		
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5				
Psi		29	36	44	51	58	65	73				
Máquina - uso kg - lbs												
MOTONIVELADORA												
TODOS LOS EJES	5600 12348	6700 14774	7500 16538	8400 18522	9400 20727	10300 22712	11200 24696					
Bar		2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,5	5			
Psi		29	36	44	47	51	58	65	73			
Máquina - uso kg - lbs												
DUMPER ARTICULADO												
TODOS LOS EJES		6500 14333	7500 16538	8000 17640	8500 18743	9500 20948	10500 23153	11500 25358				

(1) Características específicas de aplicación Distancia máxima por hora			(2) Características específicas de aplicación Radio estático bajo carga (mm [in]) - Dimensiones bajo carga			(3) Características específicas de aplicación Circunferencia de rodadura (mm [in]) - Dimensiones bajo carga		
PALA GOMMATA	Distancia máxima por hora L-3 **	16 KM/H	PALA GOMMATA	CARICO FRONTALE	747 29.4	PALA GOMMATA	CARICO FRONTALE	5143 202.5
MOTONIVELADORA	Distancia máxima por hora G-3 **	23 KM/H	MOTONIVELADORA	TODOS LOS EJES	783 30.8	MOTONIVELADORA	TODOS LOS EJES	5233 206
DUMPER ARTICULATO	Distancia máxima por hora E-3 **	28 KM/H	DUMPER ARTICULATO	TODOS LOS EJES	781 30.7	DUMPER ARTICULATO	TODOS LOS EJES	5228 205.8

Este producto estará disponible comercialmente a partir de enero de 2027. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial habitual de MICHELIN.

IMPORTANTE

La presión de inflado debe ser siempre adecuada para la carga por neumático, la velocidad de desplazamiento y el trabajo que se vaya a realizar. Nuestras recomendaciones anteriores se facilitan sujetas a los cambios realizados después de la fecha de publicación de estas tablas (octubre de 2020). Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de carga (kg y libras) en función de la presión de inflado (bar y psi) y la velocidad (km/h y mph).

DESCRIPCIÓN	CAI [MSPN]	Dist. máx./ hora km [millas]	TKPH [TMPH]	Anchura de sección mm [pulg.]	Diámetro exterior mm [pulg.]	Radio bajo carga estática mm [pulg.]	Circunferencia de rodadura mm [pulg.]	Profundidad de dibujo mm [1/32 pulg.]	Distancia entre gemelas mm [pulg.]	Capacidad litros [gal]	Llanta recomendada	Llanta autorizada mm [pulg.]
29.5 R 25 XHA3 E3**L3**	792484 47166	L3** : 16 ⁽¹⁾ 9.9 ⁽¹⁾ E3** : 28 ⁽²⁾ 17.4 ⁽²⁾	314 215	772 30.4	1845 72.6	790 31.1	5462 215	46 58	-	-	25.00/3.5	-
Bar	2		2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6,5		
Psi	29		36	44	51	58	65	73	80	94		
Máquina - uso kg - lbs	PALA CARGADORA (GRUPO 2)											
EJE DELANTERO CON CARGA	11150 24586		12300 27122	14600 32193	16300 35942	18000 39960	19450 42887	20950 46195	22400 49392	22400 49392		
EJE TRASERO SIN CARGA	8900 19625		9850 21719	11700 25799	13050 28775	14400 31752	15550 34288	16750 36934	17900 39470	17900 39470		
Bar	2,25		2,75	3,25	3,75	4,25	4,75					
Psi	33		40	47	54	62	69					
Máquina - uso kg - lbs	DUMPER ARTICULADO (GRUPO 2)											
TODOS LOS EJES	9050 19955		9675 21333	10300 22712	11500 25358	12750 28114	14000 30870					

(1) Distancia máxima en 1 hora para pala cargadora
(2) Distancia máxima en 1 hora para dumper articulado (ADT)

IMPORTANTE

La presión de inflado debe ser siempre adecuada para la carga por neumático, la velocidad de desplazamiento y el trabajo que se vaya a realizar. Nuestras recomendaciones anteriores se facilitan sujetas a los cambios realizados después de la fecha de publicación de estas tablas (octubre de 2020). Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.





Información correcta en la fecha de publicación - 07/2026 - Magog, All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 - 26050110
- M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd - Capital social: 504 000 004 € - Créditos de fotos: Michelin.