

MICHELIN
XHA³



**VERİMLİLİĞİ ARTIRAN İŞ
MAKİNELERİNE GÜÇ SAĞLAR**





1 VERİMLİLİK

Kontrollü performans sayesinde operasyon verimliliğini en üst düzeye çıkarın ve duruş sürelerini azaltın.

XHA³, değişken lastik basınç değerleri altında yapısal bütünlüğü koruyacak şekilde tasarlanmıştır; doğru şişirme seviyesini sağlayan ve bakım verimliliğini artıran görsel bir basınç göstergesine sahiptir.

2 UZUN ÖMÜRLÜLÜK

Daha uzun kilometre performansını deneyimleyin, zamanla değişim maliyetlerini düşürün.

XHA³, gelişmiş çekiş gücü ve uzun süreli aşınma için optimize edilmiş daha derin bir sırt tasarımına sahiptir. Bu özelliği ile daha az lastik değişimi ve daha uzun süreli performans sağlar.

3 ÇOK YÖNLÜLÜK

Çeşitli uygulamalarda kullanılabilen tek bir lastik, filo yönetimini basitleştirir.

XHA³, yükleyiciler, damperli kamyonlar ve greyderler ile uyumlu olup karma kullanım ortamlarında ve çeşitli arazilerde istikrarlı bir performans sunar.

LASTİK ÖZELLİKLERİ



EK BİLGİLER

UYGULANABİLİR ARAÇLAR



Güçlü makineler, hızlı döngüler ve sürekli çalışma süresi gerektiren bir alanda, yeni MICHELIN XHA³, Michelin'in en güncel yeniliklerini XHA²'nin kanıtlanmış performansı ile birleştirerek amiral gemisi iş makinesi lastiği olarak standardı yükseltiyor.

Laurent Greppi -
Michelin İnşaat Lastikleri Ürün
Kategori Müdürü

❗ Teknolojilerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edin: <https://pro.michelin.com.tr/michelin-neden-teknolojide-yeniligi-seciyor>



İNTERNET ADRESİ



SOSYAL MEDYA

İLETİŞİM

Daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki satış temsilciniz ile iletişime geçin.

GÜNCELLEME OCAK 2026



MICHELIN



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şişirme basıncına (bar ve psi) ve hıza (km/h ve mph) göre yük kapasitesi (kg ve pound).

AÇIKLAMA	Ürün Kodu [Malzeme Satış Parça Numarası]	Maks. mesafe/ saat km [mil]	Ton-Kilometre /Saat [Ton-Kilometre /Saat]	Kesit genişliği mm [inç]	Dış çap mm [inç]	Statik yükü yarıçap mm [inç]	Yuvarlanma çevresi mm [inç]	Sırt derinliği mm [32.]	Çiftli kullanım aralığı mm [inç]	Kapasite litre [gal]	Tavsiye edilen jant ebadı	Diğer onaylı jant ebatları mm [in]
23.5 R 25 XHA³ E3** L3** G3**	186303 38203	Uygulamaya özgü özellikler ⁽¹⁾	208 142	663 26.1	1696 66.8	Uygulamaya özgü özellikler ⁽²⁾	Uygulamaya özgü özellikler ⁽³⁾	42 53	663 26.1	656 23.2	19.50/2.5	-
Bar	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,3		
<i>Psi</i>	29	36	44	51	58	65	73	80	87	91		
Makine - kullanım kg - lbs YÜKLEYİCİ												
ÖN YÜKLÜ	8100 17861	9100 20066	12150 26791	13600 29988	12150 26791	13350 29437	13900 30650	14500 31973	15160 33428	15520 34222		
ARKA YÜKSÜZ	6500 14333	7300 16097	8100 17861	8900 19625	9700 21389	10700 23594	11160 24608	11600 25578	12130 26747	12420 27386		
Bar	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5					
<i>Psi</i>	29	36	44	51	58	65	73					
Makine - kullanım kg - lbs GREYDER												
TÜM AKSLAR	4500 9923	5300 11687	6000 13230	6700 14774	7500 16538	8250 18191	9000 19845					
Bar	2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,5	5				
<i>Psi</i>	29	36	44	47	51	58	65	73				
Makine - kullanım kg - lbs BELDEN KIRMALI DAMPERLİ KAMYON												
TÜM AKSLAR	4930 10871	5650 12458	6380 14068	7100 15656	7450 16427	7800 17199	8550 18853	9250 20396				

(1) Uygulamaya özgü özellikler Saat başına kat edilebilir maksimum mesafe			(2) Uygulamaya özgü özellikler Yükü yarıçap (mm [inç])			(3) Uygulamaya özgü özellikler Yük altında yuvarlanma çevre uzunluğu (mm [inç])		
YÜKLEYİCİ	Saat başına kat edilebilir maksimum mesafe L-3 **	16 KM/H	YÜKLEYİCİ	ÖN YÜKLÜ	697 27.4	YÜKLEYİCİ	ÖN YÜKLÜ	4779 188.1
GREYDER	Saat başına kat edilebilir maksimum mesafe a G-3 **	23 KM/H	GREYDER	TÜM AKSLAR	727 28.6	GREYDER	TÜM AKSLAR	4854 191.1
BELDEN KIRMALI DAMPERLİ KAMYON	Saat başına kat edilebilir maksimum mesafe E-3 **	28 KM/H	BELDEN KIRMALI DAMPERLİ KAMYON	TÜM AKSLAR	725 28.5	BELDEN KIRMALI DAMPERLİ KAMYON	TÜM AKSLAR	4849 190.9

ÖNEMLİ

Şişirme basıncı her zaman lastik başına düşen yüke, seyir hızına ve yapılacak işe uygun olmalıdır. Yukarıdaki önerilerimiz, bu tabloların yayınlandığı tarihten (Ekim 2020) sonra yapılan değişikliklere tabi olarak sunulmuştur. Teknik veriler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şişirme basıncına (bar ve psi) ve hıza (km/h ve mph) göre yük kapasitesi (kg ve pound).

AÇIKLAMA	Ürün Kodu [Malzeme Satış Parça Numarası]	Maks. mesafe/ saat km [mil]	Ton-Kilometre /Saat [Ton-Kilometre /Saat]	Kesit genişliği mm [inç]	Dış çap mm [inç]	Statik yükü yarıçap mm [inç]	Yuvarlanma çevresi mm [inç]	Sırt derinliği mm [32.]	Çiftli kullanım aralığı mm [inç]	Kapasite litre [gal]	Tavsiye edilen jant ebadı	Diğer onaylı jant ebatları mm [in]
26.5 R 25 XHA³ E3** L3** G3**	812725 62562	Uygulamaya ölgü özellikler ⁽¹⁾	258 177	747 29.4	1839 72.4	Uygulamaya ölgü özellikler ⁽²⁾	Uygulamaya ölgü özellikler ⁽³⁾	45 57	663 26.1	747 29.4	22.00/3.0	22.00/3.0 IF
Bar	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,25		
Psi	29	36	44	51	58	65	73	80	87	91		
Makine - kullanım kg - lbs												
YÜKLEYİCİ												
ÖN YÜKLÜ	9300	10300	12150	13600	15000	16150	17350	18500	19340	19800		
	20507	22712	26791	29988	33075	35611	38257	40793	42645	43659		
ARKA YÜKSÜZ	7450	8250	9700	10900	12000	12900	13900	14800	15472	15840		
	16427	18191	21389	24035	26460	28445	30650	32634	34116	34927		
Bar	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5					
Psi	29	36	44	51	58	65	73					
Makine - kullanım kg - lbs												
GREYDER												
TÜM AKSLAR	5600	6700	7500	8400	9400	10300	11200					
	12348	14774	16538	18522	20727	22712	24696					
Bar	2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,5	5				
Psi	29	36	44	47	51	58	65	73				
Makine - kullanım kg - lbs												
BELDEN KIRMALI DAMPERLİ KAMYON												
TÜM AKSLAR		6500	7500	8000	8500	9500	10500	11500				
		14333	16538	17640	18743	20948	23153	25358				

(1) Uygulamaya ölgü özellikler Saat başına kat edilebilir maksimum mesafe			(2) Uygulamaya ölgü özellikler Yükü yarıçap (mm [inç])			(3) Uygulamaya ölgü özellikler Yük altında yuvarlanma çevre uzunluğu (mm [inç])		
YÜKLEYİCİ	Saat başına kat edilebilir maksimum mesafe L-3 **	16 KM/H	YÜKLEYİCİ	ÖN YÜKLÜ	747 29.4	YÜKLEYİCİ	ÖN YÜKLÜ	5143 202.5
GREYDER	Saat başına kat edilebilir maksimum mesafe a G-3 **	23 KM/H	GREYDER	TÜM AKSLAR	783 30.8	GREYDER	TÜM AKSLAR	5233 206
BELDEN KIRMALI DAMPERLİ KAMYON	Saat başına kat edilebilir maksimum mesafe E-3 **	28 KM/H	BELDEN KIRMALI DAMPERLİ KAMYON	TÜM AKSLAR	781 30.7	BELDEN KIRMALI DAMPERLİ KAMYON	TÜM AKSLAR	5228 205.8

Bu ürün Ocak 2027'den itibaren satışa sunulacaktır. Daha fazla bilgi için lütfen MICHELIN satış temsilcinizle iletişime geçin.

ÖNEMLİ

Şişirme basıncı her zaman lastik başına düşen yüke, seyir hızına ve yapılacak işe uygun olmalıdır. Yukarıdaki önerilerimiz, bu tabloların yayınlandığı tarihten (Ekim 2020) sonra yapılan değişikliklere tabi olarak sunulmuştur. Teknik veriler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şişirme basıncına (bar ve psi) ve hıza (km/h ve mph) göre yük kapasitesi (kg ve pound).

AÇIKLAMA	Ürün Kodu [Malzeme Satış Parça Numarası]	Maks. mesafe/ saat km [mil]	Ton-Kilometre /Saat [Ton-Kilometre /Saat]	Kesit geniřlięi mm [inç]	Dış çap mm [inç]	Statik yükü yarıçap mm [inç]	Yuvarlanma çevresi mm [inç]	Sırt derinlięi mm [32.]	Çiftli kullanım aralıęı mm [inç]	Kapasite litre [gal]	Tavsiye edilen jant ebadı	Dięer onaylı jant ebatları mm [in]
29.5 R 25 XHA3 E3**L3**	792484 47166	L3** : 16 ⁽¹⁾ 9.9 ⁽¹⁾ E3** : 28 ⁽²⁾ 17.4 ⁽²⁾	314 215	772 30.4	1845 72.6	790 31.1	5462 215	46 58	-	-	25.00/3.5	-
Bar	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6,5			
<i>Psi</i>	29	36	44	51	58	65	73	80	94			
YÜKLEYİCİ (2. GRUP)												
Makine - kullanım kg - lbs	11150 24586	12300 27122	14600 32193	16300 35942	18000 39960	19450 42887	20950 46195	22400 49392	22400 49392			
ÖN YÜKLÜ	8900 19625	9850 21719	11700 25799	13050 28775	14400 31752	15550 34288	16750 36934	17900 39470	17900 39470			
ARKA YÜKSÜZ												
Bar	2,25	2,75	3,25	3,75	4,25	4,75						
<i>Psi</i>	33	40	47	54	62	69						
BELDEN KIRMALI DAMPERLİ KAMYON (2. GRUP)												
Makine - kullanım kg - lbs	9050 19955	9675 21333	10300 22712	11500 25358	12750 28114	14000 30870						
TÜM AKSLAR												

⁽¹⁾ Yükleyici için 1 saatte alınabilecek maksimum mesafe

⁽²⁾ Belden kırmalı damperli kamyon (ADT) için 1 saatte alınabilecek maksimum mesafe

ÖNEMLİ

Şişirme basıncı her zaman lastik başına düşen yüke, seyir hızına ve yapılacak işe uygun olmalıdır. Yukarıdaki önerilerimiz, bu tabloların yayınlandığı tarihten (Ekim 2020) sonra yapılan değişikliklere tabi olarak sunulmuştur. Teknik veriler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.



Verilen bilgiler yayınlanma tarihi itibarıyla doğrudur - 07/2026 - Magog, All Contents AURA R.C.S. 495 289 399 -
26050110 - M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd - Hisse sermayesi: 504.000.004 € - Fotoğraflar: Michelin.