

MICHELIN
XHA³



**PNEU
RADIAL**

**MAXIMISER LA
PUISSANCE DES ENGINS
DE CONSTRUCTION,
AMPLIFIER LA PRODUCTIVITÉ**



**SEGMENT
CONSTRUCTION**



MICHELIN



1 PRODUCTIVITÉ

Maximisez votre efficacité sur le terrain et limitez les arrêts grâce à un contrôle de précision.

Robuste et fiable face aux variations de pression, le XHA³ est doté d'un indicateur visuel permettant un gonflage exact, pour une maintenance plus rapide et plus efficace.

2 LONGÉVITÉ

Roulez plus longtemps tout en réduisant vos coûts de remplacement.

Sa sculpture profonde, pensée pour une traction optimale, permet au XHA³ de durer plus longtemps et de nécessiter moins de remplacements.

3 POLYVALENCE

Un pneu unique, des applications multiples : simplifiez votre gestion de flotte.

Le XHA³ s'adapte aux chargeuses, aux camions-benne et aux niveleuses, garantissant une performance constante sur une grande variété de terrains.

CARACTÉRISTIQUES DES PNEUS



INFORMATIONS ADDITIONNELLES

VÉHICULES COMPATIBLES



Dans un environnement qui exige puissance, cycles rapides et disponibilité constante, le nouveau pneu MICHELIN XHA³ redéfinit les standards en associant les technologies les plus avancées de Michelin à la fiabilité éprouvée du pneu Michelin XHA².

Laurent Greppi -
Chef de produit - segment
Construction - MICHELIN



SITE INTERNET



RÉSEAUX SOCIAUX

CONTACT

Veuillez contacter votre représentant régional pour plus d'informations.

MISE À JOUR MAI 2026





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge (kg et livres) en fonction de la pression de gonflage (bar et psi) et de la vitesse (km/h et mph).

DESCRIPTION	CAI [MSPN]	Dist. max./ heure km [mile]	TKPH [TMPH]	Section mm [po]	Diamètre mm [po]	Rayon sous charge mm [po]	Circ. de roulement mm [po]	Prof. scul. mm [32rd]	Entraxe mm [po]	Volume litre [gal]	Jante recommandée	Jante tolérée mm [po]
23.5 R 25 XHA ³ E3** L3** G3**	186303 38203	cf. caractéristiques spécifiques aux utilisations ⁽¹⁾	208 142	663 26.1	1696 66.8	cf. caractéristiques spécifiques aux utilisations ⁽²⁾	cf. caractéristiques spécifiques aux utilisations ⁽³⁾	42 53	663 26.1	656 23.2	19.50/2.5	-
Bar	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,3		
Psi	29	36	44	51	58	65	73	80	87	91		
Machine - utilisation kg - lbs												
CHARGEUSE												
AVANT CHARGÉ	8100 17861	9100 20066	12150 26791	13600 29988	12150 26791	13350 29437	13900 30650	14500 31973	15160 33428	15520 34222		
ARRIÈRE NON CHARGÉ	6500 14333	7300 16097	8100 17861	8900 19625	9700 21389	10700 23594	11160 24608	11600 25578	12130 26747	12420 27386		
Bar	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5					
Psi	29	36	44	51	58	65	73					
Machine - utilisation kg - lbs												
NIVELEUSE												
TOUT ESSIEU	4500 9923	5300 11687	6000 13230	6700 14774	7500 16538	8250 18191	9000 19845					
Bar	2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,5	5				
Psi	29	36	44	47	51	58	65	73				
Machine - utilisation kg - lbs												
TOMBEREAU ARTICULÉ												
TOUT ESSIEU	4930 10871	5650 12458	6380 14068	7100 15656	7450 16427	7800 17199	8550 18853	9250 20396				
(1) Caractéristiques spécifiques aux utilisations Distance maximum par heure												
CHARGEUSE	Distance maximum par heure L-3 **	16 KM/H	CHARGEUSE	AVANT CHARGÉ	697 27.4		CHARGEUSE	AVANT CHARGÉ	4779 188.1			
NIVELEUSE	Distance maximum par heure G-3 **	23 KM/H	NIVELEUSE	TOUT ESSIEU	727 28.6		NIVELEUSE	TOUT ESSIEU	4854 191.1			
TOMBEREAU ARTICULÉ	Distance maximum par heure E-3 **	28 KM/H	TOMBEREAU ARTICULÉ	TOUT ESSIEU	725 28.5		TOMBEREAU ARTICULÉ	TOUT ESSIEU	4849 190.9			

IMPORTANT

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, la vitesse de déplacement et le travail à effectuer. Nos recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de modifications intervenant après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge (kg et livres) en fonction de la pression de gonflage (bar et psi) et de la vitesse (km/h et mph).

DESCRIPTION	CAI [MSPN]	Dist. max./ heure km [mile]	TKPH [TMPH]	Section mm [po]	Diamètre mm [po]	Rayon sous charge mm [po]	Circ. de roulement mm [po]	Prof. scul. mm [32rd]	Entraxe mm [po]	Volume litre [gal]	Jante recommandée	Jante tolérée mm [po]
26.5 R 25 XHA ³ E3** L3** G3**	812725 62562	cf. caractéristiques spécifiques aux utilisations ⁽¹⁾	258 177	747 29.4	1839 72.4	cf. caractéristiques spécifiques aux utilisations ⁽²⁾	cf. caractéristiques spécifiques aux utilisations ⁽³⁾	45 57	663 26.1	747 29.4	22.00/3.0	22.00/3.0 IF
Bar	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,25		
Psi	29	36	44	51	58	65	73	80	87	91		
Machine - utilisation kg - lbs												
CHARGEUSE												
AVANT CHARGÉ	9300 20507	10300 22712	12150 26791	13600 29988	15000 33075	16150 35611	17350 38257	18500 40793	19340 42645	19800 43659		
ARRIÈRE NON CHARGÉ	7450 16427	8250 18191	9700 21389	10900 24035	12000 26460	12900 28445	13900 30650	14800 32634	15472 34116	15840 34927		
Bar	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5					
Psi	29	36	44	51	58	65	73					
Machine - utilisation kg - lbs												
NIVELEUSE												
TOUT ESSIEU	5600 12348	6700 14774	7500 16538	8400 18522	9400 20727	10300 22712	11200 24696					
Bar	2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,5	5				
Psi	29	36	44	47	51	58	65	73				
Machine - utilisation kg - lbs												
TOMBEREAU ARTICULÉ												
TOUT ESSIEU		6500 14333	7500 16538	8000 17640	8500 18743	9500 20948	10500 23153	11500 25358				
(1) Caractéristiques spécifiques aux utilisations Distance maximum par heure												
CHARGEUSE	Distance maximum par heure L-3 **	16 KM/H	CHARGEUSE	AVANT CHARGÉ	747 29.4		CHARGEUSE	AVANT CHARGÉ	5143 202.5			
NIVELEUSE	Distance maximum par heure G-3 **	23 KM/H	NIVELEUSE	TOUT ESSIEU	783 30.8		NIVELEUSE	TOUT ESSIEU	5233 206			
TOMBEREAU ARTICULÉ	Distance maximum par heure E-3 **	28 KM/H	TOMBEREAU ARTICULÉ	TOUT ESSIEU	781 30.7		TOMBEREAU ARTICULÉ	TOUT ESSIEU	5228 205.8			

Ce produit sera commercialement disponible à partir de janvier 2027. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre interlocuteur habituel MICHELIN.

IMPORTANT

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, la vitesse de déplacement et le travail à effectuer. Nos recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de modifications intervenant après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge (kg et livres) en fonction de la pression de gonflage (bar et psi) et de la vitesse (km/h et mph).

DESCRIPTION	CAI [MSPN]	Dist. max./ heure km [mile]	TKPH [TMPH]	Section mm [po]	Diamètre mm [po]	Rayon sous charge mm [po]	Circ. de roulement mm [po]	Prof. scul. mm [32rd]	Entraxe mm [po]	Volume litre [gal]	Jante recommandée	Jante tolérée mm [po]
29.5 R 25 XHA3 E3**L3**	792484 47166	L3** : 16 ⁽¹⁾ 9.9 ⁽¹⁾ E3** : 28 ⁽²⁾ 17.4 ⁽²⁾	314 215	772 30.4	1845 72.6	790 31.1	5462 215	46 58	-	-	25.00/3.5	-
Bar	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6,5			
Psi	29	36	44	51	58	65	73	80	94			
Machine - utilisation kg - lbs	CHARGEUSE (GROUPE 2)											
AVANT CHARGÉ	11150 24586	12300 27122	14600 32193	16300 35942	18000 39960	19450 42887	20950 46195	22400 49392	22400 49392			
ARRIÈRE NON-CHARGÉ	8900 19625	9850 21719	11700 25799	13050 28775	14400 31752	15550 34288	16750 36934	17900 39470	17900 39470			
Bar	2,25	2,75	3,25	3,75	4,25	4,75						
Psi	33	40	47	54	62	69						
Machine - utilisation kg - lbs	TOMBREAU ARTICULÉ (GROUPE 2)											
TOUT ESSIEU	9050 19955	9675 21333	10300 22712	11500 25358	12750 28114	14000 30870						

(1) Distance maximale en 1 heure pour chargeuses
(2) Distance maximale en 1 heure pour tombereaux articulés

IMPORTANT

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, la vitesse de déplacement et le travail à effectuer. Nos recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de modifications intervenant après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis

