

MICHELIN

WORKXBIB



**PNEUMATICO
RADIALE**

**PNEUMATICI PER RIMORCHI
E ATTREZZI IN IMPIEGHI
GRAVOSI SU STRADA E CAMPO**



**SETTORE
PRODUZIONE AGRICOLA**



MICHELIN



1 RESA ORARIA

Maggiore durata del pneumatico per un elevato tempo di attività nei trasporti intensivi

I massicci tasselli del battistrada, la superficie di contatto al suolo omogenea e le spalle rinforzate distribuiscono il carico in modo uniforme; l'ampia impronta riduce le sollecitazioni per un'usura regolare e prolungata.

2 CAPACITÀ DI CARICO

L'elevata capacità di carico si traduce in un minor numero di viaggi e in una maggiore produttività

Elevata capacità di carico e robusta struttura del tallone per una migliore distribuzione della pressione al suolo; la sommità rinforzata con tele di sommità in acciaio è progettata per sopportare carichi elevati.

3 ROBUSTEZZA

La struttura "Heavy Duty" con cintura in acciaio assicura la massima resistenza anche in presenza di impatti severi.

Le spalle massicce, rinforzate e scolpite, offrono un'elevata protezione contro i danneggiamenti; la sommità rinforzata con tele di sommità in acciaio migliora la resistenza alle forature, mentre la speciale miscela protegge battistrada e fianchi dall'usura e dalle aggressioni.

CARATTERISTICHE DEL PNEUMATICO



ALTRE INFORMAZIONI

VEICOLI COMPATIBILI



MICHELIN WORKXBIB offre risultati affidabili e di alto livello in presenza di carichi pesanti e su terreni impegnativi. Testato su oltre 50.000 km e 2.000 ore di lavoro, garantisce un'eccellente uniformità di usura, stabilità e affidabilità in condizioni difficili.

Antonio Pecorino
Agronomo e Comproprietario di
Agroalimentare Dittaino



SITO WEB

CONTATTI

Contattare il proprio rappresentante di zona per ulteriori informazioni.

AGGIORNATO A LUGLIO 2026





CARATTERISTICHE DELLO PNEUMATICO

Capacità di carico (**kg e libbre**) in base alla pressione di gonfiaggio (**bar e psi**) e alla velocità (**km/h e mph**).

DESCRIZIONE			CAI	S mm inc.	D mm inc.	R' mm inc.	CdR mm inc.	Volume interno al 75% litri [gal.]			Cerchio raccomandato		Altre fasce approvate	Camera d'aria [codice]
600/55R26.5 IMP 173D TL			704197	639 25.2	1353 53.3	568 22.4	3960 155.9	312 82.4			AG20.00x26.5			
BAR	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0
Psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	64	70	75	81	87
10 KM/H 6 mph	2945 6495	3720 8200	4500 9920	5275 11630	6055 13350	6830 15060	7605 16765	8385 18485	9160 20195	9670 21320	10180 22445	10690 23565	11200 24690	11710 25815
25 KM/H 15 mph	2585 5700	3265 7200	3950 8710	4630 10205	5315 11720	5995 13215	6675 14715	7360 16225	8040 17725	8490 18715	8935 19700	9385 20690	9830 21670	10280 22665
40 KM/H 25 mph	2225 4905	2810 6195	3400 7495	3985 8785	4575 10085	5160 11375	5745 12665	6335 13965	6920 15255	7305 16105	7690 16955	8080 17815	8465 18660	8850 19510
50 KM/H 30 mph	1980 4365	2500 5510	3025 6670	3545 7815	4065 8960	4590 10120	5110 11265	5635 12425	6155 13570	6500 14330	6840 15080	7185 15840	7525 16590	7870 17350
65 KM/H 40 mph	1635 3605	2065 4555	2500 5510	2930 6460	3365 7420	3795 8365	4225 9315	4660 10275	5090 11220	5370 11840	5655 12465	5935 13085	6220 13715	6500 14330

IMPORTANTE

La pressione di gonfiaggio deve sempre essere adeguata al carico per pneumatico, alla velocità di marcia e al lavoro da svolgere. Le raccomandazioni sopra indicate sono fornite con riserva di modifiche successive alla data di pubblicazione delle presenti tabelle (ottobre 2020). I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.

- Per l'uso su pendii laterali: aggiungere 0,4 bar.
- Per l'uso intensivo su strada, aggiungere 0,4 bar.

- Per l'uso su pendii laterali: aggiungere 6 psi.
- Per l'uso intensivo su strada, aggiungere 6 psi.



Informazioni valide alla data di pubblicazione - 07/2026 - Magog, All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 - 26070176
M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd - Capitale sociale: 504.000.004€ - Crediti fotografici: Michelin.