

MICHELIN
XHA³



**PNEUMATICO
RADIALE**

**OTTIMIZZARE
LA PRODUTTIVITA'
DEI MACCHINARI
PER IL GENIO CIVILE**



**SEGMENTO
GENIO CIVILE**



MICHELIN



1 PRODUTTIVITÀ

Massimizzare l'efficienza operativa e ridurre i tempi di inattività grazie a un controllo di precisione. Progettato per mantenere l'integrità strutturale in condizioni di pressione variabile, il modello XHA³ è dotato di un indicatore visivo di pressione che garantisce un gonfiaggio preciso e una manutenzione più efficace.

2 DURATA

Maggiore percorrenza riducendo i costi di sostituzione nel tempo. Il disegno del battistrada più profondo dell'XHA³ è ottimizzato per garantire una maggiore trazione e una durata prolungata, che si traduce in un minor numero di sostituzioni degli pneumatici e in prestazioni più durature.

3 VERSATILITÀ

Un solo pneumatico per innumerevoli prestazioni e per una più semplice gestione della flotta. Lo pneumatico XHA³ è compatibile con pale gommate, dumper articolati e livellatrici, offrendo prestazioni stabili in contesti di utilizzo misto e su terreni di varia tipologia.

CARATTERISTICHE DELLO PNEUMATICO



ALTRE INFORMAZIONI

VEICOLI COMPATIBILI



In un settore che richiede macchine potenti, cicli rapidi e una costante operatività, il nuovo MICHELIN XHA³ alza l'asticella come pneumatico di punta per macchine movimento terra, coniugando le più recenti innovazioni Michelin con le consolidate prestazioni dell'XHA².

*Laurent Greppi –
Product Category Manager
Michelin per gli pneumatici del
settore macchinari per edilizia.*

❗ Per saperne di più sulle nostre tecnologie, visita il nostro sito web: <https://professional.michelin.it/>



SITO WEB



SOCIAL MEDIA

CONTATTI

Contattare il proprio rappresentante di zona per ulteriori informazioni.

AGGIORNATO GEN 2026





CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità di carico (kg e libbre) in base alla pressione di gonfiaggio (bar e psi) e alla velocità (km/h e mph).

DESCRIZIONE	CAI [MSPN]	Dist.max./h km [miglia]	TKPH [TMPH]	Larghezza sezione mm [poll]	Diametro esterno mm [poll]	Raggio sotto carico statico [poll]	Circonferenza di rotolamento mm [poll]	Profondità del battistrada [32 dn]	Interasse mm [poll]	Volume litro [gal]	Misura fascia raccomandata	Altre fasce approvate mm [poll]
23.5 R 25 XHA³ E3** L3** G3**	186303 38203	Caratteristiche specifiche per le applicazioni ⁽¹⁾	208 142	663 26.1	1696 66.8	Caratteristiche specifiche per le applicazioni ⁽²⁾	Caratteristiche specifiche per le applicazioni ⁽²⁾	42 53	663 26.1	656 23.2	19.50/2.5	-
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,3	
Psi		29	36	44	51	58	65	73	80	87	91	
Macchina - uso kg - lbs PALA GOMMATA												
CARICO FRONTALE		8100 17861	9100 20066	12150 26791	13600 29988	12150 26791	13350 29437	13900 30650	14500 31973	15160 33428	15520 34222	
RETRO NON CARICATO		6500 14333	7300 16097	8100 17861	8900 19625	9700 21389	10700 23594	11160 24608	11600 25578	12130 26747	12420 27386	
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5				
Psi		29	36	44	51	58	65	73				
Macchina - uso kg - lbs LIVELLATRICE												
TUTTI GLI ASSI		4500 9923	5300 11687	6000 13230	6700 14774	7500 16538	8250 18191	9000 19845				
Bar		2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,5	5			
Psi		29	36	44	47	51	58	65	73			
Macchina - uso kg - lbs DUMPER ARTICOLATO												
TUTTI GLI ASSI		4930 10871	5650 12458	6380 14068	7100 15656	7450 16427	7800 17199	8550 18853	9250 20396			

(1) Caratteristiche specifiche per le applicazioni Distanza massima all'ora			(2) Caratteristiche specifiche per applicazioni Raggio di carico statico (mm [in]) - Dimensioni sotto carico			(3) Caratteristiche specifiche per le applicazioni Circonferenza rotolante (mm [in]) - Dimensioni sotto carico		
PALA GOMMATA	Distanza massima all'ora L-3 **	16 KM/H	PALA GOMMATA	CARICO FRONTALE	697 27.4	PALA GOMMATA	CARICO FRONTALE	4779 188.1
LIVELLATRICE	Distanza massima all'ora G-3 **	23 KM/H	LIVELLATRICE	TUTTI GLI ASSI	727 28.6	LIVELLATRICE	TUTTI GLI ASSI	4854 191.1
DUMPER ARTICOLATO	Distanza massima all'ora E-3 **	28 KM/H	DUMPER ARTICOLATO	TUTTI GLI ASSI	725 28.5	DUMPER ARTICOLATO	TUTTI GLI ASSI	4849 190.9

IMPORTANTE

La pressione di gonfiaggio deve sempre essere adeguata al carico per pneumatico, alla velocità di marcia e al lavoro da svolgere. Le raccomandazioni sopra indicate sono fornite con riserva di modifiche successive alla data di pubblicazione delle presenti tabelle (ottobre 2020). I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità di carico (kg e libbre) in base alla pressione di gonfiaggio (bar e psi) e alla velocità (km/h e mph).

DESCRIZIONE	CAI [MSPN]	Dist.max./h km [miglia]	TKPH [TMPH]	Larghezza sezione mm [poll]	Diametro esterno mm [poll]	Raggio sotto carico statico [poll]	Circonferenza di rotolamento mm [poll]	Profondità del battistrada [32 dn]	Interasse mm [poll]	Volume litro [gal]	Misura fascia raccomandata	Altre fasce approvate mm [poll]
26.5 R 25 XHA³ E3** L3** G3**	812725 62562	Caratteristiche specifiche per le applicazioni ⁽¹⁾	258 177	747 29.4	1839 72.4	Caratteristiche specifiche per le applicazioni ⁽²⁾	Caratteristiche specifiche per le applicazioni ⁽³⁾	45 57	663 26.1	747 29.4	22.00/3.0	22.00/3.0 IF
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,25	
Psi		29	36	44	51	58	65	73	80	87	91	
Macchina - uso kg - lbs												
PALA GOMMATA												
CARICO FRONTALE	9300	10300	12150	13600	15000	16150	17350	18500	19340	19800		
	20507	22712	26791	29988	33075	35611	38257	40793	42645	43659		
RETRO NON CARICATO	7450	8250	9700	10900	12000	12900	13900	14800	15472	15840		
	16427	18191	21389	24035	26460	28445	30650	32634	34116	34927		
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5				
Psi		29	36	44	51	58	65	73				
Macchina - uso kg - lbs												
LIVELLATRICE												
TUTTI GLI ASSI	5600	6700	7500	8400	9400	10300	11200					
	12348	14774	16538	18522	20727	22712	24696					
Bar		2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,5	5			
Psi		29	36	44	47	51	58	65	73			
Macchina - uso kg - lbs												
DUMPER ARTICOLATO												
TUTTI GLI ASSI	6500	7500	8000	8500	9500	10500	11500					
	14333	16538	17640	18743	20948	23153	25358					

(1) Caratteristiche specifiche per le applicazioni Distanza massima all'ora			(2) Caratteristiche specifiche per applicazioni Raggio di carico statico (mm [in]) - Dimensioni sotto carico			(3) Caratteristiche specifiche per le applicazioni Circonferenza rotolante (mm [in]) - Dimensioni sotto carico		
PALA GOMMATA	Distanza massima all'ora L-3 **	16 KM/H	PALA GOMMATA	CARICO FRONTALE	747 29.4	PALA GOMMATA	CARICO FRONTALE	5143 202.5
LIVELLATRICE	Distanza massima all'ora G-3 **	23 KM/H	LIVELLATRICE	TUTTI GLI ASSI	783 30.8	LIVELLATRICE	TUTTI GLI ASSI	5233 206
DUMPER ARTICOLATO	Distanza massima all'ora E-3 **	28 KM/H	DUMPER ARTICOLATO	TUTTI GLI ASSI	781 30.7	DUMPER ARTICOLATO	TUTTI GLI ASSI	5228 205.8

Questo prodotto sarà disponibile in commercio a partire da gennaio 2027. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo solito rappresentante vendite MICHELIN.

IMPORTANTE

La pressione di gonfiaggio deve sempre essere adeguata al carico per pneumatico, alla velocità di marcia e al lavoro da svolgere. Le raccomandazioni sopra indicate sono fornite con riserva di modifiche successive alla data di pubblicazione delle presenti tabelle (ottobre 2020). I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità di carico (kg e libbre) in base alla pressione di gonfiaggio (bar e psi) e alla velocità (km/h e mph).

DESCRIZIONE	CAI [MSPN]	Dist.max./h km [miglia]	TKPH [TMPH]	Larghezza sezione mm [poll]	Diametro esterno mm [poll]	Raggio sotto carico statico [poll]	Circonferenza di rotolamento mm [poll]	Profondità del battistrada [32 dn]	Interasse mm [poll]	Volume litro [gal]	Misura fascia raccomandata	Altre fasce approvate mm [poll]					
29.5 R 25 XHA3 E3**L3**	792484 47166	L3** : 16 ⁽¹⁾ 9,9 ⁽¹⁾ E3** : 28 ⁽²⁾ 17,4 ⁽²⁾	314 215	772 30.4	1845 72.6	790 31.1	5462 215	46 58	-	-	25.00/3.5	-					
Bar	2		2,5		3		3,5		4		4,5		5		5,5		6,5
Psi	29		36		44		51		58		65		73		80		94
Macchina - uso kg - lbs	PALA GOMMATA (GRUPPO 2)																
CARICO FRONTALE	11150 24586		12300 27122		14600 32193		16300 35942		18000 39960		19450 42887		20950 46195		22400 49392		22400 49392
RETRO NON CARICATO	8900 19625		9850 21719		11700 25799		13050 28775		14400 31752		15550 34288		16750 36934		17900 39470		17900 39470
Bar	2,25		2,75		3,25		3,75		4,25		4,75		5,25		5,75		6,25
Psi	33		40		47		54		62		69		76		83		90
Macchina - uso kg - lbs	DUMPER ARTICOLATO (GRUPPO 2)																
TUTTI GLI ASSI	9050 19955		9675 21333		10300 22712		10925 24158		11550 25358		12175 26714		12750 28114		13325 29370		14000 30870

⁽¹⁾ Distanza massima percorribile in 1 ora dalla pala gommata

⁽²⁾ Distanza massima percorribile in 1 ora dal dumper articolato (ADT)

IMPORTANTE

La pressione di gonfiaggio deve sempre essere adeguata al carico per pneumatico, alla velocità di marcia e al lavoro da svolgere. Le raccomandazioni sopra indicate sono fornite con riserva di modifiche successive alla data di pubblicazione delle presenti tabelle (ottobre 2020). I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.



Informazioni valide alla data di pubblicazione - 07/2026 - Magog, All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 - 26050110
M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd - Capitale sociale: 504.000.004€ - Crediti fotografici: Michelin.