

MICHELIN

WORKXBIB



**RADIAL-
REIFEN**

**REIFEN FÜR
SCHWERLASTANHÄNGER
UND ANBAUGERÄTE -
FÜR STRASSE UND ACKER**



LANDWIRTSCHAFT



MICHELIN



1 ROBUSTES PROFIL FÜR HOHE LEBENSDAUER

Robustes Profil für hohe Laufleistung bei intensiver Nutzung

Massive Profilblöcke, eine flache Lauffläche und verstärkte Schultern verteilen die Belastung gleichmäßig. Die große Aufstandsfläche reduziert die Beanspruchung und sorgt so für eine lange Lebensdauer und gleichmäßige Abnutzung.

2 TRAGFÄHIGKEIT

Hohe Tragfähigkeit für weniger Fahrten und mehr Produktivität

Hoher Tragfähigkeitsindex und robuster Karkassen-/Wulstbereich für eine optimale Druckverteilung. Die mit Stahlgürtel verstärkte Lauffläche ist für hohe Belastungen ausgelegt.

3 ROBUSTHEIT

HD-Konstruktion mit Stahlgürtel, damit Sie auch bei starker Beanspruchung weiterarbeiten können

Massive, verstärkte und gezackte Schultern bieten hervorragenden Schutz vor Beschädigungen. Die Stahlgürtellage verbessert die Durchstichfestigkeit und eine spezielle Gummimischung schützt Lauffläche sowie Seitenwände.

EIGENSCHAFTEN



WEITERE INFORMATIONEN

KOMPATIBLE FAHRZEUGE



MICHELIN WORKXBIB liefert zuverlässige, leistungsstarke Ergebnisse unter hoher Belastung und in anspruchsvollem Gelände. Mit über 50.000 km und 2.000 Betriebsstunden im Test überzeugt er durch hervorragende Ergebnisse in Bezug auf gleichmäßigen Verschleiß, Stabilität und Zuverlässigkeit unter härtesten Einsatzbedingungen.

Antonio Pecorino
Agronom und Miteigentümer von
Agroalimentare Dittaino



[WEBSITE](#)

KONTAKT

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Michelin Ansprechpartner vor Ort.

STAND: JULI 2026





EIGENSCHAFTEN

Tragfähigkeit (**kg und Pfund**) in Abhängigkeit vom Reifenfülldruck (**bar und psi**) und der Geschwindigkeit (**km/h und mph**).

BESCHREIBUNG				CAI	Breite mm [in]	Durchmesser mm [in]	Statischer Halbmesser mm [Zoll]	Abrollumfang mm [Zoll]	Reifeninhalt 75 % Liter [gal]	Empfohlene Felge	Sonstige zulässige Felgen	Schlauch [code]		
600/55R26.5 IMP 173D TL				704197	639 25.2	1353 53.3	568 22.4	3960 155.9	312 82.4	AG20.00x26.5				
BAR	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0
Psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	64	70	75	81	87
10 KM/H	2945	3720	4500	5275	6055	6830	7605	8385	9160	9670	10180	10690	11200	11710
	6495	8200	9920	11630	13350	15060	16765	18485	20195	21320	22445	23565	24690	25815
25 KM/H	2585	3265	3950	4630	5315	5995	6675	7360	8040	8490	8935	9385	9830	10280
	5700	7200	8710	10205	11720	13215	14715	16225	17725	18715	19700	20690	21670	22665
40 KM/H	2225	2810	3400	3985	4575	5160	5745	6335	6920	7305	7690	8080	8465	8850
	4905	6195	7495	8785	10085	11375	12665	13965	15255	16105	16955	17815	18660	19510
50 KM/H	1980	2500	3025	3545	4065	4590	5110	5635	6155	6500	6840	7185	7525	7870
	4365	5510	6670	7815	8960	10120	11265	12425	13570	14330	15080	15840	16590	17350
65 KM/H	1635	2065	2500	2930	3365	3795	4225	4660	5090	5370	5655	5935	6220	6500
	3605	4555	5510	6460	7420	8365	9315	10275	11220	11840	12465	13085	13715	14330

WICHTIG

Der Reifenfülldruck muss stets an die Belastung, die Fahrgeschwindigkeit und die auszuführende Arbeit angepasst sein. Unsere oben aufgeführten Empfehlungen gelten vorbehaltlich etwaiger Änderungen, die nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Tabellen (Oktober 2020) vorgenommen wurden. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen.

- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen.

- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen.



Für Deutschland und Österreich: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA · Michelinstr. 4 · 76185 Karlsruhe Deutschland. Für die Schweiz: Michelin Suisse SA · Route Jo Siffert 36 · 1762 Glisiez · 08/2026 · © Michelin. Alle Rechte vorbehalten. MICHELIN, MICHELIN REMIX und die grafische Gestaltung des Michelin Manns sind Eigentum der Compagnie Générale des Etablissements Michelin. · Magog, All Contents AURA R.C.S. 495 289 399 · 26070176 · Fotonachweise: Michelin.