

PNEU MICHELIN X^{MD} WORKS Z2

APPLICATIONS
SUR/HORS ROUTE



Le pneu Michelin X^{MD} Works Z2 vous permet de transporter des charges lourdes et difficiles, quelle que soit votre prochaine mission. Il est conçu pour offrir un équilibre parfait entre robustesse, durabilité et résistance à l'usure pour

les flottes de véhicules, pour les applications sur route et hors route



Transport longue distance	Régional	Urbain	Sur/hors route
☒ Recommandé	☐ Acceptable	☐ Acceptable	☐ Acceptable

business.michelinman.ca




PNEU MICHELIN X^{MD} WORKS Z2


Temps de disponibilité optimisé pour les applications sur route et hors route dans des environnements exigeants



- Nouveau composé de gomme pour une utilisation intensive et une résistance accrue aux coupures et aux écaillages
- Protection renforcée des flancs pour les conditions difficile
- Sculpture éprouvée pour une traction optimale même dans les conditions les plus exigeantes



- Protection double couche contre les perforations causées par les pierres
- Canaux en V : réduction de la rétention de pierres
- Protectors de fond des rainures : prévention des perforations par les pierres



- Câbles renforcés pour lutter contre les dangers de la route et protéger la carcasse



Michelin garantit la qualité de ses pneus pour applications sur route et hors route, offrant une durabilité inégalée face aux dangers de la route et le temps de disponibilité maximal exigé par les flottes. Avec la garantie Michelin Hasard routier, Michelin vous rembourse 50 % du prix d'achat de chaque pneu si celui-ci est mis hors service (irréparable et non rechapable) dans les six premiers mois ou avant que 50 % de sa durée de vie utile ne soit atteinte, selon la première éventualité. ⁽¹⁾ C'est notre façon de vous permettre de profiter de performances et d'une durabilité exceptionnelles en toute sérénité.

Dimension	Indice de charge	Code de produit	Profondeur de sculpture	Vitesse maximale*		Rayon sous charge		Diamètre total		Largeur totale**		Roues homologuées (la roue de mesure est indiquée en premier)	Espacement minimal pour roues jumelées**		Tours par mile	Charge et pression maximales pour roue simple				Charge et pression maximales pour roue jumelée			
				32e	mph	kn/h	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm		lb.	psi	kg.	kPa	lb.	psi	kg.	kPa
11R22,5	H	03309	24	68	110	19,6	498	41,8	1061	11,3	287	8,25, 7,50	12,5	318	495	6610	120	3000	830	6005	120	2725	830
11R24,5	H	35699	24	68	110	20,6	522	43,8	1113	11,3	287	8,25, 7,50	12,5	318	472	7160	120	3250	830	6610	120	3000	830
315/80R22,5 ⁽²⁾	L	07481	23	68	110	19,7	501	42,8	1086	12,5	318	9,00, 9,75	13,8	351	486	10200	130	4625	900	9370	130	4250	900

Remarque : La roue mentionnée en premier est la roue de mesure.

(1) Contactez votre gestionnaire de comptes Michelin local pour plus d'informations. Michelin se réserve le droit de modifier ou d'interrompre ce programme à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans préavis.

(2) Non approuvé pour utilisation sur roue 8,25.

* Le dépassement de la limite de vitesse légale n'est ni recommandé ni encouragé.

** La largeur totale varie de 2,5 mm (0,1 pouce) pour chaque variation de 6,35 mm (1/4 de pouce) de la largeur de la roue. L'écartement minimal des roues jumelées doit être ajusté en conséquence.

Les pneus et chambres à air Michelin font l'objet d'un programme de développement continu. Michelin Amérique du Nord, Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications des produits à tout moment, sans préavis ni obligation.

MNA, Inc. met régulièrement à jour ses informations produits afin de refléter toute évolution des normes industrielles. Les documents imprimés peuvent ne pas refléter les informations actuelles sur la charge et l'inflation. Veuillez consulter le site www.business.michelin.ca pour obtenir les informations produits les plus récentes. La charge et la pression de gonflage utilisées ne doivent pas dépasser les limites maximales indiquées par le fabricant de la roue. Ne jamais dépasser les limites du fabricant de la roue sans l'autorisation du fabricant du composant.

business.michelinman.ca

Michelin North America Inc., One Parkway South, Greenville, SC 29615

Michelin Amérique du Nord (Canada) Inc., 1001, boulevard De Maisonneuve Ouest, 10e étage, Montréal (QC) H3A 3C8

Copyright © 2026 Michelin Amérique du Nord, Inc. Tous droits réservés. | © 2026 MNA(CI). Tous droits réservés.

Le Bonhomme Michelin est une marque déposée appartenant à Michelin. | Caractéristiques sujettes à modification sans préavis.

Employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. | PDF seulement (BWA 9/26)

