MICHELIN
AGRIBIB 2

RADIALNA
OPONA



WYSOKI POZIOM WYDAJNOŚCI PRZEZ CAŁY OKRES ŻYWOTNOŚCI

UPRAWA ROŚLIN
SEGMENT

MICHELIN

MICHELIN AGRIBIB 2

1 ŻYWOTNOŚĆ OPONY

Niezawodna i trwała opona
Masywne klocki bieżnika są o 22% głębsze niż u czołowych konkurentów[1].

2 TRAKCJA

Wyjątkowa trakcja przez cały okres żywotności
• Kąt nachylenia kolców bieżnika wynoszący 45° zapewnia doskonałą przyczepność
• Ulepszona, samoczyszcząca się konstrukcja ugięcia opony zapewnia maksymalną siłę uciągu w mokrych warunkach

3 NOŚNOŚĆ

Indeks nośności wyższy nawet o 33%[2], dostosowany do ewolucji współczesnych ciągników
Dzięki dobrze znanej wytrzymałości karkasu radialnego i strefy stopki opony.

CHARAKTERYSTYKA OPONY



DODATKOWE INFORMACJE

WYPOSAŻENIE POJAZDU



I WIĘCEJ

MICHELIN AGRIBIB 2 zapewnia najwyższą nośność w ramach najszerszej dotąd gamy opon standardowych, zachowując jednocześnie parametry wydajności, takie jak trakcja i żywotność.

Kierownik ds. Produktu
Grupa Michelin

[1] MICHELIN AGRIBIB 2, rozmiar 420/85R24 w porównaniu z głębokościami podawanymi przez czołowych konkurentów.

[2] Wzrost nośności zależy od rozmiaru: +33% dla rozmiaru 340/85 R28 133A8/133B.

W SIECI

KONTAKT

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

ZAKTUALIZOWANO CZE 2026

MICHELIN AGRIBIB 2

W SIECI

CHARAKTERYSTYKA OPONY

Obciążenie w kg/lb i ciśnienie w barach/psi

Opis	CAI *[MSPN]*	Szerokość opony mm	Średnica zewnętrzna opony mm	Promień obciążenia statycznego mm	Obwód toczny mm	75% objętości wewnętrznej (w litrach) litr	Zalecana obręcz	Inne zatwierdzone obręcze mm	Dętka (kod)	mm
250/85R24 115A8/115B TL	**002272** *60886*	**251**	**1029**	**469**	**3068**	**68**	**W8x24**	**W7x24 W9x24**	**170035** *[686]*	**352**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	695	840	985	1130	1275	1330	1390	1490	1590	1650	1710	1765	1825
30 KM/H	495	600	695	800	910	1005	1100	1150	1200	1250	1300		
40 KM/H		560	650	750	850	940	1030	1075	1120	1170	1215		
50 KM/H		560	650	750	850	940	1030	1075	1120	1170	1215		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		495	570	660	750	830	905	945	990	1030	1070		

280/85R24 120A8/120B TL	**990406** *28293*	**288**	**1092**	**503**	**3261**	**89**	**W10x24**	**W9x24**	**170037** *[692]*	**389**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	840	970	1100	1235	1365	1495	1635	1660	1755	1850	1940	2035	2130
30 KM/H	600	710	820	930	1045	1155	1265	1350	1430	1475	1520		
40 KM/H		665	770	870	975	1075	1180	1260	1335	1370	1400		
50 KM/H		665	770	870	975	1075	1180	1260	1335	1370	1400		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		585	675	765	860	950	1040	1110	1175	1210	1250		

320/85R24 127A8/127B TL	**812603** *04692*	**330**	**1149**	**521**	**3422**	**121**	**W11x24**	**W10x24**	**170037** *[692]*	**434**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1005	1210	1415	1620	1800	1920	2040	2180	2325	2400	2475	2550	2625
30 KM/H	715	865	1010	1160	1275	1390	1505	1625	1740	1810	1875		
40 KM/H		825	955	1085	1190	1300	1410	1515	1625	1690	1750		
50 KM/H		825	955	1085	1190	1300	1410	1515	1625	1690	1750		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		725	840	955	1050	1145	1240	1335	1430	1485	1540		

340/85R24 130A8/130B TL	**694878** *43288*	**363**	**1202**	**547**	**3580**	**139**	**W12x24**	**W11x24**	**170039** *[700]*	**462**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1125	1355	1580	1810	2040	2145	2250	2400	2550	2625	2700	2775	2850
30 KM/H	805	965	1100	1280	1455	1610	1765	1830	1900	1970	2035		
40 KM/H		900	1030	1195	1360	1505	1650	1710	1775	1840	1900		
50 KM/H		900	1030	1195	1360	1505	1650	1710	1775	1840	1900		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		790	905	1050	1195	1320	1450	1505	1560	1615	1670		

* WAŻNE

Ciśnienie powietrza w oponach musi zawsze odpowiadać obciążeniu na oponę, prędkości jazdy i wykonywanej pracy. Powyższe zalecenia mogą ulec zmianie po opublikowaniu niniejszych tabel (październik 2026). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

- Do orki i innych prac polowych, w których występuje wysoki moment obrotowy, należy używać linii 30 km/h.
- W konfiguracjach z pojedynczą oponą:
  - w zastosowaniach na zboczach o nachyleniu powyżej 20% należy dodać 0,4 bara;
- w przypadku intensywnej eksploatacji na drogach (>50%) należy dodać 0,4 bara;
- 10 km/h: tylko przy zastosowaniu niskiego momentu obrotowego.

MICHELIN AGRIBIB 2

W SIECI

CHARAKTERYSTYKA OPONY

Obciążenie w kg/lb i ciśnienie w barach/psi

Opis	CAI *[MSPN]*	Szerokość opony mm	Średnica zewnętrzna opony mm	Promień obciążenia statycznego mm	Obwód toczny mm	75% objętości wewnętrznej (w litrach) litr	Zalecana obręcz	Inne zatwierdzone obręcze mm	Dętka (kod)	mm
380/85R24 137A8/137B TL	**281463** *70692*	**392**	**1252**	**562**	**3718**	**180**	**W13x24**	**W11x24 W12x24**	**171114** *[703]*	**507**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1315	1585	1860	2130	2400	2510	2625	2810	3000	3110	3225	3340	3450
30 KM/H	935	1135	1340	1525	1710	1900	2085	2180	2270	2365	2460		
40 KM/H		1060	1250	1425	1600	1775	1950	2040	2125	2210	2300		
50 KM/H		1060	1250	1425	1600	1775	1950	2040	2125	2210	2300		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		935	1100	1255	1410	1560	1715	1790	1870	1950	2025		

420/85R24 142A8/142B TL	**136458** *80487*	**451**	**1340**	**598**	**3975**	**228**	**DW15Lx24**	**DW14Lx24 W14Lx24 W15Lx24**		**552**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1545	1850	2160	2470	2775	2930	3090	3315	3540	3650	3760	3865	3975
30 KM/H	1100	1340	1550	1765	1980	2220	2460	2555	2650	2740	2835		
40 KM/H		1250	1450	1650	1850	2075	2300	2390	2475	2560	2650		
50 KM/H		1250	1450	1650	1850	2075	2300	2390	2475	2560	2650		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		1100	1275	1450	1630	1830	2025	2100	2180	2255	2330		

280/85R28 123A8/120D TL	**392931** *40217*	**299**	**1192**	**545**	**3563**	**98**	**W10x28**	**W9x28**	**170050** *[725]*	**389**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	900	1070	1245	1420	1590	1680	1770	1905	2040	2110	2180	2255	2325
30 KM/H	640	760	885	1010	1135	1270	1410	1470	1535	1600	1660		
40 KM/H		710	825	940	1060	1190	1320	1380	1435	1490	1550		
50 KM/H		645	750	860	965	1080	1200	1250	1305	1360	1410		
65 KM/H		645	750	860	965	1080	1200	1250	1305	1360	1410		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		625	725	830	935	1050	1160	1210	1260	1315	1365		

*** WAŻNE**

Ciśnienie powietrza w oponach musi zawsze odpowiadać obciążeniu na oponę, prędkości jazdy i wykonywanej pracy. Powyższe zalecenia mogą ulec zmianie po opublikowaniu niniejszych tabel (październik 2026). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

- Do orki i innych prac polowych, w których występuje wysoki moment obrotowy, należy używać linii 30 km/h.
- W konfiguracjach z pojedynczą oponą:
  - w zastosowaniach na zboczach o nachyleniu powyżej 20% należy dodać 0,4 bara;
- w przypadku intensywnej eksploatacji na drogach (>50%) należy dodać 0,4 bara;
- 10 km/h: tylko przy zastosowaniu niskiego momentu obrotowego.

MICHELIN AGRIBIB 2

W SIECI

CHARAKTERYSTYKA OPONY

Obciążenie w kg/lb i ciśnienie w barach/psi

Opis	CAI *[MSPN]*	Szerokość opony mm	Średnica zewnętrzna opony mm	Promień obciążenia statycznego mm	Obwód toczny mm	75% objętości wewnętrznej (w litrach) litr	Zalecana obręcz	Inne zatwierdzone obręcze mm	Dętka (kod)	mm
340/85R28 133A8/133B TL	**587209** *14834*	**364**	**1308**	**593**	**3893**	**155**	**W12x28**	**W11x28**	**170053** *[732]*	**462**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1200	1445	1690	1930	2175	2290	2400	2550	2700	2800	2895	2990	3090
30 KM/H	855	1015	1200	1375	1550	1710	1875	1960	2040	2120	2205		
40 KM/H		950	1120	1285	1450	1600	1750	1830	1905	1980	2060		
50 KM/H		950	1120	1285	1450	1600	1750	1830	1905	1980	2060		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		835	985	1130	1275	1410	1540	1610	1680	1745	1815		

380/85R28 139A8/139B TL	**184281** *12989*	**400**	**1362**	**616**	**4053**	**200**	**W13x28**	**W12x28**	**170148** *[821]*	**507**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1425	1705	1990	2270	2550	2700	2850	3015	3180	3295	3410	3530	3645
30 KM/H	1015	1230	1410	1615	1820	2010	2205	2305	2400	2500	2600		
40 KM/H		1150	1320	1510	1700	1880	2060	2150	2245	2340	2430		
50 KM/H		1150	1320	1510	1700	1880	2060	2150	2245	2340	2430		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		1010	1160	1330	1495	1655	1815	1895	1980	2060	2140		

420/85R28 144A8/144B TL	**135905** *43824*	**449**	**1419**	**645**	**4226**	**248**	**DW15Lx28**	**DW14Lx28 W14Lx28 W15Lx28**	**170149** *[822]*	**552**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1680	2010	2340	2670	3000	3180	3360	3555	3750	3860	3975	4090	4200
30 KM/H	1200	1410	1660	1900	2140	2370	2600	2700	2800	2895	2995		
40 KM/H		1320	1550	1775	2000	2215	2430	2520	2615	2710	2800		
50 KM/H		1320	1550	1775	2000	2215	2430	2520	2615	2710	2800		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		1160	1365	1560	1760	1950	2140	2220	2300	2385	2465		

*** WAŻNE**

Ciśnienie powietrza w oponach musi zawsze odpowiadać obciążeniu na oponę, prędkości jazdy i wykonywanej pracy. Powyższe zalecenia mogą ulec zmianie po opublikowaniu niniejszych tabel (październik 2026). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

- Do orki i innych prac polowych, w których występuje wysoki moment obrotowy, należy używać linii 30 km/h.
- W konfiguracjach z pojedynczą oponą:
  - w zastosowaniach na zboczach o nachyleniu powyżej 20% należy dodać 0,4 bara;
- w przypadku intensywnej eksploatacji na drogach (>50%) należy dodać 0,4 bara;
- 10 km/h: tylko przy zastosowaniu niskiego momentu obrotowego.

MICHELIN AGRIBIB 2

W SIECI

CHARAKTERYSTYKA OPONY

Obciążenie w kg/lb i ciśnienie w barach/psi

Opis	CAI *[MSPN]*	Szerokość opony mm	Średnica zewnętrzna opony mm	Promień obciążenia statycznego mm	Obwód toczny mm	75% objętości wewnętrznej (w litrach) litr	Zalecana obręcz	Inne zatwierdzone obręcze mm	Dętka (kod)	mm
380/85R30 140A8/140B TL	**151572** *72163*	**394**	**1416**	**644**	**4219**	**229**	**W12x30**	**W13x30**	**170054** *[734]*	**507**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1465	1755	2045	2335	2625	2775	2925	3140	3360	3460	3555	3650	3750
30 KM/H	1045	1265	1455	1665	1875	2105	2335	2420	2505	2590	2675		
40 KM/H		1180	1360	1555	1750	1965	2180	2260	2340	2420	2500		
50 KM/H		1180	1360	1555	1750	1965	2180	2260	2340	2420	2500		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		1040	1195	1370	1540	1730	1920	1990	2060	2130	2200		

420/85R30 145A8/139D TL	**184330** *72159*	**446**	**1487**	**667**	**4416**	**270**	**DW15Lx30**	**DW14Lx30 W14Lx30 W15Lx30**	**170058** *[754]*	**552**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1725	2065	2410	2750	3090	3280	3470	3660	3865	3985	4105	4230	4350
30 KM/H	1230	1470	1715	1955	2200	2440	2675	2780	2890	3000	3105		
40 KM/H		1360	1590	1820	2050	2280	2500	2600	2700	2800	2900		
50 KM/H		1360	1590	1815	2045	2270	2500	2600	2700	2800	2900		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		1195	1400	1600	1805	2010	2200	2290	2375	2465	2550		

420/90R30 147A8/147B TL	**508522** *71308*	**418**	**1518**	**684**	**4513**	**284**	**DW13x30**	**DW14Lx30 W13x30 W14Lx30**	**170058** *[754]*	**552**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1825	2120	2420	2715	3010	3310	3605	3905	4200	4305	4410	4510	4615
30 KM/H	1300	1550	1810	2075	2335	2585	2835	2970	3105	3200	3290		
40 KM/H		1450	1700	1940	2180	2415	2650	2775	2900	2990	3075		
50 KM/H		1450	1700	1940	2180	2415	2650	2775	2900	2990	3075		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY	1070	1275	1495	1710	1920	2125	2330	2425	2520	2610	2705		

* WAŻNE

Ciśnienie powietrza w oponach musi zawsze odpowiadać obciążeniu na oponę, prędkości jazdy i wykonywanej pracy. Powyższe zalecenia mogą ulec zmianie po opublikowaniu niniejszych tabel (październik 2026). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

- Do orki i innych prac polowych, w których występuje wysoki moment obrotowy, należy używać linii 30 km/h.
- W konfiguracjach z pojedynczą oponą:
  - w zastosowaniach na zboczach o nachyleniu powyżej 20% należy dodać 0,4 bara;
- w przypadku intensywnej eksploatacji na drogach (>50%) należy dodać 0,4 bara;
- 10 km/h: tylko przy zastosowaniu niskiego momentu obrotowego.

MICHELIN AGRIBIB 2

W SIECI

CHARAKTERYSTYKA OPONY

Obciążenie w kg/lb i ciśnienie w barach/psi

Opis	CAI *[MSPN]*	Szerokość opony mm	Średnica zewnętrzna opony mm	Promień obciążenia statycznego mm	Obwód toczny mm	75% objętości wewnętrznej (w litrach) litr	Zalecana obręcz	Inne zatwierdzone obręcze mm	Dętka (kod)	mm
460/85R30 150A8/150B TL	**822467** *09713*	**494**	**1556**	**701**	**4611**	**326**	**DW16Lx30**	**DW15Lx30 W15Lx30 W16Lx30**	**170060** *[757]*	**597**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1980	2370	2760	3150	3540	3760	3975	4240	4500	4630	4760	4895	5025
30 KM/H	1410	1710	1980	2250	2525	2815	3105	3225	3345	3465	3585		
40 KM/H		1600	1850	2105	2360	2630	2900	3010	3125	3240	3350		
50 KM/H		1600	1850	2105	2360	2630	2900	3010	3125	3240	3350		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		1410	1630	1850	2075	2310	2550	2650	2750	2850	2950		

650/75R32 167A8/167B TL	**533727**	**667**	**1827**	**811**	**5395**	**647**	**DW20B(A) x32**	**DW21B(A)x32**	**664520** *[831]*	**875**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	3180	3840	4500	5155	5815	6095	6375	6750	7125	7390	7650	7910	8175
30 KM/H	2270	2755	3210	3680	4145	4550	4950	5170	5390	5610	5830		
40 KM/H		2575	3000	3440	3875	4250	4625	4830	5040	5245	5450		
50 KM/H		2575	3000	3440	3875	4250	4625	4830	5040	5245	5450		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		2265	2640	3025	3410	3740	4070	4250	4430	4615	4795		

320/85R34 133A8/133B TL	**908266** *32034*	**312**	**1421**	**653**	**4243**	**155**	**W10x34**			**434**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1200	1445	1690	1930	2175	2290	2400	2550	2700	2800	2895	2990	3090
30 KM/H	855	1045	1200	1375	1550	1710	1875	1960	2040	2120	2205		
40 KM/H		975	1120	1285	1450	1600	1750	1830	1905	1980	2060		
50 KM/H		975	1120	1285	1450	1600	1750	1830	1905	1980	2060		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY	705	860	985	1130	1275	1410	1540	1610	1680	1745	1815		

*** WAŻNE**

Ciśnienie powietrza w oponach musi zawsze odpowiadać obciążeniu na oponę, prędkości jazdy i wykonywanej pracy. Powyższe zalecenia mogą ulec zmianie po opublikowaniu niniejszych tabel (październik 2026). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

- Do orki i innych prac polowych, w których występuje wysoki moment obrotowy, należy używać linii 30 km/h.
- W konfiguracjach z pojedynczą oponą:
  - w zastosowaniach na zboczach o nachyleniu powyżej 20% należy dodać 0,4 bara;
- w przypadku intensywnej eksploatacji na drogach (>50%) należy dodać 0,4 bara;
- 10 km/h: tylko przy zastosowaniu niskiego momentu obrotowego.

MICHELIN AGRIBIB 2

W SIECI

CHARAKTERYSTYKA OPONY

Obciążenie w kg/lb i ciśnienie w barach/psi

Opis	CAI [MSPN]	Szerokość opony mm	Średnica zewnętrzna opony mm	Promień obciążenia statycznego mm	Obwód toczny mm	75% objętości wewnętrznej (w litrach) litr	Zalecana obręcz	Inne zatwierdzone obręcze mm	Dętka (kod)	mm
380/85R34 142A8/142B TL	**009860** *84143*	**378**	**1516**	**691**	**4519**	**286**	**W12x34**	**W13x34**	**171115** *[704]*	**507**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1545	1850	2160	2470	2775	2930	3090	3315	3540	3650	3760	3865	3975
30 KM/H	1100	1340	1550	1765	1980	2220	2460	2555	2650	2740	2835		
40 KM/H		1250	1450	1650	1850	2075	2300	2390	2475	2560	2650		
50 KM/H		1250	1450	1650	1850	2075	2300	2390	2475	2560	2650		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		1100	1275	1450	1630	1830	2025	2100	2180	2255	2330		

420/85R34 147A8/147B TL	**183733** *16801*	**449**	**1589**	**720**	**4730**	**287**	**DW15Lx34**	**DW14Lx34* W13x34 W14Lx34**	**171115** *[704]*	**552**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1825	2185	2550	2910	3270	3460	3645	3870	4090	4220	4350	4485	4615
30 KM/H	1300	1550	1820	2080	2335	2585	2835	2950	3060	3175	3290		
40 KM/H		1450	1700	1940	2180	2415	2650	2755	2860	2970	3075		
50 KM/H		1450	1700	1940	2180	2415	2650	2755	2860	2970	3075		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY	1070	1275	1495	1710	1920	2125	2330	2425	2520	2610	2705		

***Inne zalecane obręcze W15Lx34**

460/85R34 152A8/152B TL	**817711** *32288*	**494**	**1650**	**742**	**4908**	**355**	**DW16Lx34**	**DW15Lx34 W15Lx34 W16Lx34**	**101448 192251** *[] [737]*	**597**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	2100	2510	2925	3340	3750	3975	4200	4460	4725	4875	5025	5175	5325
30 KM/H	1500	1765	2085	2380	2675	2980	3290	3420	3545	3670	3800		
40 KM/H		1650	1950	2225	2500	2790	3075	3195	3310	3430	3550		
50 KM/H		1650	1950	2225	2500	2790	3075	3195	3310	3430	3550		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		1450	1715	1960	2200	2450	2705	2810	2915	3020	3125		

* WAŻNE

Ciśnienie powietrza w oponach musi zawsze odpowiadać obciążeniu na oponę, prędkości jazdy i wykonywanej pracy. Powyższe zalecenia mogą ulec zmianie po opublikowaniu niniejszych tabel (październik 2026). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

- Do orki i innych prac polowych, w których występuje wysoki moment obrotowy, należy używać linii 30 km/h.
- W konfiguracjach z pojedynczą oponą:
  - w zastosowaniach na zboczach o nachyleniu powyżej 20% należy dodać 0,4 bara;
- w przypadku intensywnej eksploatacji na drogach (>50%) należy dodać 0,4 bara;
- 10 km/h: tylko przy zastosowaniu niskiego momentu obrotowego.

MICHELIN AGRIBIB 2

W SIECI

CHARAKTERYSTYKA OPONY

Obciążenie w kg/lb i ciśnienie w barach/psi

Opis	CAI *[MSPN]*	Szerokość opony mm	Średnica zewnętrzna opony mm	Promień obciążenia statycznego mm	Obwód toczny mm	75% objętości wewnętrznej (w litrach) litr	Zalecana obręcz	Inne zatwierdzone obręcze mm	Dętka (kod)	mm
320/85R36 134A8/134B TL	**527669** *75089*	**329**	**1455**	**672**	**4345**	**162**	**W11x36**	**W10x36 W9x36**	**170072** *[779]*	**434**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1240	1490	1745	2000	2250	2360	2475	2625	2775	2875	2980	3080	3180
30 KM/H	885	1070	1230	1420	1605	1765	1925	2010	2100	2185	2270		
40 KM/H		1000	1150	1325	1500	1650	1800	1880	1960	2040	2120		
50 KM/H		1000	1150	1325	1500	1650	1800	1880	1960	2040	2120		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		880	1010	1165	1320	1450	1585	1655	1725	1795	1865		

Opis	CAI *[MSPN]*	Szerokość opony mm	Średnica zewnętrzna opony mm	Promień obciążenia statycznego mm	Obwód toczny mm	75% objętości wewnętrznej (w litrach) litr	Zalecana obręcz	Inne zatwierdzone obręcze mm	Dętka (kod)	mm
320/85R38 135A8/135B TL	**154789** *82259*	**331**	**1520**	**700**	**4542**	**170**	**W11x38**	**DW11x38 W10x38 DW16Lx38**	**170072** *[779]*	**434**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1275	1540	1800	2060	2325	2440	2550	2700	2850	2955	3060	3165	3270
30 KM/H	910	1100	1265	1460	1660	1820	1980	2070	2160	2245	2335		
40 KM/H		1030	1180	1365	1550	1700	1850	1930	2015	2100	2180		
50 KM/H		1030	1180	1365	1550	1700	1850	1930	2015	2100	2180		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		905	1040	1200	1365	1500	1630	1700	1775	1850	1920		

Opis	CAI *[MSPN]*	Szerokość opony mm	Średnica zewnętrzna opony mm	Promień obciążenia statycznego mm	Obwód toczny mm	75% objętości wewnętrznej (w litrach) litr	Zalecana obręcz	Inne zatwierdzone obręcze mm	Dętka (kod)	mm
340/85R38 138A8/138B TL	**439359** *29111*	**357**	**1558**	**719**	**4658**	**194**	**DW12x38**	**W11x38 W12x38**		**462**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1390	1660	1930	2205	2475	2625	2775	2980	3180	3270	3360	3450	3540
30 KM/H	990	1200	1375	1570	1765	1985	2205	2285	2365	2445	2525		
40 KM/H		1120	1285	1470	1650	1855	2060	2135	2210	2285	2360		
50 KM/H		1120	1285	1470	1650	1855	2060	2135	2210	2285	2360		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		985	1130	1290	1450	1630	1815	1880	1945	2010	2075		

* WAŻNE

Ciśnienie powietrza w oponach musi zawsze odpowiadać obciążeniu na oponę, prędkości jazdy i wykonywanej pracy. Powyższe zalecenia mogą ulec zmianie po opublikowaniu niniejszych tabel (październik 2026). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

- Do orki i innych prac polowych, w których występuje wysoki moment obrotowy, należy używać linii 30 km/h.
- W konfiguracjach z pojedynczą oponą:
  - w zastosowaniach na zboczach o nachyleniu powyżej 20% należy dodać 0,4 bara;
- w przypadku intensywnej eksploatacji na drogach (>50%) należy dodać 0,4 bara;
- 10 km/h: tylko przy zastosowaniu niskiego momentu obrotowego.

MICHELIN AGRIBIB 2

W SIECI

CHARAKTERYSTYKA OPONY

Obciążenie w kg/lb i ciśnienie w barach/psi

Opis	CAI *[MSPN]*	Szerokość opony mm	Średnica zewnętrzna opony mm	Promień obciążenia statycznego mm	Obwód toczny mm	75% objętości wewnętrznej (w litrach) litr	Zalecana obręcz	Inne zatwierdzone obręcze mm	Dętka (kod)	mm
380/80R38 142A8/139D TL	**187095** *59112*	**380**	**1595**	**729**	**4755**	**230**	**DW12Ax38**	**DW11x38* DW12x38 DW13x38**	**170079 118826** *[795] [796]*	**507**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1545	1870	2200	2525	2850	2970	3090	3315	3540	3650	3760	3865	3975
30 KM/H	1100	1340	1550	1790	2035	2250	2460	2555	2650	2740	2835		
40 KM/H		1250	1450	1675	1900	2100	2300	2390	2475	2560	2650		
50 KM/H		1250	1450	1675	1900	2100	2300	2390	2475	2560	2650		
65 KM/H		1140	1320	1525	1730	1910	2095	2175	2250	2330	2410		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		1100	1275	1470	1670	1850	2025	2100	2180	2255	2330		

***Inne zalecane obręcze W11x38, W12x38, W13x38**

420/85R38 149A8/149B TL	**048439** *11069*	**450**	**1690**	**769**	**5035**	**293**	**DW15Lx38**	**DW14Lx38 W14Lx38 W15Lx38**	**170076** *[786]*	**552**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1930	2250	2570	2895	3215	3535	3860	4180	4500	4595	4690	4780	4875
30 KM/H	1375	1660	1925	2195	2460	2730	2995	3140	3290	3385	3480		
40 KM/H		1550	1800	2050	2300	2550	2800	2940	3075	3160	3250		
50 KM/H		1550	1800	2050	2300	2550	2800	2940	3075	3160	3250		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY	1130	1365	1585	1805	2025	2245	2465	2565	2660	2760	2860		

460/85R38 154A8/154B TL	**346098** *75852*	**498**	**1769**	**796**	**5258**	**383**	**DW16Lx38**	**DW15Lx38 W15Lx38 W16Lx38**	**170151** *[824]*	**621**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	2175	2625	3075	3525	3975	4160	4350	4690	5025	5410	5795	6180	6565
30 KM/H	1550	1875	2205	2520	2835	3160	3480	3615	3750	3880	4015		
40 KM/H		1750	2060	2355	2650	2950	3250	3375	3500	3625	3750		
50 KM/H		1750	2060	2355	2650	2950	3250	3375	3500	3625	3750		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		1540	1815	2070	2330	2595	2860	2970	3080	3190	3300		

* WAŻNE

Ciśnienie powietrza w oponach musi zawsze odpowiadać obciążeniu na oponę, prędkości jazdy i wykonywanej pracy. Powyższe zalecenia mogą ulec zmianie po opublikowaniu niniejszych tabel (październik 2026). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

- Do orki i innych prac polowych, w których występuje wysoki moment obrotowy, należy używać linii 30 km/h.
- W konfiguracjach z pojedynczą oponą:
  - w zastosowaniach na zboczach o nachyleniu powyżej 20% należy dodać 0,4 bara;
- w przypadku intensywnej eksploatacji na drogach (>50%) należy dodać 0,4 bara;
- 10 km/h: tylko przy zastosowaniu niskiego momentu obrotowego.

MICHELIN AGRIBIB 2

W SIECI

CHARAKTERYSTYKA OPONY

Obciążenie w kg/lb i ciśnienie w barach/psi

Opis	CAI *[MSPN]*	Szerokość opony mm	Średnica zewnętrzna opony mm	Promień obciążenia statycznego mm	Obwód toczny mm	75% objętości wewnętrznej (w litrach) litr	Zalecana obręcz	Inne zatwierdzone obręcze mm	Dętka (kod)	mm
520/85R38 160A8/160B TL	**882358** *05183*	**528**	**1849**	**829**	**5490**	**508**	**DW16Lx38**	**DD16x38* DD18x38 DW18Lx38**	**170152** *[825]*	**670**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	2625	3070	3515	3960	4410	4855	5300	5745	6190	6330	6470	6610	6750
30 KM/H	1875	2270	2635	3005	3370	3760	4145	4350	4550	4680	4815		
40 KM/H		2120	2500	2825	3150	3510	3875	4060	4250	4375	4500		
50 KM/H		2120	2500	2825	3150	3510	3875	4060	4250	4375	4500		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY	1540	1865	2200	2485	2770	3090	3410	3550	3685	3820	3960		

***Inne zalecane obręcze W16Ax38, W18Ax38**

420/85R42 151D TL	**726579** *42235*	**435**	**1776**	**815**	**5302**	**335**	**W15Lx42**	**W14Lx42**		**552**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	2010	2415	2815	3220	3620	3890	4155	4425	4595	4770	4920	5045	5170
30 KM/H	1540	1850	2160	2465	2775	3085	3395	3570	3725	3855	3965		
65 KM/H		1610	1875	2145	2415	2680	2950	3105	3240	3350	3450		
65 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		1415	1650	1890	2125	2360	2595	2730	2850	2950	3035		

480/80R42 156A8/156B TL	**539386** *05745*	**489**	**1840**	**837**	**5470**	**412**	**DW16Ax42**	**DD16x42 W16Ax42 DW16Lx42**	**170084** *[801]*	**626**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	2325	2720	3110	3505	3900	4295	4690	5080	5475	5605	5740	5870	6000
30 KM/H	1660	1980	2320	2655	2995	3340	3690	3850	4015	4150	4280		
40 KM/H		1850	2180	2490	2800	3125	3450	3600	3750	3875	4000		
50 KM/H		1850	2180	2490	2800	3125	3450	3600	3750	3875	4000		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY	1365	1630	1920	2190	2465	2750	3035	3155	3280	3400	3520		

* WAŻNE

Ciśnienie powietrza w oponach musi zawsze odpowiadać obciążeniu na oponę, prędkości jazdy i wykonywanej pracy. Powyższe zalecenia mogą ulec zmianie po opublikowaniu niniejszych tabel (październik 2026). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

- Do orki i innych prac polowych, w których występuje wysoki moment obrotowy, należy używać linii 30 km/h.
- W konfiguracjach z pojedynczą oponą:
  - w zastosowaniach na zboczach o nachyleniu powyżej 20% należy dodać 0,4 bara;
- w przypadku intensywnej eksploatacji na drogach (>50%) należy dodać 0,4 bara;
- 10 km/h: tylko przy zastosowaniu niskiego momentu obrotowego.

MICHELIN AGRIBIB 2

W SIECI

CHARAKTERYSTYKA OPONY

Obciążenie w kg/lb i ciśnienie w barach/psi

Opis	CAI *[MSPN]*	Szerokość opony mm	Średnica zewnętrzna opony mm	Promień obciążenia statycznego mm	Obwód toczny mm	75% objętości wewnętrznej (w litrach) litr	Zalecana obręcz	Inne zatwierdzone obręcze mm	Dętka (kod)	mm
520/85R42 162A8/162B TL	**405859** *13435*	**542**	**1958**	**886**	**5810**	**545**	**DW18Ax42**	**DD18x42* DW16Ax42 DW16Lx42**	**170006** *[802]*	**670**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	2775	3250	3720	4195	4670	5145	5620	6090	6565	6705	6845	6985	7125
30 KM/H	1980	2395	2790	3190	3585	4000	4415	4615	4815	4950	5085		
40 KM/H		2240	2575	2960	3350	3740	4125	4310	4500	4625	4750		
50 KM/H		2240	2575	2960	3350	3740	4125	4310	4500	4625	4750		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY	1630	1970	2265	2610	2950	3290	3630	3770	3905	4040	4180		

***Inne zalecane obręcze TW16Lx42, W16Ax42, W16Lx42, W18Ax42**

380/85R46 147D TL	**670313** *69124*	**380**	**1812**	**836**	**5416**	**287**	**W13x46**	**DW12x46 W12x46 DW13x46**	**203376** *[835]*	**507**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1815	2125	2440	2750	3060	3370	3685	3995	4150	4305	4435	4550	4665
30 KM/H	1390	1670	1950	2225	2505	2745	2980	3220	3340	3460	3580		
65 KM/H		1450	1690	1935	2180	2420	2660	2800	2890	2985	3075		
65 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		1280	1490	1705	1920	2130	2345	2465	2555	2650	2740		

420/80R46 151A8/151B TL	**885138** *13581*	**410**	**1854**	**844**	**5524**	**334**	**DW13x46**	**DW12x46 W12x46 W13x46**	**203376** *[835]*	**552**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	1980	2395	2810	3230	3645	3810	3975	4240	4500	4670	4840	5005	5175
30 KM/H	1410	1710	1980	2290	2600	2850	3105	3250	3400	3545	3690		
40 KM/H		1600	1850	2140	2430	2665	2900	3040	3175	3310	3450		
50 KM/H		1600	1850	2140	2430	2665	2900	3040	3175	3310	3450		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY	1160	1410	1630	1885	2140	2345	2550	2670	2790	2915	3035		

* WAŻNE

Ciśnienie powietrza w oponach musi zawsze odpowiadać obciążeniu na oponę, prędkości jazdy i wykonywanej pracy. Powyższe zalecenia mogą ulec zmianie po opublikowaniu niniejszych tabel (październik 2026). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

- Do orki i innych prac polowych, w których występuje wysoki moment obrotowy, należy używać linii 30 km/h.
- W konfiguracjach z pojedynczą oponą:
  - w zastosowaniach na zboczach o nachyleniu powyżej 20% należy dodać 0,4 bara;
- w przypadku intensywnej eksploatacji na drogach (>50%) należy dodać 0,4 bara;
- 10 km/h: tylko przy zastosowaniu niskiego momentu obrotowego.

MICHELIN AGRIBIB 2

W SIECI

CHARAKTERYSTYKA OPONY

Obciążenie w kg/lb i ciśnienie w barach/psi

Opis	CAI *[MSPN]*	Szerokość opony mm	Średnica zewnętrzna opony mm	Promień obciążenia statycznego mm	Obwód toczny mm	75% objętości wewnętrznej (w litrach) litr	Zalecana obręcz	Inne zatwierdzone obręcze mm	Dętka (kod)	mm
480/80R46 158A8/158B TL	**622709** *00639*	**486**	**1945**	**891**	**5804**	**449**	**DW16Ax46**	**DD16x46 DW16Lx46 W16Ax46**	**467962**	**626**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	2475	2945	3410	3880	4350	4610	4875	5175	5475	5700	5925	6150	6375
30 KM/H	1765	2085	2460	2780	3105	3450	3800	3990	4175	4360	4550		
40 KM/H		1950	2300	2600	2900	3225	3550	3725	3900	4075	4250		
50 KM/H		1950	2300	2600	2900	3225	3550	3725	3900	4075	4250		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		1715	2025	2290	2550	2840	3125	3280	3430	3585	3740		

520/85R46 164A8/164B TL	**120922** *17697*	**518**	**2059**	**931**	**6110**	**560**	**DW16Ax46**	**DW16Lx46* DW18Ax46 DW18Lx46**	**467962**	**670**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	2925	3425	3930	4430	4930	5435	5935	6440	6940	7035	7130	7220	7315
30 KM/H	2085	2460	2870	3280	3690	4120	4550	4750	4950	5150	5350		
40 KM/H		2300	2725	3090	3450	3850	4250	4440	4625	4810	5000		
50 KM/H		2300	2725	3090	3450	3850	4250	4440	4625	4810	5000		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY	1715	2025	2400	2720	3035	3390	3740	3905	4070	4235	4400		

***Inne zalecane obręcze TW16Lx46, W16Ax46, W16Lx46, W18Ax46, W18Lx46**

480/80R50 159A8/159B TL	**263049** *41183*	**465**	**2050**	**938**	**6116**	**483**	**DW15Ax50**	**DW16Ax50 DW14B(A)x50**		**626**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	2550	3065	3580	4100	4615	4895	5175	5495	5815	6000	6190	6380	6565
30 KM/H	1820	2205	2525	2910	3290	3650	4015	4180	4350	4515	4680		
40 KM/H		2060	2360	2720	3075	3410	3750	3905	4060	4220	4375		
50 KM/H		2060	2360	2720	3075	3410	3750	3905	4060	4220	4375		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		1815	2075	2390	2705	3000	3300	3440	3575	3710	3850		

* WAŻNE

Ciśnienie powietrza w oponach musi zawsze odpowiadać obciążeniu na oponę, prędkości jazdy i wykonywanej pracy. Powyższe zalecenia mogą ulec zmianie po opublikowaniu niniejszych tabel (październik 2026). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

- Do orki i innych prac polowych, w których występuje wysoki moment obrotowy, należy używać linii 30 km/h.
- W konfiguracjach z pojedynczą oponą:
  - w zastosowaniach na zboczach o nachyleniu powyżej 20% należy dodać 0,4 bara;
- w przypadku intensywnej eksploatacji na drogach (>50%) należy dodać 0,4 bara;
- 10 km/h: tylko przy zastosowaniu niskiego momentu obrotowego.

MICHELIN AGRIBIB 2

W SIECI

CHARAKTERYSTYKA OPONY

Obciążenie w kg/lb i ciśnienie w barach/psi

Opis	CAI *[MSPN]*	Szerokość opony mm	Średnica zewnętrzna opony mm	Promień obciążenia statycznego mm	Obwód toczny mm	75% objętości wewnętrznej (w litrach) litr	Zalecana obręcz	Inne zatwierdzone obręcze mm	Dętka (kod)	mm
380/90R54 152A8/152B TL	**075615** *28485*	**386**	**2054**	**949**	**6129**	**334**	**W12Ax54**	**DW13Bx54 W11x54 DW13x54**		**507**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	2040	2470	2895	3320	3750	3920	4090	4410	4725	4875	5025	5175	5325
30 KM/H	1455	1765	2085	2380	2675	2940	3210	3360	3505	3650	3800		
40 KM/H		1650	1950	2225	2500	2750	3000	3140	3275	3410	3550		
50 KM/H		1650	1950	2225	2500	2750	3000	3140	3275	3410	3550		
40 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		1450	1715	1960	2200	2420	2640	2760	2880	3005	3125		

480/95R54 166D TL	**783163** *93159*	**501**	**2274**	**1036**	**6778**	**629**	**DW16Lx54**	**DW15Lx54 W16Lx54 W15Lx54**		**626**

BAR	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
10 KM/H	3055	3670	4280	4895	5505	5910	6320	6725	6985	7250	7475	7670	7860
30 KM/H	2345	2815	3285	3750	4220	4685	5155	5410	5660	5840	6025		
65 KM/H		2445	2855	3260	3670	4075	4485	4700	4920	5095	5300		
65 KM/H MONTAŻ PODWÓJNY		2150	2510	2870	3225	3585	3945	4140	4330	4470	4610		

*** WAŻNE**

Ciśnienie powietrza w oponach musi zawsze odpowiadać obciążeniu na oponę, prędkości jazdy i wykonywanej pracy. Powyższe zalecenia mogą ulec zmianie po opublikowaniu niniejszych tabel (październik 2026). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

- Do orki i innych prac polowych, w których występuje wysoki moment obrotowy, należy używać linii 30 km/h.
- W konfiguracjach z pojedynczą oponą:
  - w zastosowaniach na zboczach o nachyleniu powyżej 20% należy dodać 0,4 bara;
- w przypadku intensywnej eksploatacji na drogach (>50%) należy dodać 0,4 bara;
- 10 km/h: tylko przy zastosowaniu niskiego momentu obrotowego.