

ステージは、JAPANへ。

もっと果敢に走りぬぐために。道なき道を切り拓くために。
その顔つきをさらにタフに塗り替えた、屈強の足回り。
『All-Terrain T/A^{K02}』、いよいよ日本へ。

- 1976 世界初のクロスカントリー4x4用 高性能ラジアルタイヤ
“Radial All-Terrain T/A” 発売
- 1977 Radial All-Terrain T/A装着車、Baja1000/Baja500で初優勝
- 1993 初のロッククライミング・タイヤ
“Radial All-Terrain T/A モアブ・エディション” 発売
- 2000 “All-Terrain T/A^{K0}” 発売
- 2015 “All-Terrain T/A^{K02}” 発売開始



現在ご使用のタイヤをハイフローテーションやLTサイズへ変更する際は、必ず空気圧を車輛指定空気圧より高めに設定して下さい!!

国産4×4クロスカントリー車などには乗用車規格のタイヤが純正装着されています。このタイヤをLT表記[※]のタイヤに交換する場合、タイヤ外径、タイヤ幅等の寸法が純正サイズと同クラスであっても規格上、空気圧を高めに設定する必要があります。これはLT表記サイズ（ワイドトラック用規格）のタイヤが乗用車用タイヤより高めの空気圧で使用すると同摩耗やタイヤへの無理なたわみの増加などにより疲労が蓄積し、タイヤに悪影響を及ぼす事が見られますので注意が必要です。乗用車規格の純正指定空気圧に少し高めには50kPa(0.5kgf/cm²)～100kPa(1.0kgf/cm²)程度高めに設定する必要がありますが設定空気圧は各車輛、タイヤサイズにより異なりますので必ず販売店にご相談下さい。 ※1 乗用車規格のタイヤサイズ:例265/70R16 112S、P215/75R16 100S 等。 ※2 LT表記とはワイドトラック用の規格のタイヤを指し、サイズの一部に「LT」表記が入る。例:LT 265/75R16D 120Q、30×3.50R15LT 104Q LRF 等。

車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準に適合（車幅、フエンダー等との接触または回転部分の突き出しがない等）することを確認してください。

1. タイヤ、チューブ等の選定

▲警告

●サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車輛に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故に繋がるおそれがあるので適用しないでください。（応急用タイヤは除きます。）

▲警告

●リ・グループ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故に繋がるおそれがあるので、適用しないでください。但し、「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法で加工されたものは除く。

2. 適正使用と日常点検

▲警告

●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。

▲危険

●ロードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤ損傷発生に繋がるおそれがあります。修理可能か否かについては、タイヤ販売店等にご相談ください。

▲警告

●タイヤの最深さの使用限度は残り1.6mmです。それ以下に新品タイヤと交換してください。

▲警告

●ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。

3. 運転時の遵守事項

●

新品タイヤ装着時にはタイヤが慣れるまで、慣らし走行を行ってください。（乗用車:80km/h以下で100km以上、小型トラック:60km/h以下で200km以上）

▲警告

●タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越すなどは避けてください。

▲警告

●急発進、急加速、急ブレーキ及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすくなり、事故に繋がるおそれがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。

▲警告

●走行中に車両が振動不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、速やかに安全場所に停車して、車両及びタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。

4. リム組み時の注意事項

▲警告

●エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。
エアコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分 (kPa (kgf/cm ²))	調節弁の最高調整空気圧 (kPa (kgf/cm ²))
400 (4.0) まで	500 (5.0)
400 (4.0) 超～600 (6.0) まで	700 (7.0)
600 (6.0) 超～1,000 (10.0) 未満	1,000 (10.0)

▲危険

●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全圏いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充てんしてください。

▲警告

●自動車用タイヤの組立て時のヒートシーティング圧は、300kPa (3.0kgf/cm²)とし、これを超える圧は注入しないでください。ヒートシーティングとは、タイヤ組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に均等にのった状態（ハンブ付リムは、ビードがハンブを越えた状態）をいいます。
Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他製造業者の指定がある場合は、それに従ってください。

5. 製造年週

●

2000年以降の製造番号では、下4桁（例1214）の数字で製造年週を示しています。最初の数字12は週（12週目）を、最後の数字14は年（2014年）を示します。1999年以前の製造番号では、下3桁（例159）の数字で製造年週を示しています。最初の数字15は週（15週目）を、最後の数字9は年（1999年）を示します。

タイヤ装着使用上の注意事項詳細については、弊社カタログ、WEBサイトまたは販売店でご確認ください。

提供元: 4x4 MAGAZINEチャンネル

※本カタログ内の画像は全てイメージ画像です。装着される際は、販売店にご相談ください。

BFGoodrich[®]
TAKE CONTROL

New BFGoodrich All-Terrain T/A^{K02} Catalog
www.bfgoodrichtires.co.jp/

BFGoodrich[®]
TAKE CONTROL

New BFGoodrich All-Terrain T/A^{K02} Catalog
www.bfgoodrichtires.co.jp/

All-Terrain T/A KO2



All-Terrain T/A® KO2


オールテレーン ティーエー ケーオーツー [オールラウンドタイプ] [レイズドホワイトレター]

① タフ サイドウォール テクノロジー

アドバンスド・デフレクション・デザインが
ショルダーブロックの裂け割れを抑制

本場アメリカのレースからフィードバックされた
タフサイドウォールラバーとニューデザイン

より厚みが増しエリアが広がった
ショルダーゾーンが外傷によるダメージに配慮



② トラクション性能

マッド・クリーニング・トラクションバーが
泥詰まりの排出をサポート

セレイテッド・ショルダー・デザインにより
泥濘路(マッド)での強力な走破性を実現

サイド・バイター・ラグはマッド、ロックにおける
低圧時のトラクションに貢献




③ オフロードでの優れた耐久性

アドバンスド・タイヤ・フットプリントシェイプにより、
オンでもオフでもより均等な接圧分布を実現、これにより偏摩耗を抑制

インターロッキング・トレッド・デザインにより接地面が安定し、
偏摩耗を抑制

ストーン・イジェクターが石噛みを抑制



	タイヤサイズ	商品 コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	適合リム幅 (インチ)
20"	○ LT285/65R20 127/124S LRE	701840	292	878	8.5	8-10
18"	LT265/65R18 117/114R LRD RWL	702130	272	801	8	7.5-9.5
17"	LT265/70R17 121/118S LRE RWL	702140	272	804	8	7-8.5
	LT285/70R17 121/118R LRE RWL	702120	292	832	8.5	7-9
16"	⑧ LT225/75R16 115/112S LRE RWL	702090	223	744	6	6-7
	LT265/75R16 119/116R LRD RWL	702100	267	804	7.5	7-8
	⑧ LT285/75R16 116/113R LRC RWL	702110	286	834	8	7.5-9
	LT315/75R16 127/124R LRE RWL	700150	313	878	8.5	8-10

●断面幅、外径はTRA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。 ●サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。 ●サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。 ●LRCはロードレンジCです。LRDはロードレンジDです。LREはロードレンジEです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。 ●RWLはレイズドホワイトレターです。○印の商品はレイズドブラックレターとなります。 ●⑧は2015年8月発売予定サイズです。入荷時期は販売店までお問い合わせください。

BFGoodrich Tire Size

外径 (inch)	外径 (mm)	New All-Terrain T/A KO2	All-Terrain T/A KO	Mud-Terrain T/A KMS2
36-37	934			37X12.50R17LT (318mm)
35-36	898		LT325/60R20 (331mm)	
34-35	884		35X12.50R15LT (318mm)	LT315/75R16 (313mm)
	883			35X12.50R18LT (318mm)
				35X12.50R17LT (318mm)
				35X12.50R15LT (318mm)
	878	LT285/65R20 (292mm)		
		LT315/75R16 (313mm)		
33-34	877		35X12.50R16.5LT (318mm)	
	874		LT315/70R17 (323mm)	
	853		LT305/65R18 (311mm)	
	848		LT295/75R16 (294mm)	
	846			LT255/85R16 (255mm)
	844		LT305/55R20 (316mm)	
	840			LT305/70R16 (311mm)
				LT285/75R16 (286mm)
				LT285/70R17 (292mm)
32-33	838			
	834	LT285/75R16 (286mm)		
	832	LT285/70R17 (292mm)		33X12.50R15LT (318mm)
				33X10.50R15LT (268mm)
	826		33X12.50R16.5LT (318mm)	
			33X12.50R15LT (318mm)	
			33X10.50R15LT (268mm)	
			LT285/55R20 (297mm)	
	822			
31-32	812			LT235/85R16 (235mm)
	810			LT265/70R17 (272mm)
				LT265/75R16 (267mm)
	807			32X11.50R15LT (290mm)
	806		LT235/85R16 (235mm)	
	804	LT265/70R17 (272mm)		
		LT265/75R16 (267mm)		
	801	LT265/65R18 (272mm)		
			32X11.50R15LT (290mm)	
	792		LT275/70R16 (279mm)	
	790		LT275/65R17 (279mm)	
30-31	781			31X10.50R15LT (268mm)
	780			LT245/75R16 (248mm)
	778		LT265/70R16 (272mm)	
	776		LT265/65R17 (272mm)	
	775		31X10.50R15LT (268mm)	
	770			LT255/70R16 (260mm)
	764		LT255/70R16 (260mm)	
29-30	756			30X9.50R15LT (240mm)
	750		LT245/70R16 (248mm)	
			30X9.50R15LT (240mm)	LT225/75R16 (223mm)
	744		LT225/75R16 (223mm)	
	742			LT235/70R16 (240mm)
	739			LT235/75R15 (235mm)
28-29	736		LT235/70R16 (240mm)	
	733		LT235/75R15 (235mm)	
	722		LT225/70R16 (228mm)	
27-28	709			LT215/75R15 (216mm)
	708		LT215/70R16 (221mm)	
	703		LT215/75R15 (216mm)	

※上記、表中の()はタイヤ断面幅です。

性能特性イメージ図



舗装路(ドライ) ★★★★★
舗装路(ウェット) ★★★★★
ダート ★★★★★
マッド ★★★★★
ロック ★★★★★
グラベル ★★★★★



舗装路(ドライ) ★★★★★
舗装路(ウェット) ★★★★★
ダート ★★★★★
マッド ★★★★★
ロック ★★★★★



舗装路(ドライ) ★★★★★
舗装路(ウェット) ★★★★★
ダート ★★★★★
マッド ★★★★★
ロック ★★★★★

special thanks to
Tiger Auto

日本ミシュランタイヤ株式会社

〒163-1073 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー13F
お客様相談室
TEL.0276-25-4411 (受付時間：土日祝日を除く月～金曜日 10:00～12:00 13:00～17:00)

ご相談とお求めは…

お問い合わせ先