



2 WHEEL

PROFESSIONAL TIRE GUIDE

2023

ミシュランタイヤ 販売店様用
モーターサイクルタイヤ用 総合カタログ



SUMMARY

MICHELIN BRAND	4	TECHNOLOGIES	18
----------------	---	--------------	----

22 - TRACK

COMPETITION INVOLVEMENT	24	TRACK DAY ≥600CC		TRACK DAY ≤600CC		SUPERMOTO	
RAIN		MICHELIN POWER SLICK ²	27	MICHELIN POWER CUP ^{EVO}	29	MICHELIN POWER SUPERMOTO	31
MICHELIN POWER RAIN	26	MICHELIN POWER CUP ²	28			MICHELIN POWER SUPERMOTO RAIN	31
		MICHELIN POWER ^{CP}	30				

32 - SPORT & ROAD

HYPERSPORT	32	SPORT TOURING	38	CRUISER	48	TRAIL	58
MICHELIN POWER CUP ²	34	MICHELIN ROAD 6	40	MICHELIN COMMANDER III CRUISER	50	MICHELIN ROAD 6	60
MICHELIN POWER ^{CP}	35	MICHELIN ROAD 5	42	MICHELIN COMMANDER III TOURING	52	MICHELIN ANAKEE ADVENTURE	61
MICHELIN POWER ⁵	36	MICHELIN PILOT ROAD 4	43	MICHELIN COMMANDER II	53	MICHELIN ANAKEE WILD	62
MICHELIN PILOT POWER 2CT	37	MICHELIN PILOT ROAD 3	44			MICHELIN ANAKEE STREET	63
		MICHELIN PILOT STREET RADIAL	44	MICHELIN SCORCHER ADVENTURE	55		
				MICHELIN SCORCHER SPORT	56		
		SPORT TOURING GT		MICHELIN SCORCHER 11	56		
		MICHELIN ROAD 6 GT	45	MICHELIN SCORCHER 21	57		
				MICHELIN SCORCHER 31	57		
		RETRO CLASSIC	46				
		MICHELIN ROAD CLASSIC	47				

64 - OFF-ROAD

COMPETITION INVOLVMENT	64	MOTOCROSS JUNIOR		LEISURE	84	TRIAL	88
ADVICE	66	MICHELIN STARCROSS 5 SOFT	78	MICHELIN TRACKER	85	MICHELIN TRIAL COMPETITION	89
		MICHELIN STARCROSS 5 MEDIUM	78			MICHELIN TRIAL COMPETITION X11	89
MOTOCROSS	66	MICHELIN STARCROSS 5 MINI	79	RALLY	86	MICHELIN TRIAL LIGHT	89
MICHELIN STARCROSS 6 SAND NEW	70			MICHELIN DESERT RACE	87	MICHELIN TRIAL X-LIGHT COMPETITION	89
MICHELIN STARCROSS 6 MUD NEW	71	ENDURO	80	MICHELIN DESERT RACE BAJA	87		
MICHELIN STARCROSS 6 MEDIUM SOFT NEW	72	MICHELIN ENDURO XTREM	82			MICHELIN BIB MOUSSE™	90
MICHELIN STARCROSS 6 MEDIUM HARD NEW	74	MICHELIN ENDURO MEDIUM	83				
MICHELIN STARCROSS 6 HARD NEW	76	MICHELIN ENDURO HARD	83				

92 - URBAN MOBILITY

ELECTRIC SCOOTER		SCOOTER & MAXI SCOOTER		SCOOTER RETRO/LIFESTYLE		ON-ROAD	
MICHELIN CITY GRIP SAVER	94	MICHELIN CITY GRIP ²	96	MICHELIN S83	101	MICHELIN CITY EXTRA	103
		MICHELIN CITY GRIP	98			MICHELIN PILOT STREET 2	104
		MICHELIN S1	99				
		MICHELIN PILOT ROAD 4 SC	100			ON/OFF-ROAD	
		MICHELIN PILOT POWER 3 SC	100			MICHELIN ANAKEE STREET	105
						MICHELIN REGGAE	105

106 - ACCESSORIES

INNER TUBES	106
-------------	-----

107 - TECHNICAL DATA

ORIGINAL EQUIPMENT	110
--------------------	-----

ミシュランには 持続可能なモビリティを実現していく という使命があります。

そのために不可欠な要素のひとつが、高い性能が最後まで続くことです。

タイヤに求められる諸性能は、安全性に関わる制動力やグリップはもちろん、
快適性や耐久性、また環境性能など多岐にわたります。

それは、より高い安全性と経済性に貢献し、人々のモビリティライフを充実させ、日々の生活をより豊かにすることに繋がります。



性能が最後まで続くタイヤ開発への取り組み。

ミシュランは1本のタイヤを最後まで安心して使っていただくことを通し、
持続可能なモビリティライフの実現に貢献したいと考えています。



「ミシュランマン」は、2018年に
「**ICON OF THE MILLENNIUM**」を受賞*

ミシュランの革新的なイノベーション



* 2018年1月10日:米国に拠点を置くマーケティング、ブランディング、広告のリーダーのためのグローバルカンファレンスシリーズ「Advertising Week」で名譽ある「Icon of the Millennium」賞を受賞。

ミシュランの130年以上に及ぶ モーターサイクルの歴史

1891 ▼

ミシュラン兄弟が手掛けた最初の二輪車は牛によって運ばれてきました。所有者がバンクを修理できず立往生したのです。エドワール・ミシュランに、タイヤの着脱と修理の方法が「ひらめいた」のはそのときでした。
この画期的なアイデアが歴史の始まりです。



1896 ▼

Léon Bollée (レオン・ボレー) 社製マイクロカー 200台、DeDion-Bouton (デ・ディオン・ブトン) 製トライシクル100台を購入し、自社タイヤを搭載。

1897 ▼

ミシュランカタログに「モーターサイクル」という用語が初登場。

1899 ▼



ニース〜カステラース、パリ〜ルーベ、クリテリウム・デ・モトサイクル、およびクーペ・デ・モトサイクルなど、二輪車部門レースで勝利を重ねる。

1905 ▼

自転車/二輪車タイヤ専門の最初の価格リストを作成。

1911 ▶

「Michelin's Advice to Cyclists (ミシュランからサイクリストへのアドバイス)」というサイクリスト向けガイドを出版。このガイドブックには、二輪車タイヤに特化したセクションもあります。

1926 ▼

グリップ性能と耐久性に優れた二輪タイヤの開発を開始。

1928 ▼



MICHELIN Confort-Bibendum 二輪車タイヤを発表。自転車/二輪車向けにフランスの地図(縮尺1:200,000)を作成。

1930 ▼

二輪車タイヤに革新的な構造技術と材料を投入。



1933 ▼

〈skid-proof〉(横滑り防止)の技術を搭載した二輪車タイヤを発表。

1935 ▶

MICHELIN Flèche d'Or (ミシュランフレッシュドール) と、ミシュラン「ZIGZAG」タイヤを販売。



1950 ▼



戦後人気を博した新しいスクーターとモペット用タイヤを開発。

1960 ▼



法令遵守、快適性、安全性をテーマに中型/小型エンジン搭載車両(モペット、軽二輪車など)向けの「Rapido」および「ACS」タイヤを発表。

1973 ▼

ジャック・フィンドレイがシニアツーリストトロフィーに勝利。最高峰クラスレースでミシュランに初優勝をもたらす。

1974 ▼



二輪車グランプリで初のスリックタイヤを投入。

1976 ▼

バリー・シーンとミシュラン、500ccレースに勝利。

1977 ▶



世界選手権で5カテゴリ(50、125、250、350、500cc)すべてを制覇。

1982 ▼

ラリーレイド用に「デザート」タイヤを設計。この年、このタイヤで、Rallyde l'AtlasおよびRally des Pharaohsに勝利。
パリ〜ダカルラリーで優勝し、このタイヤの驚くべきポテンシャルを実証。

1983 ▼

GP500にミシュラン初のラジアルタイヤが登場。



1987 ▼

ミシュラン初のラジアルタイヤ: MICHELIN A59X / M59Xを販売。



1992 ▼

GP500で、シリカを主成分とするコンパウンドを用いた初のレーシングタイヤを採用。



1993 ▼

国際モーターサイクルショーで、最新世代スクーター用タイヤ「MICHELIN REGGAE (ミシュラン レゲエ)」と「MICHELIN DEXTER (ミシュラン デクスター)」を公開。

1994 ▼

GP500にデュアル・コンパウンド・テクノロジーを導入。

1997 ▼

国際モーターサイクルショーで、二輪車タイヤZR規格を公開。

1999 ▶

「MICHELIN PILOT SPORT (ミシュラン パイロット スポーツ)」を発表。オンロードでのハイパースポーツパフォーマンスをライダーに提供。

2005 ▼

レースで培われたミシュラン・2CTテクノロジーを初めて採用したスポーツタイヤ「MICHELIN POWER RACE (ミシュラン パワーレース)」を発表。



2008 ▼

ミシュランとハーレーダビッドソンは、歴史的なパートナーシップ契約を締結。 MICHELIN SCORCHER (ミシュラン スコーチャー) シリーズとして共同ブランド化。



2010 ▼

濡れた路面でも優れたグリップ力を発揮する「MICHELIN CITY GRIP (ミシュラン シティグリップ)」を発表。サイビング技術を搭載した初のスクータータイヤ。

2011 ▼

特許技術XSTを駆使したサイビング技術を「MICHELIN PILOT ROAD 3 (ミシュラン パイロット ロード3)」に採用。

2013 ▼

BMW 1200GSにも純正装着されているトレールセグメントにおいて新たな基準を目指した「MICHELIN ANAKEE III (ミシュラン アナキーⅢ)」を発表。

2014 ▶

「MICHELIN PILOT ROAD 4 (ミシュラン パイロット ロード4)」を発売。更に、GTシリーズには革新的なミシュラン2AT (デュアル・アングル・テクノロジー) を搭載。

2016 ▼

MotoGP™にカムバック。復帰後初めてのシーズンで様々な記録を更新。

2018 ▼

ミシュランは最新のサイブテクノロジーである特許技術XSTEvoを開発し、MICHELIN ROAD 5に採用。ウェットグリップ性能の大幅な向上を実現。

2019 ▼

MICHELIN ANAKEE ADVENTUREの発売により、トレール用タイヤシリーズを一新。更にエンデューロ&モトクロス愛好者向けに新型タイヤ MICHELIN TRACKERを発売。

2019 ▼

オフィシャルタイヤサプライヤーとして、FIM Enel MotoE™ World Cupにタイヤを供給。



2020 ▼

サーキット用タイヤからオフロードタイヤまで数多くの商品をリニューアル。

2022 ▼

スポーツツーリングセグメントの「MICHELIN ROAD6 (ミシュラン ロード6)」と「MICHELIN ROAD6 GT (ミシュラン ロード6 GT)」を発売。


GOOD NEWS ミシュランの企業ビジョン

ミシュランの戦略の中心にあるのは“すべてを持続可能に”

“ミシュランは「すべてを持続可能に」というビジョンのもと、人、地球、利益「三方よし」の理想を叶え、2050年までにタイヤを100%持続可能にすると約束しています”

フローラン・メネゴー ミシュラン社CEO

「ミシュランは、原材料の供給、生産、使用、リサイクル段階まで、タイヤのライフサイクルのすべての段階において、環境への影響を抑えるためにエコデザインの原則を基盤にしています」



* 2022年9月にミシュランが実施した社内調査：
印刷技術、印刷材料の種類、印刷面積を考慮し試算

— 持続可能なモビリティを牽引するミシュランにとって、野心的ですが現実的な目標です。 —

100 % ミシュランは2050年までにタイヤを100%持続可能にすると約束しています。

40 % 持続可能な原材料の割合を2030年までに40%に増加させることを目標としています。

—— エコデザイン・パッケージ ——

ミシュランは日々革新を続け、より環境に配慮した製品をデザインし提供しています。



MICHELIN CHOICE:
VEGETABLE INK
APPLIED MINIMALLY



インキング率低減によるCO2排出量60%削減*

ミシュランは、サステナビリティの考え方に基づき、
モーターサイクル用タイヤにエコ包装を採用しました。

- 100%リサイクル可能なパッケージを採用
- 植物性インクや持続可能な水性接着剤を使用

—— MOTOE™ ——


FIM Enel MotoE™ World Cup用タイヤの開発

2022年シーズン：リアタイヤに46%、フロントタイヤに33%のサステナブル素材を使用：
このタイヤは、サーキットで最高速度250km/hに達することが可能です。
約1500本のタイヤが製造され、シーズンを通し実際のレースで使用されています。

ミシュランは、2050年までに人類の新フロンティア開拓を助けた
重要なイノベーションリーダーを目指しています。

GOOD NEWS...
世界の車両メーカーが信頼を寄せています

ミシュランは世界のタイヤ市場におけるリーディングカンパニーとして、
高品質を追求する国内外の車両メーカーに標準タイヤとして採用されています。
安全性・快適性など多方面で信頼を獲得しています。




PERFORMANCE TESTED
AND APPROVED

MICHELIN
ROAD 6 GT



MICHELIN
POWER⁵



MICHELIN
COMMANDER III
CRUISER



MICHELIN
ANAKEE
ADVENTURE



MICHELIN
ROAD
CLASSIC



APPROVED ON... PARTNERSHIP FOR HIGH PERFORMANCES

ハイパフォーマンスを実現するためのパートナーシップ

27 MOTORCYCLE & SCOOTER MANUFACTURERS

AEON, AJP, APRILIA, BAJAJ, BETAMOTOR, BMW, CITY MOTION, KTM, ELECTRIC MOTION, GASGAS, GOGORO, HARLEY DAVIDSON, HONDA, HONDA MONTESA, HUSQVARNA, KTM, MOTO GUZZI, PEUGEOT, PIAGGIO, REIJU, SHERCO, SWM, TORROT ELECTRIC, TRIUMPH, TRS Motorcycles S.L., TVS, YAMAHA.




レジャー、通勤・通学＆オフロードセグメントでの純正装着例:

レジャー: M1000RR/T120 BONNEVILLE/1250 GS

通勤・通学: FORZA 125/250/300/ PCX/ XMAX 125/ VESPA GTS

オフロード: HUSQVARNA ENDURO RANGE



すべての国で:

北米、ヨーロッパ、東南アジア、南米、他...



主要オートバイメーカーからの要求に応えるための
優れたパフォーマンスとソリューション



1896年以来、ミシュランは優れた製品を提供するために、
投資を継続してきました。


- ・ R&D (研究開発)
- ・ 純正装着タイヤの仕様
- ・ ジョイントテストを含むタイヤテスト
- ・ 各メーカーとの共同開発: シミュレーションや技術のアップデート
- ・ 新しいモーターサイクルのための開発

GOOD NEWS...

ミシュランは、電気自動車市場のオピニオンリーダーとして、長い間この分野の開発を進めてきました。

電動オートバイは、一般的なオートバイと比べトルクフルで急激な加速を実現するため、タイヤへの負荷が高く、摩耗が早いのが特徴です。

ミシュランはこれからも**電動オートバイに適合**した製品を投入することを目指しています。



MICHELIN CITY GRIP SAVERは、シリカをベースにした新素材「Electric ready」を採用。MICHELIN CITY GRIPシリーズの高い耐久性を維持しながら、転がり抵抗と消費電力の低減を実現。MICHELIN CITY GRIPと比較してバッテリーが長持ちするよう設計されています。*



MICHELIN SCORCHER SPORTは、HARLEY-DAVIDSON®最新の電動モーターサイクル「LIVEWIRE®」に純正装着されています。



FIM EneI MotoE™ World Cupの公式タイヤサプライヤーであるミシュランは、リアタイヤに46%のサステナブル素材を採用しており、「持続可能な原材料の割合を2030年までに40%、2050年までに100%にする」という目標に挑戦し続けています。

* 2018年7月フランスのミシュラン研究センターにて行われた MICHELIN CITY GRIP SAVER 100/80 - 14 M/C 485 TLとMICHELIN CITY GRIPとの消費電力のモデリングテスト結果。

イノベーション それはミシュランを形づくる要素のひとつとして、 業務とプロセスのすみずみに息づいています。

- 世界で6,000人が勤務
- 年間予算：6億8,200万ユーロ
- タイヤの設計と製造に関する有効特許：11,600件
- 材料・タイヤ・パフォーマンスの3つの領域で100の専門領域を保有

タイヤの安全性、耐摩耗性、乗り心地などの性能を向上させ、2050年までに100%持続可能なタイヤを実現するために、日々努力しています。

イノベーションとは仕事やプロセスの中心にある欠かせないミシュランの価値のひとつです。

- ミシュランおよびグループブランドの新製品ラインナップをより早く市場に投入すること
- 各製品シリーズの性能を世代毎に向上させるために改善を継続すること
- モビリティの課題に革新的ソリューションを提供するためにブレークスルーとなるイノベーションを生みだすこと

LADOUX (ミシュランの研究とイノベーションの中心部)

フランスのラドゥーに位置し、2015年に50周年を迎えた国際研究開発センターの更新計画が、新たな「ユルバード」ビルディングの完成を皮切りに始まりました。当センターのイノベーション能力を飛躍的に拡張するため、2018年までに約2.7億ユーロの投資が行われています。

専門分野の技術を集約

- 3,400の人々が勤務
- 350以上もの専門職

敷地面積450ヘクタールの中に

- 380ヘクタールのテストコース
- アクセスエリアと耕作地
- 174,420m²に建つ79の建物
- 21のテストコース

TECHNOLOGIES

• RUBBER & RUBBER COMPOUND



ミシュラン・2CTテクノロジー：
センター部分には耐久性の高いラバー・コンパウンドを、ショルダー部にはグリップ力の高いラバー・コンパウンドを配置することでロングライフと安全性を両立しました。



ミシュラン・2CT+テクノロジー：
トレッドショルダー部のソフトラバー・コンパウンドのベースにハードラバー・コンパウンドを使うことにより、コーナリング時の最適な剛性を確保。特にコーナーの立ち上がりにアクセルをワイドに開けた時のスタビリティが向上しました。



ミシュラン・シリカ・テクノロジー：
耐摩耗性を犠牲にすることなく、低温の濡れた路面でも高いグリップを発揮することができます。更にオフロードでは、トレッドブロックの耐久性を向上させます。



ミシュラン・カーボンブラック・テクノロジー：
高いグリップ性能を発揮するラバーコンパウンドが使用されています。

*イメージ図となります

• TREAD PATTERNS



ミシュラン・アダプティブ・デザイン：
タイヤのトレッドパターンは、溝やサイプの数、形状、深さ、配列など路面状況に合わせて特別に設計され、優れたパフォーマンスを発揮するよう慎重に研究されています。



ミシュラン・プレミアムタッチ・デザイン：
タイヤのサイドウォール外側にデザインされ、ペロア調の効果によりコントラストが強調され、より深みのある黒の陰影を作り出しています。



ミシュラン・ウォーター・サイプ・テクノロジー：
特許取得済みのサイプテクノロジーにより濡れた路面やマンホールなどの滑りやすい路面コンディションにおいてスリップの抑制に貢献。そして日常よく使うバンク角域でサイプの数がもっとも多くなるように配置し、排水性能を強化しました。



ミシュラン・ウォーター・ブレーキ・テクノロジー：
特許取得済みのサイプテクノロジーにより、濡れた路面で優れたグリップを確保します。更にウェットブレーキング性能の向上やサイプのエッジに面取りを施し、極端な条件下での異常摩耗を抑制します。



ミシュラン・ウォーター・エバーグリップ・テクノロジー：
ミシュラン・ウォーター・サイプ・テクノロジーと、ミシュラン・ウォーター・ブレーキ・テクノロジーは、濡れた路面で優れた排水性能を発揮するよう設計されています。しかし、タイヤのトレッドが摩耗すると、当然排水性能は低下します。ミシュラン・ウォーター・エバーグリップ・テクノロジーにより、タイヤが摩耗した場合でも、サイプが拡幅しタイヤのシーランド比を大きくすることで高い排水性能を維持しています。

*イメージ図となります

・CASING & REINFORCEMENT


MICHELIN RADIAL-X TECHNOLOGY



ミシュラン・ラジアルX・テクノロジー：

ミシュランが発明した有名なテクノロジーの一つです。トレッド部に配置された放射状のカーカスプライとベルトにより、優れた走行性能、快適性、そして高い耐久性を同時に高めることに成功しました。

MICHELIN RADIAL-X EVO TECHNOLOGY



ミシュラン・ラジアルX Evo・テクノロジー：


ミシュランは放射状のカーカスプライが密着性を高め、幅広い接地面が深いリーンアングルを実現するなど、長年にわたってラジアルテクノロジーの研究開発を継続してきました。新世代のXラジアルタイヤのサイドウォールには、特別な構造が採用されており、路面との吸収性を改善することで柔軟性と快適性がさらに向上しています。また、高速走行時にもタイヤの安定性を維持し、パワフルな車両にも最適です。また、ハンドリングとレスポンスを最適化することで、安全性に妥協することなく、ライディングプレジャーを提供しています。

MICHELIN RADIAL-ACT+ TECHNOLOGY

ミシュラン・アダプティブ・ケーシング・テクノロジー・プラス：

トレッドセンター部のケーシングをシングルプライ構造とし、更に90度に近い角度を採用することで、トレッドセンター部の柔軟性を確保し優れた直進安定性を発揮します。一方でサイドウォール部とショルダー部のケーシング構造では、高角度のクロスプライを採用し高い剛性を維持することで、コーナリング時の横滑りを抑制し、優れた安定性に効果を発揮します。

MICHELIN REINFORCED RADIAL-X EVO TECHNOLOGY



ミシュラン・レインフォースド・ラジアルX Evo・テクノロジー：

新世代のXラジアルカーカスと補強プライの組み合わせにより、安全性を犠牲にすることなく乗り心地を向上。重量車に最適なソリューションを提供します。

MICHELIN HIGH DENSITY TECHNOLOGY




ミシュラン・ハイデンシティー・テクノロジー：

3つの補強プライによって強化された厚いトレッド層がパンクに対するタイヤの耐久性を向上させます。


*イメージ図となります

MICHELIN BIAS BELTED TECHNOLOGY



ミシュラン・ベルテッド・バイアス・テクノロジー：
2枚で形成されたケーシングプライ（カーカス）に2枚のベルトを巻き付けた構造。路面との接触面積を一定に保ちながら接地面形状を最適化することで、高速走行時の遠心力によるトレッドの変形を抑制しています。


MICHELIN BIAS TECHNOLOGY



ミシュラン・バイアス・テクノロジー：

周方向に対し斜めに配列した2枚以上のカーカスプライで構成されています。これらのプライの重なり角度を調整することにより、タイヤに異なる特性を与えることができます。構造が均一でタイヤのトレッド部とサイドウォールは同様の性質を持っているため、耐荷重性能に優れています。

MICHELIN ARAMID SHIELD TECHNOLOGY



ミシュラン・アラミド・シールド・テクノロジー：

高密度高剛性カーカスの採用で優れたフィードバックとハンドリング性能を提供します。アラミドファイバー製保護プライを採用し、高速走行時の大きな遠心力によるトレッド部のせり上がりを抑制するとともにタイヤ重量が軽減し、高温時でも高い走行安定性を発揮します。

*イメージ図となります

ピクトグラム用語集



ドライグリップ



ウェットブレーキングディスタンス



純正装着



市街地走行での堅牢性



ウェットグリップ



ブレーキングディスタンス



オフロードキャパシティ



汎用性



長寿命



ウォームアップ



オフロードの堅牢性



軽量化



高速性能



ハンドリング



ラップタイムの一貫性



スタビリティ



Plug & Play

TRACK

		MOTORCYCLE	ROAD LEGAL	ROAD TYPE			WEATHER
			公道走行可	COMPETITION	TRACK DAY	ROAD	
SPEED							
MICHELIN	➡ p.26						
POWER RAIN							
MICHELIN	➡ p.27						
POWER SLICK ²							
MICHELIN	➡ p.28		✓				
POWER CUP ²							
MICHELIN	➡ p.29		✓				
POWER CUP ^{EVO}							
MICHELIN	➡ p.30		✓				
POWER ^{GP}							

SUPERMOTO							
MICHELIN	➡ p.31						
POWER SUPERMOTO							
MICHELIN	➡ p.31						
POWER SUPERMOTO RAIN							

上記はイメージとなります。使用用途や性能等を限定するものではありません。



COMPETITION INVOLVEMENT

ミシュランは様々なレベルのサーキットで確かな存在感とパフォーマンスを発揮し、高い安全性と信頼のあるブランドであり続けたい願っています。

MOTOGP™

ミシュランは2016年に復帰して以来、MotoGP™クラスの公式サプライヤーとして全チームにタイヤを供給しています。

 1973年以来、ミシュランは異なる15人のライダー*と共に、プレミアクラスで440回の勝利と31回のワールドチャンピオンタイトルを獲得しています。

KEY FIGURES:

 時速362.4 km/h: 2021年にZARCO/DUCATIがカタールサーキット、BINDER/KTM がムジェロサーキット (イタリア) で達成したMotoGP™の最高速度記録

 55° : MICHELIN POWER RAINのリーンアングル (傾斜角)

 6秒: セパン・サーキット (マレーシア) の第1コーナーで時速340km/hから時速90km/hになるまでのタイム

 1枚のクレジットカード: 各タイヤ (前後) の接地面に相当する面積

 3.5リットル: 時速320km/hでMICHELIN POWER RAINが1秒間に排出する水量

WSBK (WORLD SUPERBIKE)

 12 WORLD CHAMPION TITLES

NATIONAL SUPERBIKE CHAMPIONSHIPS :

CEV/ESBK (SPAIN) : 5 CHAMPION TITLES

FSBK (FRANCE) : 5 CHAMPION TITLES

CIV (ITALY) : 2 CHAMPION TITLES

BSB (UK) : 2 CHAMPION TITLES

ASBK (AUSTRALIA) : 2 CHAMPION TITLES

IDM (GERMANY) : 1 CHAMPION TITLE

EWVC (ENDURANCE WORLD CHAMPIONSHIP)

 15 WORLD CHAMPION TITLES

 13 VICTORIES AT LE MANS 24 HOURS (MOTORCYCLE)

 13 VICTORIES AT THE BOL D'OR

 16 VICTORIES AT THE 8 HOURS OF SUZUKA

 1 VICTORY AT THE 8 HOURS OF OSCHERSLEBEN

 2 VICTORIES AT THE 8 HOURS OF DOHA

MICHELIN

POWER RAIN


ミシュラン パワーレイン

サーキット競技専用 公道走行不可



レース専用レインタイヤ

新しく採用したラバー・コンパウンドによりグリップ性能を強化。
噴水をイメージさせるトレッドパターンにより効率の良い排水性能を確保し、
幅広い温度域で性能を発揮します。



公道走行不可



タイヤウォーマーの
使用にあたって
p.107

取り扱い・輸送・保管に
関する注意事項:

← 詳細はこちら
p.108



サーキット走行:冷間時推奨空気圧 (MINIMUM)- ドライ (1)	2.3 BAR	Recommended pressure	
サーキット走行:冷間時推奨空気圧 (MINIMUM)- ウェット (1)	2.4 BAR		
サーキット走行:冷間時推奨空気圧 (MINIMUM)- ヘビーウェット (1)	2.4 BAR		



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)	これらのサイズは 600ccと1000ccに対応
824200	12/60R17 TL		120	606	3.50	120/70R17サイズに 相当します



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)	これらのサイズは 600ccと1000ccに対応
407970	180/55R17 M/C 73V TL	在庫限り	178	630	5.50	
891701	19/69R17 TL	在庫限り	195	653	5.50	190/55 R17サイズに 相当します
850703	19/69R17 TL	発売予定	195	653	5.50	190/55 R17サイズに 相当します

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレスタイプ (TL) です。

(1) 空気圧は取り付けたタイヤの銘柄によって異なります。尚、空気圧は冷間時 (最初の走行の直前またはタイヤウォーマーを取り付ける直前) に調整してください。

サーキット競技専用 公道走行不可



直進安定性とコーナリング性能の両立

リアにミシュラン・2CT+テクノロジーとフロントに
ミシュラン・2CTテクノロジーを採用することで、優れた直進安定性と
コーナリング性能を両立しています。



優れたウォームアップ性能

シンセティック・コンポーネントにより、タイヤウォーマーを使用
しなくても短時間でウォームアップが完了するように
設計されています。




優れたパフォーマンス

カーボンブラックコンパウンドの採用により、シングルラップもしくは
ロングランでも高いパフォーマンスが持続できるよう設計されています。

MICHELIN

POWER SLICK²

ミシュラン パワースリック2



公道走行不可



タイヤウォーマーの
使用にあたって
p.107

取り扱い・輸送・保管に
関する注意事項:

← 詳細はこちら
p.108



Better grip & longevity
24%

Better grip & cornering
2x38%



*イメージ図となります



サーキット走行:冷間時推奨空気圧 (MINIMUM) (1)	2.1 BAR
サーキット走行:温間時推奨空気圧 (6ラップ後)	2.4 BAR

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
319748	120/70ZR17 M/C (58W) TL		122	600	3.50

Recommended pressure	1.5 BAR	1.7 BAR
-------------------------	----------------	----------------

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
215802	190/55ZR17 M/C (75W) TL		190	642	6.00
219685	200/55ZR17 M/C (78W) TL		200	652	6.25

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレスタイプ (TL) です。

(1) 空気圧は取り付けたタイヤの銘柄によって異なります。尚、空気圧は冷間時 (最初の走行の直前またはタイヤウォーマーを取り付ける直前) に調整してください。

MICHELIN

POWER CUP²

ミシュラン パワーカップ2

公道走行可能なサーキット用タイヤ



直進安定性とコーナリング性能の両立

リアにミシュラン・2CT+テクノロジーとフロントにミシュラン・2CTテクノロジーを採用することで、優れた直進安定性とコーナリング性能を両立しています。



優れたウォームアップ性能

MICHELIN POWER SLICK 2をベースに開発された公道走行可能なサーキット用タイヤ。シンセティック・コンポーネントにより、ストリート及びサーキットの場合はタイヤウォーマーを使用しなくても短時間でウォームアップが完了するように設計されています。



優れたパフォーマンス


カーボンブラックコンパウンドの採用により、サーキットもしくはストリートでも高いパフォーマンスが発揮されるよう設計されています。またMICHELIN POWER CUP 2は、KTMのモデルに純正装着されています。

公道走行可



タイヤウォーマーの使用にあたって
p.107

サーキットでのインプレッションムービーはこちら▶



Better grip & longevity
24%

Better grip & cornering
2x38%



*イメージ図となります



サーキット走行:冷間時推奨空気圧 (MINIMUM) (1)						2.1 BAR		1.5 BAR						Recommended TRACK pressure		
サーキット走行:温間時推奨空気圧 (6ラップ後)						2.4 BAR		1.7 BAR								
コード		タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)			コード		タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)	
451092		120/70ZR17 M/C (58W) TL		122	600	3.50			528570		180/55ZR17 M/C (73W) TL		178	630	5.50	
									159578		190/55ZR17 M/C (75W) TL		190	642	6.00	
									149276		200/55ZR17 M/C (78W) TL		200	652	6.25	

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレスタ입 (TL) です。

(1) 空気圧は取り付けたタイヤの銘柄によって異なります。尚、空気圧は冷間時 (最初の走行の直前またはタイヤウォーマーを取り付ける直前) に調整してください。

レースからサーキット走行まで よりアグレッシブにライディングを楽しむ



優れたドライグリップ

MICHELIN POWER SLICKをベースに開発された公道走行可能なサーキット用タイヤ。ミシュラン・2CTテクノロジーの採用により、優れた直進安定性とコーナリング性能を両立しています。




READY TO USE

タイヤウォーマーを使用しなくても短時間でウォームアップが完了するように設計されています。

MICHELIN


POWER CUP^{EVO}

ミシュラン パワーカップエボ



Better grip & longevity
24%

Better grip & cornering
2x38%



Better grip & longevity
28%

Better grip & cornering
2x36%

*イメージ図となります

サーキット走行:冷間時推奨空気圧 (MINIMUM) (1)						2.1 BAR		1.5 BAR						Recommended TRACK pressure		
サーキット走行:温間時推奨空気圧 (6ラップ後)						2.4 BAR		1.7 BAR								
コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)			コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)			
833295	110/70ZR17 M/C (54W) TL		110	586	3.00			389695	140/70ZR17 M/C 66W TL		139	628	3.75			
149126	120/70ZR17 M/C (58W) TL		122	600	3.50			981679	150/60ZR17 M/C 66W TL		151	612	4.25			
								050185	160/60ZR17 M/C (69W) TL		161	624	4.50			

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレスタ입 (TL) です。

(1) 空気圧は取り付けたタイヤの銘柄によって異なります。尚、空気圧は冷間時 (最初の走行の直前またはタイヤウォーマーを取り付ける直前) に調整してください。

SPORT & ROAD HYPERSPORT

	ROAD TYPE		PERFORMANCE				
	TRACK	ROAD					
MICHELIN POWER CUP 2			★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
MICHELIN POWER GP			★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
MICHELIN POWER S			★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
MICHELIN PILOT POWER 2CT			★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆

- 
ドライグリップ
- 
ウェットグリップ
- 
ウォームアップ
- 
ハンドリング
- 
長寿命



MICHELIN

POWER CUP 2

ミシュラン パワーカップ2

公道走行可能なサーキット用タイヤ



直進安定性とコーナリング性能の両立

リアにミシュラン・2CT+テクノロジーとフロントにミシュラン・2CTテクノロジーを採用することで、優れた直進安定性とコーナリング性能を両立しています。



優れたウォームアップ性能

MICHELIN POWER SLICK 2をベースに開発された公道走行可能なサーキット用タイヤ。シンセティック・コンポーネントにより、ストリート及びサーキットの場合はタイヤウォーマーを使用しなくても短時間でウォームアップが完了するように設計されています。



優れたパフォーマンス

カーボンブラックコンパウンドの採用により、サーキットもしくはストリートでも高いパフォーマンスが発揮されるよう設計されています。またMICHELIN POWER CUP 2は、KTMのモデルに純正装着されています。

公道走行可



タイヤウォーマーの使用にあたって
p.107

サーキットでのインプレッションムービーはこちら▶



TRACK	ROAD
MOTO ≥600CC	ORIGINAL EQUIPMENT BMW : M1000RR, S1000RR FORGED & CARBON WHEEL KTM : DUKE 890 R, SUPER DUKE 1290 RR

取り扱い・輸送・保管に関する注意事項:
◀ 詳細はこちら
p.108



FRONT

Better grip & longevity
24%

Better grip & cornering
2x38%



*イメージ図となります

サーキット走行:冷間時推奨空気圧 (MINIMUM) (1) サーキット走行:温間時推奨空気圧 (6ラップ後)						2.1 BAR 2.4 BAR		1.5 BAR 1.7 BAR						Recommended TRACK pressure		
コード		タイヤサイズ		バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)	コード		タイヤサイズ		バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)	
451092		120/70ZR17 M/C (58W) TL			122	600	3.50	528570		180/55ZR17 M/C (73W) TL			178	630	5.50	
								159578		190/55ZR17 M/C (75W) TL			190	642	6.00	
								149276		200/55ZR17 M/C (78W) TL			200	652	6.25	

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレスタイプ (TL) です。

(1) 空気圧は取り付けたタイヤの銘柄によって異なります。尚、空気圧は冷間時 (最初の走行の直前またはタイヤウォーマーを取り付ける直前) に調整してください。

MICHELIN

POWER GP

ミシュラン パワー GP



最適化されたグリップ性能

リアにミシュラン・2CT+テクノロジーとフロントにミシュラン・2CTテクノロジーを採用し、優れた直進安定性とコーナリング性能を両立。更に、6.5%のボイドレシオによるトレッドショルダー部の幅広いスリックゾーンとミシュラン・カーボンブラック・テクノロジーがコーナリング時に高いグリップ性能を発揮します。



軽快なハンドリング

ストリートからサーキットまで軽快なハンドリングを実現するプロファイルを採用しています。



優れたウォームアップ性能

シンセティック・コンポーネントの採用により、サーキット及びストリートで優れたウォームアップ性能を発揮します。

ORIGINAL EQUIPMENT

BMW : S1000RR STANDARD WHEEL

サーキットでのインプレッションムービーはこちら▶



TRACK	ROAD	MOTO ≥600CC	公道走行 可	タイヤウォーマーの使用にあたって p.107	取り扱い・輸送・保管に関する注意事項: ◀ 詳細はこちら p.108	
-------	------	----------------	-----------	---------------------------	--	--



FRONT

Better grip & longevity
68%

Better grip & cornering
2x16%



*イメージ図となります

サーキット走行:冷間時推奨空気圧 (MINIMUM)						2.1 BAR	
コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)		
171285	120/70ZR17 M/C (58W) TL		122	600	3.50		

1.9 BAR		Recommended TRACK pressure					
コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)		
863487	180/55ZR17 M/C (73W) TL		178	630	5.50		
199086	190/50ZR17 M/C (73W) TL		190	622	6.00		
036004	190/55ZR17 M/C (75W) TL		190	642	6.00		
000662	200/55ZR17 M/C (78W) TL		200	652	6.25		

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレスタイプ (TL) です。

MICHELIN

POWER⁵

ミシュラン パワー5

ストリートでのパフォーマンスに特化した ハイパースポーツモデル



ドライとウェットグリップの両立

リアにミシュラン・2CT+テクノロジーとフロントにミシュラン・2CTテクノロジーを採用し、優れた直進安定性とコーナリング性能を両立。更に新設計のトレッドパターン(11%のボイドレシオ)とミシュラン・シリカ・テクノロジー(リア)の採用により、ドライ路面での走る喜びを提供しウェット路面でも高いウェットグリップを発揮します。



スポーツライディングを楽しむ

レーシングタイヤから派生したケーシング技術を採用したプロファイルはストリートでの優れたハンドリング性能を実現しています。



安全性の追求

リーンアングル(傾斜角)によって最適化されたタイヤ剛性が直進時とコーナリング時の優れた安定性を両立しています。

サーキットでのインプレッション
ムービーはこちら▼



イメージムービーは
こちら▼




TRACK ROAD

ORIGINAL EQUIPMENT
HONDA : CB1000 R



Better grip & longevity
68%

Better grip & cornering
2x16%



Better grip & longevity
55%

Better grip & cornering
2x22.5%

*イメージ図となります

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
064441	120/70ZR17 M/C (58W) TL		122	600	3.50

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
934330	160/60ZR17 M/C (69W) TL		161	624	4.50
850757	180/55ZR17 M/C (73W) TL		178	630	5.50
307640	190/50ZR17 M/C (73W) TL		190	622	6.00
518184	190/55ZR17 M/C (75W) TL		190	642	6.00
636793	200/55ZR17 M/C (78W) TL		200	652	6.25

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレスタイプ(TL)です。

MICHELIN

PILOT POWER 2CT

ミシュラン パイロットパワー 2CT



ドライとウェットグリップの両立

ミシュラン・2CTテクノロジーの採用と最適化されたコンパウンドを配置することで、優れたドライグリップとウェットグリップの両立を図りました。



安全性の追求

内部構造を最適化することでフロントタイヤではシミーによる振動を抑え、リアタイヤでは高速走行時のスタビリティとコーナリング時の接地感の向上を追求しています。

TRACK

ROAD

ORIGINAL EQUIPMENT

SWM : SM500, SM650
TM : SMR 125



FRONT

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
031404	110/70ZR17 M/C (54W) TL		110	586	3.00
925136	120/60ZR17 M/C (55W) TL		122	576	3.50
854437	120/65ZR17 M/C (56W) TL		122	588	3.50
461948	120/70ZR17 M/C (58W) TL		122	600	3.50



REAR

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
353471	150/60ZR17 M/C (66W) TL		151	612	4.25
405333	160/60ZR17 M/C (69W) TL		161	624	4.50
076572	170/60ZR17 M/C (72W) TL		168	636	4.50
565081	180/55ZR17 M/C (73W) TL		178	630	5.50
091745	190/50ZR17 M/C (73W) TL		190	622	6.00
549705	190/55ZR17 M/C (75W) TL		190	642	6.00

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレスタイプ(TL)です。



SPORT & ROAD

SPORT TOURING

Sport & Road

	ROAD TYPE		PERFORMANCE				
	URBAN	ROAD					
MOTO							
MICHELIN ROAD 6			★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
MICHELIN ROAD 5			★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
MICHELIN PILOT ROAD 4			★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
MICHELIN PILOT ROAD 3			★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
MICHELIN PILOT STREET RADIAL			★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆

MOTO GT							
MICHELIN ROAD 6 GT			★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★



ドライグリップ



ウェットグリップ



長寿命



ウェットブレーキングディスタンス



ハンドリング

MICHELIN
ROAD 6

ミシュラン ロード6

最新のミシュランスポーツツーリングタイヤ



定評のあるMICHELIN ROADシリーズの
最新モデル

MICHELIN ROAD 6には、20年間にわたる絶え間ない技術革新と最新のテクノロジーが導入されています。



ウェットグリップの更なる向上

100%シリカテクノロジーと最新のトレッドパターンデザインにより、ウェットコンディションでのグリップ力がMICHELIN ROAD 5*と比較して15%向上しています。



RIDE FOR LONGER!

新開発のハイテクコンパウンドにより、タイヤの寿命が10%向上しました。*

インプレッションムービーはこちら▼

プロモーションムービーはこちら▼



耐久性重視

ウェットパフォーマンス重視



*イメージ図となります



FRONT

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
618469	110/70ZR17 M/C 54W TL		110	586	3.00
009349	120/60ZR17 M/C (55W) TL		122	576	3.50
830256	120/70ZR17 M/C (58W) TL		122	600	3.50
411606	120/70ZR18 M/C (59W) TL		122	625	3.50
055466	110/80ZR19 M/C (59W) TL		109	659	2.50
749529	120/70ZR19 M/C (60W) TL		122	651	3.50



REAR

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
782021	140/70ZR17 M/C 66W TL		139	628	3.75
818332	150/60ZR17 M/C 66W TL		151	612	4.25
313146	150/70ZR17 M/C (69W) TL		151	642	4.25
834270	160/60ZR17 M/C (69W) TL		161	624	4.50
774473	170/60ZR17 M/C (72W) TL		168	636	4.50
159304	180/55ZR17 M/C (73W) TL		178	630	5.50
599184	190/50ZR17 M/C (73W) TL		190	622	6.00
579939	190/55ZR17 M/C (75W) TL		190	642	6.00

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチューブレスタイプ (TL) です。

*Fontange track (フランス) で行われたMICHELIN ROAD6とMICHELIN ROAD5の社内比較テスト。

2020年7月7日&7月8日:使用車両:Suzuki 1250S Bandit と Triumph Street Triple S 765。タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17・リア:180/55ZR17 (ROAD6)

2021年3月15日&5月21日:使用車両:Suzuki 1250S Bandit。タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17・リア:180/55ZR17 (ROAD6) 2020年1月17日:使用車両: BMW R1200RT。タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17・リア:180/55ZR17 (ROAD6 GT)

2020年9月17日:使用車両: Kawasaki ER6n。タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17・リア:160/60ZR17 (ROAD6) 2020年1月17日:使用車両: BMW R1200GS。タイヤサイズ: フロント:110/80ZR19・リア:150/70ZR17 (ROAD6)

**DEKRA Narbonneによるオープンロードでの独立テスト。

2020年7月20日から2020年8月7日までの期間で実施。テスト車両:BMW K1300R。タイヤサイズ:フロント:120/70ZR17・リア:180/55ZR17 (ROAD6)

2020年8月17日から2020年10月14日までの期間で実施。テスト車両:BMW R1250RT (トップケース除く)。タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17・リア:180/55ZR17 (ROAD6 GT)

2020年9月28日から2020年11月12日までの期間で実施。テスト車両:Kawasaki 650Z。タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17・リア:160/60ZR17 (ROAD6)

MICHELIN 2WHEEL - 40

新しいグルーブデザインと最適なサイプアングル(角度)が
横方向のグリップ力を向上


リーンアングルに応じて最適なボイドレシオ (トレッドに対する溝面積の割合) を確保することで優れた排水性能を発揮。




FRONT



REAR



*イメージ図となります



*イメージ図となります

Long lasting performance

MICHELIN
WATER EVERGRIP
TECHNOLOGY

3Dサイプテクノロジーは、摩耗が進むにつれサイプの幅が広がるように設計。摩耗後も高い排水性能を確保。



未使用


走行距離による摩耗

*イメージ図となります



摩耗後

MICHELIN ROAD 6 versus MICHELIN ROAD 5



*Fontange track (フランス) で行われたMICHELIN ROAD6とMICHELIN ROAD5の社内比較テスト。

2020年7月7日&7月8日:使用車両:Suzuki 1250S Bandit と Triumph Street Triple S 765。タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17・リア:180/55ZR17 (ROAD6)

2021年3月15日&5月21日:使用車両:Suzuki 1250S Bandit。タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17・リア:180/55ZR17 (ROAD6)

2020年1月17日:使用車両: BMW R1200RT。タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17・リア:180/55ZR17 (ROAD6 GT)

2020年9月17日:使用車両: Kawasaki ER6n。タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17・リア:160/60ZR17 (ROAD6)

2020年1月17日:使用車両: BMW R1200GS。タイヤサイズ: フロント:110/80ZR19・リア:150/70ZR17 (ROAD6)

**DEKRA Narbonneによるオープンロードでの独立テスト。

2020年7月20日から2020年8月7日までの期間で実施。

テスト車両:BMW K1300R。

タイヤサイズ:フロント:120/70ZR17・リア:180/55ZR17 (ROAD6)

2020年8月17日から2020年10月14日までの期間で実施。

テスト車両:BMW R1250RT (トップケース除く)。

タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17・リア:180/55ZR17 (ROAD6 GT)

2020年9月28日から2020年11月12日までの期間で実施。

テスト車両:Kawasaki 650Z。

タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17・リア:160/60ZR17 (ROAD6)

MICHELIN
ROAD 5
ミシュラン ロード5



摩耗時においてもドライ・ウェット路面で
優れた安定性と信頼性が向上



スポーツツーリングタイヤのユーザーに
優れたウェットグリップ性能を提供

ミシュラン・ウォーター・エバグリップ・テクノロジーとリアの
ミシュラン・2CT+テクノロジーとフロントのミシュラン・2CTテクノロジーが、
スポーツツーリングタイヤの中でも優れたウェットグリップ性能を
多くのライダーに提供します。



摩耗が進んでも性能低下を抑制し、信頼感を維持

摩耗が進むにつれて拡張するサイプテクノロジー
「ミシュラン・ウォーター・エバグリップ・テクノロジー」により、ある程度摩
耗したMICHELIN ROAD 5のウェット路面の制動距離は、新品のMICHELIN
PILOT ROAD 4と同等のパフォーマンスを発揮します*。



ライディングの喜び

新技術「ACT+」を採用することでドライ路面でのグリップ性能や
安定性能が向上。走行距離による性能劣化を抑制することで、安心感と
スポーツツーリングで得られる“走る喜び”をライダーにお届けします。



ORIGINAL EQUIPMENT

BAJAJ : DOMINAR 400 BMW : R NINE T
HONDA : CB 750, CB500F, CBR500R KTM : DUKE 125, DUKE 250 & 390, DUKE 790
SONDORS : METACYCLE TRIUMPH : TIGER SPORT 660, TRIDENT
TVS : APACHE 310 RR YAMAHA : MT07, XSR 700



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
094996	120/60ZR17 M/C (55W) TL		122	576	3.50
162459	120/70ZR17 M/C (58W) TL		122	600	3.50



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
236462	150/70ZR17 M/C (69W) TL		151	642	4.25
088877	160/60ZR17 M/C (69W) TL		161	624	4.50
420895	180/55ZR17 M/C (73W) TL		178	630	5.50
811140	190/50ZR17 M/C (73W) TL		190	622	6.00
441445	190/55ZR17 M/C (75W) TL		190	642	6.00

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレスタイプ (TL) です。

* 2017年10月フランス・ラドゥーでの当社実測テストによる。使用車両およびタイヤ: SUZUKI 1250 Bandit / 新品MICHELIN PILOT ROAD 4および3500マイル (5636km) 走行後のMICHELIN ROAD 5を使用。

MICHELIN
PILOT
ROAD 4
ミシュラン パイロットロード4



ウェット路面での安全性を追求

ミシュラン・ウォーター・ブレーキ・テクノロジーの採用によりウェット路面での
性能がさらに向上しました (フロントタイヤ)。



優れた耐久性

最適化されたコンパウンドの採用により耐久性の向上を図りました。



ORIGINAL EQUIPMENT
YAMAHA : MT07 TRACER



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
103565	120/70ZR17 M/C (58W) TL		122	600	3.50

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
099715	160/60ZR17 M/C (69W) TL		161	624	4.50
694117	180/55ZR17 M/C (73W) TL		178	630	5.50
866175	190/50ZR17 M/C (73W) TL		190	622	6.00
029239	190/55ZR17 M/C (75W) TL		190	642	6.00

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレスタイプ (TL) です。



MICHELIN PILOT ROAD 3

ミシュラン パイロットロード3




より優れたウェットグリップと 更なる耐久性



優れたウェットグリップ

ミシュラン・ウォーター・サイプ・テクノロジーの採用により、
タイヤと路面との間に介在する残留水膜を排除し、可能な限り
ドライコンディションに近いグリップ力の確保を促します。



FRONT

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
058630	110/70ZR17 M/C (54W) TL		110	586	3.00
948428	120/70ZR17 M/C (58W) TL		122	600	3.50
196815	110/80ZR18 M/C (58W) TL		109	633	2.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレスタイプ (TL) です。

REAR



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
463725	160/60ZR18 M/C (70W) TL		161	649	4.50

MICHELIN PILOT STREET RADIAL

ミシュラン パイロットストリートラジアル



楽しくライディングするための ラジアルテクノロジー



ライディングの楽しさを追求

ミシュラン・ラジアルX・テクノロジーにより最適な接地面を確保し、
快適な乗り心地とハンドリング、そして優れた耐摩耗性能を
発揮します。

ORIGINAL EQUIPMENT BMW : G310R HONDA : CB300 MWM : SM650



FRONT

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
401784	110/70R17 M/C 54H TL/TT		110	586	3.00
152108	120/70ZR17 M/C (58W) TL 在庫限り		122	600	3.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・サイズにより、チュープレスタイプ (TL) とチュープレス・チューブタイプ兼用 (TL/TT) があります。

MICHELIN 2WHEEL - 44

MICHELIN ROAD 6 GT

ミシュラン ロード6 GT



新しい冒険の旅へ ＜GTスペック＞



耐久性の向上にフォーカス

新開発のハイテク・コンパウンドにより、タイヤの寿命が
10%向上しました。*



ウェットグリップの更なる向上

100%シリカテクノロジーと最新のトレッドパターン
デザインにより、ウェットコンディションでのグリップ力が
MICHELIN ROAD 5 GT*と比較して15%向上しています。



定評のあるMICHELIN ROADシリーズの 最新モデル

MICHELIN ROAD 6 GT には、20年間にわたる絶え間ない
技術革新と最新のテクノロジーが導入されています。

インプレッションムービーはこちら




プロモーションムービーはこちら



URBAN ROAD



耐久性重視



ウェットパフォーマンス重視



*イメージ図となります



FRONT

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
695754	120/70ZR17 M/C (58W) TL	GT	122	600	3.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレスタイプ (TL) です。

*Fontange track (フランス) で行われたMICHELIN ROAD6とMICHELIN ROAD5の社内比較テスト。
2020年7月7日&7月8日:使用車両:Suzuki 1250S Bandit と Triumph Street Triple S 765. タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17-リア:180/55ZR17 (ROAD6)
2021年3月15日&5月21日:使用車両:Suzuki 1250S Bandit. タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17-リア:180/55ZR17 (ROAD6) 2020年1月17日:使用車両: BMW R1200RT. タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17-リア:180/55ZR17 (ROAD6 GT)
2020年9月17日:使用車両: Kawasaki ER6n. タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17-リア:160/60ZR17 (ROAD6) 2020年1月17日:使用車両: BMW R1200GS. タイヤサイズ: フロント:110/80ZR19-リア:150/70ZR17 (ROAD6)
**DEKRA Narbonneによるオープンロードでの独立テスト。
2020年7月20日から2020年8月7日までの期間で実施。テスト車両:BMW K1300R. タイヤサイズ:フロント:120/70ZR17-リア:180/55ZR17 (ROAD6)
2020年8月17日から2020年10月14日までの期間で実施。テスト車両:BMW R1250RT (トップケース除く). タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17-リア:180/55ZR17 (ROAD6 GT)
2020年9月28日から2020年11月12日までの期間で実施。テスト車両:Kawasaki 650Z. タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17-リア:160/60ZR17 (ROAD6)

MICHELIN 2WHEEL - 45

SPORT & ROAD RETRO CLASSIC

MICHELIN
ROAD CLASSIC
ミシュラン ロードクラシック



ウェットグリップの更なる向上を実現

ミシュラン・シリカ・テクノロジーを採用したコンパウンドと26%のボイドレシオを可能とした新設計のトレッドデザインが、前モデルと比較して50%ウェットグリップ性能向上を実現しました。*



直進時とコーナリング時の安定性を向上し 安心感を追求

ミシュラン・ベルテッド・バイアス・テクノロジーと2枚のクラウンブレイで形成されたケーシング構造により、前モデルと比較してコーナリング時の安定性が50%、直進時の安定性が40%向上しています。**

プロモーションムービーはこちら▶



URBAN

ROAD

ORIGINAL EQUIPMENT

TRIUMPH : STREET TWIN, SPEED TWIN
900, BONNEVILLE T100, T120

チューブタイプリムに
装着する場合は、チューブを
挿入して使用可能です。



FRONT

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
133164	100/80B17 M/C 52H TL		101	592	2.50
259439	110/70B17 M/C 54H TL		110	586	3.00
447169	110/80B17 M/C 57V TL		109	608	2.50
532828	90/90B18 M/C 51H TL		90	619	2.15
301424	100/90-18 M/C 56H TL		101	637	2.50
139824	100/90-18 M/C 56V TL		101	637	2.50
603265	110/80B18 M/C 58V TL		109	633	2.50
658195	110/90B18 M/C 61V TL		109	655	2.50
740499	100/90B19 M/C 57V TL		101	663	2.50
960520	3.25B19 M/C 54H TL		89	665	2.15



REAR

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
396007	130/70B17 M/C 62H TL		129	614	3.50
638404	130/80B17 M/C 65H TL		129	640	3.00
088531	130/90B17 M/C 68V TL		129	666	3.00
660026	140/80B17 M/C 69V TL		142	656	3.50
003853	150/70B17 M/C 69V TL		151	642	4.25
682937	150/70R17 M/C 69H TL		151	642	4.25
149239	120/90B18 M/C 65V TL		119	673	2.75
455301	130/70B18 M/C 63H TL		129	639	3.50
592450	130/80B18 M/C 66V TL		129	665	3.00
460644	4.00B18 M/C 64H TL		108	671	2.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。・各サイズともチューブレスタイプ (TL) です。

* 2020年6月16日 Fontange track (フランス) で行われたMICHELIN ROAD CLASSICとMICHELIN PILOT ACTIVの社内比較テスト。使用車両: Triumph Bonneville T100。タイヤサイズ: フロント: 100/90 B19-リア: 130/80 B17
** 2020年6月22日 ラドゥテストコース (フランス) で行われたMICHELIN ROAD CLASSICとMICHELIN PILOT ACTIVの社内比較テスト。使用車両: Triumph Bonneville T100。タイヤサイズ: フロント: 100/90 B19-リア: 130/80 B17

SPORT & ROAD CRUISER

Sport & Road

	STYLE	ROAD TYPE		PERFORMANCE				
		URBAN	ROAD	KM MILES	Grip	Grip		
MICHELIN COMMANDER III CRUISER	CRUISER			★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
MICHELIN COMMANDER III TOURING	TOURING			★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★
MICHELIN COMMANDER II	CRUISER & TOURING			★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆

MICHELIN
SCORCHER ADVENTURE

MICHELIN
SCORCHER SPORT

MICHELIN
SCORCHER 11

MICHELIN
SCORCHER 21

MICHELIN
SCORCHER 31



MICHELIN SCORCHERシリーズは、
HARLEY-DAVIDSON®との共同開発により承認された
専用タイヤです。それぞれのタイヤはHARLEY-DAVIDSON®
各モデルの優れたパフォーマンスを最大限引き出すよう
設計されています。



長寿命



ウェットグリップ



ドライグリップ



ウェットブレーキグリップ



ハンドリング

MICHELIN

COMMANDER III CRUISER

ミシュラン コマンダー III クルーザー

全てのVツインクルーザーに対応した 最新のミシュランタイヤ



優れたウェットグリップ性能

ミシュラン・シリカ・テクノロジーによる最新のトレッドコンパウンドと最適化されたパターンデザイン (MICHELIN COMMANDER IIと比較してボイドレシオが3%向上) により濡れた路面で優れたウェットグリップを発揮します。



耐久性の向上

最新のプロファイルにより最適化されたコンタクトパッチ (接地面積) が偏摩耗を抑制し、優れた耐久性を発揮します。



新設計のタイヤプロファイル

ミシュラン・アラミド・シールド・テクノロジーの高密度高剛性カーカスにより優れたハンドリングを発揮。更に最新のプロファイルを採用することで圧力を均一化し、最適なコンタクトパッチ (接地面積) を実現することで路面追従性を高めています。



MICHELIN COMMANDER IIIに 具体的な推奨荷重がありますか？

バイクメーカーが推奨する最大荷重を順守してください。
過度な負荷がかかるとタイヤの故障や思わぬトラブルが起こる可能性がありますのでご注意ください。



MICHELIN
PREMIUM TOUCH
DESIGN



MICHELIN
SILICA
TECHNOLOGY



MICHELIN
ARAMID SHIELD
TECHNOLOGY



MICHELIN
BIAS BELTED
TECHNOLOGY



FRONT

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
205341	130/90B16 M/C 73H REINF TL/TT		129	640	3.00
488163	140/75R17 M/C 67V TL		139	642	3.50
469040	100/90B19 M/C 57H TL/TT		101	663	2.50
077968	110/90B19 M/C 62H TL/TT		109	681	2.50
087823	80/90-21 M/C 54H REINF TL/TT		80	677	1.85
838241	90/90-21 M/C 54H TL/TT		90	695	2.15




REAR

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
330228	140/90B15 M/C 76H REINF TL/TT		142	633	3.50
821706	150/90B15 M/C 74H TL/TT		150	651	3.50
307669	170/80B15 M/C 77H TL/TT		170	653	4.00
999381	180/70B15 M/C 76H TL/TT		180	633	5.00
234596	130/90B16 M/C 73H REINF TL/TT		129	640	3.00
698455	140/90B16 M/C 77H REINF TL/TT		142	658	3.50
797694	150/80B16 M/C 77H REINF TL/TT		150	646	3.50
497307	160/70B17 M/C 73V TL/TT		161	656	4.50
292667	200/55R17 M/C 78V TL		200	652	6.25

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・サイズにより、チュープレス (TL) とチュープレス・チューブタイプ兼用 (TL/TT) があります。
・REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充てんすることで耐荷重性能 (LI) を高めたタイヤです。

MICHELIN
COMMANDER III TOURING

ミシュラン コマンダー III ツーリング



ORIGINAL
EQUIPMENT

BMW : R18, R18 B, R18
CLASSIC, R18 DUDE,
R18 TRANSCONTINENTAL

ツーリングモデルに対応した
最新のミシュランタイヤ



優れた耐久性を実現

ミシュラン・シリカ・テクノロジーによる最新のトレッドコンパウンドと最適化されたコンタクトパッチ（接地面積）により偏摩耗を抑制し、優れた耐久性を発揮します。



ウェットグリップの向上

ミシュラン・シリカ・テクノロジーを採用することで MICHELIN COMMANDER II と比較してウェットグリップが向上しています。*




新設計のタイヤプロファイル

ミシュラン・アラミド・シールド・テクノロジーの高密度高剛性カーカスにより優れたハンドリングを発揮。更に最新のプロファイルを採用することで圧力を均一化し、最適なコンタクトパッチ（接地面積）を実現することで路面追従性を高めています。

MICHELIN COMMANDER IIIに
具体的な推奨荷重がありますか？

バイクメーカーが推奨する最大荷重を順守してください。
過度な負荷がかかるとタイヤの故障や思わぬトラブルが
起こる可能性がありますのでご注意ください。



FRONT

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
774369	MT90B16 M/C 72H TL/TT		130	650	3.00
833296	130/90B16 M/C 73H REINF TL/TT		129	640	3.00
292316	130/80B17 M/C 65H TL/TT		129	640	3.00
530941	130/70B18 M/C 63H TL/TT		129	639	3.50
855243	120/70R19 M/C 60V TL/TT		122	651	3.50
281282	130/60B19 M/C 61H TL/TT		129	639	3.50
568477	MH90-21 M/C 54H TL/TT		80	686	1.85
382734	120/70B21 M/C 68H REINF TL/TT		122	701	3.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレス・チューブタイプ兼用 (TL/TT) です。
・REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充てんすることで耐荷重性能 (LI) を高めたタイヤです。

*2019年5月23日Fontange track (フランス) で行われたMICHELIN COMMANDER IIとMICHELIN COMMANDER III TOURINGの社内比較テスト。使用車両: Harley Davidson Electra Glide。
タイヤサイズ: フロント: 130/80 B17 65H・リア: 180/65 B16 80H

MICHELIN
COMMANDER II

ミシュラン コマンダー II



MICHELIN
ARAMID SHIELD
TECHNOLOGY



MICHELIN
BIAS BELTED
TECHNOLOGY



FRONT

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
938253	120/90B17 M/C 64S TL/TT		119	648	2.75
440376	110/90B18 M/C 61H TL/TT		109	655	2.50
540829	120/70ZR19 M/C 60W TL/TT		122	651	3.50



REAR

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
155624	130/90B16 M/C 73H REINF TL/TT		129	640	3.00
323613	150/70B18 M/C 76H REINF TL/TT		151	667	4.25
596934	240/40R18 M/C 79V TL		240	649	8.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・サイズにより、チュープレス (TL) とチュープレス・チューブタイプ兼用 (TL/TT) があります。
・REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充てんすることで耐荷重性能 (LI) を高めたタイヤです。





MICHELIN SCORCHER THE ORIGINAL EQUIPMENT FOR HARLEY-DAVIDSON®

ハーレーダビッドソンの信頼を受けて、ミシュランはSCORCHERシリーズを同社と共同開発

ミシュランとハーレーダビッドソンとの共同開発は、設計と開発を非常に早い段階から作業を進め、独自のアプローチを採用しています。両社はそれぞれのモデリング能力により、モーターサイクルの新しいモデルとそれにマッチした理想的なタイヤを同時に開発することが可能となりました。このような共同設計とシミュレーションのプロセスにより、それぞれのモーターサイクルとSCORCHERシリーズが適合していることが確認されました。

HARLEY-DAVIDSON® 初のアドベンチャーツーリングバイク用に カスタムデザインされた最新モデル



優れた高速安定性

ミシュラン・ブリッジ・ブロック・テクノロジーとリアタイヤに採用されたミシュラン・2CT+テクノロジーが更なる高速安定性の向上を図りました。



正確なハンドリング性能と耐久性を実現

リアにミシュラン・2CT+テクノロジーとフロントにミシュラン・2CTテクノロジーを採用し、新しいトレッドパターンと最適化されたタイヤプロファイルにより、優れたハンドリングと耐久性を提供します。



妥協のないトラクション性能

オフロード路面で効果を発揮するフルグループのトレッドパターンが優れたトラクション性能を実現します。

MICHELIN SCORCHER ADVENTURE

ミシュラン スコーチャーアドベンチャー



ORIGINAL EQUIPMENT HARLEY DAVIDSON : PAN AMERICA



FRONT



REAR

MICHELIN
SILICA
TECHNOLOGY



MICHELIN
ARAMID SHIELD
TECHNOLOGY



MICHELIN
2CT+
TECHNOLOGY



REAR



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
956700	120/70R19 M/C 60V TL		122	651	3.50

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
637915	170/60R17 M/C 72V TL		168	636	4.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレスタイプ (TL) です。



MICHELIN

SCORCHER SPORT

ミシュラン スコーチアースポーツ



HARLEY-DAVIDSON® 最新のハイパフォーマンスモデルに採用



ドライ・ウェット路面で効果を発揮する確かなパフォーマンス
リアにミシュラン・2CT+テクノロジーとフロントにミシュラン・2CTテクノロジーを採用することで、トレッドセンター部のコンパウンドは優れた耐久性を発揮し、トレッドショルダー部のコンパウンドはドライ・ウェット路面で優れたグリップ性能を発揮します。





優れたハンドリング性能
優れたハンドリング性能を引き出すためにチューニングされたミシュラン・ラジアルX・ケーシングを採用しました。

洗練されたスタイリング

共同デザインのトレッドパターンとサイドウォールに施されたミシュラン・プレミアムタッチ・デザインが、HARLEY-DAVIDSON®モーターサイクルのスタイリングを一層引き立てます。

**ORIGINAL EQUIPMENT
HARLEY DAVIDSON :
LIVEWIRE ONE**



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
475979	120/70ZR17 M/C (58W) TL		122	600	3.50

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
617337	180/55ZR17 M/C (73W) TL		178	630	5.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレスタイプ (TL) です。

MICHELIN

SCORCHER 11

ミシュラン スコーチアー 11



HARLEY-DAVIDSON®の クルーザーバイクに最適なハンドリングと 優れたグリップ力を発揮



ドライ&ウェット路面での優れたグリップ性能
セミスリットトレッドを採用し、幅広い接地面を確保。また、効率的な排水性能を可能とするグループデザインにより、高いウェットグリップを実現しています。




ロングライフ性能
レースで培われた技術をフィードバックしたコンパウンドを採用。
高いパフォーマンスと優れた耐久性を両立しています。



ハンドリング
MICHELIN最新ラジアルテクノロジーを搭載し、軽快感のあるハンドリングを提供します。

**ORIGINAL EQUIPMENT
HARLEY DAVIDSON : BREAKOUT 114 (FXBS), FAT BOY 114 (FLFBS), FXDR 114, SPORTSTER SUPERLOW, STREET 500 & 750**



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
420386	100/80-17 M/C 52H TL		101	592	2.50
567465	140/75R17 M/C 67V TL		139	642	3.50
718570	120/70ZR18 M/C (59W) TL		122	625	3.50
716063	120/70ZR18 M/C (59W) TL	T	122	625	3.50
397891	160/60R18 M/C 70V TL		161	649	4.50
054571	120/70ZR19 M/C 60W TL/TT		122	651	3.50
471253	130/60B21 M/C 63H TL		129	689	3.50

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
232516	140/75R15 M/C 65H TL		139	591	3.50
559849	150/60ZR17 M/C (66W) TL		151	612	4.25
393291	150/70ZR17 M/C (69W) TL	T	151	642	4.25
206030	180/55ZR17 M/C (73W) TL		178	630	5.50
627088	200/55R17 M/C 78V TL		200	652	6.25
897924	240/40R18 M/C 79V TL		240	649	8.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・サイズにより、チュープレス (TL) とチュープレス・チュープタイプ兼用 (TL/TT) があります。 ※バージョンTは高耐荷重対応タイヤです。(14以降 1200T)


MICHELIN

SCORCHER 21

ミシュラン スコーチアー 21



**ORIGINAL EQUIPMENT
HARLEY DAVIDSON : STREET ROD**



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
163575	120/70R17 M/C 58V TL		122	600	3.50

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
624733	160/60R17 M/C 69V TL		161	624	4.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレスタイプ (TL) です。

MICHELIN

SCORCHER 31

ミシュラン スコーチアー 31



確かなパフォーマンスと優れた耐摩耗性を発揮する HARLEY-DAVIDSON®用純正装着タイヤ




高速安定性とウェットグリップ
長きにわたるMICHELINのレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用。優れた高速安定性とウェット/ドライグリップの両立を実現しています。



優れた乗り心地とハンドリング
MICHELIN SCORCHER 31の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献します。

**ORIGINAL EQUIPMENT
HARLEY DAVIDSON : FORTY-EIGHT (XL 1200X), IRON 1200, IRON 8823 (XL 883 N), LOW RIDER S (FXLRS), LOW RIDER ST (FXLRST), SPORT GLIDE, SPORTSTER 1200 CUSTOM**



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
359328	130/90B16 M/C 73H REINF TL/TT		129	640	3.00
682482	130/80B17 M/C 65H TL/TT		129	640	3.00
559098	130/70B18 M/C 63H TL/TT		129	639	3.50
986404	100/90B19 M/C 57H TL/TT		101	663	2.50
569118	110/90B19 M/C 62H TL		109	681	2.50
605796	130/60B19 M/C 61H TL/TT		129	639	3.50
705949	80/90-21 M/C 54H REINF TL/TT		80	677	1.85

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
193056	150/80B16 M/C 77H REINF TL/TT		150	646	3.50
781067	180/65B16 M/C 81H REINF TL/TT		180	640	5.00
718252	180/70B16 M/C 77H TL		180	658	5.00
825755	160/70B17 M/C 73V TL/TT		161	656	4.50
460388	180/60B17 M/C 75V TL/TT		180	648	5.00

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・サイズにより、チュープレス (TL) とチュープレス・チュープタイプ兼用 (TL/TT) があります。
・REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充てんすることで耐荷重性能 (LI) を高めたタイヤです。

SPORT & ROAD TRAIL

	ROAD TYPE	
	ROAD	OFF-ROAD
TRAIL > 600 CC		
MICHELIN ROAD 6	100%	0%
MICHELIN ANAKEE ADVENTURE	80%	20%
MICHELIN ANAKEE WILD	50%	50%

TRAIL < 600 CC		
MICHELIN ANAKEE STREET	80%	20%



MICHELIN

ROAD 6

ミシュラン ロード6

最新のミシュランスポーツツーリングタイヤ



定評のあるMICHELIN ROADシリーズの最新モデル

MICHELIN ROAD 6には、20年間にわたる絶え間ない技術革新と最新のテクノロジーが導入されています。



ウェットグリップの更なる向上

100%シリカテクノロジーと最新のトレッドパターンデザインにより、ウェットコンディションでのグリップ力がMICHELIN ROAD 5*と比較して15%向上しています。



RIDE FOR LONGER!

新開発のハイテク・コンパウンドにより、タイヤの寿命が10%向上しました。**

インプレッションムービーはこちら▼



プロモーションムービーはこちら▼



ROAD

OFF-ROAD

MICHELIN

ANAKEE ADVENTURE

ミシュラン アナキードベンチャー

オンロードとオフロード性能を高次元で バランスしたミシュラン最新のトレイルタイヤ



ドライとウェット路面で優れたグリップ性能を両立

リアにミシュラン・2CT+テクノロジーとフロントにミシュラン・2CTテクノロジーを採用し、更にミシュラン・シリカ・テクノロジーによるシリカをベースとしたコンパウンドがドライ・ウェット路面でのグリップ性能を高次元でバランスしています。



新設計のプロファイルを採用

新設計のプロファイルを採用したことにより、コーナリング時のハンドリングと直進安定性が向上。また、MICHELIN ANAKEE ADVENTUREは「BMW R 1250 GS」に純正装着されています。



オンロードとオフロードのパフォーマンスを考慮

新設計のパターンデザインとトレッドセンター部のフルグルーブトレッドパターンの融合により、オフロード路面で優れたトラクション性能を実現するとともにオンロードでも高い効果を発揮します。

ROAD

OFF-ROAD

ORIGINAL EQUIPMENT

BMW : R1250 GS

KTM : 390 ADVENTURE, 790 ADVENTURE

MOTO GUZZI : V85 TT

TRIUMPH : STREET SCRAMBLER, TIGER 850 SPORT, TIGER 900 GT

MICHELIN 2CT+ TECHNOLOGY

耐久性重視

ウェットパフォーマンス重視

MICHELIN SILICA TECHNOLOGY

MICHELIN ARAMID SHIELD TECHNOLOGY

MICHELIN RADIAL-X EVO TECHNOLOGY

*イメージ図となります



FRONT

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
618469	110/70ZR17 M/C 54W TL		110	586	3.00
009349	120/60ZR17 M/C (55W) TL		122	576	3.50
830256	120/70ZR17 M/C (58W) TL		122	600	3.50
411606	120/70ZR18 M/C (59W) TL		122	625	3.50
055466	110/80ZR19 M/C (59W) TL		109	659	2.50
749529	120/70ZR19 M/C (60W) TL		122	651	3.50



REAR

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
782021	140/70ZR17 M/C 66W TL		139	628	3.75
818332	150/60ZR17 M/C 66W TL		151	612	4.25
313146	150/70ZR17 M/C (69W) TL		151	642	4.25
834270	160/60ZR17 M/C (69W) TL		161	624	4.50
774473	170/60ZR17 M/C (72W) TL		168	636	4.50
159304	180/55ZR17 M/C (73W) TL		178	630	5.50
599184	190/50ZR17 M/C (73W) TL		190	622	6.00
579939	190/55ZR17 M/C (75W) TL		190	642	6.00

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチューブレスタ입 (TL) です。

* Fontange track (フランス) で行われたMICHELIN ROAD6とMICHELIN ROAD5の社内比較テスト。

2020年7月7日&7月8日:使用車両:Suzuki 1250S Bandit と Triumph Street Triple 5 765. タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17-リア:180/55ZR17 (ROAD6)

2021年3月15日&5月21日:使用車両:Suzuki 1250S Bandit. タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17-リア:180/55ZR17 (ROAD6) 2020年1月17日:使用車両: BMW R1200RT. タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17-リア:180/55ZR17 (ROAD6 GT)

2020年9月17日:使用車両: Kawasaki ER6n. タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17-リア:160/60ZR17 (ROAD6) 2020年1月17日:使用車両: BMW R1200GS. タイヤサイズ: フロント:110/80ZR19-リア:150/70ZR17 (ROAD6)

**DEKRA Narbonneによるオープンロードでの独立テスト。

2020年7月20日から2020年8月7日までの期間で実施。テスト車両:BMW K1300R. タイヤサイズ:フロント:120/70ZR17-リア:180/55ZR17 (ROAD6)

2020年8月17日から2020年10月14日までの期間で実施。テスト車両:BMW R1250RT (トップケース除く)。タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17-リア:180/55ZR17 (ROAD6 GT)

2020年9月28日から2020年11月12日までの期間で実施。テスト車両:Kawasaki 650Z. タイヤサイズ: フロント:120/70ZR17-リア:160/60ZR17 (ROAD6)

MICHELIN 2CT TECHNOLOGY

MICHELIN SILICA TECHNOLOGY

MICHELIN RADIAL-X TECHNOLOGY

MICHELIN 2CT+ TECHNOLOGY



FRONT

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
585294	120/70R17 M/C 58V TL/TT		122	600	3.50
920596	110/80R18 M/C 58V TL/TT		109	633	2.50
034151	100/90-19 M/C 57V TL/TT		101	663	2.50
580026	110/80R19 M/C 59V TL/TT		109	659	2.50
993727	120/70R19 M/C 60V TL/TT		122	651	3.50
294501	90/90-21 M/C 54V TL/TT		90	695	2.15



REAR

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
688509	130/80R17 M/C 65H TL/TT		129	640	3.00
156429	140/80R17 M/C 69H TL/TT		142	656	3.50
429465	150/70R17 M/C 69V TL/TT		151	642	4.25
462141	160/60R17 M/C 69V TL/TT		161	624	4.50
139513	170/60R17 M/C 72V TL/TT		168	636	4.50
845259	180/55R17 M/C 73V TL/TT		178	630	5.50
966727	150/70R18 M/C 70V TL/TT		151	667	4.25

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチューブレスタ입・チューブタイプ兼用 (TL/TT) です。

MICHELIN
ANAKEE WILD

ミシュラン アナキーワイルド



未踏の道へ、更なる冒険を求めて



優れたハンドリング性能

ブロックタイヤで初めて採用されるミシュラン・ラジアルX・テクノロジーをベースとしたオンロードでの安定性と快適性を実現しました。



耐久性

最適化されたトレッドパターンとコンパウンドの融合により、耐久性の向上を図りました。



堅牢性

強化されたラジアルテクノロジーケーシングの採用によりダメージに強く、優れた耐熱性を発揮します。



ORIGINAL EQUIPMENT

FANTIC : CABALLERO RALLY, ENDURO XE 50
SWM : RS 125



FRONT

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
884521	110/80R19 M/C 59R TL/TT		109	659	2.50
132247	120/70R19 M/C 60R TL/TT		122	651	3.50
270232	80/90-21 M/C 48S TT		80	677	1.85
585707	90/90-21 M/C 54R TL/TT		90	695	2.15



REAR

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
036642	130/80-17 M/C 65R TL/TT		129	640	3.00
722565	140/80-17 M/C 69R TL/TT		142	656	3.50
932033	150/70R17 M/C 69R TL/TT		151	642	4.25
999843	170/60R17 M/C 72R TL/TT		168	636	4.50
541241	110/80-18 M/C 58S TT		109	633	2.50
538764	120/80-18 M/C 62S TT		119	649	2.75
821657	130/80-18 M/C 66S TT		129	665	3.00
716077	140/80-18 M/C 70R TL/TT		142	681	3.50
348562	150/70R18 M/C 70R TL/TT		151	667	4.25

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・サイズにより、チューブタイプ(TT)とチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)があります。

MICHELIN
ANAKEE STREET

ミシュラン アナキーストリート



中・小排気量トレイルモデル向けに設計された
アドベンチャータイヤ



優れたハンドリングと安定性

トレッドブロックパターンが優れたハンドリングと安定性を実現。
またブロックパターンを採用したことでオフロード路面での
堅牢性を高めています。



トレイル路面でのコントロール性

トレッドパターンを最適化し様々な地形で優れたグリップ力と耐摩耗性を発揮。
方向性のあるV字型のトレッドパターンが、舗装路及び舗装路外でも
高い路面追従性を実現しました。

ORIGINAL EQUIPMENT

APRILIA :
SR-GT 125CC3 & 200 CC3

TRAIL < 600 CC



FRONT

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
631152	80/90-21 M/C 48S TL	発売予定	80	677	1.85
490112	90/90-21 M/C 54T TL		90	695	2.15



REAR

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
363927	130/70- 13 M/C 57P TL		129	512	3.50
775950	120/90-17 M/C 64T TL		119	648	2.75
509515	110/80-18 M/C 58S TL	発売予定	109	633	2.50



FRONT / REAR

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
306548	110/80-14 M/C 53P TL		109	532	2.50
132307	2.25-17 M/C 38P REINF TT		61	556	1.40
202324	2.50-17 M/C 43P REINF TT		65	568	1.60
479452	2.75-17 M/C 47P REINF TT		75	588	1.85
327263	3.00-17 M/C 50P REINF TT		80	602	1.85

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・サイズにより、チューブレスタイプ(TL)、チューブタイプ(TT)があります。
・REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充てんすることで耐荷重性能(LI)を高めたタイヤです。



COMPETITION INVOLVEMENT



MOTOCROSS:

-  **7 WORLD TITLES**
-  **1 WORLD TITLE IN THE FEMALE CHAMPIONSHIP**

ENDURO:

-  **MORE THAN 40 WORLD CHAMPION TITLES**
since 1987

DAKAR:

-  **37 VICTORIES IN THE DAKAR SINCE 1983**
with 18 consecutive victories with KTM between 2001 and 2019



ENDURO EXTREME:

-  **4 FIM HARD ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP TITLES**

TRIAL:

-  **MORE THAN 40 OUTDOOR WORLD CHAMPION TITLES**
since 1981
-  **MORE THAN 20 INDOOR WORLD CHAMPION TITLES**
since 2002




OFF-ROAD MOTOCROSS

	TERRAIN				
	SAND	MUD	SOFT	INTERMEDIATE	HARD
MOTOCROSS ≥125CC					
MICHELIN NEW ↗ p.70 STARCROSS 6 SAND					
MICHELIN NEW ↗ p.71 STARCROSS 6 MUD - REAR					
MICHELIN NEW ↗ p.72 STARCROSS 6 MS - FRONT					
MICHELIN NEW ↗ p.72 STARCROSS 6 MS - REAR					
MICHELIN NEW ↗ p.74 STARCROSS 6 MH					
MICHELIN NEW ↗ p.76 STARCROSS 6 HARD					
MOTOCROSS ≤85CC					
MICHELIN ↗ p.78 STARCROSS 5 SOFT					
MICHELIN ↗ p.78 STARCROSS 5 MEDIUM					
MICHELIN ↗ p.79 STARCROSS 5 MINI					

上記はイメージとなります。使用用途や性能等を限定するものではありません。

ミシュランマンからのアドバイス



ミシュランマンからのアドバイス

MICHELIN ENDURO、MICHELIN DESERTの各シリーズについてはトレッド部の最大幅に基づいたサイズ表示をしています。

MICHELIN STARCROSS 6、MICHELIN TRACKER、MICHELIN TRIAL LIGHT、MICHELIN XLIGHTの各シリーズについてはサイドウォール部の最大幅に基づいたサイズ表示をしています。

たとえばMICHELIN ENDURO MEDIUM 140/80-18 はMICHELIN STARCROSS 6 120/90-18 と同サイズです。

*こちらの図はタイヤの計測ポイントを示しています。

Off road DIMENSIONAL EQUIVALENCE


ENDURO	MOTOCROSS
90/90 - 21	80/100 - 21
120/80 - 19	100/90 - 19
130/70 - 19	110/90 - 19
120/90 - 18	100/100 - 18
130/80 - 18	110/100 - 18
140/80 - 18	120/90 - 18

プロライダーと共に開発されたMICHELIN STARCROSS 6は、世界選手権をはじめ多くの選手権で使用されており、モトクロスタイヤとして初めてシリカテクノロジーを搭載しました。

MICHELIN STARCROSS 6
MEDIUM SOFT、MEDIUM
HARD、HARDの前後タイヤとも
リバーシブル(逆方向への装着が可能)
となっています。

推奨空気圧:
0.9 BAR
推奨空気圧 (MINIMUM):
0.8 BAR

Off-Road



* 2021年2月25日：JonquièresプライベートトラックでMICHELIN STARCROSS 6 MEDIUM SOFTとMICHELIN STARCROSS 5 SOFTを比較した社内テスト。使用車両：KTM 450 EXC-F。
 * 2021年2月28日：2021年6月3日：JonquièresプライベートトラックでMICHELIN STARCROSS 6 MEDIUM HARDとMICHELIN STARCROSS 5 MEDIUMを比較した社内テスト。使用車両：KTM 450 EXC-F。
 * 2021年7月4日：MancietでMICHELIN STARCROSS 6 MEDIUM HARDとMICHELIN STARCROSS 5 MEDIUMを比較した社内テスト。使用車両：YAMAHA 450 YZF。

NEW

MICHELIN STARCROSS 6 SAND

ミシュラン スタークロス 6 サンド



トラクション性能の更なる向上

ミシュラン・アダプティブデザインが、サンド路面で優れたグリップとコントロール性を発揮します。




持続するパフォーマンス

MICHELIN STARCROSS 6は、トレッドブロックを良好な状態に保つシリカテクノロジーを採用した最初のモトクロスタイヤです。



表彰台を目指して!

プロライダーと共に開発されたMICHELIN STARCROSS 6 SANDは、世界選手権をはじめ多くの選手権で使用されています。




公道走行不可

推奨空気圧:
気温・路面温度・路面状況・ライダーのスキルを考慮して調整してください。

↶ Front 0.9 bar min 0.8 bar
Rear 0.9 bar min 0.8 bar



FRONT



REAR



*イメージ図となります

MICHELIN
ADAPTIVE
DESIGN

トレッドを3つのゾーン(センター・中間・ショルダー)に分割しリーニングに
応じて優れたパフォーマンスを発揮するため最適なトレッドブロックデザインを採用。
フロントタイヤは高いグリップと安定性を両立。リアタイヤはグリップ、トラクションと
優れたロングライフを実現しています。



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
329081	80/100-21 M/C 51M TT	発売予定	80	693	1.85

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチューブタイプ(TT)です。

NEW

MICHELIN STARCROSS 6 MUD

ミシュラン スタークロス 6 マッド



トラクション性能の更なる向上

ミシュラン・アダプティブ・デザインが、マッド路面で優れたグリップとコントロール性を発揮します。



持続するパフォーマンス

MICHELIN STARCROSS 6は、トレッドブロックを良好な状態に保つシリカテクノロジーを採用した最初のモトクロスタイヤです。



表彰台を目指して!


プロライダーと共に開発されたMICHELIN STARCROSS 6 MUDは、世界選手権をはじめ多くの選手権で使用されています。




公道走行不可

推奨空気圧:
気温・路面温度・路面状況・ライダーのスキルを考慮して調整してください。

↶ Rear 0.9 bar min 0.8 bar



REAR



*イメージ図となります

MICHELIN
ADAPTIVE
DESIGN

トレッドを3つのゾーン(センター・中間・ショルダー)に分割しリーニングに
応じて優れたパフォーマンスを発揮するため最適なトレッドブロックデザインを採用。
フロントタイヤは高いグリップと安定性を両立。リアタイヤはグリップ、トラクションと
優れたロングライフを実現しています。



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
871319	100/90-19 M/C 57M TT	発売予定	101	663	2.50
271222	110/90-19 M/C 62M TT	発売予定	109	681	2.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチューブタイプ(TT)です。

MICHELIN

STARCROSS 6 MEDIUM SOFT

ミシュラン スタークロス6ミディアムソフト



ソフト路面で優れたパフォーマンスを発揮



トラクション性能の更なる向上

最適化されたデザインにより、MICHELIN STARCROSS 5 SOFTと比較して、ソフトからインターミディエイト路面でのグリップとコントロール性能が16%向上しています。(新品時)



持続するパフォーマンス

MICHELIN STARCROSS 6は、トレッドブロックを良好な状態に保つシリカテクノロジーを採用した最初のもトクロスタイヤです。
(タイヤ摩耗時のグリップ力をMICHELIN STARCROSS 5 SOFTと比較して14%向上)




表彰台を目指して!

プロライダーと共に開発されたMICHELIN STARCROSS 6 MEDIUM SOFTは、世界選手権をはじめ多くの選手権で使用されています。




推奨空気圧:
気温・路面温度・路面状況・ライダーのスキルを考慮して調整してください。

Front 0.9 bar min 0.8 bar
Rear 0.9 bar min 0.8 bar



*イメージ図となります



MICHELIN
ADAPTIVE
DESIGN

トレッドを3つのゾーン(センター・中間・ショルダー)に分割しリーニョアングルに応じて優れたパフォーマンスを発揮するため最適なトレッドブロックデザインを採用。フロントタイヤは高いグリップと安定性を両立。リアタイヤはグリップ、トラクションと優れたロングライフを実現しています。




コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
222624	80/100-21 M/C 51M TT	発売予定	80	693	1.85
255766	90/100-21 M/C 57M TT	発売予定	90	713	2.15

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
466282	110/100-18 M/C 64M TT	発売予定	109	677	2.50
901841	120/90-18 M/C 65M TT	発売予定	119	673	2.75
233393	100/90-19 M/C 57M TT	発売予定	101	663	2.50
733790	110/90-19 M/C 62M TT	発売予定	109	681	2.50
506348	120/80-19 M/C 63M TT	発売予定	119	675	2.75

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチューブタイプ(TT)です。

Technology



持続するパフォーマンス


トレッドブロックにカーボンブラックラバーを使用



トレッドブロックにミシュラン・シリカ・テクノロジーを採用



MICHELIN StarCross 6 Medium Soft versus MICHELIN StarCross 5 Soft



MICHELIN STARCROSS 6 MEDIUM SOFTとMICHELIN STARCROSS 5 SOFTを比較した社内テスト

・2021年2月19日:Auvergneプライベートトラック (フランス)
使用車両:YAMAHA 450 YZF

・2021年2月25日:Jonquièresトラック (フランス)
使用車両:KTM 450 EXC-F

・2021年3月1日:Nérès les Bainsトラック (フランス)
使用車両:YAMAHA 450 YZF

・2021年3月22日、2021年3月23日&2021年7月8日:Mancietトラック (フランス)
使用車両:YAMAHA 450 YZF

・2021年5月27日:Vertaizonトラック (フランス)
使用車両:YAMAHA 450 YZF

MICHELIN STARCROSS 6 MEDIUM HARD

ミシュラン スタークロス6ミディアムハード



インターミディエイト路面で 優れたパフォーマンスを発揮



トラクション性能の更なる向上

最適化されたデザインにより、MICHELIN STARCROSS 5 MEDIUMと比較して、ソフトからインターミディエイト路面でのグリップとコントロール性能が7%向上しています。(新品時)




持続するパフォーマンス

MICHELIN STARCROSS 6は、トレッドブロックを良好な状態に保つシリカテクノロジーを採用した最初のモトクロスタイヤです。(タイヤ摩耗時のグリップ力をMICHELIN STARCROSS 5 MEDIUMと比較して19%向上)



表彰台を目指して!

プロライダーと共に開発されたMICHELIN STARCROSS 6 MEDIUM HARDは、世界選手権をはじめ多くの選手権で使用されています。




公道走行不可

推奨空気圧:
気温・路面温度・路面状況・ライダーのスキルを考慮して調整してください。

← Front 0.9 bar min 0.8 bar
Rear 0.9 bar min 0.8 bar



FRONT




Rolling

→ Better handling*
(on intermediate terrain)

*イメージ図となります



REAR



Rolling

→ Better traction*
(on intermediate terrain)

MICHELIN
ADAPTIVE
DESIGN

トレッドを3つのゾーン(センター・中間・ショルダー)に分割しリーニング角度に応じて優れたパフォーマンスを発揮するため最適なトレッドブロックデザインを採用。フロントタイヤは高いグリップと安定性を両立。リアタイヤはグリップ、トラクションと優れたロングライフを実現しています。




コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
004958	80/100-21 M/C 51M TT	発売予定	80	693	1.85
812208	90/100-21 M/C 57M TT	発売予定	90	713	2.15

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
954297	110/100-18 M/C 64M TT	発売予定	109	677	2.50
537861	120/90-18 M/C 65M TT	発売予定	119	673	2.75
775871	100/90-19 M/C 57M TT	発売予定	101	663	2.50
992418	110/90-19 M/C 62M TT	発売予定	109	681	2.50
120839	120/80-19 M/C 63M TT	発売予定	119	675	2.75

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチューブタイプ(TT)です。

Technology



最適化されたダブルプライカーカスを採用
タイヤの耐性を向上

MICHELIN
ADAPTIVE
DESIGN
優れたトラクションを発揮する
トレッドブロック

プロテクションラバー
パンクへの耐性を強化

強化ビード
タイヤの装脱着時にタイヤを保護し、
走行中のリムからの衝撃を保護します



*イメージ図となります

持続するパフォーマンス

トレッドブロックにカーボンブラックラバーを使用




トレッドブロックにミシュラン・シリカ・テクノロジーを採用



*イメージ図となります

初期トレッドブロックの
デザインを維持する

MICHELIN StarCross 6 Medium Hard versus MICHELIN StarCross 5 Medium



MICHELIN STARCROSS 6 MEDIUM HARDとMICHELIN STARCROSS 5 MEDIUMを比較した社内テスト
-2021年2月23日&2021年4月23日: Vertaizonトラック (フランス)
使用車両:YAMAHA 450 YZF
-2021年2月24日&2021年6月3日:Jonquièrestrack (フランス)
使用車両:KTM 450 EXC-F
-2021年3月1日:Nérès les Bainsトラック (フランス)
使用車両:YAMAHA 450 YZF
-2021年3月23日&2021年7月8日:Mancietトラック (フランス)
使用車両:YAMAHA 450 YZF

MICHELIN
STARCROSS 6 HARD

ミシュラン スタークロス6ハード



ハード路面で優れたパフォーマンスを発揮



トラクション性能の更なる向上

ミシュラン・アダプティブ・デザインが、ハード路面で優れたグリップとコントロール性を発揮します。



持続するパフォーマンス

MICHELIN STARCROSS 6は、トレッドブロックを良好な状態に保つシリカテクノロジーを採用した最初のモトクロスタイヤです。



表彰台を目指して!


プロライダーと共に開発されたMICHELIN STARCROSS 6 HARDは、世界選手権をはじめ多くの選手権で使用されています。



公道走行不可



推奨空気圧:
気温・路面温度・路面状況・ライダーのスキルを考慮して調整してください。

Front 0.9 bar min 0.8 bar
Rear 0.9 bar min 0.8 bar



FRONT

REAR



*イメージ図となります

MICHELIN
ADAPTIVE
DESIGN

トレッドを3つのゾーン(センター・中間・ショルダー)に分割しリーニングに依りて優れたパフォーマンスを発揮するため最適なトレッドブロックデザインを採用。フロントタイヤは高いグリップと安定性を両立。リアタイヤはグリップ、トラクションと優れたロングライフを実現しています。



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)	コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
274832	90/100-21 M/C 57M TT	発売予定	90	713	2.15	247344	110/90-19 M/C 62M TT	発売予定	109	681	2.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチューブタイプ(TT)です。

MICHELIN

STARCROSS 5 SOFT

ミシュラン スタークロス5ソフト



FOR COMPETITION ON SOFT TO INTERMEDIATE TERRAIN

Grip

特別に設計された専用トレッドパターン

MUD-PHOBIC BARSによりリアタイヤが備えている
タイヤクリーニング性能を最大限に発揮させ、泥や土が溝にたまって
トラクション性能が低下するのを抑制します。



公道走行不可

推奨空気圧:
気温・路面温度・路面状況・ライダーのスキルを考慮して
調整してください。
↩ Front 1.2 bar min 1.0 bar
Rear 1.2 bar min 1.0 bar



FRONT

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
087554	70/100-17 M/C 40M TT		69	572	1.60
920289	70/100-19 M/C 42M TT		69	623	1.60

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチューブタイプ (TT) です。

REAR



FOR COMPETITION ON INTERMEDIATE TERRAIN

Grip


特別に設計された専用トレッドパターン

優れたトラクション、ブレーキングと耐久性を実現するために
大きなトレッドブロックを採用しました。



公道走行不可

推奨空気圧:
気温・路面温度・路面状況・ライダーのスキルを考慮して
調整してください。
↩ Front 1.2 bar min 1.0 bar
Rear 1.2 bar min 1.0 bar



FRONT

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
021161	70/100-17 M/C 40M TT		69	572	1.60
064426	70/100-19 M/C 42M TT		69	623	1.60

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチューブタイプ (TT) です。

MICHELIN

STARCROSS 5 MINI

ミシュラン スタークロス5ミニ



JUNIOR

Grip

グリップ性能の向上にフォーカス

ミニモトクロス用として設定された幅広いサイズラインナップ。
MICHELIN STAR CROSS 5 MEDIUMのトレッドパターンを
ダイレクトにフィードバックすることで優れたトラクション、
ブレーキングと耐久性を実現しています。



EASY TO USE

サンド、マッド、ソフトやインターミディエイトなど様々な路面に対応。




表彰台を目指す

MICHELIN STARCROSS 5 MINIは、ジュニアプロライダーと
共に開発され、世界各国で愛用されています。



推奨空気圧:
気温・路面温度・路面状況・ライダーのスキルを考慮して
調整してください。
↩ Front 1.2 bar min 1.0 bar
Rear 1.2 bar min 1.0 bar



公道走行不可



FRONT

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
786519	2.50-12 M/C 36J TT		65	440	1.50
920290	60/100-14 M/C 29M TT		60	476	1.40



REAR

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
086733	2.75-10 M/C 37J TT		71	399	1.75
639620	80/100-12 M/C 41M TT		80	465	1.85



FRONT / REAR

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
868951	2.50-10 M/C 33J TT		65	389	1.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチューブタイプ (TT) です。

OFF-ROAD ENDURO

GET TO THE TOP, WHATEVER THE CONDITIONS!



様々なコンディションで優れたパフォーマンスを発揮

トレッドブロックの形状とレイアウト、そしてタイヤの内部構造の改良によって、一段と強いグリップ力とより優れたクッション性能を実現*。その結果、低速での不整地における走行性能の大幅な向上を実現しました。更に、オフロードライディングのために専用設計した新開発のラバーコンパウンドとトレッドデザインによって、より幅広く様々なコンディションに対応。特に滑りやすい路面やウェット路面で優れたグリップ力を発揮します。



ロングライフ

当社従来品より耐久性が15%も向上。そのライフを通じて高いパフォーマンスを安定的に発揮し続けます**。



MICHELIN BIBMOUSSE とのマッチング

改良されたMICHELIN BIBMOUSSE (M14) とリアタイヤ (140/80-18) の内部サイズの変更により、安定性と信頼性が向上。このMICHELIN BIBMOUSSE (M14) との組み合わせにより、バンクのリスクを抑制し優れたグリップ性能を提供します。



グリップ



長寿命



オフロードの堅牢性

* ミシュラン社内で行った従来品との比較テストの結果

** 独DEKRA社によって2016年9月～2017年1月の間に行われた新型MICHELIN Enduro Mediumと従来品Enduro Competition IIIとの比較テスト (サイズはともに140/80-18 70R)

		ROAD LEGAL 公道走行可	TERRAIN			
			EXTREME	SOFT	INTERMEDIATE	HARD
MICHELIN ENDURO XTREM REAR	↪ p.82					
MICHELIN ENDURO MEDIUM	↪ p.83	✓				
MICHELIN ENDURO HARD FRONT	↪ p.83	✓				

F.I.M. レギュレーションに準拠した エンデューロシリーズ

公道走行可	MICHELIN ENDURO MEDIUM FRONT & REAR	MICHELIN ENDURO HARD FRONT
-------	--	---

F.I.M. ENDUROの必要条件とは？

R75レギュレーションリビジョン2の承認が必要で、タイヤはETRTOガイドラインに沿って使用する必要があります。

- ・ 使用カテゴリー = « Snow », « Special » or « All terrain »
- ・ Speed category symbol (速度記号) = M もしくはそれ以上 (>=130 km/h)
- ・ Load index (荷重指数) = 45 もしくはそれ以上 (>=165 kg)

“E” の承認マークがフロントとリアの両方のタイヤに付いていなければなりません。DOTマーキングも認められます。

2018年以降、新しいプロダクションのためのF.I.M. マークやそれに類するものの使用は禁止されています。

トレッドパターン＝リアタイヤのトレッドブロックの高さは、最大13mmを超えてはなりません。

CHECK FOR USAGE AND F.I.M. ENDURO COMPLIANCE !

TIRE	F.I.M. ENDUROGP WORLD CHAMPIONSHIP	F.I.M. HARD ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP	ROAD LEGAL 公道走行可	TREAD DEPTH	SPEED INDEX
MICHELIN ENDURO MEDIUM	✓	✓	✓	12 MM (FRONT) 13 MM (REAR)	R (170 KM/H MAX)
MICHELIN ENDURO HARD FRONT	✓	✓	✓	13 MM	R (170 KM/H MAX)
MICHELIN ENDURO XTREM REAR		✓		13 MM	M (130 KM/H MAX)



公道走行不可

MICHELIN
ENDURO XTREM

MICHELIN ENDURO XTREMは、R75レギュレーションに準拠していないため、公道走行はできません。また“E”の承認マークも付いていません。DOTマークは刻印されています。


トレッドパターンはMICHELIN ENDURO MEDIUMと同様で、トレッドブロックの高さはF.I.M.の上限である13mmを超えていません。

MICHELIN ENDURO XTREMは、公道走行を含まないエクストリーム・エンデューロ・レースで使用することができます。

MICHELIN

ENDURO XTREM

ミシュラン エンデュロエクストリーム



公道走行不可



***ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING, SHERCO RACING FACTORY** とその他権威あるチームとのパートナーシップ:

Graham Jarvis (Husqvarna)
Billy Bolt (Husqvarna)
Manuel Lettenbichler (KTM)
Mario Roman (Sherco)
Wade Young (Sherco)

勝利をもたらすパフォーマンス!

FIM hard enduro World Championship titles 2018, 2019, 2021
2018 and 2019 WESS Champion XL Lagares & Erzberg Rodeo Winner XL
Lagares (Portugal) Winner - Mario Roman (Sherco) Erzberg Rodeo (Austria)
Winner - Graham Jarvis (Husqvarna) Hixpania (Spain) Winner - Graham
Jarvis (Husqvarna)

BIB MOUSSE M14:
優れた耐久性を実現。但し、安定したパフォーマンスを
発揮するためにウォームアップが必要です。

BIB MOUSSE M18:
走り出しからすぐに安定したパフォーマンスを発揮しますが、より高い
耐久性を求める場合はBIB MOUSSE M14を選択してください。



多くのチャンピオンが選択*

Grip


コントロール性能とトラクション

定評のあるMICHELIN ENDURO MEDIUMのトレッドパターンを
ダイレクトにフィードバック。専用のトレッドコンバウンドを採用し、
優れたクライミング性能とブレーキング、トラクション性能を向上しました。

MICHELIN

ENDURO MEDIUM

ミシュラン エンデュロミディアム



公道走行可

推奨空気圧:
気温・路面温度・路面状況・ライダーのスキルを考慮して
調整してください。

↪ Front 1.0 bar min 0.8bar
Rear 1.0 bar min 0.8bar



ORIGINAL EQUIPMENT

AJP : PR4 ENDURO 200CC, PR4 ENDURO 250CC

BETAMOTOR : RR125, RR 350 4T, RR 4T FACTORY, RR Z50 2T, RR300 2T, RR350 4T, RR480 4T, WR 125 4T

HUSQVARNA : FE 501, FE 450, FE 350, FE 250 (4T), TE300I GRAHAM JARVIS, TE300I, TE 250I, TE 150I (2T)

KTM : 350 EXC-F

RED MOTO : CRF 450

RIEJU : ENDURO MODELS (250/300CC3)

SHERCO : SE 125 2T, SE 2.5 2T, SE 3.0 2T, SEF 2.5 4T, SEF 3.0 4T, SEF 4.5 4T, SE6R

SMW : RS ENDURO


FRONT						REAR					
コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)	コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
537009	90/90-21 M/C 54R TT	MEDIUM	90	695	2.15	658101	120/90-18 M/C 65R TT	MEDIUM	119	673	2.75
214111	90/100-21 M/C 57R TT	MEDIUM	90	713	2.15	536997	140/80-18 M/C 70R TT	MEDIUM	142	681	3.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチューブタイプ (TT) です。

MICHELIN

ENDURO HARD


ミシュラン エンデュロハード



公道走行可

推奨空気圧:
気温・路面温度・路面状況・ライダーのスキルを考慮して
調整してください。

↪ Front 1.0 bar min 0.8bar



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
101261	140/80-18 M/C 70M TT		142	681	3.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・チューブタイプ (TT) です。


FRONT						REAR					
コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)	コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
087442	90/90-21 M/C 54R TT	HARD	90	695	2.15	633081	90/100-21 M/C 57R TT	HARD	90	713	2.15

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。
・各サイズともチューブタイプ (TT) です。
・タイヤサイズによってトレッドパターンが若干異なる場合があります。

OFF-ROAD LEISURE

GET THE MOST FROM YOUR FREE TIME!

モトクロス／クロスカントリー／エンデューロを楽しむライダーの為に開発された
公道走行可能なオフロードタイヤ



リバーシブル（逆方向への装着が可能）
によりトレッドの摩耗状態に応じて
タイヤを回転させて使用が可能

丸みを帯びたエッジと
強度の高いトレッドブロックにより
ブロックの引き裂きを抑制

トレッドブロックの上部には
エッジが施されており、
トラクションとグリップ力を最適化

堅牢性を向上させるための
プロテクションを備えたトレッドパターン

36トレッドブロック
トレッドパターン：
走行性・ロングライフに貢献

*イメージ図となります

MICHELIN 2WHEEL - 84

MICHELIN TRACKER

ミシュラン トラッカー



モトクロス／クロスカントリー／エンデューロを
楽しむライダーの為に!



ミシュランのテクノロジーを惜しみなく投入!

MICHELIN TRACKERは、純粋な走る喜びを提供。
フルスロットル、ジャンプ、ドリフト…ファンオフロードライディングを
可能にしました。



グリップ力の向上にフォーカス

タイヤが摩耗しても安定した性能を維持する耐摩耗性に優れた
マルチディレクショントレッドを採用。トラクション性能とブレーキ性能を
向上するためにダイナミックトレッドブロックを開発しました。



マルチディレクション

MICHELIN TRACKERは前後ともリバーシブル（逆方向への装着が
可能）となっており、トレッドの摩耗状態に応じてタイヤを回転させることで、
新鮮でシャープなエッジを生み出すことが可能となりました

公道走行可

ORIGINAL EQUIPMENT
FANTIC : ENDURO XEF 125

推奨空気圧：
気温・路面温度・路面状況・ライダーのスキルを考慮して調整してください。
注）推奨空気圧はオフロードでの使用を想定したものです。
長時間一般道を走行する場合は違う銘柄のタイヤを選択いただくか、
MICHELIN TRACKERを使用する場合は車両指定空気圧に調整してください。

↩ Front 1.2 bar
Rear 1.2 bar



FRONT

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
691556	80/100-21 M/C 51R TT		80	693	1.85
920489	90/90-21 M/C 54R TT		90	695	2.15



REAR

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
535355	100/100-18 M/C 59R TT		101	657	2.50
173362	110/100-18 M/C 64R TT		109	677	2.50
885099	120/90-18 M/C 65R TT		119	673	2.75
087115	140/80-18 M/C 70R TT		142	681	3.50
777632	100/90-19 M/C 57R TT		101	663	2.50
505893	110/90-19 M/C 62R TT		109	681	2.50
986133	120/80-19 M/C 63R TT		119	675	2.75

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチューブタイプ (TT) です。

MICHELIN 2WHEEL - 85

OFF-ROAD RALLY



37 VICTORIES IN THE DAKAR RALLY SINCE 1983!



ラリーレイドで発揮する優れたパフォーマンス

地形、気温、排気量、車重を選びません。優れた堅牢性と耐摩耗性を発揮することで、KTMファクトリーチームから高い評価を得ています。



安定性の向上にフォーカス

タイトなコンディションでのハンドリング性能が向上。優れた高速安定性を発揮します。



オフロードの堅牢性



スタビリティー

MICHELIN DESERT RACE

ミシュラン デザートレース



ラリーレイドの使用を想定して設計され、
タイトなコンディションでのハンドリング性能と
タイヤ耐性が向上
更に優れた高速安定性を発揮します



ラリーレイドで発揮する優れたパフォーマンス

数多くのラリー競技者に対応するオールラウンドモデル。様々な路面状況、
高速時やパワフルなバイクでも優れたコントロール性能を発揮します。



優れた堅牢性


様々な地形、気温、パワー、重量でも優れた堅牢性を発揮。
更にBIB MOUSSEと組み合わせることでラリーレイドに最適な
ソリューションを提供します。

SAND INTERMEDIATE HARD

公道走行可

推奨空気圧:
気温・路面温度・路面状況・ライダーのスキルを考慮して調整してください。

Front 1.2 bar min 1.0 bar
Rear 1.5 bar min 1.0 bar



FRONT

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
209230	90/90-21 M/C 54R TT	在庫限り	90	695	2.15

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチューブタイプ (TT) です。



REAR



MICHELIN
BIB MOUSSE
品番 コード

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
111636	140/80-18 M/C 70R TT		142	681	3.50

M02 : 専用設計

MICHELIN DESERT RACE BAJA

ミシュラン デザートレースバハ



ラリーレイド用に設計された
サンド路面のエキスパート



リアタイヤを更に強化

エンデュロでも使用可能な大型バイク用タイヤ。
トレッドブロックを強化し、更にBIB MOUSSEと組み合わせることで
ラリーレイドに最適なソリューションを提供します。



優れた安定性

ワインディングや砂地での高速走行時の安定性に優れています。

SAND INTERMEDIATE HARD

公道走行可


推奨空気圧:
気温・路面温度・路面状況・ライダーのスキルを考慮して調整してください。

Rear 1.2 bar min 1.0 bar



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
159093	140/80-18 M/C 70R TT		142	681	3.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・チューブタイプ (TT) です。



REAR

MICHELIN
BIB MOUSSE
品番 コード

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
159093	140/80-18 M/C 70R TT		142	681	3.50

M02 : 専用設計
M14 : ソフト路面、ショートディスタンスやテクニカルフィードで優れたグリップを発揮します

OFF-ROAD TRIAL



**MORE THAN 40 OUTDOOR WOLD CHAMPION TITLES
SINCE 1981**

**MORE THAN 20 INDOOR WORLD CHAMPION TITLES
SINCE 2002**



優れた抵抗力
様々な路面に対応する優れた抵抗力で、
ホンダ・レプソルチームから高い評価を得ています。



安定感のあるグリップ性能
様々な路面状況で優れたグリップ力を発揮します。



オフロードの堅牢性



ドライグリップ

MICHELIN TRIAL COMPETITION & MICHELIN TRIAL COMPETITION X11

ミシュラン トライアルコンペティション X11



トライアル用に設計されたグリップ力と軽量化



グリップ力と強度を両立

MICHELIN TRIAL X-LIGHTと比較して軟弱な地形にも
対応できるように設計されており、プロ・アマチュアを問わず多くの
ライダーに選ばれてきたトライアルタイヤのバイオニア。



軽量化と柔軟性

軽くてしなやかなタイヤで扱いやすく、優れたグリップ力を
発揮します。

LEISURE

COMPETITION

公道走行可

ORIGINAL EQUIPMENT

BETAMOTOR : EVO 300 2T
GASGAS : TXT PRO 125, TXT PRO 250,
TXT PRO 280, TXT PRO 300
ELECTRIC MOTION : EPURE
HONDA MONTESSA : COTA
SHERCO : 330 ST FACTORY, ST
TRS MOTORCYCLES S.L. : TRS ONE 250,
TRS ONE 280, TRS ONE 300



推奨空気圧:
気温・路面温度・路面状況・ライダーのスキルを考慮して
調整してください。

↩ Front 0.4 bar min 0.35 bar
Rear 0.35 bar min 0.3 bar



FRONT



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
438062	2.75-21 M/C 45M TT		75	689	1.85

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・サイズにより、チューブレス (TL) とチューブタイプ (TT) があります。



REAR

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
956236	4.00R18 M/C 64M TL		108	671	2.50

MICHELIN TRIAL LIGHT & MICHELIN TRIAL X-LIGHT COMPETITION

ミシュラン トライアル X ライトコンペティション



CHAMPION IN THE TRIAL CATEGORY!



**タイヤの軽量化により、
サスペンションの応答性と操作性を向上**
MICHELIN TRIAL LIGHT (ミシュラン トライアルライト)
タイヤー式はMICHELIN TRIAL COMPETITION
(ミシュラン トライアルコンペティション) タイヤー式よりも
6%軽量化されています。



優れた接地性

MCP (マキシマイズド・コンタクト・パッチ) により
障害物や岩に確実に接地するように設計されています。

LEISURE

COMPETITION

公道走行可

ORIGINAL EQUIPMENT
BETAMOTOR : TRIAL COMPETIZIONE



推奨空気圧:
気温・路面温度・路面状況・ライダーのスキルを考慮して
調整してください。

↩ Front 0.4 bar min 0.35 bar
Rear 0.35 bar min 0.3 bar



FRONT



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
436147	80/100-21 M/C 51M TT		80	693	1.85

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・サイズにより、チューブレス (TL) とチューブタイプ (TT) があります。



REAR

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
546774	120/100R18 M/C 68M TL	COMPETITION	119	697	2.75

MICHELIN
BIB MOUSSE™

ミシュラン ビブムース



パンクに対処する、
ミシュランのソリューション



革新的なイノベーション

ミシュランBIB MOUSSEは革新的なイノベーションとして、パンクに対する欠点を克服し、クロスカントリー、ラリーレイド、エンデューロそしてモトクロスなどのオフロードカテゴリーにおいて様々な勝利に貢献しています。



優れた耐久性

ミシュランBIB MOUSSEの耐久性を持たせるために、ミシュラン・ジェルを使用してください。

ミシュラン・ジェルをフロントタイヤには1/2本分、リアタイヤには1本分をタイヤ裏側にまんべんなく塗布してください。
塗布量が不足すると故障の原因になりますのでご注意ください。



高いグリップ性能とハンドリングを最適化

ミシュランBIB MOUSSEは、ミシュランオフロードタイヤシリーズのグリップ性能とハンドリングを向上させるために設計されています。
また、ミシュランBIB MOUSSEは0.8~1.0barの空気圧に相当する発泡体です。

公道走行不可

MICHELIN
BIB MOUSSE™
FOAM
TECHNOLOGY



*イメージ図となります

1 MICHELIN / BIB MOUSSE™

1 GEL TUBE

Inside the box:

2 STICKERS

「BIB MOUSSE」パッケージには以下が含まれています:

- ・「BIB MOUSSE」…1 本
- ・フィッティングジェル(ミシュラン「BIB MOUSSE」の寿命を最大化します) …1 本
- ・取扱説明書
- ・交換年月日記入シール
- ・ミシュランステッカー

MICHELIN BIB MOUSSE FITTING GEL

コード	品番
551165	GEL BIB MOUSSE (別売りジェル 12 本入り)

MICHELIN BIB MOUSSE™ Front				
MICHELIN BIB MOUSSE	商品コード	Michelin Tire	Tire dimension	Tubes dim UHD
M15	057333	MICHELIN StarCross 6 SAND	80/100-21	21 UHD
		MICHELIN StarCross 6 MEDIUM SOFT	80/100-21	21 UHD
		MICHELIN StarCross 6 MEDIUM HARD	80/100-21	21 UHD
		MICHELIN TRACKER	80/100-21	21 UHD
		MICHELIN TRACKER	90/90-21	21 UHD
		MICHELIN Enduro HARD	90/90-21	21 UHD
M16	338000	MICHELIN StarCross 6 MEDIUM SOFT	90/100-21	21 UHD
		MICHELIN StarCross 6 MEDIUM HARD	90/100-21	21 UHD
		MICHELIN StarCross 6 HARD	90/100-21	21 UHD
		MICHELIN Desert Race	90/90-21	21 UHD
		MICHELIN Enduro MEDIUM	90/90-21	21 UHD
		MICHELIN Enduro MEDIUM	90/100-21	21 UHD
		MICHELIN Enduro HARD	90/90-21	21 UHD
		MICHELIN Enduro HARD	90/100-21	21 UHD
		MICHELIN Enduro HARD	90/100-21	21 UHD

MICHELIN BIB MOUSSE™ Rear				
MICHELIN BIB MOUSSE	商品コード	Michelin Tire	Tire dimension	Tubes dim UHD
M18	763062	MICHELIN StarCross 6 MEDIUM SOFT	110/100-18	18 UHD Medium
		MICHELIN StarCross 6 MEDIUM HARD	110/100-18	18 UHD Medium
		MICHELIN Enduro MEDIUM	120/90-18	18 UHD Medium
		MICHELIN TRACKER	120/90-18	18 UHD Large
		MICHELIN Enduro Xtrem	140/80 -18	18 UHD Large
M14	057337	MICHELIN StarCross 6 MEDIUM SOFT	120/90-18	18 UHD
		MICHELIN StarCross 6 MEDIUM HARD	120/90-18	18 UHD Large
		MICHELIN Enduro MEDIUM	140/80-18	18 UHD Large
		MICHELIN Enduro Xtrem	140/80-18	18 UHD Large
		MICHELIN Desert Race BAJA	140/80-18	18 UHD Large
		MICHELIN TRACKER	140/80-18	18 UHD Large
M02	057331	MICHELIN Desert Race	140/80-18	18 UHD Large
		MICHELIN Desert Race BAJA	140/80-18	18 UHD Large
M22	057334	MICHELIN StarCross 6 SAND	100/90-19	19 UHD
		MICHELIN StarCross 6 MUD	100/90-19	19 UHD
		MICHELIN StarCross 6 MEDIUM SOFT	100/90-19	19 UHD
		MICHELIN StarCross 6 MEDIUM HARD	100/90-19	19 UHD
		MICHELIN TRACKER	100/90-19	19 UHD
M199	057335	MICHELIN StarCross 6 SAND	110/90-19	19 UHD
		MICHELIN StarCross 6 MUD	110/90-19	19 UHD
		MICHELIN StarCross 6 MEDIUM SOFT	120/80-19	19 UHD
		MICHELIN StarCross 6 MEDIUM SOFT	110/90-19	19 UHD
		MICHELIN StarCross 6 MEDIUM HARD	120/80-19	19 UHD
		MICHELIN StarCross 6 MEDIUM HARD	110/90-19	19 UHD
		MICHELIN StarCross 6 HARD	110/90-19	19 UHD
		MICHELIN TRACKER	110/90-19	19 UHD

⚠ CAUTION (使用上の注意)

- 室温が40℃を超える場所でBIB MOUSSEの保管は避けてください。
- 長期間保管する場合、30℃を超える場所での保管は避けてください。
- BIB MOUSSEは、ミシュランオフロード競技用タイヤに合わせた専用設計品です。
- BIB MOUSSEは129km/h以下の速度で使用してください。
- BIB MOUSSEはオフロード競技専用品です。一般道使用はできません。
- 競技中における舗装路での使用はBIB MOUSSEの故障原因になりますので避けてください。

- BIB MOUSSEは最適なパフォーマンスを発揮するために保管期限および、装着後の使用期限を定めています。

- 使用期限は使用を開始してから、最長6ヶ月を目安としてください。

URBAN MOBILITY

	VEHICLE TYPE	ROAD TYPE		PERFORMANCE	
		ROAD	OFF-ROAD		
SCOOTER & MAXI SCOOTER					
MICHELIN CITY GRIP SAVER	 ELECTRIC			★★★★☆	★★★★★
MICHELIN CITY GRIP 2	 ALL SEASON M+S			★★★★★	★★★★☆
MICHELIN CITY GRIP	 			★★★★☆	★★★★★
MICHELIN S1	 			★★★★☆	★★★★☆
MICHELIN PILOT ROAD 4 SC	 RADIAL			★★★★★	★★★★★
MICHELIN PILOT POWER 3 SC	 RADIAL			★★★★★	★★★★☆

SCOOTER RETRO/LIFESTYLE					
MICHELIN S83				★★★★☆	★★★★☆


ウェットグリップ


長寿命


ウェットグリップ


長寿命


市街地走行での堅牢性


オフロードキャパシティー

MICHELIN CITY GRIP SAVER

ミシュラン シティグリップセイバー



電動スクーター向けに専用開発

転がり抵抗と消費電力の低減に貢献

MICHELIN CITY GRIP SAVERは、シリカをベースにした新素材「ELECTRIC READY」を採用。転がり抵抗と消費電力の低減を実現し、MICHELIN CITY GRIPと比較してバッテリーが長持ちするよう設計されています。*



優れたウェットグリップ性能

ミシュラン・シリカ・テクノロジーの採用とユニークなSHARK TOOTH (サメの歯) サイプデザインにより、特にウェット路面や滑りやすい路面 (マンホールや白線等) で耐スリップ性能の向上を追求。ウェット路面で優れたブレーキングディスタンス (制動距離) を実現しました。**




耐久性の向上にフォーカス

バッテリーを節約しつつ優れたグリップ力を発揮。更に定評のあるMICHELIN CITY GRIPシリーズの高い耐久性を維持しています。



ORIGINAL EQUIPMENT

AEON : A11 SPORT
GOGORO : S2




FRONT / REAR

コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
168110	90/90-10 M/C 50J TL/TT		90	416	2.15
768818	110/70-13 M/C 54S REINF TL		110	484	3.00
497075	100/80-14 M/C 48S TL		101	516	2.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・サイズにより、チューブレス (TL) とチューブレス・チューブタイプ兼用 (TL/TT) があります。
・REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充てんすることで耐荷重性能 (LI) を高めたタイヤです。

* 2018年7月フランスのミシュラン研究センターにて行われた MICHELIN CITY GRIP SAVER 100/80 - 14 M/C 48S TLとMICHELIN CITY GRIPとの消費電力のモデリングテスト結果。

**2018年11月フランスのミシュランテストセンターにて行われたウェットブレーキング社内テスト。
使用サイズ:MICHELIN CITY GRIP SAVER (Front:100/80-14 M/C 48S TL & Rear:110/70-13 M/C 54S REINF TL) とMICHELIN CITY GRIP (Front:100/80-14 M/C 48P TL/TT & Rear:110/70-13 M/C 48P TL)
テスト車両:ホンダPCX 125。
比較結果:MICHELIN CITY GRIP SAVERは、MICHELIN CITY GRIPと比較して、制動距離が4.5mを実現。



MICHELIN
HIGH DENSITY
TECHNOLOGY



MICHELIN
SILICA
TECHNOLOGY

*イメージ図となります

MICHELIN
CITY GRIP SAVER

MICHELIN
CITY GRIP 2
ミシュラン シティグリップ2



あらゆる路面状況で安心感を追求



優れたウェットグリップ性能

ミシュラン・シリカ・テクノロジーの採用とユニークなSHARK TOOTH (サメの歯) サイブデザインにより、特にウェット路面や滑りやすい路面 (マンホールや白線等) で耐スリップ性能の向上を追求しています。



多くのオートバイメーカーが純正装着用として採用

MICHELIN CITY GRIP 2は、ヤマハ、ブジョーといった世界でも著名なオートバイメーカーの純正装着用として採用されています。

ROAD	OFF-ROAD
ORIGINAL EQUIPMENT	
HONDA : FORZA 125, 250, 350CC3	
PEUGEOT : METROPOLIS 400	
PIAGGIO : BEVERLY 300, BEVERLY 400, GTS 125 & 300, MP3 300, MP3 400/500/530CC3, SPRINT & PRIMAVERA	
TORROT ELECTRIC : MUVI	
YAMAHA : X-MAX 125 & 300	
ZAPP : I300	



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
058636	110/70-11 M/C 45L TL		110	433	3.00
334017	110/70-13 M/C 48S TL		110	484	3.00
640985	110/90-13 M/C 56S TL		109	528	2.50
686453	120/70-13 M/C 53S TL		122	498	3.50
624880	120/70-15 M/C 56S TL		122	549	3.50
930281	110/70-16 M/C 52S TL		110	560	3.00
017030	120/70-16 M/C 57S TL		122	574	3.50



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
706533	120/70-10 M/C 54L REINF TL		122	422	3.50
494607	140/70-12 M/C 65S REINF TL		139	501	3.75
491976	140/60-13 M/C 63S REINF TL		139	498	3.75
434660	150/70-13 M/C 64S TL		151	540	4.25
139610	100/90-14 M/C 57S REINF TL		101	536	2.50
449613	140/60-14 M/C 64S REINF TL		139	524	3.75
003142	140/70-14 M/C 68S REINF TL		139	552	3.75
276504	150/70-14 M/C 66S TL		151	566	4.25
322226	130/80-15 M/C 63S TL		129	589	3.00
997521	140/70-15 M/C 69S REINF TL		139	577	3.75
241569	130/70-16 M/C 61S TL		129	588	3.50
941396	140/70-16 M/C 65S TL		139	602	3.75



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)	コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
763843	100/80-10 M/C 53L TL	発売予定	101	414	2.50	019653	130/70-13 M/C 63S REINF TL		129	512	3.50
938947	120/70-11 M/C 56L REINF TL	発売予定	122	447	3.50	454483	90/90-14 M/C 52S REINF TL		90	518	2.15
204435	110/70-12 M/C 47S TL		110	459	3.00	139596	110/80-14 M/C 59S REINF TL		109	532	2.50
178008	110/90-12 M/C 64S TL		109	503	2.50	627902	120/70-14 M/C 61S REINF TL		122	524	3.50
183833	120/70-12 M/C 58S REINF TL		122	473	3.50	855484	120/80-14 M/C 58S TL		119	548	2.75
694192	120/80-12 M/C 65S TL		119	497	2.75	871874	90/80-16 M/C 51S REINF TL		90	550	2.15
095189	130/70-12 M/C 62S REINF TL		129	487	3.50	019996	100/80-16 M/C 50S TL		101	566	2.50
691809	130/60-13 M/C 60S REINF TL		129	486	3.50	580315	120/80-16 M/C 60S TL		119	598	2.75


・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチューブレスタイプ (TL) です。
・REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充てんすることで耐荷重性能 (LI) を高めたタイヤです。

IT'S NOT AN EVOLUTION,
IT'S A REVOLUTION!

MICHELIN
CITY GRIP 2

あらゆる路面状況で安心感を追求

ユニークなSHARK TOOTH (サメの歯) サイブデザインが濡れた路面での安全性を追求



*イメージ図となります

シリカコンパウンドと方向性のあるトレッドパターンデザインにより、効率的な排水を促し接地面を最適化することで特にウェット路面や滑りやすい路面 (マンホールや白線等) で耐スリップ性能の向上を追求



*イメージ図となります

MICHELIN
CITY GRIP
ミシュラン シティグリップ



フルディプス・サイプの採用により、
濡れた路面でのグリップ力が向上



優れたグリップ性能

サイプ技術“PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY (PST)”により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求しています。



耐久性の向上にフォーカス

路面の水膜を除去する効果のあるサイプをグループ（主溝）と同じ深さまで刻むことで、摩耗による性能劣化を感じにくいパフォーマンスを発揮します。



世界でも著名なオートバイメーカーが純正装着用として採用
[HONDA PCX] など世界でも有名なスクーターモデルに
純正装着されています。

ROAD	OFF-ROAD
ORIGINAL EQUIPMENT E3 MOBILITY : DEUX7 HONDA : E-PCX, PCX, SH 125 & SH 150 PEUGEOT : PULSION, SATELIS 125 PIAGGIO : 946, LIBERTY 50, MEDLEY MICHELIN WATER SIPE TECHNOLOGY ミシュランはこれからも スクーター市場で歩みを 続けます…	



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
336154	100/80-14 M/C 48P TL/TT		101	516	2.50
672518	110/70-14 M/C 50P TL		110	510	3.00



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
752420	130/70-13 M/C 63P REINF TL		129	512	3.50
939889	120/70-14 M/C 55P TL/TT		122	524	3.50
733128	120/70-14 M/C 61P REINF TL/TT		122	524	3.50



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
422970	90/90-10 M/C 50J TL		90	416	2.15
769001	100/90-10 M/C 56J TL		101	434	2.50
771830	90/90-12 M/C 54P TL		90	467	2.15
386859	100/90-12 M/C 64P REINF TL		101	485	2.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・サイズにより、チュープレス (TL) とチュープレス・チューブタイプ兼用 (TL/TT) があります。
・REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充てんすることで耐荷重性能 (LI) を高めたタイヤです。

MICHELIN
S1
ミシュラン S1



街乗りの足をしっかりサポートする
ハイパフォーマンスタイヤ



優れたグリップ性能と耐摩耗性能を両立

ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。
センター部分のジグザググループは高い直進安定性と排水性能を発揮します。
更に優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを
採用しています。

ROAD	OFF-ROAD



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
871893	3.00-10 M/C 50J REINF TL/TT		80	413	2.15
968820	3.50-10 M/C 59J REINF TL/TT		92	437	2.50
601859	80/90-10 M/C 44J TL/TT		80	398	1.85
309015	80/100-10 M/C 46J TL/TT		80	414	1.85
534454	100/80-10 M/C 53L TL/TT		101	414	2.50
104721	110/80-10 M/C 58J TL/TT		109	430	2.50
434962	130/70-10 M/C 52J TL/TT		129	436	3.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレス・チューブタイプ兼用 (TL/TT) です。
・REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充てんすることで耐荷重性能 (LI) を高めたタイヤです。

MICHELIN

PILOT ROAD

4 SC

ミシュラン パイロットロード4SC



FRONT						REAR					
コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)	コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
811754	120/70R15 M/C 56H TL		122	549	3.50	648697	160/60R14 M/C 65H TL		161	548	4.50
						620409	160/60R15 M/C 67H TL		161	573	4.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレスタイプ (TL) です。

ドライ・ウェット路面で安心感を追求した 大型スクーター用タイヤ



ドライ・ウェット路面でのグリップ力を強化
ミシュラン・ウォーター・ブレーキ・テクノロジーの採用とシリカコンパウンドをベースとしたラバー・コンパウンドによりウェット路面や、白線などのすべりやすい路面状況で優れたグリップ性能を発揮します。



コントロール性能
ラジアル構造によりパワーのある大型スクーターでも優れた操縦安定性を可能としました。



優れた耐久性
ミシュラン・2CTテクノロジーにより、センター部分には耐久性の高いラバー・コンパウンドを、ショルダー部にはグリップ力の高いラバー・コンパウンドを配置することでロングライフと安全性を両立しました。

MICHELIN

PILOT POWER

3 SC

ミシュラン パイロットパワー3SC



FRONT						REAR					
コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)	コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
817220	120/70R14 M/C 55H TL		122	524	3.50	184338	160/60R15 M/C 67H TL		161	573	4.50
171295	120/70R15 M/C 56H TL		122	549	3.50						


・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレスタイプ (TL) です。



MICHELIN

S83

ミシュラン S83



トラディショナルなパターンがよく似合う ヴィンテージスクーター向けタイヤ



グリップ性能と安全性を追求
レトロスタイルのスクーター向けにデザイン。
優れたグリップ性能と安全性を追求しています。

FRONT / REAR					
コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
057237	3.50-8 M/C 46J TT		92	386	2.50
057199	3.00-10 M/C 42J TL/TT		80	413	2.15
057203	3.50-10 M/C 59J REINF TL/TT		92	437	2.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・サイズにより、チューブタイプ (TT) とチュープレス・チューブタイプ兼用 (TL/TT) があります。
・REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充てんすることで耐荷重性能 (LI) を高めたタイヤです。

革新的な技術



MICHELIN CITY PRO (前モデル)と比較して
10 % マイレージが向上



MICHELIN CITY PRO (前モデル)の
優れた耐パンク性能を維持



MICHELIN CITY PRO (前モデル)と比較して
ウェットグリップ性能が24 % 向上

*イメージ図となります

高い耐久性と信頼性を兼ね備えた
ビジネスシーンやファンライディングでも
活躍するユーティリティタイヤ



パンクによる耐性を強化

MICHELIN CITY PRO (前モデル) で定評ある耐パンク構造を
最適化し、更なる安心感を追求しています。



優れた耐久性

最適化されたトレッドパターンが優れた耐久性を
実現しています。



高いウェットグリップ

ミシュラン・ウォーター・サイプ・テクノロジーが、
ウェットコンディションでのグリップ性能と高い安全性を
確保します。


MICHELIN
CITY EXTRA

ミシュラン シティーエクストラ



ROAD

OFF-ROAD



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
616173	70/90-17 M/C 43S REINF TL		69	558	1.60
988315	80/90-17 M/C 50S REINF TL		80	576	1.85
321766	2.25-17 M/C 38P REINF TT		61	556	1.40
872562	2.50-17 M/C 43P REINF TT		65	568	1.60
646360	2.75-17 M/C 47P REINF TT		75	588	1.85
998251	2.75-18 M/C 48S REINF TL	発売予定	75	613	1.85
443903	90/90-18 M/C 57S REINF TL	発売予定	90	619	2.15

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・サイズにより、チューブレス (TL) とチューブタイプ (TT) があります。
・REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充てんすることで耐荷重性能 (LI) を高めたタイヤです。

MICHELIN

PILOT STREET 2

ミシュラン パイロットストリート2



ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求



優れたウェットパフォーマンス

フロントタイヤのトレッドセンター部に配置されたグルーブデザインは、効率的な排水を実現し、更にハンドリング・安定性に効果を発揮します。



優れた耐久性

リアタイヤ／フロントリア兼用モデルのトレッドセンター部に施されたグルーブデザインは、ドライグリップ、耐久性を維持しながらウェットグリップを向上しています。



市街地走行での安心感を追求

トレッドコンパウンドと最適化されたパターンデザインが、ライダーからの入力に素早く反応し、安心感のある快適な乗り心地を提供します。



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
811771	70/90-14 M/C 40S REINF TL		69	482	1.60
975702	70/90-16 M/C 42S REINF TL		69	532	1.60
131903	60/90-17 M/C 36S REINF TL		60	540	1.40
370310	70/80-17 M/C 35S TL		69	544	1.60
718236	110/70-17 M/C 54S TL		110	586	3.00



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
442721	100/90-14 M/C 57S REINF TL		101	536	2.50
770716	80/90-16 M/C 48S REINF TL		80	550	1.85
295442	130/70-17 M/C 62S TL		129	614	3.50
546194	140/70-17 M/C 66S TL		139	628	3.75



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
064890	90/90-10 M/C 50P TL		90	416	2.15
342905	100/90-10 M/C 61P REINF TL		101	434	2.50
412245	90/90-12 M/C 54S TL		90	467	2.15
336771	120/70-12 M/C 58S REINF TL		122	473	3.50
739341	130/70-12 M/C 62S REINF TL		129	487	3.50
079440	80/90-14 M/C 46S REINF TL		80	500	1.85
630872	90/90-14 M/C 52S REINF TL		90	518	2.15
525543	70/90-17 M/C 43S REINF TL		69	558	1.60
993808	80/90-17 M/C 50S REINF TL		80	576	1.85
638226	90/80-17 M/C 46S TL		90	576	2.15
503701	100/80-17 M/C 52S TL		101	592	2.50

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレスタイプ (TL) です。
・REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充てんすることで耐荷重性能 (LI) を高めたタイヤです。

中・小排気量トレイルモデル向けに設計された アドベンチャータイヤ



優れたハンドリングと安定性

トレッドブロックパターンが優れたハンドリングと安定性を実現。
またブロックパターンを採用したことでオフロード路面での
堅牢性を高めています。



トレイル路面でのコントロール性

トレッドパターンを最適化し様々な地形で優れたグリップ力と
耐摩耗性を発揮。方向性のあるV字型のトレッドパターンが、
舗装路及び舗装路外でも高い路面追従性を実現しました。

MICHELIN

ANAKEE STREET

ミシュラン アナキーストリート



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
631152	80/90-21 M/C 48S TL	発売予定	80	677	1.85
490112	90/90-21 M/C 54T TL		90	695	2.15



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
363927	130/70- 13 M/C 57P TL		129	512	3.50
775950	120/90-17 M/C 64T TL		119	648	2.75
509515	110/80-18 M/C 58S TL	発売予定	109	633	2.50



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
306548	110/80-14 M/C 53P TL		109	532	2.50
132307	2.25-17 M/C 38P REINF TT		61	556	1.40
202324	2.50-17 M/C 43P REINF TT		65	568	1.60
479452	2.75-17 M/C 47P REINF TT		75	588	1.85
327263	3.00-17 M/C 50P REINF TT		80	602	1.85

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。
・サイズにより、チュープレスタイプ (TL)、チューブタイプ (TT) があります。
・REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充てんすることで耐荷重性能 (LI) を高めたタイヤです。

MICHELIN

REGGAE

ミシュラン レゲエ



様々な路面状況で安全性を追求

大型ブロックパターンを採用したユニークなスタイリング。
ブロック状のトレッドパターンはオンロード・オフロードの走行を
考慮しています。



コード	タイヤサイズ	バージョン	ETRTO/ミナル 断面幅 (mm)	ETRTO/ミナル 外径 (mm)	計測リム幅 (inch)
057104	120/90-10 M/C 57J TL		119	470	2.75
104647	130/90-10 M/C 61J TL		129	488	3.00

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチュープレスタイプ (TL) です。

ACCESSORIES

INNER TUBES



ON-ROAD

リム径	コード	品番	バルブ形状	適合サイズ
15	012116	15MJ	V.2171	140/90-15,150/90-15,170/80-15,180/70-15
16	099604	16MI	V.2171	180/55-17,MT90-16,MU90-16,MU85-16,120/90-16,130/90-16,140/90-16,150/80-16,160/80-16
16	959484	16MI2 (オフセット 15mm)	V.TR4	180/55-17,MT90-16,MU90-16,MU85-16,120/90-16,130/90-16,140/90-16,150/80-16,160/80-16
17	524451	17MC	V.TR4	2.25-17,2.50-17
17	143858	17MD	V.TR4	2.75-17
17	788345	17ME	V.TR4	3.00-17,100/80-17,90/80-17
17	306786	17MG	V.TR4	120/60-17,110/70-17,120/70-17,110/80-17,110/90-17,4.00-17,4.60-17,120/80-17
17	166806	17MH	V.TR4	130/70-17,140/70-17,130/80-17,120/90-17
17	335733	17MHR	V.TR4	140/80-17,150/60-17,160/60-17
17	899702	17MI	V.TR4	150/70-17,160/70-17,140/80-17,130/90-17,170/60-17
18	718703	18ME	V.TR4	2.75-18,3.00-18,80/100-18,90/90-18
18	929348	18MF	V.TR4	3.25-18,3.50-18,110/80-18,120/80-18,100/90-18,110/90-18
18	410943	18MG	V.TR4	130/70-18,110/80-18,120/80-18,130/80-18,100/90-18,110/90-18,120/90-18,3.25-18,3.50-18,4.00-18,4.10-18,4.60-18,150/70-18
19	032532	19MF	V.TR4	3.25-19,110/80-19,100/90-19,110/90-19,120/60-19,90/100-19,120/70-19,130/60-19
21	206108	21MD	V.TR4	2.50-21,2.75-21,3.00-21,MH90-21,80/90-21,90/90-21,80/100-21,90/100-21



OFF-ROAD

リム径	コード	品番	バルブ形状	適合サイズ
18	830920	18MFR	V.TR4	130/80-18,100/100-18,110/100-18
18	795250	18MGR	V.TR4	130/80-18,140/80-18, 120/90-18,130/90-18,100/100-18,110/100-18
19	754720	19MER	V.TR4	120/80-19,100/90-19
19	623140	19MFR	V.TR4	110/90-19,130/70-19
21	833092	21MDR	V.TR4	2.50-21,2.75-21,3.00-21,80/90-21,90/90-21,80/100-21,90/100-21
21	135666	21 TRIAL	V.TR4	2.75-21 Special Trial
19	125392	70/100-19 REINF	V.TR4	70/100-19
16	125390	90/100-16 REINF	V.TR4	90/100-16
14	125389	90/100-14 REINF	V.TR4	90/100-14
17	125391	70/100-17 REINF	V.TR4	70/100-17
10	155574	10MBR	V.TR4	2.50-10, 2.75-10
12	974530	12MCR	V.TR4	2.50-12, 80/100-12
14	931670	14MBR	V.TR4	60/100-14



SCOOTER

リム径	コード	品番	バルブ形状	適合サイズ
8	125611	8B1	V.741	3.50-8,4.00-8
10	733003	10B4	V.1202	3.00-10,3.50-10,90/90-10,100/80-10,100/90-10
10	125603	10C3	V.1202	4.00-10,110/80-10
10	125638	10D	V.673	4.50-10,4.80-10,5.00-10,110/80-10



※イメージ図となります

PRESSURE

サーキットでの正確な空気圧

優れたパフォーマンスは、正確な空気圧だけが引き出せる。⁽²⁾

	サーキット走行:冷間時推奨空気圧 (タイヤ・リムの表面温度が環境温度と一致していること) (1)		サーキット走行:温間時推奨空気圧 (6ラップ後)	
	Front	Rear	Front	Rear
MICHELIN POWER RAIN ドライ	2.3 bar	1.8 bar		
MICHELIN POWER RAIN ウェット	2.4 bar	2.2 bar		
MICHELIN POWER RAIN ヘビーウェット	2.4 bar	2.4 bar		
MICHELIN POWER SLICK 2	2.1 bar	1.5 bar	2.4 bar	1.7 bar
MICHELIN POWER CUP 2 ⁽³⁾	2.1 bar	1.5 bar	2.4 bar	1.7 bar
MICHELIN POWER CUP EVO ⁽³⁾	2.1 bar	1.5 bar	2.4 bar	1.7 bar
MICHELIN POWER GP ⁽³⁾	2.1bar	1.9 bar		
MICHELIN POWER SUPERMOTO	1.8bar	1.6 bar	2.0bar	1.9 bar
MICHELIN POWER SUPERMOTO RAIN ドライ	2.3 bar	1.8 bar		
MICHELIN POWER SUPERMOTO RAIN ウェット	2.4 bar	2.2 bar		
MICHELIN POWER SUPERMOTO RAIN ヘビーウェット	2.4 bar	2.4 bar		

(1) 空気圧は取り付けたタイヤの銘柄によって異なります。尚、空気圧は冷間時(最初の走行の直前またはタイヤウォーマーを取り付ける直前)に調整してください。
(2) ミシュランが推奨するタイヤウォーマーの温度設定は90℃です。(2)ここで記載した空気圧は参考値です。
(3) ここに記載した空気圧はサーキット走行を想定したものです。公道を走行する場合はメーカーの推奨空気圧に従ってください。公道での使用を認められたサーキット走行用タイヤ、あるいはサーキット走行にも対応した公道用タイヤでサーキットを走行後、公道走行する場合には必ず適正空気圧に戻してください。

タイヤウォーマーの使用にあたって

- MICHELIN POWER SLICK 2、MICHELIN POWER CUP 2、MICHELIN POWER CUP EVO、MICHELIN POWER GP の各シリーズは短時間でウォームアップが完了するように設計されており、タイヤウォーマーの使用は必須ではありません。
- タイヤウォーマーを使用する際は、加熱前に空気圧を調整し、上記「走行直前の空気圧」に合わせてください。
- タイヤウォーマーを使用することで、実用空気圧に達する時間が短縮されます。ただし、タイヤウォーマーを使用しても、指定値よりも低い空気圧でスタートすることはできません。タイヤウォーマーの最大の目的は、最適な空気圧に達する時間を早め、走行前のウォームアップに要する時間を短縮することにあります。
- タイヤウォーマーの温度設定は90℃とし、加熱時間は走行前の 1 時間以上としてください。(POWER SUPERMOTO SLICKの場合は、70～80℃を超えないようにご注意ください。)
- 寒冷時はタイヤウォーマーの温度を低めに設定し、高くしすぎないように注意してください。温めすぎたタイヤは走行を始めると外気温にさらされ、冷却されていきます。それにともなってタイヤの性質が変化し、ライダーの感覚を狂わせることがあります。
- MICHELIN POWER RAIN をタイヤウォーマーで加熱する際は、温度設定を40℃としてください。
- ここに記載した空気圧はサーキット走行を想定したものです。公道を走行する場合はメーカーの推奨空気圧に従ってください。公道での使用を認められたサーキット走行用タイヤ、あるいはサーキット走行にも対応した公道用タイヤでサーキットを走行後、公道走行する場合には必ず適正空気圧に戻してください。

THE MAIN PROBLEMS

冬季の保管・取り扱いに関する注意

タイヤと温度の関係

タイヤは極端な低温や高温にさらされると、本来の性能を発揮できないばかりか、損傷するおそれがあります。

・限度を超えた低温状態になると、タイヤの原料であるゴムは弾性を失い、損傷が発生しやすくなります。この限度は“ブレーキングポイント”と呼ばれ、タイヤによって大きく異なりますが、中にはマイナス55℃まで耐えられる製品も存在します。

・限度を超えた高温状態になると、ゴムは溶けてペースト状になります。この限度は“リバージョンポイント”と呼ばれ、一般的には200℃以上です。

ミシュランタイヤの多くはブレーキングポイント以上、リバージョンポイント以下の範囲内で優れた性能を発揮するように設計されています。

ハイパースポーツタイヤ・レース用タイヤの取り扱いについて

ハイパースポーツタイヤやレース用タイヤは非常に高いグリップ性能を備えているだけに、相当の高温にさらされます。そのため、高温に耐えられるよう特別に配合された軟らかいコンパウンドを原料に用いており、低温状態でのブレーキングポイントが一般的なタイヤと比べて大きく異なります。したがって、これらのタイヤは限度を超えた低温にさらされないよう適切な環境下で保管されなければなりません。詳細は以下をご確認ください。



警告:
低温による損傷が気づかないうちにタイヤの内部で発生している場合があります。また、同様の損傷がタイヤ全体に発生することもあります。冬季の保管・取扱いにご注意ください。

*イメージ図となります

						
MICHELIN POWER SLICK ²		MICHELIN POWER CUP ²	MICHELIN POWER CUP ^{EVO}	MICHELIN POWER ^{CP}	MICHELIN POWER RAIN	MICHELIN POWER SUPERMOTO RAIN
MICHELIN POWER ⁵						
取り扱い・輸送・保管						
取り扱い注意:タイヤの損傷を防ぐため5℃以下では 取り扱いわないでください。			取り扱い注意:タイヤの損傷を防ぐため マイナス10℃以下では取り扱いわないでください。			
取付け・取外し						
取り扱い注意:取付け・取外しは10℃以上の気温下で 24時間以上保管したのちに行ってください。						

モーターサイクル用タイヤを使用する上でのご注意

タイヤ・チューブ選定時のご注意

- 車両メーカーが指定した標準サイズのタイヤを使用してください。前輪と後輪でサイズ、パターンが異なる場合があります。前輪には前輪用タイヤを、後輪には後輪用タイヤを装着してください。
- タイヤサイド部またはトレッド両端部に回転方向または取付け方法等の指定があるタイヤは、その指定どおりに正しく装着してください。また、ホイールもデザインや機能上、回転方向が決まっている物もあります。十分に確認の上、タイヤの回転方向または取付け方法等に合うように正しく装着してください。
- ▲警告 ●リ・グループ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷や事故につながる恐れがあるので、使用しないでください。
- 新品のチューブタイプのタイヤを装着する時には、必ずタイヤサイズに適合したチューブを使用してください。
- ▲警告 ●新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブを使用してください。新品のチューブレスタイプのタイヤを装着するときは、必ずチューブレス専用リム及びバルブを使用し、リムを含めた空気漏れの確認を行ってください。なお新品のチューブレスタイプのタイヤには、必ず新品のチューブレスバルブをご使用ください。
- タイヤサイズに適合したサイズのホイールを使用してください。
- "TUBELESS ON TUBE TYPE RIM FIT A TUBE"と表示されたタイヤは、チューブレスタイプとして使用可能です。チューブタイプリムにはチューブを使用して装着してください。
- タイヤとホイールを車両に装着したときは、車両と接触する恐れがないか確認してください。

適正使用と日常点検に関するご注意

- タイヤは走行に関わる安全に重要な役割を担っています。そしてタイヤはゴムを含むさまざまな材料と成分で構成されています。これらの部材の特性は時間を経るに従い変化し、タイヤの特性も変化していきます。タイヤの特性の変化は気候や保管状況、走行条件(負荷・荷重・速度・使用空気圧)など、さまざまな使用環境に影響されるため、タイヤの使用期限を正確に予測することは困難です。それゆえ、タイヤの状態を点検することをお勧めいたします。
- ▲警告 ●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(2週間に一度)に点検し、車両メーカーの指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤの損傷や、事故につながる恐れがあります。
- タイヤに、亀裂または釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいたりしていないか確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店にご相談の上適切な処置を講じてください。
- 安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも劣化・亀裂がないことを点検してください。リムバルブに劣化・亀裂がある場合は販売店にご相談ください。また、バルブキャップがついているかどうかも確認してください。
- 瞬間パンク修理剤またはタイヤつやだし剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼす恐れのあるものは使用しないでください。
- シリコンやワックス成分が含まれているタイヤ美化剤やリム組み潤滑剤を塗布する場合は、トレッド表面(接地部)に付着しないように注意してください。付着したまま走行すると転倒や事故に至る危険があります。
- ▲警告 ●低温下におけるタイヤの取り扱いについて:レースを前提としているロード用高性能タイヤ(レース用タイヤ・スーパーモタード用スリック)は、低温下においてタイヤに衝撃を加えたり、変形させたりすることでトレッドにクラック(ひび割れ)が生じる恐れがあります。低温下でのタイヤの保管や取り扱いには十分に注意をしてください。
- ▲危険 ●コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤ故障発生につながる恐れがあります。修理可能か否かについては、タイヤ販売店にご相談ください。
- ▲警告 ●モーターサイクル用タイヤの溝深さの使用限度は残り溝0.8mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。

タイヤの保管について

- 湿気、温度、光(紫外線)や燃料を含む化学薬品の付着、オゾンを発生させる変圧器や電流を発生させる機器などがタイヤの劣化や変質を促進していきますので、タイヤの保管は正しく行ってください。
- 湿気:風通しが良く気温と湿度の低い屋内に保管してください。屋外で保管する場合は、タイヤを不透明で密着するカバーで覆い湿気を避けて保管してください。
- 紫外線:太陽など紫外線を多く発する光源からタイヤを保護してください。
- 気温:室温が高温になる場所での保管はしないよう心がけてください。また暖房や冷房用のパイプなどが直接タイヤに触れないようにしてください。
- オゾンを発生させる変圧器や電流を発生させる機器、有機溶剤、ハイドロカーボン、化学薬品、タイヤを、オゾンを発生させる電気機器や燃料、各種化学物質のある部屋と一緒に保管しないでください。

タイヤの使用期間について

- 運転者自身による日々の点検に加え、タイヤに関する専門知識を持った販売店で定期的な点検をお勧めいたします。そして、使用開始から5年を経過したタイヤは、すみやかにタイヤ販売店等で点検を受けて頂き、引き続き使用に適しているか確認することをお勧めいたします。この点検は少なくとも年1回は受けて頂くことをお勧めいたします。
- また、製造後10年を超えたタイヤは、外観上で使用可能のように見え、法律に規定されている残溝0.8mm(スリップサイン)に達していなくても、タイヤ交換をお勧めいたします。これはタイヤだけでなくチューブなども同様です(BIB MOUSSEなど別途使用期限を定めているものを除きます)。
- 劣化したタイヤはウェットグリップやハンドリングなど諸性能の低下に影響します。しかし性能の劣化は時間的な経過と関連している訳ではありません。例えば変圧器の近くに駐車していると製造後間もないタイヤでもサイドウォール部にクラックなどのダメージが入ることがあります。進行状況が深刻な場合は、タイヤの性能や空气の気密保持が困難な状況も想定されます。

*ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限(継続使用に、あるいは安全上の問題があるかもしれないことを示す時期)を示すものではありません。10年を経過していないタイヤであっても、環境条件等によっては交換が必要があることにご注意ください。また、10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお勧め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものでもありません。

運転者の遵守事項に関するご注意

- ▲警告 ●新品タイヤ装着時にはタイヤが慣れるまで、100km前後の慣らし走行を行ってください。特に装着直後は、グリップ力が安定するまで、アクセルやブレーキ操作、コーナリングには注意してください。
- ▲警告 ●急発進・急加速・急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
- 走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は十分な車間距離を確保してください。
- ▲警告 ●走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたりした時は、すみやかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店へ点検を依頼してください。
- タイヤのパターンを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
- 競技専用タイヤで一般公道を走行することはできません。

リム組み時の注意事項について

- ▲危険 ●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充てんしてください。
- ▲警告 ●モーターサイクル用タイヤの組立て時のビードシーティング圧は、3.5bar(3.5kgf/cm²)とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態(ハンブ付リムは、ビードがハンブを越えた状態)をいいます。
- エアーコンプレッサーの圧力調節弁はタイヤ破裂の恐れがありますので、5.0bar(5.0kgf/cm²)以下に調節してください。
- ビードシーティング圧以内の空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていることを確認した後、使用空気圧に充てんまたは調整してください。(均等にのっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常が無いことを確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布してください)
- ▲警告 ●空気を充てん後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着してください。

タイヤの苦情検査

- 検査のお申し出は、ご購入された販売店にお申し付けください。
- 当力タログ掲載のタイヤ、新車装着タイヤ及び弊社にて輸入された製品以外のPL苦情は補償致しません。
- サーキット等、一般公道以外で走行したタイヤについて、通常の苦情対応・検査には応じかねます。別途ご相談ください。

その他

- 使用済みタイヤの処理には費用がかかります。
- 使用済みタイヤの不法投棄は処罰されます。専門業者に依頼するなど、必ず適切な方法で処分してください。
- 当力タログに記載されている製品はサイズ・構造・仕様など予告なく変更する場合があります。
- 市場動向の変化や天候などにより供給が遅れる場合があります。
- 製造年周
2000年以降の製造番号では、下4桁(例1218)の数字で製造年週を示しています。最初の数字12は週(12週目)を、最後の数字は18は年(2018年)を示します。1999年以前の製造番号では、下3桁(例159)の数字で製造年週を示しています。最初の数字15は週(15週目)を、最後の数字9は年(1999年)を示します。

ORIGINAL EQUIPMENT

Manufacturer	Model	EVS	Front tire size	Front tire range	Rear tire size	Rear tire range
AEON	A11 SPORT	x	100/80 - 14 M/C 48S	MICHELIN CITY GRIP SAVER	110/70 - 13 M/C 54S REINF	MICHELIN CITY GRIP SAVER
AJP	PR3		100/80-17 M/C 52S F TL/TT	MICHELIN PILOT STREET	130/70-17 M/C 62S R TL/TT	MICHELIN PILOT STREET
AJP	PR4 ENDURO 200CC		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	120/90-18 M/C 65R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
AJP	PR4 ENDURO 250CC		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	120/90-18 M/C 65R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
APRILIA	RS4, TUONO 125, APRILIA 5M, DERBY SENDA		100/80-17 M/C 52S F TL/TT	MICHELIN PILOT STREET	130/70-17 M/C 62S R TL/TT	MICHELIN PILOT STREET
APRILIA	SR-GT 125cc3 & 200 cc3		110/80-14 M/C 53P TL	MICHELIN ANAKEE STREET	130/70-13 M/C 57P TL	MICHELIN ANAKEE STREET
BAJAJ	DOMINAR 400		110/70ZR17 M/C 54W FTL	MICHELIN ROAD 5	150/60ZR17 M/C 66W R TL	MICHELIN ROAD 5
BETAMOTOR	EVO 300 2T		2.75-21 45M F TT	MICHELIN TRIAL COMPETITION	4.00 R18 64M R TL	MICHELIN TRIAL COMP X11
BETAMOTOR	TRIAL COMPETIZIONE		80/100-21 M/C 51M F TT	MICHELIN TRIAL LIGHT	120/100 R18 68M R TL	MICHELIN TRIAL X LIGHT COMP
BETAMOTOR	RR 125		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	120/90-18 M/C 65R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
BETAMOTOR	RR 350 4T		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
BETAMOTOR	RR 4T FACTORY		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
BETAMOTOR	RR 50 MOTARD		100/80-17 M/C 52S F TL/TT	MICHELIN PILOT STREET	130/70-17 M/C 62S R TL/TT	MICHELIN PILOT STREET
BETAMOTOR	RR250 2T		90/100-21 M/C 57R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
BETAMOTOR	RR300 2T		90/100-21 M/C 57R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
BETAMOTOR	RR350 4T		90/100-21 M/C 57R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
BETAMOTOR	RR480 4T		90/100-21 M/C 57R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
BETAMOTOR	WR 125 4T		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	120/90-18 M/C 65R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
BMW	F800 GS / F800 GS ADVENTURE		90/90-21 M/C 54V F TL/TT	MICHELIN ANAKEE III	150/70R17 M/C 69V TL/TT	MICHELIN ANAKEE III
BMW	F850 GS		90/90-21 M/C 54V F TL/TT	MICHELIN ANAKEE III	150/70R17 M/C 69V TL/TT	MICHELIN ANAKEE III
BMW	F900 XR		120/70 2R 17 M/C (58W)	MICHELIN ROAD 5 GT	180/55 2R 17 M/C (73W)	MICHELIN ROAD 5 GT
BMW	R1250 GS		120/70R19 M/C 60V F TL/TT	MICHELIN ANAKEE ADVENTURE	170/60R17 M/C 72V R TL/TT	MICHELIN ANAKEE ADVENTURE
BMW	M1000RR		120/70 2R 17 M/C (58W) F TL	MICHELIN POWER CUP ²	200/55 2R 17 M/C (78W) R TL	MICHELIN POWER CUP ²
BMW	S1000RR FORGED & CARBON WHEEL		120/70 2R 17 M/C (58W) F TL	MICHELIN POWER CUP ²	200/55 2R 17 M/C (78W) R TL	MICHELIN POWER CUP ²
BMW	S1000RR STANDARD WHEEL		120/70 2R 17 M/C (58W) F TL	MICHELIN POWER ^{OP}	190/55 2R 17 M/C (75W) R TL	MICHELIN POWER ^{OP}
BMW	F750 GS		110/80R19 M/C 59V F TL/TT	MICHELIN ANAKEE III	150/70R17 M/C 69V TL/TT	MICHELIN ANAKEE III
BMW	R NINE T		120/70 2R 17 M/C (58W)	MICHELIN ROAD 5	180/55 2R 17 M/C (73W)	MICHELIN ROAD 5
BMW	R 1250 RT		120/70 2R 17 M/C (58W)	MICHELIN ROAD 5 GT	180/55 2R 17 M/C (73W)	MICHELIN ROAD 5 GT
BMW	R1200 R, R1200 RS		120/70 2R 17 M/C (58W) TL	MICHELIN ROAD 5 GT	180/55 2R 17 M/C (73W) TL	MICHELIN ROAD 5 GT
BMW	G310R		110/70 R 17 M/C 54H F TL/TT	MICHELIN PILOT STREET RADIAL	150/60 R17 M/C 66H R TL/TT	MICHELIN PILOT STREET RADIAL
BMW	R18		120/70R19 M/C 60V F TL/TT	MICHELIN COMMANDER III TOURING	180/65B16 M/C 81H REINF R TL/TT	MICHELIN COMMANDER III TOURING
BMW	R18 CLASSIC		130/90B16 M/C 73H REINF F TL/TT	MICHELIN COMMANDER III TOURING	180/65B16 M/C 81H REINF R TL/TT	MICHELIN COMMANDER III TOURING
BMW	R18 B		120/70R19 M/C 60V F TL/TT	MICHELIN COMMANDER III TOURING	180/65B16 M/C 81H REINF R TL/TT	MICHELIN COMMANDER III TOURING
BMW	R18 TRANSCONTINENTAL		120/70R19 M/C 60V F TL/TT	MICHELIN COMMANDER III TOURING	180/65B16 M/C 81H REINF R TL/TT	MICHELIN COMMANDER III TOURING
BMW	R18 DUDE		120/70 B 21 M/C 68H REINF F TL/TT	MICHELIN COMMANDER III TOURING	180/55 B 18 M/C 80H REINF R TL/TT	MICHELIN COMMANDER III TOURING
E3 MOBILITY	Deux7	x	110/70-14 M/C 50P F TL	MICHELIN CITY GRIP	130/70-13 M/C 63P REINF R TL	MICHELIN CITY GRIP
ELECTRICMOTION	EPURE	x	2.75-21 45M F TT	MICHELIN TRIAL COMPETITION	4.00 R18 64M R TL	MICHELIN PILOT STREET COMP X11
FANTIC	XMF 125 MOTARD		100/80-17 M/C 52S F TL/TT	MICHELIN PILOT STREET	130/70-17 M/C 62S R TL/TT	MICHELIN PILOT STREET
FANTIC	CABALLERO RALLY		110/80R19 M/C 59R	MICHELIN ANAKEE WILD	140/80 - 17 M/C 69R	MICHELIN ANAKEE WILD
FANTIC	ENDURO XE 50		80/90-21 M/C 48S	MICHELIN ANAKEE WILD	110/80 - 18 M/C 58S	MICHELIN ANAKEE WILD
FANTIC	ENDURO XEF 125		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN TRACKER	120/90-18 M/C 65R R TT	MICHELIN TRACKER
CASGAS	TXT PRO 125		2.75-21 45M F TT	MICHELIN TRIAL COMPETITION	4.00 R18 64M R TL	MICHELIN TRIAL COMP X11
CASGAS	TXT PRO 250		2.75-21 45M F TT	MICHELIN TRIAL COMPETITION	4.00 R18 64M R TL	MICHELIN TRIAL COMP X12
CASGAS	TXT PRO 280		2.75-21 45M F TT	MICHELIN TRIAL COMPETITION	4.00 R18 64M R TL	MICHELIN TRIAL COMP X13
CASGAS	TXT PRO 300		2.75-21 45M F TT	MICHELIN TRIAL COMPETITION	4.00 R18 64M R TL	MICHELIN TRIAL COMP X14
GASGAS	GASGAS ALL ENDURO MO-DELS (200/250/300cc3)		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
GOGORO	S2	x	100/80 - 14 M/C 48S	MICHELIN CITY GRIP SAVER	110/70 - 13 M/C 54S REINF	MICHELIN CITY GRIP SAVER
HARLEY DAVIDSON	LOW RIDER 5 (FXLR5)		110/90B19 M/C 62H F TL	MICHELIN SCORCHER 31	180/70B16 M/C 77H R TL	MICHELIN SCORCHER 31
HARLEY DAVIDSON	LOW RIDER 5T (FXLR5T)		110/90B19 M/C 62H F TL	MICHELIN SCORCHER 31	180/70B16 M/C 77H R TL	MICHELIN SCORCHER 31
HARLEY DAVIDSON	IRON 883 (XL 883 N)		100/90 B 19 M/C 57H F TL/TT	MICHELIN SCORCHER 31	150/80B16 M/C 77H REINF R TL/TT	MICHELIN SCORCHER 31
HARLEY DAVIDSON	IRON 1200		100/90 B 19 M/C 57H F TL/TT	MICHELIN SCORCHER 31	150/80B16 M/C 77H REINF R TL/TT	MICHELIN SCORCHER 31
HARLEY DAVIDSON	FXDR 114		120/70ZR19 M/C 60W TL/TT	MICHELIN SCORCHER 11	240/40R18 M/C 79V R TL	MICHELIN SCORCHER 11
HARLEY DAVIDSON	FORTY-EIGHT (XL 1200X)		130/90 B 16 M/C 73H REINF F TL	MICHELIN SCORCHER 31	150/80B16 M/C 77H REINF R TL/TT	MICHELIN SCORCHER 31
HARLEY DAVIDSON	SPORTSTER 1200 CUSTOM		130/90 B 16 M/C 73H REINF F TT/TL	MICHELIN SCORCHER 31	150/80B16 77H REINF R TL/TT	MICHELIN SCORCHER 31
HARLEY DAVIDSON	STREET ROD		120/70R17 M/C 58V F TL	MICHELIN SCORCHER 21	160/60 R 17 M/C 69V R TL	MICHELIN SCORCHER 21
HARLEY DAVIDSON	BREAKOUT 114 (FXBR5)		130/60B21 M/C 63H F TL	MICHELIN SCORCHER 11	240/40R18 M/C 79V R TL	MICHELIN SCORCHER 11
HARLEY DAVIDSON	FAT BOY 114 (FLFBS)		160/60R18 M/C 70V F TL	MICHELIN SCORCHER 11	240/40R18 M/C 79V R TL	MICHELIN SCORCHER 11
HARLEY DAVIDSON	SPORT GLIDE		130/70 B 18 M/C 63H	MICHELIN SCORCHER 31	180/70B16 M/C 77H R TL	MICHELIN SCORCHER 31
HARLEY DAVIDSON	STREET 500 & 750		100/80-17 M/C 52H F TL	MICHELIN SCORCHER 11	140/75R15 M/C 65H R TL	MICHELIN SCORCHER 11
HARLEY DAVIDSON	SPORTSTER SUPERLOW		120/70ZR18 M/C (59W) F TL	MICHELIN SCORCHER 11	150/70R17 M/C (69W) R TL	MICHELIN SCORCHER 11
HARLEY DAVIDSON	LIVEWIRE ONE	x	120/70 2R 17 M/C (58W) F TL	MICHELIN SCORCHER SPORT	180/55 2R 17 M/C (73W) R TL	MICHELIN SCORCHER SPORT
HARLEY DAVIDSON	PAN AMERICA		120/70R19 M/C 60V F TL	MICHELIN SCORCHER ADVENTURE	170/60R17 M/C 72V R TL	MICHELIN SCORCHER ADVENTURE
HONDA	CB300		110/70 R 17 M/C 54H F TL/TT	MICHELIN PILOT STREET RADIAL	150/60 R17 M/C 66H R TL/TT	MICHELIN PILOT STREET RADIAL
HONDA	CB500F, CBR500R		120/70ZR17M/C (58W) F TL	MICHELIN ROAD 5	160/60ZR17M/C (69W) R TL	MICHELIN ROAD 5
HONDA	CB 750		120/70ZR17M/C (58W) F TL	MICHELIN ROAD 5	160/60ZR17M/C (69W) R TL	MICHELIN ROAD 5
HONDA	CB 1000 R		120/70ZR17 M/C (58W) F TL	MICHELIN POWER ⁵	190/55ZR17 M/C (75W) R TL	MICHELIN POWER ⁵
HONDA	FORZA 125,250,350cc3		120/70-15 M/C 56P F TL	MICHELIN CITY GRIP 2	140/70-14 M/C 68P REINF R TL	MICHELIN CITY GRIP 2
HONDA	SH 125 & SH 150		100/80-16 M/C 50P F TL	MICHELIN CITY GRIP	120/80-16 M/C 60P R TL	MICHELIN CITY GRIP
HONDA	PCX		110/70-14M/C50P F TL	MICHELIN CITY GRIP	130/70-13M/C 63P REINF R TL	MICHELIN CITY GRIP
HONDA	e-PCX	x	100/80-14M/C 48P F TL/TT	MICHELIN CITY GRIP	120/70-14 M/C 55P R TL/TT	MICHELIN CITY GRIP
HONDA MONTESA	COTA		2.75-21 45M F TT	MICHELIN TRIAL COMPETITION	4.00 R18 64M R TL	MICHELIN TRIAL COMPETITION X 11
HUSQVARNA	TE 300I GRAHAM JARVIS		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM

Manufacturer	Model	EVS	Front tire size	Front tire range	Rear tire size	Rear tire range
HUSQVARNA	TE 300I, TE 250I, TE 150I (2T)		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
HUSQVARNA	FE 501, FE 450, FE 350, FE 250 (4T)		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
KTM	DUKE 125		110/70 R 17 M/C 54H F TL/TT	MICHELIN ROAD 5	150/60 R17 M/C 66H R TL/TT	MICHELIN ROAD 5
KTM	DUKE 250 & 390		110/70 R 17 M/C 54H F TL/TT	MICHELIN ROAD 5	150/60 R17 M/C 66H R TL/TT	MICHELIN ROAD 5
KTM	350 EXC-F		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
KTM	390 ADVENTURE		100/90-19 M/C 57V F TL/TT	MICHELIN ANAKEE ADVENTURE	130/80R17 M/C 65H R TL/TT	MICHELIN ANAKEE ADVENTURE
KTM	DUKE 790		120/70ZR17 M/C (58W) F TL	MICHELIN ROAD 5	180/55ZR17 M/C (73W) R TL	MICHELIN ROAD 5
KTM	KTU 790 ADVENTURE		90/90-21 M/C 54V F TL/TT	MICHELIN ANAKEE ADVENTURE	150/70 R18 M/C R TL/TT	MICHELIN ANAKEE ADVENTURE
KTM	DUKE 890 R		120/70ZR17 M/C (58W) TL	MICHELIN POWER CUP ²	180/55ZR17 M/C (73W) R TL	MICHELIN POWER CUP ²
KTM	SUPER DUKE 1290 RR		120/70ZR17 M/C (58W) TL	MICHELIN POWER CUP ²	200/55ZR17 M/C (78W) TL	MICHELIN POWER CUP ²
MOTO GUZZI	V85 TT		110/80R19 M/C 59V F TT/TLL	MICHELIN ANAKEE ADVENTURE	150/70R17 M/C 69V R TL/TT	MICHELIN ANAKEE ADVENTURE
PEUGEOT	CITYSTAR 125		120/70 - 13 M/C 53P F TL	MICHELIN POWER PURE SC	130/60 - 13 M/C 60P REINF F/R TL	MICHELIN POWER PURE SC
PEUGEOT	SATELIS 125		120/70-14 M/C 55P F TL	MICHELIN CITY GRIP	140/60-13 M/C 63P REINF R TL	MICHELIN CITY GRIP
PEUGEOT	PULSION		120/70 - 14 M/C 55S F TL	MICHELIN CITY GRIP	130/70-13 M/C 63P REINF TL	MICHELIN CITY GRIP
PEUGEOT	METROPOLIS 400		110/70-13 M/C 48S F TL	MICHELIN CITY GRIP 2	140/70-14 M/C 68S REINF R TL	MICHELIN CITY GRIP 2
PIAGGIO	BEVERLY 300		110/70-16 M/C 52P TL	MICHELIN CITY GRIP 2	140/70-14 M/C 68P REINF R TL	MICHELIN CITY GRIP 2
PIAGGIO	BEVERLY 400		120/70-16 M/C 57S TL	MICHELIN CITY GRIP 2	150/70-14 M/C 66S R TL	MICHELIN CITY GRIP 2
PIAGGIO	GTS 125 & 300		120/70-12 M/C 51S CITY F TL	MICHELIN CITY GRIP 2	130/70-12 M/C 62S REINF TL	MICHELIN CITY GRIP 2
PIAGGIO	MP3 300		110/70-13 M/C 48S F TL	MICHELIN CITY GRIP 2	140/60-14 M/C 64S REINF R TL	MICHELIN CITY GRIP 2
PIAGGIO	MP3 400,500,530cc3		110/70-13 M/C 48S F TL	MICHELIN CITY GRIP 2	140/70-14 M/C 68P REINF R TL	MICHELIN CITY GRIP 2
PIAGGIO	LIBERTY 50		90/80 - 16 M/C 51S TL/TT	MICHELIN CITY GRIP	110/80 - 14 M/C 59S REINF TL/TT	MICHELIN CITY GRIP
PIAGGIO	SPRINT & PRIMAVERA		110/70-12 M/C 47S F TL	MICHELIN CITY GRIP 2	120/70-12 M/C 58S REINF TL	MICHELIN CITY GRIP 2
PIAGGIO	MEDLEY		100/80-16 M/C 50P F TL	MICHELIN CITY GRIP	120/70 - 14 M/C 61P REINF TL	MICHELIN CITY GRIP
PIAGGIO	946		120/70-12 M/C 51P F TL	MICHELIN CITY GRIP	130/70-12 M/C 56P R TL	MICHELIN CITY GRIP
RED ELECTRIC	RED ELECTRIC PRO	x	90/90 - 12 M/C 54P TL	MICHELIN CITY GRIP	90/90 - 12 M/C 54P TL	MICHELIN CITY GRIP
RED MOTO	CRF 450		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
RIEJU	ENDURO MODELS (250/300 CC3)		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
RIEJU	MRT		100/80-17 M/C 52S F TL/TT	MICHELIN PILOT STREET	130/70-17 M/C 62S R TL/TT	MICHELIN PILOT STREET
SHERCO	SE 125 2T		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
SHERCO	SE 2.5 2T		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
SHERCO	SE 3.0 2T		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
SHERCO	SEF 2.5 4T		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
SHERCO	SEF 3.0 4T		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
SHERCO	SEF 4.5 4T		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
SHERCO	SE-R		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
SHERCO	SM-R		100/80-17 M/C 52S F TL/TT	MICHELIN PILOT STREET	130/70-17 M/C 62S R TL/TT	MICHELIN PILOT STREET
SHERCO	ST		2.75-21 45M F TT	MICHELIN TRIAL COMPETITION	4.00 R18 64M R TL	MICHELIN TRIAL COMP X11
SHERCO	330 ST FACTORY		2.75-21 45M F TT	MICHELIN TRIAL COMPETITION	4.00 R18 64M R TL	MICHELIN TRIAL COMPETITION X 11
SONDORS	Metacycle	x	110/70ZR17 M/C 54W F TL	MICHELIN ROAD 5	150/60ZR17 M/C 66W R TL	MICHELIN ROAD 5
SWM	SM 125, S512		110/70-17 M/C 54S F TL/TT	MICHELIN PILOT STREET	140/70-17 M/C 66S R TL/TT	MICHELIN PILOT STREET
SWM	RS ENDURO		90/90-21 M/C 54R F TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM	140/80-18 M/C 70R R TT	MICHELIN ENDURO MEDIUM
SWM	SM500		120/70ZR17 M/C (58W) F TL	MICHELIN PILOT POWER 2CT	150/60ZR17 M/C (66W) R TL	MICHELIN PILOT POWER 2CT
SWM	SM650		120/70 R17 M/C 58H F TL/TT	MICHELIN PILOT STREET RADIAL	150/60 R17 M/C 66H R TL/TT	MICHELIN PILOT STREET RADIAL
SWM	SM650		120/70ZR17 M/C (58W) F TL	MICHELIN PILOT POWER 2CT	150/60ZR17 M/C (66W) R TL	MICHELIN PILOT POWER 2CT
SWM	RS 125		80/90-21 M/C 48S F TT	MICHELIN ANAKEE WILD	110/80-18 M/C 58S R TT	MICHELIN ANAKEE WILD
SWM	SMR 125		120/70 ZR17M/C (58W)	MICHELIN PILOT POWER 2CT	150/60 2R 17 M/C (66W)	MICHELIN PILOT POWER 2CT
TORROT ELECTRIC	MUVI	x	90/80-16 M/C 51S REINF F/R TL	MICHELIN CITY GRIP 2	90/80-16 M/C 51S REINF F/R TL	MICHELIN CITY GRIP 2
TORROT ELECTRIC	TORROT E10, E12	x	2.50-12 36J F TT	MICHELIN STARCROSS 5 MINI	2.50-12 36J F TT/M/C 33J TT	MICHELIN STARCROSS 5 MINI
TRIUMPH	TRIDENT		120/70ZR17M/C (58W) F TL	MICHELIN ROAD 5	180/55ZR17M/C (73W) R TL	MICHELIN ROAD 5
TRIUMPH	TIGER SPORT 660		120/70ZR17M/C (58W) F TL	MICHELIN ROAD 5	180/55ZR17M/C (73W) R TL	MICHELIN ROAD 5
TRIUMPH	TIGER 850 SPORT		100/90 -19 M/C 57V F TL/TT	MICHELIN ANAKEE ADVENTURE	150/70R17 M/C 69V R TL/TT	MICHELIN ANAKEE ADVENTURE
TRIUMPH	TIGER 900 GT		100/90 -19 M/C 57V F TL/TT	MICHELIN ANAKEE ADVENTURE	150/70R17 M/C 69V R TL/TT	MICHELIN ANAKEE ADVENTURE
TRIUMPH	TIGER 900 BOND EDITION		90/90-21 M/C 54H TL/TT	MICHELIN ANAKEE WILD	150/70 R17 69R M/C TL/TT	MICHELIN ANAKEE WILD
TRIUMPH	STREET SCRAMBLER		100/90 -19 M/C 57V F TL/TT	MICHELIN ANAKEE ADVENTURE	150/70R17 M/C 69V R TL/TT	MICHELIN ANAKEE ADVENTURE
TRIUMPH	BONNEVILLE T100, T120		100/90-18 M/C 56H F T	MICHELIN ROAD CLASSIC	150/70R17 M/C 69H R TL	MICHELIN ROAD CLASSIC
TRIUMPH	STREET TWIN		100/90-18 M/C 56H F T	MICHELIN ROAD CLASSIC	150/70R17 M/C 69H R TL	MICHELIN ROAD CLASSIC
TRIUMPH	SPEED TWIN 900		100/90-18 M/C 56H F T	MICHELIN ROAD CLASSIC	150/70R17 M/C 69H R TL	MICHELIN ROAD CLASSIC
TRS MOTORCYCLES S.L.	TRS ONE 250		2.75-21 45M F TT	MICHELIN TRIAL COMPETITION	4.00 R18 64M R TL	MICHELIN TRIAL COMP X11
TRS MOTORCYCLES S.L.	TRS ONE 280		2.75-21 45M F TT	MICHELIN TRIAL COMPETITION	4.00 R18 64M R TL	MICHELIN TRIAL COMP X11
TRS MOTORCYCLES S.L.	TRS ONE 300		2.75-21 45M F TT	MICHELIN TRIAL COMPETITION	4.00 R18 64M R TL	MICHELIN TRIAL COMP X11
TVS	APACHE 310 RR		110/70ZR17 M/C 54 W F TL	MICHELIN ROAD 5	150/60ZR17 M/C 66W R TL	MICHELIN ROAD 5
VENT	DERAPAGE 50 CC		100/80-17 M/C 52S F TL/TT	MICHELIN PILOT STREET	130/70-17 M/C 62S R TL/TT	MICHELIN PILOT STREET
YAMAHA	MT 125		100/80-17 M/C 52S F TL/TT	MICHELIN PILOT STREET	130/70-17 M/C 62S R TL/TT	MICHELIN PILOT STREET
YAMAHA	MT07		120/70ZR17M/C (58W) F TL	MICHELIN ROAD 5	180/55ZR17 M/C (73W) R TL	MICHELIN ROAD 5
YAMAHA	XSR 700		120/70 ZR 17 M/C (58W) F TL	MICHELIN ROAD 5	180/55ZR17 M/C (73W) R TL	MICHELIN ROAD 5
YAMAHA	X-MAX 125 & 300		120/70-15 M/C 56S TL	MICHELIN CITY GRIP 2	140/70-14 M/C 68S REINF TL	MICHELIN CITY GRIP 2
YAMAHA	YZF-R 125		100/80-17 M/C 52S F TL/TT	MICHELIN PILOT STREET	130/70-17 M/C 62S R TL/TT	MICHELIN PILOT STREET
YAMAHA	MT07 TRACER		120/70 ZR 17 M/C 58(W) TL	MICHELIN PILOT ROAD 4	180/55 ZR 17 M/C 73(W) TL	MICHELIN PILOT ROAD 4
YAMAHA	MT-03		110/70-17 M/C 54H F TL/TT	MICHELIN PILOT STREET	140/70-17 M/C 66H R TL/TT	MICHELIN PILOT STREET
ZAPP	1300	x	120/70 - 14 M/C 61S REINF TL	MICHELIN CITY GRIP 2	140/60 - 14 M/C 64S REINF R TL	MICHELIN CITY GRIP 2



日本ミシュランタイヤ株式会社

〒163-1073 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー13F

お客様相談室 TEL.0276-25-4411

受付時間:月～金曜日(平日) 10:00～12:00 13:00～17:00

<https://www.michelin.co.jp/motorbike/home-motorbike>

ご相談とお求めは…

