

KLEBER Topker

702444 Clermont-Ferrand



| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| Ø en pouces | Cotes du pneu | | | | JANTES RECOMMANDÉES | CONTENANCE 75 % en litres | CODE CHAMBRE A AIR |
| | GROSSEUR DE BOUDIN en mm | DIAMETRE EXTERIEUR en mm | RAYON SOUS CHARGE en mm | CIRCONFERENCE DE ROULEMENT en mm | | | |
| 28 | 600/65 R 28 154 A8 / 154 B TL | | | | DW20B (A) DW18L | 405 | 717 |
| | 607 | 1492 | 665 | 4425 | | | |
| | 600/70 R 28 157 A8 / 157 B TL | | | | | | |
| 30 | 600/70 R 30 152 A8 / 149 D TL | | | | DW20B (A) DW18L W18L | 456 | 737 |
| | 599 | 1600 | 709 | 4738 | | | |
| | 650/75 R 38 169 A8 / 169 B TL | | | | | | |
| 38 | 650/85 R 38 173 A8 / 170 D TL | | | | DW23B (A) MW23B (A) DW20B (A) | 821 | 804 |
| | 679 | 1945 | 881 | 5789 | | | |
| | 650/85 R 38 173 A8 / 173 B TL | | | | | | |
| | 689 | 2037 | 911 | 6049 | DW23B (A) MW23B (A) DW20B (A) | 821 | 804 |
| | 650/85 R 38 173 A8 / 173 B TL | | | | | | |
| | 689 | 2056 | 914 | 6093 | | | |
| 42 | 710/70 R 38 171 A8 / 168 D TL | | | | DW23B (A) DW25B (A) MW23B (A) MW25B (A) | 815 | 804 |
| | 738 | 1963 | 874 | 5820 | | | |
| | 710/70 R 42 173 A8 / 170 D TL | | | | | | |
| | 732 | 2050 | 920 | 6089 | DW23B (A) DW25B (A) MW23B (A) MW25B (A) | 872 | 802 |

N = NOUVEAU

| PRESSIONS (bar et psi) & CHARGES PAR PNEU (kg) | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-----|
| VITESSE en km/h | Tenir compte de la charge et du type de travail à réaliser pour ajuster les pressions* | | | | | | | | | | |
| | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | |
| | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | psi |
| 10 | 2250 | 2680 | 3110 | 3545 | 3975 | 4275 | 4575 | 4820 | 5210 | 5600 | |
| 30 | 1875 | 2195 | 2515 | 2835 | 3100 | 3370 | 3530 | 3690 | 4015 | | |
| 40 | 1750 | 2050 | 2350 | 2650 | 2900 | 3150 | 3300 | 3450 | 3750 | | |
| 50 | 1750 | 2050 | 2350 | 2650 | 2900 | 3150 | 3300 | 3450 | 3750 | | |
| 10 | 2925 | 3280 | 3640 | 3995 | 4350 | 4740 | 5130 | 5325 | 5825 | 6300 | |
| 30 | 2090 | 2425 | 2765 | 3100 | 3450 | 3800 | 3955 | 4110 | 4415 | | |
| 40 | 1950 | 2265 | 2585 | 2900 | 3225 | 3550 | 3695 | 3840 | 4125 | | |
| 50 | 1950 | 2265 | 2585 | 2900 | 3225 | 3550 | 3695 | 3840 | 4125 | | |
| 10 | 3000 | 3390 | 3780 | 4140 | 4475 | 4810 | 5140 | 5475 | | | |
| 30 | 2140 | 2525 | 2835 | 3190 | 3545 | 3900 | | | | | |
| 40 | | 2360 | 2650 | 2950 | 3250 | 3550 | | | | | |
| 50 | | | 2360 | 2655 | 2955 | 3250 | | | | | |
| 65 | | | 2360 | 2655 | 2955 | 3250 | | | | | |
| 10 | 4 000 | 4 540 | 5 080 | 5 620 | 6 160 | 6 700 | 7 040 | 7 385 | 8065 | 8750 | |
| 30 | 2 900 | 3 380 | 3 860 | 4 340 | 4 820 | 5 300 | 5 510 | 5 725 | 6150 | | |
| 40 | | | 3 550 | 3 990 | 4 435 | 4 875 | 5 105 | 5 340 | 5800 | | |
| 50 | | | | 3 990 | 4 430 | 4 875 | 5 105 | 5 340 | 5800 | | |
| 10 | 4 500 | 5 100 | 5 700 | 6 300 | 6 900 | 7 500 | 7 875 | 8 250 | 9000 | 9750 | |
| 30 | 3 250 | 3 800 | 4 350 | 4 900 | 5 450 | 6 000 | 6 225 | 6 450 | 6900 | | |
| 40 | | | 4 000 | 4 485 | 4 965 | 5 450 | 5 710 | 5 975 | 6500 | | |
| 50 | | | | 4 485 | 4 970 | 5 450 | 5 710 | 5 975 | 6500 | | |
| 65 | | | | 4 140 | 4 585 | 5 030 | 5 270 | 5 515 | 6000 | | |
| 10 | 4 500 | 5 100 | 5 700 | 6 300 | 6 900 | 7 500 | 7 875 | 8 250 | 9000 | 9750 | |
| 30 | 3 250 | 3 800 | 4 350 | 4 900 | 5 450 | 6 000 | 6 225 | 6 450 | 6900 | | |
| 40 | | | 4 000 | 4 485 | 4 965 | 5 450 | 5 710 | 5 975 | 6500 | | |
| 50 | | | | 4 485 | 4 965 | 5 450 | 5 710 | 5 975 | 6500 | | |
| 65 | | | | 4 000 | 4 440 | 4 875 | 5 055 | 5 240 | 5600 | | |
| 10 | 4350 | 4 935 | 5 520 | 6 110 | 6 710 | 7 310 | 7 630 | 7 950 | 8585 | 9225 | |
| 30 | 3100 | 3 620 | 4 145 | 4 680 | 5 175 | 5 670 | 5 900 | 6 125 | 6580 | | |
| 40 | | | 3 875 | 4 375 | 4 840 | 5 300 | 5 510 | 5 725 | 6150 | | |
| 50 | | | | 4 000 | 4 440 | 4 875 | 5 055 | 5 240 | 5600 | | |
| 65 | | | | 4 000 | 4 440 | 4 875 | 5 055 | 5 240 | 5600 | | |
| 10 | 4500 | 5 100 | 5 700 | 6 300 | 6 900 | 7 500 | 7 875 | 8 250 | 9000 | 9750 | |
| 30 | 3210 | 3745 | 4280 | 4 815 | 5 410 | 6 000 | 6 240 | 6 480 | 6955 | | |
| 40 | | | 4000 | 4500 | 5050 | 5600 | 5825 | 6050 | 6500 | | |
| 50 | | | | 4125 | 4640 | 5150 | 5360 | 5575 | 6000 | | |
| 65 | | | | 4125 | 4640 | 5150 | 5360 | 5575 | 6000 | | |



NOUVEAU KLEBER Topker

Un nouveau look et de nouvelles performances en 1,95m et 2,05m pour vos tracteurs de fortes puissances.

GÉNÉRATION KLEBER

* Remarques

- Pour mesurer les charges par pneu, il est impératif de peser le tracteur outil attelé et relevé.
 - Usage aux champs sans couple élevé et soutenu : se référer à la ligne 10 km/h.
 - Usage aux champs avec couple élevé et soutenu : se référer à la ligne 30 km/h.
 - Usage en dévers : ajouter 0,4 bar.
 - Usage routier intensif : ajouter 0,4 bar.
 - Usage chargeur frontal : se référer à la ligne 10 km/h.
- Les données techniques ci-dessus sont fournies sous réserve de modifications postérieures à la date de diffusion de ces tableaux (septembre 2015).



Tracteur de forte puissance
pour vos tracteurs de plus de 220 cv

Chaque jour, KLEBER pense à vous



Chaque jour, KLEBER pense à vous





Excellent rapport " Qualité / prix " correspondant aux dimensions de la monte d'origine.

UNE NOUVELLE SCULPTURE

✓ Traction

Espace inter-barrettes allongé pour un meilleur ancrage au sol et plus de traction.



Un profil plat pour une surface de contact optimisée et l'utilisation de toute la largeur de la bande de roulement du pneu.

✓ Auto-nettoyage

Nouveaux inter-crampons avec des angles plus saillants qui facilitent la libération de la terre.

Losanges rappelant le logotype KLEBER.



Une forme de barrette qui retient une quantité moins importante de terre.

✓ Longévité

Ancrage pyramidal des barrettes sur la bande de roulement.



Chemin central plus fermé pour renforcer et rigidifier le nez de barrette.

UN NOUVEAU MARQUAGE

- Marquage trois zones pour faciliter la lecture.
- Reprise du logotype KLEBER sur les épaules de barrette.

