KLEBER Gripker

EMPREINTE AU SOL

- Une grande surface au sol permettant de mieux répartir la charge
- Une sculpture optimisée pour mieux préserver l'enracinement du couvert végétal

CHAMPION AU LABOUR

- la forme exclusive du profil,
- des barrettes plus arrondies pour garantir un maximum de débourrage.

CONFORT ET DURÉE DE VIE

- Confort au champ comme sur route
- Indice de vitesse D permettant de rouler jusqu'à 65 km/h
- Design moderne en harmonie avec celui des tracteurs d'aujourd'hui
- Fiabilité de la marque reconnaissable à ses inter-crampons

GÉNÉRATION KLEBER

ILS DONNENT LEUR AVIS

« Pour mon nouveau tracteur j'ai fait confiance à KLEBER J'ai choisi Gripker pour ses barrettes qui respectent mes prairies.
Après quelques heures d'utilisation, j'ai remarqué que ce pneu était très bon pour le labour et aussi très confortable sur route. J'ai toujours eu des KLEBER sur mes tracteurs et une fois de plus avec Gripker je suis très confiant. »

Exploitant polyculture
/ Elevage

« Le Gripker a un crampon d'adhérence assez fin qui permet de rouler même sur les terrains argileux, car ce sont ceux qui nous posent le plus de problèmes. »
Le premier critère de choix d'un pneu est la traction au champ, car nous travaillons sur des pentes qui font que la première chose que l'on observe concerne la traction de la machine au champ et l'adhérence des pneus.

Polyculure

« Kleber, c'est une sensation de sécurité que la marque t'apporte au cours des années. »
« Ils sont fiables parce qu'ils ont toujours bien fait leur travail. Kleber a beaucoup investi dans l'agriculture et continue à investir et les résultats sont visibles. La qualité Kleber est une qualité qui continuera à donner confiance dans le temps, parce que Kleber n'a cessé d'améliorer sa gamme. »

Agriculteurs en Gaec
depuis 15 ans

KLEBER Gripker

Série 65

KLEBER Gripker, un pneu polyvalent en phase avec vos besoins !

GÉNÉRATION KLEBER

Tracteur de faible et moyenne puissance

pour vos tracteurs
de 80 à 220 cv

Chaque jour, KLEBER pense à vous

Kleber

Tracteurs / Large

KLEBER Gripker

de 80 à 220 cv

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / PRESSIONS (bar et psl) & CHARGES PAR PNEU (kg)

Tenir compte de la charge et du type de travail à réaliser pour ajuster les pressions*

Ø EN POUCES	COTES DU PNEU (1) S en mm	D en mm	R' en mm	CdR en mm	JANTES(2) RECOMMANDÉES PERMISES	CONTENANCE 75% EN LITRES	CODE CHAMBRE À AIR	VITESSE EN KM/H	bar 0,6 / psi 9	0,8 / 12	1,0 / 15	1,2 / 17	1,4 / 20	1,6 / 23	2,0 / 29
24	440/65 R 24 128 D TL GRIPKER						CAI 397176	10	1380	1605	1835	2060	2225	2390	2725
	440	1184	525	3508	DW 14 W13-DW13-W14L W15L-DW15L	177	703	30	1120	1340	1560	1780	1925	2070	
								40		1285	1490	1700	1835	1970	
								50			1430	1630	1760	1890	
								65			1360	1550	1675	1800	
	480/65 R 24 133 D TL GRIPKER						CAI 987417	10	1615	1865	2110	2360	2560	2755	3150
	483	1239	540	3655	W14L-DW14L DW15L W15L	218	710	30	1290	1530	1770	2010	2190	2370	
								40		1455	1690	1920	2090	2260	
								50			1620	1840	2000	2160	
								65			1540	1750	1902	2060	
	540/65 R 24 140 D TL GRIPKER						CAI 357179	10	1900	2200	2500	2800	3040	3275	3750
	532	1300	566	3835	DW16L W16L W18L-DW18L	287	710	30	1530	1835	2135	2440	2660	2880	
								40		1745	2030	2320	2530	2740	
								50			1950	2230	2430	2630	
								65			1855	2120	2310	2500	
28	440/65 R 28 131 D TL GRIPKER						CAI 501838	10	1520	1740	1960	2180	2360	2540	2900
	431	1297	578	3847	DW 14 L W 13-W14LW 15L-DW15L	198	821	30	1190	1425	1665	1900	2070	2240	
								40		1355	1580	1810	1975	2140	
								50			1515	1730	1890	2050	
								65			1445	1650	1800	1950	
	480/65 R 28 136 D TL GRIPKER						CAI 810788	10	1710	1975	2235	2500	2710	2925	3350
	480	1339	588	3947	DW15L W14L-DW14L W15L	241	822	30	1370	1645	1915	2190	2385	2580	
								40		1560	1820	2080	2265	2450	
								50			1750	2000	2175	2350	
								65			1665	1900	2070	2240	
	540/65 R 28 142 D TL GRIPKER						CAI 212088	10	2070	2380	2690	3000	3250	3500	4000
	535	1416	617	4178	DW16L W16L W18L-DW18L	318	822	30	1645	1955	2270	2580	2815	3050	
								40		1855	2150	2450	2675	2900	
								50			2065	2350	2565	2780	
								65			1970	2240	2445	2650	
30	540/65 R 30 143 D TL GRIPKER						CAI 024095	10	2130	2445	2760	3075	3340	3600	4125
	527	1460	642	4317	DW16L W16L W18L-DW18L	333	754	30	1690	2010	2330	2650	2890	3130	
								40		1915	2220	2520	2750	2980	
								50			2130	2420	2640	2860	
								65			2025	2300	2510	2725	
34	540/65 R 34 145 D TL GRIPKER						CAI 734934	10	2240	2575	2915	3250	3530	3810	4375
	527	1588	698	4695	DW16L W16L W18L-DW18L	363	704	30	1805	2165	2520	2880	3110	3340	
								40		2060	2400	2740	2960	3180	
								50			2300	2630	2840	3050	
								65			2190	2500	2700	2900	
	600/65 R 34 151 D TL GRIPKER						CAI 009417	10	2660	3065	3470	3875	4195	4510	5150
	603	1639	721	4845	DW20B (A) W18L-DW18L	463	823	30	2130	2535	2935	3340	3655	3970	
								40		2415	2800	3180	3480	3780	
								50			2685	3050	3335	3620	
								65			2550	2900	3175	3450	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / PRESSIONS (bar et psl) & CHARGES PAR PNEU (kg)

Tenir compte de la charge et du type de travail à réaliser pour ajuster les pressions*

Ø EN POUCES	COTES DU PNEU (1) S en mm	D en mm	R' en mm	CdR en mm	JANTES(2) RECOMMANDÉES PERMISES	CONTENANCE 75% EN LITRES	CODE CHAMBRE À AIR	VITESSE EN KM/H	0,6 / 9	0,8 / 12	1,0 / 15	1,2 / 17	1,4 / 20	1,6 / 23	2,0 / 29
38	540/65 R 38 147 D TL GRIPKER					CAI 783160		10	2375	2735	3090	3450	3745	4040	4625
	517	1677	745	4970	DW16L W16L W18L-DW18L	393	824	30	1910	2260	2610	2960	3250	3540	
								40		2155	2490	2820	3095	3370	
								50			2385	2700	2965	3230	
								65			2270	2575	2825	3075	
	600/65 R 38 153 D TL GRIPKER					CAI 186241		10	2820	3255	3690	4125	4455	4790	5450
	591	1748	768	5167	DW20B (A) W18L-DW18L	500	825	30	2250	2680	3110	3540	3870	4200	
								40		2555	2960	3370	3685	4000	
								50			2835	3230	3530	3830	
								65			2700	3075	3360	3650	
	650/65 R 38 157 D TL GRIPKER					CAI 005722		10	3185	3665	4145	4625	5005	5390	6150
	651	1805	794	5336	DW20B (A)	602	825	30	2520	3005	3485	3970	4355	4740	
								40		2855	3320	3780	4150	4520	
								50			3180	3620	3975	4330	
								65			3030	3450	3790	4125	
	650/65 R 42 158 D TL GRIPKER					CAI 001368		10	3280	3770	4260	4750	5155	5560	6375
	636	1937	858	5735	DW20B (A)	646	802	30	2650	3165	3685	4200	4545	4890	
								40		3015	3510	4000	4325	4650	
								50			3360	3830	4145	4460	
								65			3205	3650	3950	4250	

FABRICATION
+ DOMMAGES ACCIDENTELS

garanties
COMMERCIALES

* Remarques

Pour mesurer les charges par pneu, il est impératif de peser le tracteur outil attelé et relevé.
- Usage aux champs sans couple élevé et soutenu : se référer à la ligne 10 km/h.
- Usage aux champs avec couple élevé et soutenu : se référer à la ligne 30 km/h.
- Usage en dévers : ajouter 0,4 bar.
- Usage routier intensif : ajouter 0,4 bar.
- Usage chargeur frontal : se référer à la ligne 10 km/h.

Les données techniques ci-dessus sont fournies sous réserve de modifications postérieures à la date de diffusion de ces tableaux (septembre 2019).