



KLEBER TOPKER

Sehr gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis,
stark in der Erstausrüstung

✓ ZUGKRAFT

- Auf hohe Zugkraft ausgelegter Stollenabstand

✓ SELBSTREINIGUNG

- Die Rautenform der Zwischenstollen fördert die Selbstreinigung

✓ LEBENSDAUER

- Trapezförmige Basis der Stollen auf der Lauffläche für eine lange Lebensdauer

DIMENSIONEN

600/65 R 28 154A8/151D TL
600/70 R 28 157A8/154D TL
600/70 R 30 152A8/149D TL
650/75 R 38 169A8/166D TL

710/70 R 38 171A8/168D TL
650/85 R 38 173A8/170D TL
710/70 R 42 173A8/170D TL

KLEBER TOPKER

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm	
28	600/65 R 28 154A8/151D TL			397382	607	1490	745	4420	DW20B (A)		DW18L W18L	101447	405	50	
bar	0,6	0,8	1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h LT	2250	2680	3115	3545	3760	3975	4125	4275	4425	4575	4825	5025	5225	5425	5625
30 km/h	1875	2195	2515	2835	2970	3105	3235	3370	3450	3530	3695	3855	4015		
40 km/h			2360	2650	2775	2900	3025	3150	3225	3300	3450	3600	3750		
50 km/h				2410	2525	2640	2750	2865	2935	3005	3140	3280	3415		
65 km/h				2410	2525	2640	2750	2865	2935	3005	3140	3280	3415		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm	
28	600/70 R 28 157A8/154D TL			120140	618	1562	700	4637	DW20B (A)		DW18L	101447	448	51	
bar	0,6	0,8	1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h LT	2475	2945	3415	3880	4115	4350	4545	4740	4935	5130	5420	5615	5805	6000	6190
30 km/h	2085	2425	2765	3105	3280	3455	3625	3800	3875	3955	4110	4260	4415		
40 km/h			2575	2900	3065	3225	3390	3550	3620	3695	3840	3980	4125		
50 km/h				2640	2790	2935	3085	3230	3295	3360	3495	3625	3755		
65 km/h				2640	2790	2935	3085	3230	3295	3360	3495	3625	3755		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
30	600/70 R 30 152A8/149D TL			811999	612	1590	705	4709	DW20B (A)		DW18L W18L	192251	456	51
bar	0,6	0,8	1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2			
10 km/h LT	3000	3390	3780	4140	4310	4475	4640	4810	4975	5140	5475			
30 km/h	2140	2525	2835	3190	3370	3545	3725	3900						
40 km/h		2360	2650	2950	3100	3250	3400	3550						
50 km/h			2360	2655	2805	2955	3100	3250						
65 km/h			2360	2655	2805	2955	3100	3250						

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm	
38	650/75 R 38 169A8/166D TL			920029	670	1925	867	5723	DW23B (A)		—	170088	723	58	
bar	0,6	0,8	1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h LT	3360	4020	4680	5340	5670	6000	6265	6525	6790	7050	7470	7775	8085	8390	8700
30 km/h	2915	3370	3825	4280	4515	4750	4980	5215	5340	5465	5710	5960	6205		
40 km/h			3550	4000	4220	4440	4655	4875	4990	5105	5340	5570	5800		
50 km/h				3640	3840	4040	4235	4435	4540	4645	4860	5070	5280		
65 km/h				3640	3840	4040	4235	4435	4540	4645	4860	5070	5280		

*Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

KLEBER TOPKER

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm	
38	710/70 R 38 171A8/168D TL			602526	713	1962	880	5826	DW23B (A)		MW23B (A) DW25B (A) MW25B (A)	170088	815	54	
bar	0,6	0,8	1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h LT	4350	4935	5520	6110	6410	6710	7010	7310	7470	7630	7950	8270	8585	8905	9225
30 km/h	3100	3625	4145	4680	4930	5175	5425	5670	5785	5900	6125	6355	6580		
40 km/h			3875	4375	4605	4840	5070	5300	5405	5515	5725	5940	6150		
50 km/h				4000	4220	4440	4655	4875	4965	5055	5240	5420	5600		
65 km/h				4000	4220	4440	4655	4875	4965	5055	5240	5420	5600		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm	
38	650/85 R 38 173A8/170D TL			368990	702	2040	913	6037	DW23B (A)		DW20B (A) MW23B (A)	170088	857	61	
bar	0,6	0,8	1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h LT	4500	5100	5700	6300	6600	6900	7200	7500	7690	7875	8250	8625	9000	9375	9750
30 km/h	3250	3800	4350	4900	5175	5450	5725	6000	6115	6225	6450	6675	6900		
40 km/h			4000	4485	4725	4965	5210	5450	5580	5715	5975	6240	6500		
50 km/h				4485	4725	4970	5210	5450	5580	5715	5975	6240	6500		
65 km/h				4140	4365	4585	4810	5030	5150	5275	5515	5760	6000		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm	
42	710/70 R 42 173A8/170D TL			281883	716	2082	939	6191	DW23B (A)		MW23B (A) DW25B (A) MW25B (A)	170006	872	59	
bar	0,6	0,8	1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h LT	4500	5100	5700	6300	6600	6900	7200	7500	7690	7875	8250	8625	9000	9375	9750
30 km/h	3210	3745	4280	4815	5110	5410	5705	6000	6120	6240	6480	6715	6955		
40 km/h			4000	4500	4775	5050	5325	5600	5715	5825	6050	6275	6500		
50 km/h				4125	4380	4640	4895	5150	5255	5365	5575	5790	6000		
65 km/h				4125	4380	4640	4895	5150	5255	5365	5575	5790	6000		

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

- 10 km/h LT (Low Torque): Höchstgeschwindigkeit 10 km/h ohne starkes, anhaltendes Drehmoment
- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Einsatz am Hang: + 0,4 bar
- Intensiver Straßeneinsatz: + 0,4 bar
- Frontladereinsatz: siehe Angaben bei 10 km/h LT (Maximalgeschwindigkeit 10 km/h)

Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Die technischen Daten können ohne vorherige Informationen geändert werden.