



KLEBER TRAKER

Serie 85

Entscheiden Sie sich für
Lebensdauer und Zuverlässigkeit
von 20 bis 42 Zoll

✓ ZUVERLÄSSIGKEIT UND LEBENSDAUER

- Die langlebige Karkasse und hochwertiges Gummi verringern Beschädigungen

✓ ZUGKRAFT

- Die flache Lauffläche vergrößert den Bodenkontakt
- Die auf Zugkraft ausgelegte Stollenform bringt die Traktorleistung auf den Boden

DIMENSIONEN

320/85 R 20 119A8/116B TL
250/85 R 24 109A8/106B TL
280/85 R 24 115A8/112B TL
320/85 R 24 122A8/119B TL
340/85 R 24 130A8/127B TL
380/85 R 24 131A8/128B TL
420/85 R 24 142A8/139B TL
250/85 R 28 112A8/109B TL
280/85 R 28 118A8/115B TL

320/85 R 28 124A8/121B TL
340/85 R 28 127A8/124B TL
380/85 R 28 133A8/130B TL
420/85 R 28 144A8/141B TL
380/85 R 30 135A8/132B TL
420/85 R 30 140A8/137B TL
460/85 R 30 145A8/142B TL
320/85 R 32 126A8/123B TL
420/85 R 34 142A8/139B TL

460/85 R 34 147A8/144B TL
320/85 R 36 128A8/125B TL
340/85 R 36 132A8/129B TL
340/85 R 38 133A8/130B TL
420/85 R 38 144A8/141B TL
460/85 R 38 149A8/146B TL
520/85 R 38 155A8/152B TL
520/85 R 42 157A8/157B TL

KLEBER TRAKER Serie 85

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
20	320/85 R 20 119A8/116B TL <i>12.4 R 20</i>	161882	332	1047	466	3104	W11	W8 W10	170025	105	38
bar	0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,1										
10 km/h LT	1160 1275 1335 1395 1455 1510 1570 1630 1690 1745 1865 2040										
30 km/h	950 1050 1105 1155 1205 1255 1305 1360 1410 1460										
40 km/h	980 1030 1075 1125 1170 1220 1265 1315 1360										
50 km/h	980 1025 1070 1115 1160 1205 1250										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
24	250/85 R 24 109A8/106B TL <i>9.5 R 24</i>	162160	248	1042	472	3101	W8	W7	170035	68	37
bar	0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,1										
10 km/h LT	880 970 1015 1060 1105 1150 1195 1235 1280 1325 1415 1550										
30 km/h	720 795 835 870 910 950 985 1025 1060 1100										
40 km/h	740 775 815 850 885 920 960 995 1030										
50 km/h	740 775 810 845 880 915 950										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
24	280/85 R 24 115A8/112B TL <i>11.2 R 24</i>	161767	288	1100	493	3267	W10	W9	170037	88	37
bar	0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,1										
10 km/h LT	1040 1145 1195 1250 1300 1350 1405 1455 1510 1560 1665 1820										
30 km/h	850 940 985 1030 1075 1120 1165 1210 1255 1300										
40 km/h	870 915 960 1000 1045 1090 1135 1175 1220										
50 km/h	870 910 955 995 1035 1080 1120										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
24	320/85 R 24 122A8/119B TL <i>12.4 R 24</i>	161768	324	1149	516	3413	W11	W10	170037	121	42
bar	0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,1										
10 km/h LT	1280 1410 1475 1540 1605 1670 1735 1795 1860 1925 2055 2250										
30 km/h	1040 1155 1210 1270 1325 1380 1440 1495 1555 1610										
40 km/h	1080 1135 1185 1240 1290 1345 1395 1450 1500										
50 km/h	1060 1110 1160 1210 1260 1310 1360										

*Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

KLEBER TRAKER Serie 85

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
24	340/85 R 24 130A8/127B TL <i>13.6 R 24</i>			760563	350	1186	535	3527	W12		W11		170039	143	40
bar	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,1	2,4	2,6	2,9
10 km/h LT	1410	1555	1625	1695	1765	1840	1910	1980	2050	2125	2265	2480	2620	2710	2850
30 km/h	1150	1275	1335	1400	1460	1520	1585	1645	1710	1770	1835	1935	2035		
40 km/h		1190	1250	1305	1365	1420	1480	1535	1595	1650	1715	1805	1900		
50 km/h				1170	1225	1280	1335	1390	1445	1500	1560	1645	1730		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
24	380/85 R 24 131A8/128B TL 14.9 R 24			161770	390	1252	551	3703	W13		W11 W12	171114	180	40
bar	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,1		
10 km/h LT	1670	1840	1920	2005	2090	2175	2260	2340	2425	2510	2680	2930		
30 km/h	1360	1505	1580	1650	1725	1800	1870	1945	2015	2090				
40 km/h		1400	1470	1540	1605	1675	1745	1815	1880	1950				
50 km/h				1400	1465	1535	1600	1665	1735	1800				

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
24	420/85 R 24 142A8/139B TL 16.9 R 24			875390	460	1329	598	3949	DW15L		DW14L W14L W15L		170042	228	42
bar	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,1	2,4	2,6	2,9
10 km/h LT	1970	2165	2265	2365	2465	2560	2660	2760	2860	2955	3155	3450	3645	3780	3975
30 km/h	1600	1770	1860	1945	2030	2115	2200	2290	2375	2460	2555	2695	2835		
40 km/h		1660	1740	1820	1900	1980	2060	2140	2220	2300	2390	2520	2650		
50 km/h				1650	1730	1805	1885	1965	2040	2120	2195	2300	2410		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
28	250/85 R 28 112A8/109B TL 9.5 R 28			162161	247	1142	520	3403	W8		W7		170050	75	37
bar	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,1			
10 km/h LT	960	1055	1105	1150	1200	1250	1295	1345	1390	1440	1535	1680			
30 km/h	780	865	905	950	990	1030	1075	1115	1160	1200					
40 km/h		810	850	890	925	965	1005	1045	1080	1120					
50 km/h				800	840	875	915	955	990	1030					

*Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

KLEBER TRAKER Serie 85

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
28	280/85 R 28 118A8/115B TL <i>11.2 R 28</i>	161885	297	1200	543	3571	W10	W9	170050	100	39
bar	0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,1										
10 km/h LT	1130 1245 1300 1355 1415 1470 1525 1585 1640 1695 1810 1980										
30 km/h	920 1020 1065 1115 1165 1215 1265 1310 1360 1410										
40 km/h	950 995 1045 1090 1135 1180 1230 1275 1320										
50 km/h	950 995 1040 1085 1130 1175 1220										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
28	320/85 R 28 124A8/121B TL <i>12.4 R 28</i>	161772	322	1253	562	3721	W11	W10	170051	134	42
bar	0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,1										
10 km/h LT	1370 1505 1575 1645 1715 1780 1850 1920 1990 2055 2195 2400										
30 km/h	1110 1230 1290 1350 1410 1470 1530 1590 1650 1710										
40 km/h	1150 1205 1265 1320 1375 1430 1490 1545 1600										
50 km/h	1130 1185 1235 1290 1345 1395 1450										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
28	340/85 R 28 127A8/124B TL <i>13.6 R 28</i>	161773	363	1307	586	3882	W12	W11 W12L	170053	155	40
bar	0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,1										
10 km/h LT	1500 1650 1725 1800 1875 1950 2025 2105 2180 2255 2405 2630										
30 km/h	1220 1350 1415 1480 1545 1610 1675 1740 1805 1870										
40 km/h	1260 1320 1385 1445 1505 1565 1630 1690 1750										
50 km/h	1250 1310 1365 1425 1485 1540 1600										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
28	380/85 R 28 133A8/130B TL <i>14.9 R 28</i>	161774	391	1360	607	4034	W13	W11 W12	170148	204	40
bar	0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,1										
10 km/h LT	1760 1935 2025 2115 2205 2290 2380 2470 2560 2645 2825 3090										
30 km/h	1430 1585 1660 1740 1815 1890 1970 2045 2125 2200										
40 km/h	1480 1555 1625 1700 1770 1845 1915 1990 2060										
50 km/h	1480 1550 1620 1690 1760 1830 1900										

*Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

KLEBER TRAKER Serie 85

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
28	420/85 R 28 144A8/141B TL 16.9 R 28			955665	458	1435	647	4267	DW15L		DW14L W14L W15L		170149	251	47
bar	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,1	2,4	2,6	2,9
10 km/h LT	2080	2290	2395	2500	2605	2710	2815	2915	3020	3125	3335	3650	3855	3995	4200
30 km/h	1690	1870	1965	2055	2145	2235	2325	2420	2510	2600	2700	2850	3000		
40 km/h		1750	1835	1920	2005	2090	2175	2260	2345	2430	2525	2660	2800		
50 km/h				1750	1830	1915	1995	2075	2160	2240	2320	2435	2550		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
30	380/85 R 30 135A8/132B TL 14.9 R 30			161886	396	1413	628	4188	W13		W12		170054	215	43
bar	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,1			
10 km/h LT	1860	2050	2140	2235	2330	2425	2520	2610	2705	2800	2990	3270			
30 km/h	1520	1680	1765	1845	1925	2005	2085	2170	2250	2330					
40 km/h		1570	1645	1725	1800	1875	1950	2030	2105	2180					
50 km/h				1560	1635	1705	1780	1855	1925	2000					

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
30	420/85 R 30 140A8/137B TL 16.9 R 30			161776	447	1474	657	4371	DW15L		DW14L W14L W15L	170058	263	48
bar	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,1		
10 km/h LT	2140	2355	2460	2570	2675	2785	2890	3000	3105	3215	3430	3750		
30 km/h	1740	1930	2020	2115	2210	2305	2400	2490	2585	2680				
40 km/h		1800	1890	1975	2065	2150	2240	2325	2415	2500				
50 km/h				1790	1875	1960	2045	2130	2215	2300				

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
30	460/85 R 30 145A8/142B TL 18.4 R 30			161887	478	1547	681	4574	DW16L		DW15L W15L W16L	170060	326	50
bar	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,1		
10 km/h LT	2480	2730	2855	2980	3105	3230	3355	3475	3600	3725	3975	4350		
30 km/h	2020	2235	2345	2450	2560	2670	2775	2885	2990	3100				
40 km/h		2090	2190	2295	2395	2495	2595	2700	2800	2900				
50 km/h				2070	2165	2265	2360	2455	2555	2650				

*Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

KLEBER TRAKER Serie 85

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
32	320/85 R 32 126A8/123B TL <i>12.4 R 32</i>	161888	330	1356	615	4037	W11	W10	877890	153	40
bar	0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,1										
10 km/h LT	1450 1595 1670 1745 1815 1890 1965 2035 2110 2185 2330 2550										
30 km/h	1180 1310 1370 1435 1500 1565 1630 1690 1755 1820										
40 km/h	1220 1280 1340 1400 1460 1520 1580 1640 1700										
50 km/h	1210 1265 1325 1380 1435 1495 1550										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
34	420/85 R 34 142A8/139B TL <i>16.9 R 34</i>	161777	442	1581	708	4693	DW15L	DW14L W14L W15L	171115	293	46
bar	0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,1										
10 km/h LT	2270 2500 2610 2725 2840 2955 3070 3180 3295 3410 3640 3980										
30 km/h	1840 2040 2140 2240 2340 2440 2540 2640 2740 2840										
40 km/h	1910 2005 2095 2190 2280 2375 2465 2560 2650										
50 km/h	1900 1990 2075 2165 2255 2340 2430										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
34	460/85 R 34 147A8/144B TL <i>18.4 R 34</i>	161778	488	1659	737	4916	DW16L	DW15L W15L W16L	170150	355	50
bar	0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,1										
10 km/h LT	2630 2895 3025 3160 3290 3420 3555 3685 3820 3950 4215 4610										
30 km/h	2140 2370 2485 2600 2715 2830 2945 3060 3175 3290										
40 km/h	2210 2320 2430 2535 2645 2755 2865 2970 3080										
50 km/h	2180 2285 2385 2490 2595 2695 2800										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
36	320/85 R 36 128A8/125B TL <i>12.4 R 36</i>	161779	323	1461	667	4357	W11	W10	170072	165	43
bar	0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,1										
10 km/h LT	1540 1695 1770 1850 1925 2005 2080 2160 2235 2315 2470 2700										
30 km/h	1250 1385 1455 1520 1590 1660 1725 1795 1860 1930										
40 km/h	1300 1365 1425 1490 1550 1615 1675 1740 1800										
50 km/h	1290 1350 1410 1470 1530 1590 1650										

*Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

KLEBER TRAKER Serie 85

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
36	340/85 R 36 132A8/129B TL <i>13.6 R 36</i>	161780	354	1503	684	4478	W12	W11	170073	192	43
bar	0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,1										
10 km/h LT	1710 1880 1970 2055 2140 2225 2310 2400 2485 2570 2740 3000										
30 km/h	1390 1540 1615 1690 1765 1840 1915 1990 2065 2140										
40 km/h	1440 1510 1580 1650 1720 1790 1860 1930 2000										
50 km/h	1440 1510 1575 1645 1715 1780 1850										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
38	340/85 R 38 133A8/130B TL <i>13.6 R 38</i>	161781	361	1563	714	4661	W12	W11	170079	194	46
bar	0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,1										
10 km/h LT	1760 1935 2025 2115 2205 2290 2380 2470 2560 2645 2825 3090										
30 km/h	1430 1585 1660 1740 1815 1890 1970 2045 2125 2200										
40 km/h	1480 1555 1625 1700 1770 1845 1915 1990 2060										
50 km/h	1480 1550 1620 1690 1760 1830 1900										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
38	420/85 R 38 144A8/141B TL <i>16.9 R 38</i>	161782	445	1665	748	4947	DW15L	DW14L W14L W15L	170076	323	48
bar	0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,1										
10 km/h LT	2390 2630 2750 2875 2995 3115 3235 3355 3475 3595 3840 4200										
30 km/h	1950 2160 2265 2370 2475 2580 2685 2790 2895 3000										
40 km/h	2020 2120 2215 2315 2410 2510 2605 2705 2800										
50 km/h	2010 2105 2200 2295 2390 2485 2580										
max 40 km/h FRT	2425 2540 2660 2775 2895 3010 3125 3360										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
38	460/85 R 38 149A8/146B TL <i>18.4 R 38</i>	161783	488	1754	786	5208	DW16L	DW15L W15L W16L	170151	383	50
bar	0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,1										
10 km/h LT	2780 3060 3200 3340 3480 3620 3760 3900 4040 4180 4460 4880										
30 km/h	2260 2505 2625 2750 2870 2990 3115 3235 3360 3480										
40 km/h	2340 2455 2570 2680 2795 2910 3025 3135 3250										
50 km/h	2340 2450 2560 2670 2780 2890 3000										
max 40 km/h FRT	2810 2945 3085 3220 3355 3490 3630 3900										

*Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

KLEBER TRAKER

Serie 85

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
38	520/85 R 38 155A8/152B TL <i>20.8 R 38</i>			161784	541	1838	820	5452	DW18L		DW16L W16L W18L	170152	518	56
bar	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,1		
10 km/h LT	3310	3645	3810	3975	4145	4310	4475	4645	4810	4975	5310	5810		
30 km/h	2700	2990	3135	3280	3425	3570	3715	3860	4005	4150				
40 km/h	2790		2925	3065	3200	3335	3470	3610	3745	3880				
50 km/h				2770	2900	3030	3160	3290	3420	3550				
max 40 km/h FRT				3350	3515	3680	3840	4005	4170	4335	4660			

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
42	520/85 R 42 157A8/157B TL 20.8 R 42			656000	557	1948	867	5776	DW18L		DW16L W18L W16L	170006	545	52
bar	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,1		
10 km/h LT	3520	3875	4055	4230	4410	4590	4765	4945	5120	5300	5655	6190		
30 km/h	2870	3180	3330	3485	3640	3795	3950	4100	4255	4410				
40 km/h		2970	3115	3260	3405	3550	3690	3835	3980	4125				
50 km/h				3260	3405	3550	3695	3835	3980	4125				
max 40 km/h FRT				3565	3740	3910	4085	4260	4430	4605	4950			

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 10 km/h LT (Low Torque): Höchstgeschwindigkeit 10 km/h ohne starkes, anhaltendes Drehmoment
- FRT: Free Rolling Tyre (nicht angetriebene Achse)

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit.

Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Die technischen Daten können ohne vorherige Informationen geändert werden.