



Tommaso

## NUOVO KLEBER Lugker

La soluzione KLEBER per gli impieghi agricoli  
del mio sollevatore telescopico

GENERAZIONE KLEBER



Ogni giorno, KLEBER pensa a voi

**Kleber**

# KLEBER Lugker

## ✓ Durata ottimizzata

- Resistenza alle forature grazie a **due tele di sommità metalliche**.

## ✓ Buona capacità di trazione

- Angolo dei ramponi e design studiato per **ottimizzare la trazione su terreni cedevoli**.

## ✓ Eccellente stabilità

- La rigidità dei fianchi comporta **minori deformazioni** sotto carico e quindi una **grande precisione** di guida durante le azioni di sollevamento.



**GARANZIE**  
COMMERCIALI

agricoli.kleber.it



CARATTERISTICHE TECNICHE								PRESSIONI (bar e psi) & CARICO PER PNEUMATICO (kg)																			
Dimensioni del pneumatico				CERCHIO RACCOMANDATO / PERMESSO	CODICE CAMERA D'ARIA	VOLUME INTERNO 75% in litri	VELOCITÀ in km/h																				
LARGHEZZA SEZIONE in mm	DIAMETRO ESTERNO in mm	RAGGIO SOTTO CARICO in mm	CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO in mm				Bar	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40					
								Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64				
<b>400/70 R20 TL 149A8/149B IND LUGKER CAI: 478302</b>								Statico	2.930	3.255	3.580	3.905	4.230	4.555	4.880	5.205	5.530	5.855	6.180	6.505	6.830	7.155	7.480				
412	1.062	480	3.160	12SDC 13SDC	664	138	10	1.910	2.120	2.335	2.545	2.760	2.970	3.180	3.395	3.605	3.820	4.030	4.245	4.455	4.670	4.880					
							25	1.730	1.885	2.045	2.200	2.355	2.510	2.670	2.825	2.980	3.140	3.295	3.455	3.610							
							30	1.660	1.810	1.965	2.115	2.265	2.415	2.570	2.720	2.870	3.025	3.175	3.330	3.480							
							40 / 50	1.550	1.690	1.825	1.965	2.100	2.240	2.375	2.515	2.650	2.800	2.950	3.100	3.250							
<b>460/70 R24 TL 159A8/159B IND LUGKER CAI: 968722</b>								Statico	3.940	4.375	4.815	5.250	5.690	6.125	6.560	7.000	7.435	7.875	8.310	8.750	9.185	9.625	10.060				
469	1.240	560	3.704	DW15L DW14L DW16L	710	216	10	2.570	2.855	3.140	3.425	3.710	3.995	4.280	4.565	4.850	5.135	5.420	5.705	5.990	6.275	6.560					
							25	2.320	2.530	2.745	2.955	3.165	3.375	3.585	3.800	4.010	4.225	4.435	4.650	4.860							
							30	2.240	2.445	2.650	2.850	3.055	3.260	3.460	3.665	3.870	4.075	4.275	4.480	4.680							
							40 / 50	2.120	2.310	2.505	2.695	2.885	3.075	3.270	3.460	3.650	3.830	4.015	4.195	4.375							
<b>500/70 R24 TL 164A8/164B IND LUGKER CAI: 265461</b>								Statico	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500				
511	1.298	582	3.830	DW16L DW15L	710	264	10	2.930	3.255	3.585	3.910	4.240	4.565	4.890	5.220	5.545	5.875	6.200	6.525	6.850	7.175	7.500					
							25	2.650	2.890	3.135	3.375	3.615	3.855	4.100	4.340	4.580	4.825	5.065	5.310	5.550							
							30	2.560	2.795	3.025	3.260	3.490	3.725	3.955	4.190	4.420	4.655	4.885	5.120	5.350							
							40 / 50	2.360	2.580	2.800	3.020	3.245	3.465	3.685	3.905	4.125	4.345	4.565	4.780	5.000							

Per regolare la pressione tenere in considerazione il carico e il tipo di lavoro da svolgere.

Note:

- Utilizzo in campo senza elevati valori di coppia: fare riferimento alla linea 10 km/h.
- Utilizzo in campo con elevati valori di coppia: fare riferimento alla linea 30 km/h.
- Impiego su pendii: aggiungere 0,4 bar.
- Impiego stradale intensivo: aggiungere 0,4 bar.

I dati tecnici sopra riportati sono soggetti ad eventuali modifiche intervenute dopo la pubblicazione di queste tabelle (giugno 2019).

Per l'effettiva disponibilità dei prodotti riferirsi alla specifica tariffa in vigore.