



Tomás

NUEVO KLEBER Lugker

La respuesta KLEBER para mis
telescópicas

GENERACIÓN KLEBER



KLEBER, Pensando siempre en ti.

Kleber

KLEBER Lugker

✓ Resistencia

- Resistencia a los pinchazos gracias a las dos lonas de cima metálicas.

✓ Gran capacidad de tracción

- Diseño y posición de los tacos que garantizan la tracción en suelos sueltos.

✓ Excelente estabilidad

- Mayor precisión en operaciones en altura gracias a la rigidez de los flancos que limita los movimientos de la cubierta



COMERCIALES
GARANTÍAS

<https://agricola.kleber.es/>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								PRESIONES (bar y psi) y CARGA POR NEUMÁTICO (kg)																				
Tire dimensions				LLANTA RECOMENDADA/ PERMITIDA	CÁMARA DE AIRE	Volúmen Interno 75% en litros	Tener en cuenta la carga y el tipo de trabajo a la hora de ajustar las presiones*																					
S - Ancho en mm	D - Diámetro en mm	R - Radio con carga en mm	Cdr Desarrollo en mm				VEL en km/h	Bar Psi	1,60 23	1,80 26	2,00 29	2,20 32	2,40 35	2,60 38	2,80 41	3,00 44	3,20 46	3,40 49	3,60 52	3,80 55	4,00 58	4,20 61	4,40 64					
400/70 R 20 TL 149A8/149B IND LUGKER CAI 478302								Stat	2 930	3 255	3 580	3 905	4 230	4 555	4 880	5 205	5 530	5 855	6 180	6 505	6 830	7 155	7 480					
412	1 062	480	3 160	12SDC 13SDC	664	138	10	1 910	2 120	2 335	2 545	2 760	2 970	3 180	3 395	3 605	3 820	4 030	4 245	4 455	4 670	4 880						
							25	1 730	1 885	2 045	2 200	2 355	2 510	2 670	2 825	2 980	3 140	3 295	3 455	3 610								
							30	1 660	1 810	1 965	2 115	2 265	2 415	2 570	2 720	2 870	3 025	3 175	3 330	3 480								
							40 / 50	1 550	1 690	1 825	1 965	2 100	2 240	2 375	2 515	2 650	2 800	2 950	3 100	3 250								
460/70 R24 159A8/159B IND LUGKER CAI 968722								Stat	3 940	4 375	4 815	5 250	5 690	6 125	6 560	7 000	7 435	7 875	8 310	8 750	9 185	9 625	10 060					
469	1 240	560	3 704	DW15L DW14L DW16L	710	216	10	2 570	2 855	3 140	3 425	3 710	3 995	4 280	4 565	4 850	5 135	5 420	5 705	5 990	6 275	6 560						
							25	2 320	2 530	2 745	2 955	3 165	3 375	3 585	3 800	4 010	4 225	4 435	4 650	4 860								
							30	2 240	2 445	2 650	2 850	3 055	3 260	3 460	3 665	3 870	4 075	4 275	4 480	4 680								
							40 / 50	2 120	2 310	2 505	2 695	2 885	3 075	3 270	3 460	3 650	3 830	4 015	4 195	4 375								
500/70 R 24 TL 164A8/164B IND LUGKER CAI 265461								Stat	4 500	5 000	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500	10 000	10 500	11 000	11 500					
511	1 298	582	3 830	DW16L DW15L	710	264	10	2 930	3 255	3 585	3 910	4 240	4 565	4 890	5 220	5 545	5 875	6 200	6 525	6 850	7 175	7 500						
							25	2 650	2 890	3 135	3 375	3 615	3 855	4 100	4 340	4 580	4 825	5 065	5 310	5 550								
							30	2 560	2 795	3 025	3 260	3 490	3 725	3 955	4 190	4 420	4 655	4 885	5 120	5 350								
							40 / 50	2 360	2 580	2 800	3 020	3 245	3 465	3 685	3 905	4 125	4 345	4 565	4 780	5 000								

* Observaciones

Para trabajo en campo sin altura, par mantenido: utilizar línea 10 km/h

Para trabajo en campo con altura, par mantenido utilizar línea 30 km/h

Utilización en laderas: añadir 0,4 bar

Uso intensivo carretera: añadir 0,4 bar

La recomendaciones arriba descritas se facilitan con la salvedad de modificaciones posteriores a Marzo 2018.