

KLEBER Topker IF



ZUGKRAFT



TRAGFÄHIGKEIT



KOMFORT



STARKE ZUGKRAFT

- Profildesign zur Maximierung der Aufstandsfläche
- IF-Standard bringt bis zu 15 % mehr Traktion als Radialreifen derselben Dimension ohne IF-Kennzeichnung⁽¹⁾



HOHE TRAGFÄHIGKEIT

- IF-gekennzeichnete Reifen von KLEBER tragen bis zu 20 % mehr Last bei gleichem Reifendruck als Radialreifen derselben Dimension ohne IF-Kennzeichnung⁽²⁾



SELBSTREINIGUNG

- Die Rautenform der Zwischenstollen fördert die Selbstreinigung



KOMFORT

- Überlappende Stollen für hohen Fahrkomfort auch auf der Straße



kleber-reifen.de/agri

⁽¹⁾ Improved Flexion – bis zu 15 % mehr Traktion bei gleichem Reifenfülldruck im Vergleich zu einem Radialreifen ohne IF-Kennzeichnung (gleiche Dimension). IF ist Standard der ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation).

⁽²⁾ Improved Flexion – bis zu 20 % niedrigerer Reifenfülldruck bei gleicher Last oder bis zu 20 % höhere Tragfähigkeit bei gleichem Reifenfülldruck im Vergleich zu einem Radialreifen ohne IF-Kennzeichnung (gleiche Dimension). IF ist Standard der ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation).

01/2022 Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA · Michellinstraße 4 · 76185 Karlsruhe · Deutschland | Michelin Suisse SA · Route Jo Siffert 36 · 1762 Giviez · Schweiz

KLEBER Topker IF



**Hochleistungstraktoren –
für Ihre Traktoren ab 220 PS**

**Der KLEBER Topker IF
vereint Traktion, Komfort
und Produktivität**



Kleber



Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm	
28	IF 600/65 R 28 160D/156E TL			686028	626	1486	661	4417	DW21B (A)		DW20B (A)		101447	405	50	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	
10 km/h				2850	3225	3600	3975	4350	4465	4580	4695	4805	4920	5035	5125	5215
30 km/h				2580	2920	3260	3595	3935	4040	4140	4245	4345	4450	4550	4635	4715
65 km/h				2480	2805	3135	3460	3785	3885	3980	4080	4180	4275	4375	4460	4500
65 km/h Dual	1570	1865		2155	2450	2745	3035	3330	3415	3505	3590	3675	3765	3850	3925	3990
70 km/h				2255	2555	2850	3150	3445	3515	3585	3655	3725	3790	3860	3930	4000

28	IF 600/70 R 28 164D/160E TL			774936	610	1569	697	4652	DW21B (A)		DW20B (A)		101447	448	52
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
10 km/h			3140	3590	4040	4485	4935	5050	5160	5275	5385	5500	5610	5695	5750
30 km/h			2840	3245	3655	4060	4465	4565	4665	4770	4870	4970	5070	5150	5200
65 km/h			2730	3120	3510	3900	4290	4390	4485	4585	4680	4780	4875	4950	5000
65 km/h Dual	1805	2135	2460	2790	3120	3445	3775	3860	3945	4035	4120	4205	4290	4355	4400
70 km/h			2485	2840	3195	3550	3905	3980	4055	4130	4205	4275	4350	4425	4500

30	IF 600/70 R 30 165D/161E TL			278892	634	1591	695	4709	DW21B (A)		DW20B (A)		192251	468	52	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	
10 km/h				3220	3675	4125	4580	5030	5140	5255	5365	5480	5590	5700	5815	5925
30 km/h				2910	3320	3730	4140	4550	4650	4750	4850	4955	5055	5155	5255	5355
65 km/h				2800	3195	3590	3980	4375	4470	4570	4665	4765	4860	4955	5055	5150
65 km/h Dual	1760	2115		2465	2810	3160	3505	3850	3935	4020	4105	4190	4275	4360	4445	4530
70 km/h				2550	2910	3265	3625	3980	4060	4140	4220	4305	4385	4465	4545	4625

34	IF 650/60 R 34 165D/161E TL			935008	660	1660	744	4929	DW23B (A)		DW21B DW24B (A)		170150	499	53	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	
10 km/h				3185	3640	4095	4550	5005	5130	5260	5385	5515	5640	5770	5895	5920
30 km/h				2880	3290	3705	4115	4525	4640	4755	4870	4990	5105	5220	5335	5355
65 km/h				2770	3165	3560	3955	4350	4460	4575	4685	4795	4905	5020	5130	5150
65 km/h Dual	1735	2090		2440	2790	3135	3485	3830	3930	4025	4125	4220	4320	4415	4515	4530
70 km/h				2520	2880	3240	3600	3960	4050	4145	4235	4330	4420	4515	4605	4625

34	IF 650/65 R 34 168D/164E TL			125859	674	1727	771	5122	DW23B (A)		DW24B (A)		170150	555	53	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	
10 km/h				3525	3990	4450	4915	5375	5510	5650	5785	5925	6060	6200	6335	6440
30 km/h				3190	3610	4025	4445	4860	4985	5110	5235	5355	5480	5605	5730	5825
65 km/h				3065	3470	3870	4275	4675	4795	4915	5035	5150	5270	5390	5510	5600
65 km/h Dual	1910	2310		2695	3050	3405	3760	4115	4220	4325	4430	4530	4635	4740	4845	4930
70 km/h				2790	3155	3525	3890	4255	4355	4455	4555	4660	4760	4860	4960	5000

38	IF 650/75 R 38 175D/171E TL			920724	688	1932	859	5726	DW23B (A)		DW24B (A) DW21B (A)		170088	728	58
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
10 km/h			4325	4945	5565	6180	6800	6980	7155	7315	7460	7600	7725	7845	7935
30 km/h			3915	4470	5030	5590	6150	6315	6470	6615	6750	6875	6990	7095	7175
65 km/h			3765	4300	4840	5375	5915	6070	6220	6360	6490	6610	6720	6820	6900
65 km/h Dual	2355	2840	3310	3785	4255	4730	5205	5345	5475	5595	5710	5815	5915	6000	6070
70 km/h			3425	3915	4400	4890	5380	5525	5660	5785	5905	6015	6115	6150	6150

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm	
38	IF 710/70 R 38 178D/174E TL			525939	735	1955	864	5785	DW24B (A)		DW23B (A) DW25B (A)		170088	825	54	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	
10 km/h				4665	5330	6000	6665	7330	7490	7650	7810	7975	8135	8295	8455	8625
30 km/h				4220	4825	5425	6030	6630	6775	6925	7070	7215	7360	7510	7655	7800
65 km/h				4055	4635	5215	5795	6375	6515	6655	6795	6930	7070	7210	7350	7500
65 km/h Dual	2560	3060		3570	4080	4590	5100	5610	5735	5855	5980	6100	6225	6345	6470	6600
70 km/h				3690	4220	4745	5275	5800	5925	6055	6180	6310	6435	6565	6690	6700

38	IF 650/85 R 38 179D/175E TL		690520	696	2033	902	6022	DW23B (A)		DW20B (A) MW23B (A)		170088	857	61	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
10 km/h			4890	5580	6125	6670	7220	7490	7765	8035	8310	8460	8615	8765	8915
30 km/h			4420	5045	5540	6035	6525	6775	7020	7270	7515	7650	7790	7925	8060
65 km/h			4250	4850	5325	5800	6275	6515	6750	6990	7225	7355	7490	7620	7750
65 km/h Dual	2640	3190	3740	4268	4685	5105	5520	5730	5940	6150	6358	6475	6590	6705	6820
70 km/h			4000	4500	5050	5600	6150	6240	6325	6415	6500	6600	6700	6800	6900

38	IF 800/70 R 38 179D/175E TL			873336	785,2	2053	892	6043	DW25B (A)		MW25B (A) DW27B (A)		170088	1073	58,5
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
10 km/h			5605	6440	7245	8080	8915								
30 km/h			5070	5810	6550	7305	8060								
65 km/h			4875	5588	6300	7025	7750								
65 km/h Dual	3035	3663	4290	4918	5545	6185	6820								
70 km/h			4340	4985	5605	6255	6900								

42	IF 710/70 R 42 179D/175E TL			622517	716	2082	926	6163	DW25B (A)		DW23B (A) MW25B (A)		170006	872	59
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
10 km/h			4890	5560	6110	6660	7215	7490	7765	8040	8315	8465	8615	8765	8915
30 km/h			4420	5045	5540	6035	6525	6775	7020	7270	7515	7650	7790	7925	8060
65 km/h			4250	4850	5325	5800	6275	6515	6750	6990	7225	7355	7490	7620	7750
65 km/h Dual	2640	3190	3740	4268	4685	5105	5520	5730	5940	6150	6358	6475	6590	6705	6820
70 km/h			3870	4415	4860	5305	5755	5975	6200	6420	6645	6710	6775	6835	6900

42	IF 710/75 R 42 181D/178E TL		902190	720	2165	957	6407	DW24B		DW23B		170006	949	57	
										DW24B (A)	DW25B (A)				
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
10 km/h			5175	5940	6710	7475	8050	8340	8625	8915	9030	9145	9260	9375	9490
30 km/h			4680	5355	6030	6710	7385	7535	7685	7835	7985	8130	8280	8430	8580
65 km/h			4500	5150	5800	6450	7100	7245	7390	7530	7675	7820	7965	8105	8250
65 km/h Dual	2860	3410	3960	4535	5105	5680	6250	6375	6505	6630	6755	6880	7010	7135	7260
70 km/h			4095	4690	5280	5870	6455	6605	6750	6900	7045	7160	7275	7385	7500

* WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden. Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- Beim Einsatz von gezogenen Bodenbearbeitungsgeräten (an Kugelkupplung oder Unterlenker angehängt) kontaktieren Sie Ihren Michelin Ansprechpartner
- 65 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage bis 65 km/h
- 65 km/h: Einsatz für alle Geschwindigkeiten bis 65 km/h

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment