



PRÉCONISATIONS

2022



PRÉCONISATIONS

3 Rallye

4 Rallye asphalte

7 Rallye neige

8 Rallye terre

10 Rallye glace



11 Course de côte



16 Circuit



RALLYE

PRÉCONISATIONS

Mise à jour : 1er septembre 2021

POUR TOUTE UTILISATION EN DEHORS DES PRÉCONISATIONS DÉFINIES, PRENDRE CONTACT AVEC LES SERVICES TECHNIQUES MICHELIN DE L'ACTIVITÉ RALLYE.



› Les pneumatiques Michelin Compétition sont destinés à un usage compétition sur route fermée et non à un usage routier hors compétition.

› L'intégrité de la construction du pneu rallye est garantie pour le potentiel d'usure ou d'adhérence.

› Le dépassement du niveau de certaines préconisations (ex. Carrossage ou pression faible) peut causer une dégradation du pneumatique ou une dégradation des performances : usure plus rapide du pneu, impact sur l'équilibre véhicule (sous ou sur virage).

› Ces préconisations s'entendent en dehors des aléas de roulages tels que les crevaisons.

Données à titre indicatif qui peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation. En cas d'usage en dehors des conditions d'utilisation courantes ces préconisations doivent être adaptées. Consulter un professionnel.



RALLYE ASPHALTE

16/57 - 14

16/57 - 14 R11 - R21 / RP01

Usage	Rally Asphalt
Charge max / Max Load (static + dynamic)	305 kg
Vitesse max / Max speed	210 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	6 (+/- 0,5) J 14
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber	< 2.0° in absolute terms
Target pressure when hot	mini 2.0 to max 2.3 Bar

18/65 - 18

18/65 - 18 FW2/FW3

Usage	Rally Asphalt Rain importante
Charge max / Max Load (static + dynamic)	405 kg
Vitesse max / Max speed	210 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	8.0 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	2.0 Bar
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber	< 1.0° in absolute terms
Target pressure when hot	mini 2.0 to max 4 bar

19/58 - 15

19/58 - 15 RP01 / R11 - R21 R - R31 - PILOT SPORT A MW1

Usage	Rally Asphalt
Charge max / Max Load (static + dynamic)	330 kg
Vitesse max / Max speed	210 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	6.5 (+/- 0,5) J 15
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber	< 2.0° in absolute terms
Target pressure when hot	mini 2.0 to max 2.3 bar

20/58 - 15

20/58 - 15 R11 - R21 - RP01

Usage	Rally Asphalt
Charge max / Max Load (static + dynamic)	360 kg
Vitesse max / Max speed	210 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	7.0 (+/- 0,5) J 15
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber	< 2.0° in absolute terms
Target pressure when hot	mini 2.0 to max 2.3 bar

19/60 - 16

19/60 - 16 RP01 / R11 - R21 R - R31 - PILOT SPORT A MW1

Usage	Rally Asphalt
Charge max / Max Load (static + dynamic)	350 kg
Vitesse max / Max speed	210 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	6.5 (+/- 0,5) J 16
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber	< 2.0° in absolute terms
Target pressure when hot	mini 2.0 to max 2.3 bar

19/63 - 17

19/63 - 17 RP01 / R11 R - R21 R - R31 - PILOT SPORT A MW1

Usage	Rally Asphalt
Charge max / Max Load (static + dynamic)	405 kg
Vitesse max / Max speed	210 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	7.0 (+/- 0,5) J 17
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber	< 2.0° in absolute terms
Target pressure when hot	mini 2.0 to max 2.3 bar

20/63 - 17

20/63 - 17 R11 R - R21 R

Usage	Rally Asphalt
Charge max / Max Load (static + dynamic)	380 kg
Vitesse max / Max speed	210 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	8.0 (+/- 0,5) J 17
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber	< 2.0° in absolute terms
Target pressure when hot	mini 2.0 to max 2.3 bar

20/65 - 18

20/65 - 18 RP01 - R01 - R11 - R21 R - R32 - R33 R - PILOT SPORT A MW1 RFID - SS01 - S10 - M20 - H30

Usage	Rally Asphalt
Charge max / Max Load (static + dynamic)	430 kg
Vitesse max / Max speed	210 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	8.0 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber	< 2.0° in absolute terms
Target pressure when hot	mini 2.0 to max 2.3 bar

24/65 - 18

24/65 - 18 R11 - R21 - RP01

Usage	Rally Asphalt
Charge max / Max Load (static + dynamic)	455 kg
Vitesse max / Max speed	220 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9.0 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	Minimum 1.6
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber	< 3,0° in absolute terms
Target pressure when hot	mini 2.0 to max 2.3 bar

29/65 - 18

29/65 - 18 R21 - R31 - RP01

Usage	Rally Asphalt
Charge max / Max Load (static + dynamic)	560 kg
Vitesse max / Max speed	220 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	12J18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar - maximum 1.7 bar
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber	< 3.0° in absolute terms
Target pressure when hot	mini 2.0 to max 2.3 bar

RALLYE NEIGE

16/61 - 15

16/61 - 15 NA00 – NA01 Rally Snow

Usage	Rally Snow et Asphalt – Snow & tarmac Rally
Charge max / Max Load (static + dynamic)	390 kg
Vitesse max / Max speed	210 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	6.5 (+/- 0,5) J 15
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	Minimum 1.6 - Maximum 1.9 Bar
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber max 2° in absolute terms

16/61 - 16

16/61 - 16 Pilot Alpin NA01/ NA01CL Rally Snow

Usage	Rally Snow & Asphalt - Snow & tarmac Rally
Charge max / Max Load (static + dynamic)	360 kg
Vitesse max / Max speed	210 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	6.5 (+/-0.5) J16
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	Minimum 1.6 - Maximum 1.9 Bar
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber max 2° in absolute terms

16/61 - 17

16/61 - 17 NA00 – NA01 Rally Snow

Usage	Rally Snow & Asphalt - Snow & tarmac Rally
Charge max / Max Load (static + dynamic)	350 kg
Vitesse max / Max speed	210 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	7.0 (+/-0.5) J17
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	Minimum 1.6 - Maximum 1.9 Bar
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber max 2° in absolute terms

18/65 - 18

18/65 - 18 NA00 /Pilot Alpin NA00 RFID – NA01 RFID Rally Snow

Usage	Rally Snow & Asphalt - Snow & tarmac Rally
Charge max / Max Load (static + dynamic)	405 kg
Vitesse max / Max speed	210 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	8.0 (+/-0.5) J18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	Minimum 1.6 - Maximum 1.9 Bar
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber max 2° in absolute terms

RALLYE TERRE

14/60 - 14

14/60 - 14 TL 80 - TL 90 / LTX FORCE T 81 LTX FORCE T 91

Usage	GRAVEL RALLY /Gravel
Charge max / Max Load (static + dynamic)	350 kg
Vitesse max / Max speed	190 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	5.5 (+/-0.5) J14
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar (1.8 Bar on aggressive track)
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber	< 2,0° in absolute terms
Target pressure when hot Driving use	mini 2.0 to max 2.3 Bar
Target pressure when hot Aggressive track	mini 2.3 to max 2.6 Bar

14/62 - 15

14/62 - 15 TL 70 - TL 80 / LTX FORCE T 71 LTX FORCE T 81

Usage	GRAVEL RALLY /Gravel
Charge max / Max Load (static + dynamic)	390 kg
Vitesse max / Max speed	190 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	6.0 (+/-0.5) J15
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar (1.8 Bar on aggressive track)
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber	< 2,0° in absolute terms
Target pressure when hot Driving use	mini 2.0 to max 2.3 Bar
Target pressure when hot Aggressive track	mini 2.3 to max 2.6 Bar

16/64 - 15

16/64 - 15 TZL 70 - 80 - 90 / TZR 70 - 80 - 90 / LTX FORCE T 71 - LTX FORCE T 81 - LTX FORCE T 91

Usage	GRAVEL RALLY /Gravel
Charge max / Max Load (static + dynamic)	430 kg
Vitesse max / Max speed	190 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	6.0 (+/- 0,5) J 15
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar (1.8 Bar on aggressive track)
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber	< 2,0° in absolute terms
Target pressure when hot Driving use	mini 2.0 to max 2.3 Bar
Target pressure when hot Aggressive track	mini 2.3 to max 2.6 Bar

17/65 - 15

17/65 - 15 S70 L/R - M 80 L/R - M85 L/R - H90 L/R GRAVEL RALLY

Usage	GRAVEL RALLY /Gravel
Charge max / Max Load (static + dynamic)	560 kg
Vitesse max / Max speed	190 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	7.0 (+/- 0,5) J 15
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 bar (1.7 bar on aggressive track)
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber	< 2,0° in absolute terms
Target pressure when hot Driving use	mini 2.0 to max 2.3 Bar
Target pressure when hot Aggressive track	mini 2.3 to max 2.6 Bar

17/65 - 15 PZR 70 - 80 / PZL 70 - 80 / TZSL 70 - 80 - 90 / TZSR 70 - 80 - 90 GRAVEL RALLY roulant

Usage	GRAVEL RALLY /Gravel
Charge max / Max Load (static + dynamic)	495 kg
Vitesse max / Max speed	190 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	7.0 (+/- 0,5) J 15
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar (1.8 Bar on aggressive track)
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber	< 2,0° in absolute terms
Target pressure when hot Driving use	mini 2.0 to max 2.3 Bar
Target pressure when hot Aggressive track	mini 2.3 to max 2.6 Bar

RALLYE NEIGE

9/58 - 13

9/58 - 13 NA00 ICE RALLY

Usage	Rally Snow et Ice - Snow and ice rally
Charge max / Max Load (static + dynamic)	310 kg
Vitesse max / Max speed	210 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	5.0 J 13
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	Minimum 1.7Bar - max 1.9 Bar
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber max 2° in absolute terms

9/58 - 14

9/58 - 14 NA00 ICE RALLY

Usage	Rally Snow et Ice - Snow and ice rally
Charge max / Max Load (static + dynamic)	300 kg
Vitesse max / Max speed	210 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	5.0 J 14
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	Minimum 1.7Bar - max 1.9 Bar
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber max 2° in absolute terms

10/65 - 15

10/65 - 15 NA00 ICE RALLY

Usage	Rally Snow et Ice - Snow and ice rally
Charge max / Max Load (static + dynamic)	380 kg
Vitesse max / Max speed	210 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	5.0 J 15
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	Minimum 1.7Bar - max 1.9 Bar
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber max 2° in absolute terms

10/65 - 16

10/65 - 16 NA00 / GER00 / GEL00 ICE RALLY

Usage	Rally Snow et Ice - Snow and ice rally
Charge max / Max Load (static + dynamic)	350 kg
Vitesse max / Max speed	210 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	5.0 J 16
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	Minimum 1.7Bar - max 1.9 Bar
Relais / Stints	NA Km

Carrossage / Camber max 2° in absolute terms

COURSE DE CÔTE

PRÉCONISATIONS

Mise à jour : 1er septembre 2021



› Michelin garantit l'intégrité de la construction du pneumatique pour un nombre de relais limité. Le nombre de relais est déterminé à partir des critères suivants :

- Charge maxi sur le pneu (statique + aérodynamique)
- Vitesse maxi du véhicule
- Type de jante
- Carrossage
- Pression mini à chaud

› Un relais équivaut au kilométrage indiqué (comprenant au maximum 2 arrêts et/ou roulages sans voiture de sécurité).

Cela signifie qu'en fonction des conditions d'utilisation un pneumatique doit être remplacé dans l'un des deux cas suivants :

- il a atteint le nombre de kilomètres préconisé malgré une usure partielle de la bande de roulement.
- la bande de roulement est totalement usée malgré un kilométrage inférieur aux préconisations ci-dessous.

Ces préconisations ne s'appliquent que pour des pneus n'ayant pas subi d'aléas de roulages tels que crevaisons, ou plats suite à un blocage de roue.

Concernant les pneus pluie, ces préconisations s'appliquent pour des conditions de piste mouillée et ne couvrent pas les conditions de piste séchante.

Michelin recommande une différence de température de la bande de roulement après roulage entre l'épaule intérieure et l'épaule extérieure inférieure à 20°C.

Données à titre indicatif qui peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation. En cas d'usage en dehors des conditions d'utilisation courantes ces préconisations doivent être adaptées. Consulter un professionnel.



20/54 - 13

20/54 - 13 Slick S5C - S5C+

Usage	Hill climbing
Charge max / Max Load (static + dynamic)	360 DaN
Vitesse max / Max speed	230 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9.0 (+/- 0,5) J 13
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.0 Bar
Relais / Stints	50 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
	1.4 Bar	1.45 Bar	1.55 Bar	1.65 Bar	1.75 Bar	1.85 Bar
Carrossage / Camber						
-4.5 °	0	1	1	1	1	2
-4.0 °	0	1	1	1	2	2
-3.5 °	0	1	1	2	2	2
From -2.0 to -3.0 °	0	1	2	2	2	2

22/54 - 13

22/54 - 13 Slick S5C

Usage	Hill climbing
Charge max / Max Load (static + dynamic)	360 DaN
Vitesse max / Max speed	245 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	10.0 (+/- 0,5) J 13
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.0 Bar
Relais / Stints	50 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
	1.4 Bar	1.45 Bar	1.55 Bar	1.65 Bar	1.75 Bar	1.85 Bar
Carrossage / Camber						
-4.5 °	0	1	1	1	1	2
-4.0 °	0	1	1	1	2	2
-3.5 °	0	1	1	2	2	2
From -2.0 to -3.0 °	0	1	2	2	2	2

24/57 - 13

24/57 - 13 Slick S5C - S5C+

Usage	Hill climbing
Charge max / Max Load (static + dynamic)	455 DaN
Vitesse max / Max speed	230 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	10.0 (+/- 0,5) J 13
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.0 Bar
Relais / Stints	50 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
	1.4 Bar	1.45 Bar	1.55 Bar	1.65 Bar	1.75 Bar	1.85 Bar
Carrossage / Camber						
-3.5 °	0	1	1	1	2	2
-3.0 °	0	1	1	2	2	2
From -2.0 to -2.5 °	0	1	2	2	2	2

26/64 - 13

26/64 - 13 Slick S5C

Usage	Hill climbing
Charge max / Max Load (static + dynamic)	450 DaN
Vitesse max / Max speed	300 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	11.75 (+/- 0,5) J 13
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.1 Bar
Relais / Stints	50 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
Carrossage / Camber	1.45 Bar	1.5 Bar	1.6 Bar	1.75 Bar	1.8 Bar	1.9 Bar
-4.0 °	0	1	1	1	1	1
-3.5 °	0	1	1	1	1	1
From -2.0 to -3.0 °	0	1	1	1	1	1

19/57 - 15

19/57 - 15 Slick S5C - S5C+

Usage	Hill climbing
Charge max / Max Load (static + dynamic)	290 DaN
Vitesse max / Max speed	230 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	7.0 (+/- 0,5) J 15
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar
Relais / Stints	50 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
Carrossage / Camber	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar	2.3 Bar	2.4 Bar
-3.5 °	0	0	0	2	2
-3.25 °	0	0	0	2	2
-3.0 °	0	0	1	2	2
From -2.0 to -2.75 °	0	1	2	2	2

20/61-17

20/61 - 17 Slick S5C - S5C+

Usage	Hill climbing
Charge max / Max Load (static + dynamic)	400 DaN
Vitesse max / Max speed	230 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	7.5 (+/- 0,5) J 17
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar
Relais / Stints	50 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
Carrossage / Camber	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
-3.5 °	0	0	0	1	2
-3.25 °	0	0	1	2	2
-3.0 °	0	1	2	2	2
From -2.0 to -2.75 °	0	1	2	2	2

24/61-17

24/61 - 17 Slick S5C - S5C+

Usage	Hill climbing
Charge max / Max Load (static + dynamic)	400 DaN
Vitesse max / Max speed	230 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9.0 (+/- 0,5) J 17
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar
Relais / Stints	50 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
Carrossage / Camber					
-3.5 °	0	0	0	1	2
-3.25 °	0	0	1	2	2
-3.0 °	0	1	2	2	2
From -2.0 to -2.75 °	0	1	2	2	2

24/65-18

24/65 - 18 Slick S5C - S5C+

Usage	Hill climbing
Charge max / Max Load (static + dynamic)	500 DaN
Vitesse max / Max speed	230 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9.0 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar
Relais / Stints	50 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
Carrossage / Camber					
-2.25 °	0	0	0	1	2
-2.0 °	0	0	1	2	2
-1.75 °	0	1	2	2	2
From 0 to -1.5 °	0	1	2	2	2

27/65-18

27/65 - 18 Slick S5C - S5C+

Usage	Hill climbing
Charge max / Max Load (static + dynamic)	500 DaN
Vitesse max / Max speed	230 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	11.0 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar
Relais / Stints	50 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
Carrossage / Camber					
-3.5 °	0	0	0	1	2
-3.25 °	0	0	1	2	2
-3.0 °	0	1	2	2	2
From -2.0 to -2.75 °	0	1	2	2	2

30/65 - 18

30/65 - 18 Slick S5C - S5C+

Usage	Hill climbing
Charge max / Max Load (static + dynamic)	600 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	12.5 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.4 Bar
Relais / Stints	50 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
Carrossage / Camber					
-4.0 °	0	0	0	1	1
-3.5 °	0	0	1	1	1
-3.25 °	0	0	1	1	1
From -2.0 to -3.0 °	0	1	1	1	1

31/71 - 18

31/71 - 18 Slick S5C - S5C+

Usage	Hill climbing
Charge max / Max Load (static + dynamic)	730 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	13.0 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.2 Bar
Relais / Stints	50 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
Carrossage / Camber					
-3.75 °	0	0	0	0	0
-3.5 °	0	1	1	1	1
-3.25 °	0	1	1	1	1
-3.0 °	0	1	1	1	1
From -2.0 to -2.75 °	0	1	1	1	1

CIRCUIT

PRÉCONISATIONS

Mise à jour : 1er septembre 2021

POUR TOUTE UTILISATION EN DEHORS DES PRÉCONISATIONS DÉFINIES, PRENDRE CONTACT AVEC LES SERVICES TECHNIQUES MICHELIN DE L'ACTIVITÉ CIRCUIT.



› Michelin garantit l'intégrité de la construction du pneumatique pour un nombre de relais limité. Le nombre de relais est déterminé à partir des critères suivants :

- Charge maxi sur le pneu (statique + aérodynamique)
- Vitesse maxi du véhicule
- Type de jante
- Carrossage
- Pression mini à chaud

› Un relais équivaut au kilométrage indiqué (comprenant au maximum 2 arrêts et/ou roulages sans voiture de sécurité). Cela signifie qu'en fonction des conditions d'utilisation un pneumatique doit être remplacé dans l'un des deux cas suivants :

- il a atteint le nombre de kilomètres préconisé malgré une usure partielle de la bande de roulement.
- la bande de roulement est totalement usée malgré un kilométrage inférieur aux préconisations ci-dessous.

Ces préconisations ne s'appliquent que pour des pneus n'ayant pas subi d'aléas de roulages tels que crevaisons, ou plats suite à un blocage de roue.

Concernant les pneus pluie, ces préconisations s'appliquent pour des conditions de piste mouillée et ne couvrent pas les conditions de piste séchante.

Michelin recommande une différence de température de la bande de roulement après roulage entre l'épaule intérieure et l'épaule extérieure inférieure à 20°C.

Données à titre indicatif qui peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation. En cas d'usage en dehors des conditions d'utilisation courantes ces préconisations doivent être adaptées. Consulter un professionnel.



20/54-13

20/54 - 13 Slick S310 - S412 - S412 RFID (usage Single seater)

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	360 DaN
Vitesse max / Max speed	245 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9 (-1,0/+ 0,5) J 13
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.0 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
	1.3 Bar	1.35 Bar	1.45 Bar	1.55 Bar	1.65 Bar	1.75 Bar
Carrossage / Camber						
-4.5 °	0	1	1	1	1	1
-4.0 °	0	1	1	1	1	2
-3.5 °	0	1	1	1	2	2
From -2.0 to -3.0 °	0	1	1	2	2	2

20/54 - 13 Slick S410 - S510 RFID (usage Single seater)

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	360 DaN
Vitesse max / Max speed	245 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9 (-/+ 0,5) J 13
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.0 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
	1.4 Bar	1.45 Bar	1.55 Bar	1.65 Bar	1.75 Bar	1.85 Bar
Carrossage / Camber						
-4.5 °	0	1	1	1	1	2
-4.0 °	0	1	1	1	2	2
-3.5 °	0	1	1	2	2	2
From -2.0 to -3.0 °	0	1	2	2	2	2

20/54 - 13 Slick S410 - S510 (usage Proto)

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	360 DaN
Vitesse max / Max speed	270 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9 (+/- 0,5) J 13
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.1 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.5 Bar	1.6 Bar	1.7 Bar	1.8 Bar	1.9 Bar
Carrossage / Camber					
-3.0 °	0	0	1	2	3
-2.5 °	0	0	2	3	3
From -2.0 to -2.5 °	0	0	2	3	3

20/54 - 13 Rain - P412

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	360 DaN
Vitesse max / Max speed	245 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9 (+/- 0,5) J 13
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.2 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
	1.6 Bar	1.65 Bar	1.75 Bar	1.85 Bar	1.95 Bar	2.05 Bar
Carrossage / Camber						
-4.5 °	0	1	1	1	1	2
-3.5 °	0	1	1	1	2	2
-3 °	0	1	1	2	2	2
From -2.0 to -2.5 °	0	1	2	2	2	2

22/54 - 13

22/54 - 13 Slick - S412/Rain P412 (usage Single seater)

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	360 DaN
Vitesse max / Max speed	245 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	10 (+/- 0,5) J 13
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.0 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
	1.4 Bar	1.45 Bar	1.55 Bar	1.65 Bar	1.75 Bar	1.85 Bar
Carrossage / Camber						
-4.5 °	0	1	1	1	1	2
-4.0 °	0	1	1	1	2	2
-3.5 °	0	1	1	2	2	2
From -2.0 to -3.0 °	0	1	2	2	2	2

22/54 - 13 Rain P310

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	360 DaN
Vitesse max / Max speed	245 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	10 (+/- 0,5) J 13
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.2 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
	1.6 Bar	1.65 Bar	1.75 Bar	1.85 Bar	1.95 Bar	2.05 Bar
Carrossage / Camber						
-4.5 °	0	1	1	1	1	2
-4.0 °	0	1	1	1	2	2
-3.5 °	0	1	1	2	2	2
From -2.0 to -3.0 °	0	1	2	2	2	2

24/57 - 13

24/57 - 13 Slick - S410 - S412 - S412 RFID - S510 RFID (usage Single seater)

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	455 DaN
Vitesse max / Max speed	250 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	10 (+/- 0,5) J 13
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.0 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
Carrossage / Camber	1.4 Bar	1.45 Bar	1.55 Bar	1.65 Bar	1.75 Bar	1.85 Bar
-3.5 °	0	1	1	1	2	2
-3.0 °	0	1	1	2	2	2
From -2.0 to -3.0 °	0	1	2	2	2	2

24/57 - 13 Slick - S410 - S510 RFID (usage Proto)

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	500 DaN
Vitesse max / Max speed	270 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	10 (+/- 0,5) J 13
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.1 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
Carrossage / Camber	1.5 Bar	1.6 Bar	1.7 Bar	1.8 Bar	1.9 Bar
-2.5 °	0	0	1	2	2
-2.0 °	0	0	2	3	3
From -1.0 to -2.0 °	0	0	2	3	3

24/57- 13 Rain - P412

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	455 DaN
Vitesse max / Max speed	250 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	10 (+/- 0,5) J 13
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.2 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
Carrossage / Camber	1.6 Bar	1.65 Bar	1.75 Bar	1.85 Bar	1.95 Bar	2.05 Bar
-3.5 °	0	1	1	1	2	2
-3.0 °	0	1	1	2	2	2
From -2.0 to -3.0 °	0	1	2	2	2	2

26/64 - 13

26/64 - 13 Slick - S412/Rain - P412 (usage Single seater)

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	450 DaN
Vitesse max / Max speed	300 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	11.75 (+/- 0,5) J 13
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.1 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
Carrossage / Camber	1.45 Bar	1.5 Bar	1.6 Bar	1.75 Bar	1.8 Bar	1.9 Bar
-4.0 °	0	1	1	1	1	1
-3.5 °	0	1	1	1	1	1
From -2.0 to -3.0 °	0	1	1	1	1	1

32/66 - 13

32/66 - 13 Slick S312 - S412 RFID/Rain P412 (usage Single seater)

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	650 DaN
Vitesse max / Max speed	300 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	13.7 (+/- 0,5) J 13
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.1 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
Carrossage / Camber	1.45 Bar	1.5 Bar	1.6 Bar	1.7 Bar	1.8 Bar	1.9 Bar
-3.0 °	0	1	1	1	1	1
-2.5 °	0	1	1	1	1	1
From -2.0 to -2.25 °	0	1	1	1	1	1

18/58 - 15

18/58 - 15 Slick S9L / Rain P2L

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	300 DaN
Vitesse max / Max speed	280 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	8 (+/- 0,5) J 15
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.4 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
Carrossage / Camber	1.7 Bar	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar
>-3.5 °	0	0	0	0	0
-3.5 °	0	0	2	2	2
-3.0 °	0	2	2	2	2
-2.5 °	0	2	2	2	2
From -2.0 to -2.25 °	0	2	2	2	2

19/57 - 15

19/57 - 15 Slick S8M RFID

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	290 DaN
Vitesse max / Max speed	240 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	7 (+/- 0,5) J 15
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
Carrossage / Camber	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar	2.3 Bar	2.4 Bar
-4.0 °	0	0	0	0	0
-3.5 °	0	0	0	1	1
-3.25 °	0	0	1	1	1
-3.0 °	0	0	1	1	1
From -2.0 to -2.75 °	0	1	1	1	1

19/57 - 15 Rain - P2G - P2H

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	290 DaN
Vitesse max / Max speed	240 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	7 (+/- 0,5) J 15
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.8 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
Carrossage / Camber	2.1 Bar	2.2 Bar	2.3 Bar	2.4 Bar	2.5 Bar
-4.0 °	0	0	0	0	0
-3.5 °	0	0	1	1	1
-3.25 °	0	1	1	1	1
-3.0 °	1	1	1	1	1
From -2.0 to -2.75 °	1	1	1	1	1

23/61-16

23/61 - 16 Slick S9L / Rain P2L (Touring prototype)

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	400 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	10.5 (+/- 0,5) J 16
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.4 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
Carrossage / Camber	1.7 Bar	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar
-2.5 °	0	0	0	0	0
-2.0 °	0	0	2	2	2
-1.5 °	0	2	2	2	2
-1.0 °	0	2	2	2	2

20/61-17

20/61 - 17 Slick S8L - S8M RFID - S9M RFID/Rain P2H

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	400 DaN
Vitesse max / Max speed	250 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	7.5 (+/- 0,5) J 17
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.4 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
Carrossage / Camber	1.7 Bar	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
-3.5 °	0	0	0	0	1	1
-3.25 °	0	0	0	1	1	1
-3.0 °	0	0	1	1	1	1
From -2.0 to -2.75 °	0	1	1	1	1	1

20/61 - 17 P2G

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	350 DaN
Vitesse max / Max speed	230 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	7.5 (+/- 0,5) J 17
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
Carrossage / Camber	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar	2.3 Bar	2.4 Bar
-3.5 °	0	0	0	0	1	1
-3.25 °	0	0	0	1	1	1
-3.0 °	0	0	1	1	1	1
From -2.0 to -2.75 °	0	1	1	1	1	1

20/61 - 17 Pilot Sport Cup †

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	
Vitesse max / Max speed	240 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	8 (-1/+0) J 17
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	21.75 PSI - 1.5 Bar
Relais / Stints	190 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
Carrossage / Camber	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar	2.3 Bar	2.4 Bar
-4.01 °	0	0	0	0	0
-4.00 °	0	1	1	1	1
-3.50 °	0	1	1	1	1
-3.00 °	0	1	1	1	1
From -1.0 to -3.00 °	0	1	1	1	1

24/61-17

24/61- 17 Slick S8C - S8L

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	400 DaN
Vitesse max / Max speed	280 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9 (+/- 0,5) J 17
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.4 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
Carrossage / Camber	1.7 Bar	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
-3.5 °	0	0	0	1	1	1
-3.25 °	0	0	1	1	1	1
-3.0 °	0	1	1	1	1	1
From -2.0° to -2.75 °	0	1	1	1	1	1

24/61 - 17 Slick S8M +

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	400 DaN
Vitesse max / Max speed	280 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9 (+/- 0,5) J 17
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
Carrossage / Camber	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar	2.3 Bar	2.4 Bar
-4.3 °	0	0	0	0	0	0
-4.2 °	0	0	0	2	2	2
-3.5 °	0	0	0	2	2	2
From -2.0° to -3.5 °	0	0	0	2	2	2

24/61 - 17 Rain P2E - P2H RFID

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	400 DaN
Vitesse max / Max speed	280 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9 (+/- 0,5) J 17
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
Carrossage / Camber	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar	2.3 Bar	2.4 Bar
-3.5 °	0	0	0	1	1	1
-3.25 °	0	0	1	1	1	1
-3.0 °	0	1	1	1	1	1
From -2.0° to -2.75 °	0	1	1	1	1	1

24/61 - 17 Rain P2G

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	400 DaN
Vitesse max / Max speed	280 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9 (+/- 0,5) J 17
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.5 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar	2.3 Bar
Carrossage / Camber						
-4.5 °	0	0	1	1	1	1
-4.25 °	0	0	1	1	1	1
From -2.0° to -4 °	0	1	1	1	1	1

24/61 - 17 S512

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	360 DaN
Vitesse max / Max speed	245 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9 J 17
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.0 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.2 Bar	1.3 Bar	1.4 Bar	1.5 Bar	1.6 Bar
Carrossage / Camber					
4.5 °	0	0	0	0	0
-4.0 °	0	0	1	1	1
3.5 °	0	0	1	1	1
From -2.0° to -3.5 °	0	0	1	1	1

24/64-17

24/64 - 17 Slick - S8M RFID

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	400 DaN
Vitesse max / Max speed	280 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9 (+/- 0,5) J 17
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.4 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
	1.7 Bar	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
Carrossage / Camber						
-3.5 °	0	0	0	1	1	1
-3.25 °	0	0	1	1	1	1
-3.0 °	0	1	1	1	1	1
From -2.0° to -2.75 °	0	1	1	1	1	1

24/64 - 17 Rain - P2G

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	400 DaN
Vitesse max / Max speed	280 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9 (+/- 0,5) J 17
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar	2.3 Bar	2.4 Bar
Carrossage / Camber						
-3.5 °	0	0	0	1	1	1
-3.25 °	0	0	1	1	1	1
-3.0 °	0	1	1	1	1	1
From -2.0° to -2.75 °	0	1	1	1	1	1

28/64-17

24/64 - 18 S512

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	455 DaN
Vitesse max / Max speed	250 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	11 J 17
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.0 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.2 Bar	1.3 Bar	1.4 Bar	1.5 Bar	1.6 Bar
Carrossage / Camber					
-4.5 °	0	0	0	0	0
-4.0 °	0	0	0	0	0
3.5 °	0	0	1	1	1
From -2.0° to -3.5 °	0	0	1	1	1

24/64 - 18

24/64 - 18 Slick S9M RFID

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	475 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9,5 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.5 Bar
Relais / Stints	150 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar	2.3 Bar
Carrossage / Camber					
>-4.5 °	0	0	0	0	0
-4.5 °	0	1	1	1	1
-4.25 °	0	1	1	1	1
-4.0 °	0	1	1	1	1
From -2.0° to -3.75 °	0	1	1	1	1

24/64 - 18 Rain P2G - P2L

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	400 DaN
Vitesse max / Max speed	280 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9 (+/- 0,5) J 17
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.5 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar	2.3 Bar
Carrossage / Camber						
>-4.5 °	0	0	0	0	0	0
-4.5 °	0	0	1	1	1	1
-4.25 °	0	0	1	1	1	1
From -2.0° to -4.0 °	0	1	1	1	1	1

24/65-18

24/65 - 18 Slick S8C

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	500 DaN
Vitesse max / Max speed	250 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9,0 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.4 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
	1.7 Bar	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
Carrossage / Camber						
-2.25 °	0	0	1	1	1	1
-2.0 °	0	1	1	1	1	1
-1.75 °	0	1	1	1	1	1
From -0° to -1.5 °	0	1	1	1	1	1

24/65 - 18 Rain P2G

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	500 DaN
Vitesse max / Max speed	250 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar	2.3 Bar	2.4 Bar
Carrossage / Camber						
-2.25 °	0	0	1	1	1	1
-2.0 °	0	1	1	1	1	1
-1.75 °	0	1	1	1	1	1
From -0° to -1.5 °	0	1	1	1	1	1

25/64 - 18

25/64 - 18 Slick Porsche cup N2

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	400 DaN
Vitesse max / Max speed	280 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9,5 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.5 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
Carrossage / Camber	1.6 Bar	1.7 Bar	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar
-4.5 °	0	0	1	1	1	1
-4.25 °	0	0	1	1	1	1
-4.0 °	0	1	1	1	1	1
From -2.0° to -3.75 °	0	1	1	1	1	1

25/64 - 18 Slick S8L - S8M RFID - S9L - S9M RFID

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	450 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	10 (+0,5/- 1) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.3 Bar
Relais / Stints	150 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
Carrossage / Camber	1.7 Bar	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
-4.25 °	0	0	0	1	2	2
-4.0 °	0	0	1	2	2	2
-3.75 °	0	0	1	2	2	2
From -2.0° to -3.5 °	0	1	1	2	2	2

25/64 - 18 Rain P2L

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	450 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	10 (+0,5/- 1) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.3 Bar
Relais / Stints	150 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
Carrossage / Camber	1.7 Bar	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
-4.25 °	0	0	0	1	2	2
-4.0 °	0	0	1	2	2	2
-3.75 °	0	0	1	2	2	2
From -2.0° to -3.5 °	0	1	1	2	2	2

27/65 - 18

27/65 - 18 Slick S9L (TCR)

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	
Vitesse max / Max speed	280 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	10 J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	26.1 Psi / 1.8 bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	2.2 Bar	2.3 Bar	2.4 Bar	2.5 Bar	2.6 Bar
Carrossage / Camber					
-5 °	0	0	0	0	0
-4.5 °	0	0	0	0	0
-4.0 °	0	0	1	2	2
-3.5 °	0	0	2	2	2
From -1.0° to -3.0°	0	0	2	2	2

27/65 - 18 Slick S8L - S9L

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	600 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	11 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.4 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar	2.3 Bar
Carrossage / Camber					
-4.0 °	0	0	0	1	1
-3.5 °	0	0	0	1	1
-3.0 °	0	0	0	1	1
From -2.0° to -2.75 °	0	2	2	2	2

27/65 - 18 Slick Porsche Cup N2

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	400 DaN
Vitesse max / Max speed	280 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	11 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.2 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
	1.6 Bar	1.7 Bar	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar
Carrossage / Camber						
-4.5 °	0	0	1	1	1	1
-4.25 °	0	0	1	1	1	1
-4.0 °	0	1	1	1	1	1
From -2.0° to -3.75 °	0	1	1	1	1	1

27/65 - 18 Slick S8M RFID - S9M RFID

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	450 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	11 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.3 Bar
Relais / Stints	190 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
Carrossage / Camber					
-4.5 °	0	0	2	2	2
-4.0 °	0	2	2	2	2
-3.5 °	0	2	2	2	2
From -2.0° to -3.0 °	0	2	2	2	2

27/65 - 18 Rain P2L

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	600 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	11 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.4 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar	2.3 Bar
Carrossage / Camber					
-4.0 °	0	0	0	1	1
-3.5 °	0	0	0	1	1
-3.0 °	0	0	0	1	1
From -2.0° to -2.5 °	0	2	2	2	2

27/68 - 18**27/68 - 18 Porsche Cup Slick N2**

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	550 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	11 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.5 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar	2.3 Bar	2.4 Bar
Carrossage / Camber						
-4.25 °	0	1	1	1	1	1
-4.0 °	0	1	2	2	2	2
-3.75 °	0	2	2	2	2	2
From -2.0° to -3.5°	0	2	2	2	2	2

27/68 - 18 Rain - P2L

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	500 DaN
Vitesse max / Max speed	280 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	11 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.3 Bar
Relais / Stints	250 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
	1.7 Bar	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
Carrossage / Camber						
-3.5 °	0	0	0	0	1	1
-3.25 °	0	0	0	1	1	1
-3.0 °	0	0	1	1	1	1
From -2.0° to -2.75 °	0	1	1	1	1	1

30/65 - 18

30/65 - 18 Slick S7M RFID - S8M RFID - S9M RFID

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	600 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	12.5 (+0.5/- 1,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.4 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
Carrossage / Camber					
-4.0 °	0	0	0	1	1
-3.5 °	0	0	2	2	2
-3.25 °	0	0	2	2	2
From -2.0° to -3.0 °	0	1	2	2	2

30/65 - 18 Rain P2L

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	600 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	12.5 (+0.5/-1.5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.4 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
Carrossage / Camber					
-4.0 °	0	0	0	1	1
-3.5 °	0	0	2	2	2
-3.25 °	0	0	2	2	2
From -2.0° to -3.0°	0	1	2	2	2

For the 30/65-18 MICHELIN PILOT SPORT CUP N3 and 30/65-18 MICHELIN PILOT SPORT GT P2L Préconisations for the Porsche 911 GT3 (992), consult your usual MICHELIN track technician.

30/68 - 18

30/68 / Rain P2L

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	600 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	12.5 (+0.5/-1.5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.3 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
Carrossage / Camber					
-4.0 °	0	0	2	2	2
-3.5 °	0	3	3	3	3
-3.0 °	0	3	3	3	3
From -2.0° to -2.5 °	0	3	3	3	3

30/68 - 18 Slick Porsche Cup N2

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	600 DaN
Vitesse max / Max speed	280 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	12.5 (+0.5/-1.5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.5 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar	2.3 Bar
Carrossage / Camber						
-4.25 °	0	0	0	0	1	1
-4.0 °	0	0	0	1	1	1
-3.75 °	0	0	1	1	1	1
From -2.0° to -3.5 °	0	1	1	1	1	1

30/68 - 18 Slick S7M RFID - S8M RFID - S9M RFID

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	600 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	12.5 (+/-0.5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.3 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
Carrossage / Camber					
-4.0 °	0	2	2	2	2
-3.5 °	0	3	3	3	3
-3.0 °	0	3	3	3	3
From -2.0° to -2.5 °	0	3	3	3	3

31/71 - 18

31/71 - 18 Slick S7M - S8M - S9M RFID

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	730 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	13 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.2 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
Carrossage / Camber					
-3.75 °	0	0	0	0	0
-3.5 °	0	1	1	1	1
-3.25 °	0	1	1	1	1
-3.0 °	0	1	2	2	2
From -2.0° to -2.75 °	0	1	2	2	2

31/71 - 18 Slick Porsche Cup N2

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	600 DaN
Vitesse max / Max speed	280 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	13 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.2 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure					
	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar	2.3 Bar
Carrossage / Camber						
-4.25 °	0	0	0	0	1	1
-4.0 °	0	0	0	1	1	1
-3.75 °	0	0	1	1	1	1
From -2.0° to -3.5 °	0	1	1	1	1	1

For the 31/71-18 MICHELIN PILOT SPORT CUP N3R and 31/71-18 MICHELIN PILOT SPORT GT P2L Préconisations for the Porsche 911 GT3 (992), consult your usual MICHELIN track technician.

31/71 - 18 Rain P2L

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	680 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	13 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.2 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
Carrossage / Camber					
-3.75 °	0	0	0	0	0
-3.5 °	0	0	0	1	1
-3.25 °	0	0	0	1	1
-3.0 °	0	1	1	3	3
From -2.0° to -2.75 °	0	1	1	3	3

33/65 - 18

FRONT 33/65-18 TL PILOT SPORT LEGENDS S819 COMPETITION MI FRONT 33/65-18 TL PILOT SPORT LEGENDS P219 COMPETITION MI

Usage	Tous circuits sans banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	600 DaN
Vitesse max / Max speed	330 Km/h = 205 mi/h
Jante nominale / Nominal Rim	13.5 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.4 Bar = 20 psi

Nb de Kms Carrossage / Camber	Pression / Pressure				
	1.8 Bar = 26 psi	1.9 Bar = 27 psi	2.0 Bar = 29 psi	2.1 Bar = 30 psi	2.2 Bar = 32 psi
>3.0 °	0	0	0	0	0
Maxi -3.0 °	0	100 Kms = 62 mi	100 Kms = 62 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi
Maxi -2.5 °	0	100 Kms = 62 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi
Maxi -2.0 °	0	100 Kms = 62 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi

33/65 - 18 Pilot sport legends Slick S818 - S819/Rain P218 - P219

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	700 DaN
Vitesse max / Max speed	330 Km/h = 205 mi/h
Jante nominale / Nominal Rim	13,5 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.4 Bar / 20 psi
Relais / Stints	100 Km

Nb de relais / Nb stints Carrossage / Camber	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
-3.75 °	0	0	0	1	1
-3.5 °	0	0	0	1	2
-3.25 °	0	0	0	2	2
-3.0°	0	0	0	2	2

33/68 - 18

33/68 - 18 Slick S8M - S9M RFID

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	730 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	12 (+1 / - 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.2 Bar
Relais / Stints	190 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.8 Bar = 26.1 psi	1.9 Bar = 27.6 psi	2.0 Bar = 29.0 psi	2.1 Bar = 30.5 psi	2.2 Bar = 31.9 psi
Carrossage / Camber					
-3.5 °	0	0	0	0	0
-3.2 °	0	2	2	2	2
-3.0 °	0	2	2	2	2
From -2.0° to -3.0°	0	2	2	2	2

FRONT 33/68-18 TL PILOT SPORT LEGENDS S819 COMPETITION MI FRONT 33/68-18 TL PILOT SPORT LEGENDS P219 COMPETITION MI

Usage	Tous circuits sans banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	700 DaN
Vitesse max / Max speed	330 Km/h = 205 mi/h
Jante nominale / Nominal Rim	13,5 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.4 Bar = 20 psi

Nb de Kms	Pression / Pressure				
	1.8 Bar = 26 psi	1.9 Bar = 27 psi	2.0 Bar = 29 psi	2.1 Bar = 30 psi	2.2 Bar = 32 psi
Carrossage / Camber					
>3.0 °	0	0	0	0	0
Maxi -3.0 °	0	100 Kms = 62 mi	100 Kms = 62 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi
Maxi -2.5 °	0	100 Kms = 62 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi
Maxi -2.0 °	0	100 Kms = 62 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi

33/68 - 18 Slick S818/Rain P218

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	700 DaN
Vitesse max / Max speed	330 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	13.5 (+ / - 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.7 Bar
Relais / Stints	100 Km

Nb de relais / Nb stints	Pression minimum à chaud / Mini hot pressure				
	1.8 Bar = 26.1 psi	1.9 Bar = 27.6 psi	2.0 Bar = 29.0 psi	2.1 Bar = 30.5 psi	2.2 Bar = 31.9 psi
Carrossage / Camber					
-3.0 °	0	0	0	1	1
-2.5 °	0	0	0	1	2
-2.0 °	0	0	0	2	2
Mini -1.0°	0	0	0	2	2

36/71 - 18

FRONT 36/71-18 TL PILOT SPORT LEGENDS S819 COMPETITION MI FRONT 36/71-18 TL PILOT SPORT LEGENDS P219 COMPETITION MI

Usage	Tous circuits sans banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	700 DaN
Vitesse max / Max speed	330 Km/h = 205 mi/h
Jante nominale / Nominal Rim	14,5 (+/- 0,25) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.4 Bar = 20 psi

Nb de Kms	Pression / Pressure				
Carrossage / Camber	1.8 Bar = 26 psi	1.9 Bar = 27 psi	2.0 Bar = 29 psi	2.1 Bar = 30 psi	2.2 Bar = 32 psi
>3.0 °	0	0	0	0	0
Maxi -3.0 °	0	100 Kms = 62 mi	100 Kms = 62 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi
Maxi -2.5 °	0	100 Kms = 62 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi
Maxi -2.0 °	0	100 Kms = 62 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi

36/71 - 18 Slick S818/Rain P218

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	700 DaN
Vitesse max / Max speed	330 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	14,5 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.7 Bar
Relais / Stints	100 Km

Nb de Kms	Pression / Pressure				
Carrossage / Camber	1.8 Bar = 26.1 psi	1.9 Bar = 27.6 psi	2.0 Bar = 29 psi	2.1 Bar = 30.5 psi	2.2 Bar = 31.9 psi
-3.0 °	0	0	0	1	1
-2.5 °	0	0	0	1	2
-2.0 °	0	0	0	2	2
Mini -1.0 °	0	0	0	2	2

36/71 - 18 Rain (Rear position) P218

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	1000 DaN
Vitesse max / Max speed	330 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	14,5 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.7 Bar
Relais / Stints	100 Km

Nb de Kms	Pression / Pressure				
Carrossage / Camber	1.8 Bar = 26.1 psi	1.9 Bar = 27.6 psi	2.0 Bar = 29 psi	2.1 Bar = 30.5 psi	2.2 Bar = 31.9 psi
-2.0 °	0	0	0	1	1
-1.5 °	0	0	0	1	2
Mini -1.0 °	0	0	0	2	2

37/71 - 18

FRONT 37/71-18 TL PILOT SPORT LEGENDS S819 COMPETITION MI FRONT 36/71-18 TL PILOT SPORT LEGENDS P219 COMPETITION MI

Usage	Tous circuits sans banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	1000 DaN
Vitesse max / Max speed	330 Km/h = 205 mi/h
Jante nominale / Nominal Rim	14,5 (+/- 0,25) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.4 Bar = 20 psi

Nb de Kms	Pression / Pressure				
Carrossage / Camber	1.8 Bar = 26 psi	1.9 Bar = 27 psi	2.0 Bar = 29 psi	2.1 Bar = 30 psi	2.2 Bar = 32 psi
>2.0 °	0	0	0	0	0
Maxi -2.0 °	0	100 Kms = 62 mi	100 Kms = 62 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi
Maxi -1.5 °	0	100 Kms = 62 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi
Maxi -1.0 °	0	100 Kms = 62 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi	200 Kms = 124 mi

37/71 - 18 Slick S818

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	1000 DaN
Vitesse max / Max speed	330 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	14,5 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.7 Bar
Relais / Stints	100 Km

Nb de Kms	Pression / Pressure				
Carrossage / Camber	1.8 Bar = 26.1 psi	1.9 Bar = 27.6 psi	2.0 Bar = 29 psi	2.1 Bar = 30.5 psi	2.2 Bar = 31.9 psi
-2.0 °	0	0	0	1	1
-1.5 °	0	0	0	1	2
-1.0 °	0	0	0	2	2

37/71 - 18 Slick S819/Rain P219

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	1000 DaN
Vitesse max / Max speed	330 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	14,5 (+/- 0,5) J 18
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.6 Bar
Relais / Stints	100 Km

Nb de Kms	Pression / Pressure				
Carrossage / Camber	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
>-2.0 °	0	0	0	0	0
-2.0 °	0	1	1	2	2
-1.5 °	0	1	2	2	2
-1.0 °	0	1	2	2	2

24/65 - 19

24/65 - 19 Slick - S8L - S8M - S9M

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	300 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	9 (+/- 0,5) J 19
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.3 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de Kms	Pression / Pressure				
Carrossage / Camber	1.7 Bar	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar
>-3.5 °	0	0	0	0	0
-3.5 °	0	3	3	3	3
-3.25 °	0	3	3	3	3
-3.0 °	0	3	3	3	3
From -2.0 ° to -2.75 °	0	3	3	3	3

24/65 - 19 Slick - S8L - S8M - S9M

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	410 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	10 (+/- 0,5) J 19
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.3 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de Kms	Pression / Pressure					
Carrossage / Camber	1.6 Bar	1.7 Bar	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar
>-3.5 °	0	0	0	0	0	0
-3.5 °	0	0	2	2	2	2
-3.25 °	0	0	2	2	2	2
-3.0 °	0	0	2	2	2	2
From -2.0 ° to -2.75 °	0	1	2	2	2	2

24/65 - 19 Rain - P2G - P2H - P2L

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	410 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	10 (+/- 0,5) J 19
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.3 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de Kms	Pression / Pressure				
Carrossage / Camber	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar	2.3 Bar
>-3.5 °	0	0	0	0	0
-3.5 °	0	2	2	2	2
-3.25 °	0	2	2	2	2
-3.0 °	0	2	2	2	2
From -2.0 ° to -2.75 °	1	2	2	2	2

28/69 - 19

28/69 - 19 Slick S9A

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	400 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	11 (+/- 0,5) J 19
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.2 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de Kms	Pression / Pressure				
Carrossage / Camber	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
-3.5 °	0	0	3	3	3
-3.25 °	0	0	3	3	3
-3.0 °	0	0	3	3	3
From -2.0 to -2.75 °	0	0	3	3	3

28/69 - 19 Rain P2G - P2H

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	400 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	11
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.3 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de Kms	Pression / Pressure				
Carrossage / Camber	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
-3.5 °	0	0	3	3	3
-3.25 °	0	0	3	3	3
-3.0 °	0	0	3	3	3
From -2.0 ° to -2.75 °	0	0	3	3	3

29/67 - 19

29/67 - 19 Slick S8A - S9A

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	540 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	11.5 (+/- 0,5) J 19
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.3 Bar
Relais / Stints	200 Km

Nb de Kms	Pression / Pressure				
Carrossage / Camber	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
-3.5 °	0	0	0	1	2
-3.25 °	0	0	0	2	2
-3.0 °	0	0	1	2	2
From -2.0 ° to -2.75 °	0	1	2	2	2

31/71-19

31/71 - 19 Slick - S9L / Rain P2L

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	630 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	13 (+/- 0,5) J 19
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.2 Bar
Relais / Stints	270 Km

Nb de Kms	Pression / Pressure				
Carrossage / Camber	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
-3.5 °	0	0	1	1	1
-3.25 °	0	0	1	1	1
-3.0	0	0	2	2	2
From -2.0 ° to -2.75 °	0	0	2	2	2

31/71 - 19 Slick - S9L / Rain P2L

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	680 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	13 (+/- 0,5) J 19
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.2 Bar
Relais / Stints	270 Km

Nb de Kms	Pression / Pressure				
Carrossage / Camber	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar	2.3 Bar
-3.5 °	0	0	0	1	1
-3.25 °	0	0	1	1	1
-3.0 °	0	0	1	2	2
From -2.0 ° to -2.75 °	0	0	1	2	2

31/71 - 19 Slick S9M RFID


Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	680 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	13 (+/- 0,5) J 19
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.2 Bar
Relais / Stints	180 Km

Nb de Kms	Pression / Pressure				
Carrossage / Camber	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar	2.2 Bar
-3.5 °	0	0	1	1	1
-3.25 °	0	0	1	1	1
-3.0	0	2	2	3	3
From -2.0 ° to -2.75 °	0	2	2	3	3

31/71 - 19 Rain P2G

Usage	Circuit sans banking / Track without banking
Charge max / Max Load (static + dynamic)	700 DaN
Vitesse max / Max speed	320 Km/h
Jante nominale / Nominal Rim	13
Pression minimum à froid / Mini cold pressure	1.3 Bar
Relais / Stints	250 Km

Nb de Kms	Pression / Pressure					
Carrossage / Camber	1.6 Bar	1.7 Bar	1.8 Bar	1.9 Bar	2.0 Bar	2.1 Bar
-3.0 °	0	0	0	0	1	1
-2.75 °	0	0	0	1	1	1
-2.5	0	0	1	1	1	1
From -2.0 ° to -2.25 °	0	1	1	1	1	1



MICHELIN

36 rue du Clos Four • 63040 Clermont-Ferrand • France
00 33 (0) 4 73 30 45 90

www.michelinmotorsport.com

